

Elcom-Lux SRL

(Denumirea operatorului economic) adresa completă

Adresa sediului central: Chisinau str P Rares 77 of 318

tel, fax, e-mail 67425599, E-mail: comercial@elcomlux.md

OFERTĂ

Către SA,,RED- NORD Adresa: MD-3100, Republica Moldova, mun. Bălți, str. Ștefan cel Mare, 180 „A” denumirea beneficiarului și adresa completă

I. Examinând documentația de achiziție referitor la Codul licitației: 83/09/23 CPV-34144000-8 privind achiziționarea Autoturn

(denumirea contractului de achiziție anunțate de beneficiar)

prezentăm oferta privind executarea contractului de achiziție susmenționat, și anume:

I. Furnizarea (executarea, prestarea):

1. Autoturn EUROSKEY 18/2/6,5 (7,5) montat pe autocamion IVECO DAILY 35s14H E6E, IZOLARE 5000 V – CERTIFICAT DE PRODUCATOR COMET (ITALIA)

(denumire bunurilor, lucrărilor, serviciilor, cantitatea, preț pe unitate, valoarea fără TVA)2.

3 _____

4 _____

5 _____

II. Valoarea totală a ofertei privind executarea contractului de achiziții este :

2 299 317 (doua milioane dou sute nouazeci si noua mii trei sute saptespezece) lei, fără TVA

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă TVA în sumă de **459 863 (patru sute cinzeci si noua mii opt sute saizeci si trei)** lei,



(suma în litere și în cifre)

Data completării:

12 mai 2023

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic):

Andrei Munteanu – Director al Elcom-Lux SRL

(semnătura) și L.Ș.

OFERTA TEHNIC-COMERCIALA Nr.2023-0049

Autoturn EUROSKEY 18/2/6,5 (7,5) montat pe autocamion IVECO DAILY 35s14H E6E cu A/C (diesel 140 c.p.)
IZOLARE 5000 V – CERTIFICAT DE PRODUCATOR COMET (ITALIA)

Platforma este dublu articulata + telescopica.

DESCRIEREA TEHNICĂ:

- INALTIME DE LUCRU 18,00 M
- EXPLOAT LATERAL 7,5 M
- CAPACITATE 200 KG,
- (NR. 2 PERS.)
- STABILIZARI HIDRAULICI 4 BUC
- ROTARE 360° CONTINUĂ
- COMANDE 100% HIDRAULICE
- PRESIUNE SCĂZUTĂ
- GVW MINIM 3,5 TONE

- Platformă aeriană din oțel de înaltă rezistență pentru rigiditate maximă a brațului și siguranță maximă în timpul lucrului.
- Cadrul auxiliar cuplă platforma cu șasiul camionului.
- Rezervor de ulei hidraulic integrat în cadrul auxiliar - ușor de accesat.
- Stabilitate garantată de stabilizatoarele 4 buc., fiecare pereche este realizată din doi cricuri hidraulici cu supapă cu dublu efect conectate la circuitul hidraulic principal.
- Turelă dublă pentru sprijinirea brațului și rotație. Un motor hidraulic cuplat cu un reductor permite o rotație continuă de 360° pe a cincea roată. O îmbinare rotativă, asamblată în interiorul turelei, permite mișcări fără răsucirea furtunului.
- Brat telescopic dublu articulată. Bratul este format din 2 brate conectate printr-un cap cu miscari simultane.
- Furtunurile și țevile sunt poziționate în interiorul structurii brațului pentru o protecție maximă împotriva deteriorărilor sau căderii accidentale a sculelor etc. Brațul telescopic permite mișcări verticale și orizontale.
- JIB permite eliminarea obstacolelor din zona de lucru. Este poziționat la capatul bratului telescopic și oferă posibilitatea chiar și de a lucra la înălțime în poziție de lucru inaccesibilă.
- Cosul este realizat pentru a susține și proteja operatorii. Platforma aeriană poate fi deplasată prin intermediul comenzilor poziționate pe coș.
- Comenzi 100% hidraulice cu sistem proporțional la presiune joasă (doar 25 BAR) în cos pentru a permite mișcări graduale și precise. Sistemul hidraulic la presiune joasă garantează o viață de lungă durată platformei cu costuri de întreținere reduse la minimum.
- Structura din oțel și brațele sunt realizate din oțel de înaltă rezistență pentru a oferi o mare stabilitate întregii platforme.

COMENZI:

- Sistem 100% hidraulic cu comenzi pentru coș pentru a garanta fiabilitatea maximă și pentru a permite o mare precizie în mișcări.
- Comenzi de urgență de la sol.
- Comenzile complet hidraulice permit 2 miscari simultane și oferă mai multă sensibilitate în progresiv și manevre graduale în raport cu comenzile electro-hidraulice. Comenzile complet hidraulice nu prezintă deteriorări componente electrice cauzate de vreme ploioasă, umiditate, utilizare frecventă etc.
- Supapele de închidere sunt montate direct pe fiecare cilindru hidraulic.
- Comandă manetele cu revenire automată în poziție de repaus. Mișcările întregii platforme sunt activate de pârghii, respectiv poziționate în următoarele panouri de control:
 - coș: panou de comandă platformă
 - turelă: panou de comandă platformă numai pentru situații de urgență
 - cadru auxiliar: panou de control stabilizatoare

SISTEM DE SIGURANȚĂ:

- Blocare stabilizatoare-braț: Stabilizatorii se blochează atunci când brațul nu este în poziție de repaus + Blocarea brațului când stabilizatorii nu sunt complet stabiliți.
- Brațul și stabilizatoarele se blochează atunci când priza de putere din cabină nu este cuplată.
- Nu este nevoie de niciun dispozitiv pentru limitarea distanței laterale (100% SIGURAN); operatorul se poate deplasa în siguranță în întreaga zonă de lucru fără a fi nevoie de niciun dispozitiv specific care limitează mișcările. Datorită designului special al modelului nostru, FIECARE poziția de lucru la care poți ajunge cu coșul este ÎNTOTDEAUNA în interiorul zonei de lucru sigure.
- Dispozitiv senzor de sarcină
- Pompa manuala de urgenta permite fiecare miscare in cazul in care pompa principala este deteriorata, permite revenirea bratului si stabilizatorilor in pozitie de repaus; în starea de descărcare a bateriei camionului.
- Toate miscarile se obtin prin cricuri hidraulice cu dublu efect cu supape de siguranta cu dublu efect care verifica atat intrarea cat si iesirea uleiului din cilindru.
- Far intermitent magnetic galben montat pe cabina vehiculului.
- Lampă de avertizare instalată în cabina camionului și care indică faptul că stabilizatoarele nu sunt complet coborâte.
- Buton de oprire generală de urgență.
- Dispozitiv de protectie termica pentru sistemul electric.
- Dispozitiv de siguranță pentru a împiedica conectarea demarorului dacă motorul este pornit.
- Sistem anti-coliziune boom-cabin + sistem anti-coliziune coș-braț (buzzer și stop).

COȘ:

- Cos din aluminiu L1400xL700xH1100 mm
- Izolatoare pentru izolație de 5000 Volți (Certificat de Producator)
- Rotire hidraulică a coșului: 90°+ 90°
- Sistem 100% hidraulic ce permite 2 miscari simultane
- Nivelarea automată constantă și graduală a coșului cu circuit hidraulic independent
- Pornirea și oprirea motorului din coș
- Lampă de avertizare pentru centrarea brațului în poziția de repaus
- Robinet de alimentare electrică în coș 230 V cu robinet de putere electrică relativă în turelă
- Bară de acces la coș cu sistem de închidere gravitațională
- 2 cârlige pentru centurile de siguranță

STABILIZATORI:

- 4 stabilizatoare A+R cu comenzi individuale
- Comenzi de mișcare 100% hidraulice independente și separate pentru a nivela perfect mașina chiar și pe terenuri denivelate
- Distribuitor hidraulic compus din 4 pârgii pentru deschiderea/închiderea simultană sau individuală a stabilizatorilor
- Lămpi de avertizare pentru stabilizatoare

POMPĂ ȘI PRISA DE FORȚE:

- Priză de putere: caracteristici PTO în funcție de tipul de vehicul
- Lampă de avertizare în interiorul cabinei pentru a indica priza de putere pornită
- Pompa, tip angrenaj, cu admisie pompa de 20 lt/min la turatia de ralanti a motorului
- Contor de ore din cabină pentru verificarea orelor de lucru și a frecvenței testelor programate

CORP:

- Plată din aluminiu
- Scări ergonomice montate pe subcadru pentru a accesa ușor podeaua platformei și coșul
- Bara spate
- Suport pentru braț în poziție de repaus

VOPSIA: Datorită vopsirii de înaltă calitate a subcadrului și a platformei aeriene, toate componentele metalice sunt protejate împotriva coroziunii. Culoare standard: ALB / VERDE

MONTARE: Fixarea platformei aeriene la vehicul, conexiuni hidraulice și electrice și balastare, dacă este necesar

TEST: Pre-test la producator din Bologna (Italia)

Nº	STANDART	Pert fara TVA, EURO	Pret inclusiv TVA, EURO
1	AUTOTURN COMET (ITALIA) Platforma EUROSKEY ESF 18 / 2 / 7,5 montat pe autocamion IVECO DAILY 35s14H E6E cu A/C	105 853	127 023
TOTAL			127 023

Nº	OPTIONAL		Bcero, c НДС, EURO
1	Tampoane și suport izolate (4 plăci din material sintetic, pentru distribuirea sarcinii stabilizatorilor pe sol).		1 860
2	Pompă de urgență 12 V din coș (întrerupătoare de pornire / oprire pentru pompe electrice de urgență în stațiile de comandă din coș.		2 373
3	Aer conditionat		2 880
4	Far galben montat pe cabina vehiculului		852
5	Cârlige - 2 buc. pentru fixarea centurilor de siguranță b		767
6	Garanție suplimentară de 12 luni pentru un total de 24 de luni		2 204
TOTAL			10 936
GRAND TOTAL			137 959

GARANȚIE: 12 luni de la data livrării

LIVRARE: Pina 200 zile lucratoare

TERMEN DE PLATA: 40% avans + 60% dupa livrarea

