

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1740132086069 din 28 februarie 2025						
Denumirea procedurii de achiziție: Materiale de construcție						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						Conform specif. tehnice
Lotul 1 Vopsele alchidice						
1.1. Email alchidic	Brilliant	RO	PPG Romania SA	Baza Alchidica Elemente caracteristice principale: la bază rășină alchidică, pigmenți, solvenți organici, sicativi, aditivi și să fie utilizată pentru decorarea și protejarea suprafețelor exterioare și interioare din metal, lemn și zidărie neutră, conferindu-le acestora un aspect plăcut. Utilizată pentru acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite. Consum normat (g/m2) 80-100 Culoare Alb Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate (Litri) 2,5 Temperatura de uscare (°C) +20 Termen de valabilitate (luni) 72 Timp de uscare (ore) 2-4 Tip Email Tip de acoperire Lucioasa	Baza Alchidica Elemente caracteristice principale: la bază rășină alchidică, pigmenți, solvenți organici, sicativi, aditivi și să fie utilizată pentru decorarea și protejarea suprafețelor exterioare și interioare din metal, lemn și zidărie neutră, conferindu-le acestora un aspect plăcut. Utilizată pentru acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite. Consum normat (g/m2) 80-100 Culoare Alb Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate (Litri) 2,5 Temperatura de uscare (°C) +20 Termen de valabilitate (luni) 72 Timp de uscare (ore) 2-4 Tip Email Tip de acoperire Lucioasa	
1.2. Email alchidic	Brilliant	RO	PPG Romania SA	Baza Alchidica Elemente caracteristice principale: la bază rășină alchidică, pigmenți, solvenți organici, sicativi, aditivi și să fie utilizată pentru decorarea și protejarea suprafețelor exterioare și interioare din metal, lemn și zidărie neutră, conferindu-le acestora un aspect plăcut. Utilizată pentru acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite. Consum normat (g/m2) 80-100 Culoare Negru Domeniul de utilizare: Exterior si interior Greutate (Litri) 2,5 Temperatura de uscare (°C) +20 Termen de valabilitate (luni) 72 Timp de uscare (ore) 2-4 Tip Email Tip de acoperire Lucioasa	Baza Alchidica Elemente caracteristice principale: la bază rășină alchidică, pigmenți, solvenți organici, sicativi, aditivi și să fie utilizată pentru decorarea și protejarea suprafețelor exterioare și interioare din metal, lemn și zidărie neutră, conferindu-le acestora un aspect plăcut. Utilizată pentru acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite. Consum normat (g/m2) 80-100 Culoare Negru Domeniul de utilizare: Exterior si interior Greutate (Litri) 2,5 Temperatura de uscare (°C) +20 Termen de valabilitate (luni) 72 Timp de uscare (ore) 2-4 Tip Email Tip de acoperire Lucioasa	
1.3. Email alchidic	Brilliant	RO	PPG Romania SA	Baza Alchidica Elemente caracteristice principale: la bază rășină alchidică, pigmenți,	Baza Alchidica Elemente caracteristice principale: la bază rășină alchidică, pigmenți,	

				solvenți organici, siccativi, aditivi și să fie utilizată pentru decorarea și protejarea suprafețelor exterioare și interioare din metal, lemn și zidărie neutră, conferindu-le acestora un aspect plăcut. Utilizată pentru acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite. Consum normat (g/m ²): 80-100 Culoare Gri Metal Domeniul de utilizare: Exterior si interior Greutate (Litri) 2,5 Temperatura de uscare (°C): +20 Termen de valabilitate (luni): 72 Timp de uscare (ore): 2-4 Tip: Email Tip de acoperire: Lucioasa	solvenți organici, siccativi, aditivi și să fie utilizată pentru decorarea și protejarea suprafețelor exterioare și interioare din metal, lemn și zidărie neutră, conferindu-le acestora un aspect plăcut. Utilizată pentru acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite. Consum normat (g/m ²): 80-100 Culoare Gri Metal Domeniul de utilizare: Exterior si interior Greutate (Litri) 2,5 Temperatura de uscare (°C): +20 Termen de valabilitate (luni): 72 Timp de uscare (ore): 2-4 Tip: Email Tip de acoperire: Lucioasa	
1.4. Email alchidic	Brilliant	RO	PPG Romania SA	Baza Alchidica Elemente caracteristice principale: la bază rășină alchidică, pigmenți, solvenți organici, siccativi, aditivi și să fie utilizată pentru decorarea și protejarea suprafețelor exterioare și interioare din metal, lemn și zidărie neutră, conferindu-le acestora un aspect plăcut. Utilizată pentru acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite. Consum normat (g/m ²) 80-100 Culoare Maro deschis Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate (Litri)2,5 Temperatura de uscare (°C) +20 Termen de valabilitate (luni) 72 Timp de uscare (ore) 2-4 Tip Email Tip de acoperire Lucioasa	Baza Alchidica Elemente caracteristice principale: la bază rășină alchidică, pigmenți, solvenți organici, siccativi, aditivi și să fie utilizată pentru decorarea și protejarea suprafețelor exterioare și interioare din metal, lemn și zidărie neutră, conferindu-le acestora un aspect plăcut. Utilizată pentru acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite. Consum normat (g/m ²) 80-100 Culoare Maro deschis Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate (Litri)2,5 Temperatura de uscare (°C) +20 Termen de valabilitate (luni) 72 Timp de uscare (ore) 2-4 Tip Email Tip de acoperire Lucioasa	
1.5. Email alchidic	Brilliant	RO	PPG Romania SA	Baza Alchidica Elemente caracteristice principale: la bază rășină alchidică, pigmenți, solvenți organici, siccativi, aditivi și să fie utilizată pentru decorarea și protejarea suprafețelor exterioare și interioare din metal, lemn și zidărie neutră, conferindu-le acestora un aspect plăcut. Utilizată pentru acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite. Consum normat (g/m ²) 80-100 Culoare Gri Luminos Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate (Litri)-2,5 Temperatura de uscare (°C) +20 Termen de valabilitate (luni) 72 Timp de uscare (ore) 2-4 Tip Email Tip de acoperire Lucioasa	Baza Alchidica Elemente caracteristice principale: la bază rășină alchidică, pigmenți, solvenți organici, siccativi, aditivi și să fie utilizată pentru decorarea și protejarea suprafețelor exterioare și interioare din metal, lemn și zidărie neutră, conferindu-le acestora un aspect plăcut. Utilizată pentru acoperirea suprafețelor noi, dar și pentru reacoperirea suprafețelor deja vopsite. Consum normat (g/m ²) 80-100 Culoare Gri Luminos Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate (Litri)-2,5 Temperatura de uscare (°C) +20 Termen de valabilitate (luni) 72 Timp de uscare (ore) 2-4 Tip Email Tip de acoperire Lucioasa	
1.6. Vopsea lavabilă	Euroton Lav	RM	Supraten SA	Baza Acrilica Consum normat 0, 125-0, 17 kg/m ² Culoare Alb (se coloreaza) Destinație Pentru suprafete minerale Domeniul de utilizare Pentru lucrari la interior Greutate (kg) 14 Temperatura de uscare (°C) +20 Termen de valabilitate (luni) 18 Timp de uscare (ore) 4.	Baza Acrilica Consum normat 0, 125-0, 17 kg/m ² Culoare Alb (se coloreaza) Destinație Pentru suprafete minerale Domeniul de utilizare Pentru lucrari la interior Greutate (kg) 14 Temperatura de uscare (°C) +20 Termen de valabilitate (luni) 18 Timp de uscare (ore) 4.	

				Pentru vopsirea calitativă a tuturor tipurilor de suprafețe suport de origine minerală: beton, tencuieli din ipsos sau ciment, plăci din gips-carton și altele. Rezistentă la spălare și frecare; Să formeze peliculă continuă, uniformă, mată, elastică; Suprafața vopsită să fie permeabilă la vapori de apă;	Pentru vopsirea calitativă a tuturor tipurilor de suprafețe suport de origine minerală: beton, tencuieli din ipsos sau ciment, plăci din gips-carton și altele. Rezistentă la spălare și frecare; Să formeze peliculă continuă, uniformă, mată, elastică; Suprafața vopsită să fie permeabilă la vapori de apă;	
1.7. Vopsea pentru fațada	Flexsilan	RM	Supraten SA	Vopsea profesională acril-siloxanică mată profundă pentru fațade. Să prevină apariția fluorescenței pe suprafața vopsită. La aplicarea să formeze un strat neted, rezistent la intemperii, să fie cu proprietăți bune de respingere a murdăriei. Să ascundă micile defecte ale suprafeței, să fie un efect de nivelare structurantă. Grad de luciu – mat; Aplicare: rola, pensula, pulverizare Consum specific: suprafețe netede – 70 ml / m ² suprafețe rugoase – 200 ml / m ² Uscarea stratului (t° +20°C, umiditate 60%) – 3 ore Timpul de uscare completă – 12 ore. Volum 10 kg	Vopsea profesională acril-siloxanică mată profundă pentru fațade. Să prevină apariția fluorescenței pe suprafața vopsită. La aplicarea să formeze un strat neted, rezistent la intemperii, să fie cu proprietăți bune de respingere a murdăriei. Să ascundă micile defecte ale suprafeței, să fie un efect de nivelare structurantă. Grad de luciu – mat; Aplicare: rola, pensula, pulverizare Consum specific: suprafețe netede – 70 ml / m ² suprafețe rugoase – 200 ml / m ² Uscarea stratului (t° +20°C, umiditate 60%) – 3 ore Timpul de uscare completă – 12 ore. Volum 14 kg	
Lotul 2 Dizolvant și coloranți						
2.1. Dizolvant 649	Dizolvant 646 Standart	RM	Cheton Grup	Domeniul de utilizare Lucrari interioare si exterioare Domeniul de utilizare vopsele, lacuri, chituri pe bază de nitroceluloză Ingrediente Solvenți organici Termen de valabilitate (luni) 12 Tip Dizolvant Volum (L) 0,9	Domeniul de utilizare Lucrari interioare si exterioare Domeniul de utilizare vopsele, lacuri, chituri pe bază de nitroceluloză Ingrediente Solvenți organici Termen de valabilitate (luni) 12 Tip Dizolvant Volum (L) 0,9	
2.2. Colorant vopsea	Coloris	RM	Cheton Grup	Lavabilă, 250 ml, negru	Lavabilă, 2buc*120 ml, negru	
Lotul 3 Grund	Supraton Extra	RM	Supraten SA	Baza Acrilica Consum normat 0, 1-0, 15 kg/m ² Destinație Pentru suprafețe puternic absorbante Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate (kg) 10 Temperatura de uscare (°C) +20°C Termen de valabilitate (luni) 18 Timpul uscării complete (ore) 4	Baza Acrilica Consum normat 0, 1-0, 15 kg/m ² Destinație Pentru suprafețe puternic absorbante Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate (kg) 10 Temperatura de uscare (°C) +20°C Termen de valabilitate (luni) 18 Timpul uscării complete (ore) 4	
Lotul 4 Amestecuri uscate și adezivi						
4.1. Chit pentru interior	Finito	RM	Supraten SA	Baza-Ipsos Consum normat Pentru gletuire continuă — 1, 2-3 kg/m ² (la grosimea stratului de 1 mm), Pentru chituiră încheieturilor PGC — 0, 5 kg/m ² Culoare Alb Destinație Universal. Domeniul de utilizare Pentru lucrări la interior Greutate (kg) 18 Termen de valabilitate 6 luni	Baza-Ipsos Consum normat Pentru gletuire continuă — 1, 2-3 kg/m ² (la grosimea stratului de 1 mm), Pentru chituiră încheieturilor PGC — 0, 5 kg/m ² Culoare Alb Destinație Universal. Domeniul de utilizare Pentru lucrări la interior Greutate (kg) 18 Termen de valabilitate 6 luni	
4.2. Clei porțelanat	Class Portelanat	RM	Supraten SA	Baza Ciment Destinație Pentru gresie si faianta ceramica, Pentru gresie si faianta portelanata Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate (kg) 25 Termen de valabilitate (luni) 12	Baza Ciment Destinație Pentru gresie si faianta ceramica, Pentru gresie si faianta portelanata Domeniul de utilizare Exterior si interior Greutate (kg) 25 Termen de valabilitate (luni) 12	

4.3. Var hidratat	Var	RM	Supraten SA	Ambalaj (kg) 2,8 Culoare Alb	Ambalaj (kg) 2,8 Culoare Alb	
Lotul 8 Materiale de ermetizare						
8.1. Adeziv montaj polistiren	Adeziv montaj polistiren Asmacryl alb	Rusia	Asmaco	Culoare Alb Destinatie Universal Domeniul de utilizare Exterior si interior Volum (ml) 280	Culoare Alb Destinatie Universal Domeniul de utilizare Exterior si interior Volum (ml) 280	
8.2. Spuma PU Super Foam	PU Super Foam	RO	Den Braven	Baza Poliuretanică Densitate (kg/m ³) 12-15 Domeniul de utilizare Exterior si interior Mod de aplicare Pistol Temperatura de aplicare (°C) de la +5 °C pînă la 35 Termen de valabilitate (luni) 18 Tip Pentru toate anotimpurile Volum (ml) 870	Baza Poliuretanică Densitate (kg/m ³) 12-15 Domeniul de utilizare Exterior si interior Mod de aplicare Pistol Temperatura de aplicare (°C) de la +5 °C pînă la 35 Termen de valabilitate (luni) 18 Tip Pentru toate anotimpurile Volum (ml) 870	
Total loturi 5						
Semnat: _____ Numele, prenumele: Arnaut Natalia În calitate de: _director_						
Ofertantul: SRL „Deniadi” Adresa: Chisinau, sos. Muncesti 161/1						