

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1712300922997 din 5 apr 2024						
Obiectul achiziției: <u>Instrumente electrice și consumabile</u>						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Produ-cătorul	Țara de origine	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot 2: Discuri de tăierea metalului						
Disc de tăiere metal Diametru- 230 mm	Disc debitare inox, SUPRA A36R 230x2.5x22 Klingspor 123833	Germania	Klingspor	Disc de tăiere metal Diametru de prindere- 22.23mm Diametru- 230 mm Grosimea disc -2.5mm Rotatii pe minut - RPM max 6650/80m/s Material de taiere – oțel/inox Cerințe maxime de siguranță – EN12413	Disc debitare inox, SUPRA A36R 230x2.5x22 Klingspor Modelul 123833 Domenii de aplicare:Otel Otel inoxidabil,Otel pentru constructii,Metale neferoase Materiale turnate,Piatra Materiale plastice,Materiale minerale,Materiale solide Tevi,Fier plat,Table de metal Respecta standardul de siguranta european EN 12413. Rotatii pe minut	

					80m/s Respecta standardul de siguranta european EN 12413.	
Disc de tăiere metal Diametru- 125 mm	Disc debitare metal, EXTRA A24 125x2.5x22 Klingspor 242138	Germania	Klingspor	Disc de tăiere metal Diametru de prindere - 22.23mm Diametru - 125 mm Grosimea disc - 1.6 mm Rotatii pe minut - RPM max 12250/80m/s Material de taiere - oțel/inox Cerințe maxime de siguranță – EN12413	Disc debitare metal, EXTRA A24 125x2.5x22 Klingspor, Modelul 242138 Domenii de aplicare:Otel Otel inoxidabil,Otel pentru constructii,Metale neferoase Materiale turnate,Piatra Materiale plastice,Materiale minerale,Materiale solide Tevi,Fier plat,Table de metal Respecta standardul de siguranta european EN 12413. Rotatii pe minut 80m/s	
Lot 3 : Mașină de tuns gard viu pe acumulator						
Mașină de tuns gard viu pe acumulator	Masină de tuns gard viu, HT2000 Li-Ion 20V, 2x2.5Ah AL-KO (T)113700	Germania	AL-KO	Diametrul maxim de taiere 14.5÷22 mm Tensiunea bateriei - 18÷20V Tipul motorului - motor electric cu perii Tip lama-invers rotativa, dubla Greutatea – 3÷4.5 kg Lungime lama motofarfica- 440÷550 mm	Masină de tuns gard viu, HT2000 Li-Ion 20V, 2x2.5Ah AL-KO Modelul 113700 Product number 113700 Lungime în cm (din cutie): 46 CM	

				<p>Categoria- foarfica pentru gard viu Grosime de taiere - 45÷50 mm Tipul cutitului – bilateral Tipul acumulatorului – Li-Ion In set: 2 acumuloare de al 18÷20 V si un incarcatorul de la priza 220V. Termen de garanție minim 24 luni.</p>	<p>Lățime în cm (din cutie) : 6.2 CM Cursă în lovituri / min: 2200 Puterea acustică Guar LwA[dB (A)]:87 Tensiune de alimentare:20 V Timp de încărcare acumulator:1 ore Greutate:2000 g</p>	
Lot 4 : Aruncător de zăpadă pe benzină				Lot 4 : Aruncător de zăpadă pe benzină		
Aruncător de zăpadă pe benzină	<p>Masina de dezapezite benzo SnowLine 560 m. 4T, 4kW, 182cc, lățime 56 cm, AL-KO (T)112933</p>	Germania	AL-KO	<p>Putere motorului: ≥ 6,5 CP Starter manual: Da Demaror electric alimentat cu baterie de bord: Da Putere maximă: ≥4,0 kW / 3600 rpm Capacitatea rezervorului de combustibil: ≥3,6 l Capacitatea rezervorului de ulei: ≥0,6 L Transmisie: Disc de frecare Viteză: înainte – 6, înapoi – 2 Dimensiunea roții: 13 " / 13 × 4.10-6 Încălzitor de mână: Nu Lățimea găleții de lucru: 60 cm Înălțime de lucru a găleții: 54 cm Rotirea jutei de zăpadă: manuală Inclinarea jgheabului: manual Material de jgheab: metal Rotirea eliberării zăpezii: 190 ° Domeniul de emisie a zăpezii: ≥10 m Termen de garanție minim 24 luni.</p>	<p>Product number 112933 Greutate netă în kg:65 KG Înălțime în cm (din cutie) 112 CM Masa brută în kg 70 KG Lățime în cm (din cutie): 60 CM Lungime în cm :132 CM Puterea acustică Guar LwA[dB (A)]:102 Gama de produse Confort Engine Autochoke:Da Volum rezervor combustibil (L):3 L Pornire electrică Nu Capacitate cubică în cmc:182 Număr de curse rpm: 2000</p>	

					Putere în kW:4 KW Primer: Da	
Lot 6:Mașină de înșurubat cu acumulator				Lot 6:Mașină de înșurubat cu acumulator		
Mașină de înșurubat cu acumulator	Mașină de înșurubat Li-ion/18V/2x5Ah/1800rpm/70Nm.Hikoki (T)DS18DBSLWFZ	Japonia	HIKOKI	Tip - fără percuție Tip mandrină - fixare rapidă Alimentare - acumulator Tip de baterie - Li-Ion Tensiunea bateriei - 18 V Capacitate bateriei – de la 3 ÷ 4Ah Număr de baterii incluse - 2 Deschiderea mandrinei - 1.5 - 13 mm Numărul de viteze - ≥2 Revers - da Max. turații în gol - 1900 min-1 Trepte ale momentului de torsiune - ≥21 Moment de strângere maxim - ≥63 Nm Capacit. de găurire în lemn - ≥30 mm Capacit. de găurire în oțel - ≥13 mm LED-uri de iluminare - da În set: valiză , 2 acumulatoare , încărcător. Termen de garanție minim 24 luni.	Mașină de înșurubat Li-ion/18V/2x5Ah/1800rpm/70Nm.Hikoki Model: DS18DBSLWFZ Parametri tehnici Tip Motor Fără perii Tip mandrina Fixare rapidă Numar de viteze 2 Numar de trepte cuplu rot. 22+1 Cuplu maxim 70 Nm Turatie maxima 1800 rot/min Deschiderea mandrinei 13 mm Ø max. gaurire in oțel 13 mm Ø max. gaurire in lemn 50 mm Funcțional adițional Funcție de impact Nu LED-uri de iluminare Da Funcție revers Da Complectatie Valiză/Încărcător/2 baterii/	

					Parametri sursa de alimentare Alimentare Acumulator Tensiune acumulator 18 V Capacitate acumulator 5 Ah Tip acumulatori Li-Ion Durata min. de incarcare 90 min Numar de acum. in comp 2 buc. Greutate 5 kg	
Lot 7: Ciocan rotopercutor SDS plus				Lot 7: Ciocan rotopercutor SDS plus		
Ciocan rotopercutor SDS plus	Ciocan rotopercutor SDS+III/850W/3.5J/4300rpm.Hikoki (T)DH28PCY2WSZ	Japonia	HIKOKI	Sistem de prindere - SDS-plus Moduri de lucru - ≥ 2 Puterea absorbită - ≥ 800 W Turația în gol 0 - 900 min^{-1} Frecvența bătăilor în gol 0 - 4000 min^{-1} Numărul de viteze - 1 Energia de impact - ≥ 3.2 J Diametrul găurii în lemn ≥ 30 mm Diametrul găurii în oțel ≥ 13 mm Diametrul găurii în beton ≥ 28 mm Diametrul coroanei de găurit ≥ 68 mm Tip alimentare - rețea Tensiune 220-240 V Revers - da Limitator adancime ajustabil - da	Ciocan rotopercutor SDS+III/850W/3.5J/4300 rpm.Hikoki (T)DH28PCY2WSZ Tip Motor Cu perii Putere 850 w Tip mandrina SDS-Plus Energia de impact 3 J Turatie maxima 1100 rot/min Frecventa batai 4300 bat/min Ø max. gaurire in beton 28 mm Orientare motor Longitudinal Numar regimuri de lucru	

				<p>Mâner suplimentar - da Valiză de protecție - da Greutate ≥ 3.1 kg Mandrina rapidă în set p/u burgiu metal - da. În set : valiză. Termen de garanție minim 24 luni.</p>	<p>3 Funcțional adițional Sistem amortizare vibrații Da Limitare curent pornire Da Control turatie Da Funcție revers Da Indepartare praf Nu LED-uri de iluminare Nu Complectatie Valiză/Limitator adancime ajustabil/Maner secundar Parametri sursa de alimentare Alimentare Rețea Greutate 2,9 kg</p>	
Ciocan rotopercutor SDS plus pe acumulator	<p>Ciocan rotopercutor cu acumulator SDS+.Li-Ion/18V/1x1.5Ah/1x3Ah/2Dj/1100rpm.Makita (T)DHR202RX4</p>	Japonia	Makita	<p>Rotopercutor pe acumulator 20÷22V Sistem de prindere - SDS-plus Mod de lucru - ≥ 2 Diametrul găurii în beton 6÷16 mm Diametrul găurii în oțel 1÷13 mm Sistem de reducere a vibrației AVR sau analogic Energia de impact - 2÷3,5J Greutate 3,0÷3,8 kg Nivel de zgomot 85÷100 dB În set: Încărcător - 1buc Acumulator $\geq 4A$ – 2buc În set : valiză Termen de garanție minim 24 luni.</p>	<p>Ciocan rotopercutor cu acumulator SDS+.Li-Ion/18V/1x1.5Ah/1x3Ah/2Dj/1100rpm.Makita Model: DHR202RX4 INFORMATII TEHNICE: Capacitate de găurire Ø oțel / lemn / beton: 13 / 26 / 20 mm Vibrații 14,5 m/s² Nivel presiune acustică (mers în gol)87 dB(A) Nivel putere sonoră (mers în gol)98 dB(A) Platformă acumulatori LXT 18V</p>	

					Frecvență bății0 - 4.000 min-1 Turație de mers în gol0 - 1.100 RPM Dimensiuni (L x l x H)358 x 84 x 259 mm Greutate netă3,2 - 4,0 kg	
Lot 8: Polizor unghiular						
Polizor unghiular d-125mm	Polizor unghiular 125mm.1.4kW.2800-12000rpm.Makita 9565CVR	Japonia	Makita	Polizor unghiular Tip Motor - cu perii Protecție la praf Putere (W) ≥900 Tensiune 220 V Sistem X-Lock Diametru disc 125 mm Lungime cablu alimentare ≥4 m Turație in gol 2800 ÷ 12000 rpm, cu sistem antivibrații Filet arbore M14mm Diametru arbore 22.2mm Greutate ≥2,2 kg Control turatie -Da Limitare curent pornire -Da Blocare arbore -Da Mîner suplimentar – Da Viteza de rotație reglabilă - Da Protectie supraincalzire -Da Sistem stabilizare turatii -Da Accesorii aferente: flanșă de strîngere, cheie pentru schimbarea discului, două bride de fixare a discului și valiză. Termen de garanție minim 24 luni.	Polizor unghiular 125mm.1.4kW.2800-12000rpm.Makita Model: 9565CVR Vibrații8 m/s ² Putere absorbită1400 W Turație de mers în go 12800 - 12000 RPM Nivel presiune acustică82 dB(A) Nivel putere sonoră93 dB(A) Diametru exterior125 mm Dimensiuni (L x l x H)299 x 139 x 103 mm Lungime cablu de alimentare2,5 m Greutate (EPTA)3,5 kg	
Polizor unghiular d-	Polizor unghiular	Japonia	Makita	Polizor unghiular		

230mm	230mm / 2.2kW / 6600min ⁻¹ .Makita GA9020			<p>Tip Motor - cu perii Protecție la praf Putere (W) ≥2200 Tensiune 220 V Diametru disc 230mm Lungime cablu alimentare ≥4 m Turație in gol ≥6500 rpm, cu sistem antivibrații Diametru de prindere 22,2 mm Greutate ≥5,1 kg Limitare curent pornire -Da Blocare arbore -Da Mîner suplimentar – Da Viteza de rotație reglabilă - Da Protecție supraincalzire -Da Sistem stabilizare turatii -Da Accesorii aferente: flanșă de strîngere, cheie pentru schimbarea discului, două bride de fixare a discului. Termen de garanție minim 24 luni.</p>	<p>Polizor unghiular 230mm / 2.2kW / 6600min⁻¹.Makita Modelul-GA9020 Vibrații 5,5 m/s² Putere absorbită 2200 W Turație de mers în gol 10 - 6600 RPM Nivel presiune acustică 89 dB(A) Nivel putere sonoră 100 dB(A) Diametru exterior 230 mm Dimensiuni (L x l x H) 473 x 249 x 140 mm Lungime cablu de alimentare 2,5 m Greutate (EPTA) 8 kg</p>	
Lot 9: Aparat de sudat pentru țevi din plastic	Aparat p/u sudarea țevelor polimerice Ø20-Ø65 42592 (T)MP-8061	CHINA	MPN	<p>Greutatea: ≥4.5 kg Tensiune (V): 230 V Putere (W): ≥850 W Dimensiuni (L x W x H x Ø): 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm Funcții suplimentare: ecran LCD care afișează temperatura, instalat pe un suport complet, care ajută la evitarea riscului de răsturnare accidentală a dispozitivului încălzit. Potrivit pentru o gamă largă de țevi din plastic: PE, PP și PB. Termen de garanție minim 24 luni.</p>	<p>Aparat p/u sudarea țevelor polimerice Ø20-Ø65 42592 (T)MP-8061</p>	
Lot 11: Mască de	Cască de protecție	POLONIA	Verto	Mască de protecție cu vizieră din	Cască de protecție cap,	

protecție	cap, auz si vedere, 3 in 1 Verto 97H300			plasă pentru toată fața; Sistem de fixare reglabil Mărimea universală; Dimensiuni sâta protectoare- 20÷24cm; Greutatea-0,3÷0,5kg	auz si vedere, 3 in 1 Verto Modelul: 97H300 Descriere - Protectie completa pentru auz, cap si vedere. - Fabricata din material plastic de inalta calitate ABS - Marimea castii reglabila in gama 55-62 cm - In conformitate cu norma EN397 - Castile pentru urechi cu finisaj interior moale, protectie SNR 25,7dB - Realizate in conformitate cu norma EN 352 - Protectia fetei executata dintr-o plasa metalica care apara de particulele solide fine conform normei EN 1731 - Certificat CE	
-----------	---	--	--	---	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Sergiu Corcodei**

În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **NANU MARKET S.R.L.** Adresa (sediul): **mun. Chișinău, str. Constructorilor 1**

E-mail: maria.sirbu@nanu.md Telefon (fix și mobil): 060568868