



INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE –
DEZVOLTARE PENTRU PROTECTIA MUNCII -
I.N.C.D.P.M. „Alexandru Darabont” - București
Organismul de certificare
B-dul Ghencea nr.35A, sector 6, București, România
tel.: 021.313.31.58/021.313.17.26; fax: 021.315.78.22
tel.Organism de certificare: 021.314.43.30
Organism notificat NB 2756

acreditat pentru
CERTIFICARE



SR EN ISO/CEI 17065:2013
CERTIFICAT DE ACREDITARE
ON 092

CERTIFICAT DE EXAMINARE UE DE TIP Nr. 3631/EIP/19.02.2021

1. Prezentul certificat este emis pentru:

- **Tipul (modelul) de EIP:** Aparat de protecție respiratorie izolant, autonom, cu circuit deschis, cu aer comprimat, cu presiune pozitivă în mască, tip 2, Model ARIAC FIRE PLUS BASIC (variante ARIAC FIRE PLUS 1C, ARIAC FIRE PLUS 2C, ARIAC FIRE PLUS BASIC E, ARIAC FIRE PLUS 1C E, ARIAC FIRE PLUS 2C E)
- **Simbolizare produs:** «ARIAC FIRE PLUS BASIC sau ARIAC FIRE PLUS 1C sau ARIAC FIRE PLUS 2C sau ARIAC FIRE PLUS BASIC E sau ARIAC FIRE PLUS 1C E sau ARIAC FIRE PLUS 2C E»
- **Categorie de EIP:** EIP categorie III - echipament de protecție respiratorie
- **Producător:** S.C. PROSALV S.R.L., Str. Bazalt nr. 15, Buzău, jud. Buzău, cod poștal 120167, România, C.U.I.: RO 6445431

2. Referențiale generale și procedură evaluarea conformității/schemă de certificare aplicată: Regulamentul (UE) 2016/425 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind echipamentele individuale de protecție și de abrogare a Directivei 89/686/CEE a Consiliului, anexa V "Examinare UE de tip" (modul B)

3. Concluzia evaluării conformității: În urma aplicării procedurii, organismul atestă că:


- proiectul tehnic al EIP îndeplinește cerințele din Regulamentului (UE) 2016/425 care i se aplică tipului de EIP, ținând cont de domeniul de utilizare declarat de producător și specificat în anexă;
- EIP satisface cerințele esențiale de securitate și sănătate din Anexa II la Regulamentul (UE) 2016/425, aplicabile ținând cont de domeniul de utilizare declarat de producător și specificat în anexă;
- EIP este în conformitate cu următoarele standarde europene armonizate: SR EN 137:2007 (EN 137:2006) – aparat tip 2 (pentru utilizări speciale), cu mască completă conform SR EN 136:2002 (EN 136:1998) clasa 3 (pentru utilizări speciale), cu supapă la cerere, cu presiune pozitivă

4. Valabilitatea certificatului:

- Data expirării certificatului: 19.02.2026.
- Certificatul este valabil numai însoțit de anexă, ca parte integrantă a acestuia.
- EIP care face obiectul certificării este de categoria de risc III și certificatul va fi utilizat doar dacă există un document emis de un organism notificat care atestă că a fost aplicată în ultimele 12 luni una dintre procedurile de evaluare a conformității menționate la articolul 19 litera (c) din Regulamentul (UE) 2016/425.

PREȘEDINTE
ORGANISM DE CERTIFICARE

dr. ing. Doru Costin DARABONT



ȘEF CERTIFICARE EIP

dr. ing. Nicoleta CRĂCIUN

ANEXA

1. Denumirea produsului

Aparat de protecție respiratorie izolant, autonom, cu circuit deschis, cu aer comprimat, cu presiune pozitivă în mască, tip 2, Model ARIAC FIRE PLUS BASIC (variante ARIAC FIRE PLUS 1C, ARIAC FIRE PLUS 2C, ARIAC FIRE PLUS BASIC E, ARIAC FIRE PLUS 1C E, ARIAC FIRE PLUS 2C E)

2. Descrierea produsului

ARIAC FIRE PLUS este un aparat de protecție respirator de tip izolant autonom cu aer comprimat neîmbogățit în oxigen funcționând în circuit deschis.

Este compus din:

- o butelie din oțel sau material compozit, de 6 l, respective 6,8 l, cu aer comprimat la presiunea 300 bar prevăzută cu robinet din alamă și cu racord pentru reductorul de presiune; pot fi adaptate și 2 butelii de 6,8 l din material compozit cu aer comprimat la presiunea de 300 bar, caz în care se livrează un conector, la cerere;
- reductor model ARIAL, ce asigură micșorarea presiunii aerului din butelie până la presiunea de $7,5 \pm 0,5$ bar, racordat la butelii prin intermediul racordului de legătură; reductorul pentru variantele ARIAC FIRE PLUS BASIC și variantele ARIAC FIRE PLUS 1 C are două ieșiri: o ieșire pentru furtunul de medie presiune, fixat prin nipluri prin sertizare, prin care se alimentează cu aer supapa la cerere și o ieșire pentru furtunul dublu către manometrul de înaltă presiune (care indică presiunea aerului din butelie și alimentează dispozitivul de avertizare sonoră); la variantele ARIAC FIRE PLUS 1C furtunul de medie presiune este din două părțile legate printr-o cuplă rapidă; la variantele ARIAC FIRE PLUS BASIC 2 C, reductorul este prevăzut în plus cu o a treia ieșire pentru un furtun de medie presiune terminat cu o semi cuplă rapidă, la care se poate racorda un al doilea consumator;
- supapă de siguranță, montată pe reductor, care are presiune de declanșare la max 13 bar și are rol de eliminare a surplusului de presiune din camera de medie presiune a reductorului;
- dispozitiv de măsurare a presiunii din butelie/butelii și de avertizare; care poate fi format din:
 - manometru cu cadran (analogic) + fluier ce face corp comun cu manometrul, manometrul este gradat pe intervalul 0-400 bar, are cadranul și corpul manometrului protejate împotriva șocurilor mecanice cu o carcasă special concepută, dintr-un material elastic și este legat de reductor printr-un furtun dublu (un furtun de înaltă presiune către manometru și un furtun de medie presiune către fluier); fluierul de avertizare sonoră se declanșează automat când presiunea din butelii scade la 55 ± 5 bar; se folosește la **toate variantele, cu excepția celor codificate cu litera "E"**;
 - dispozitiv electronic de monitorizare și avertizare DMA1/20 format din manometru analogic + manometru digital + dispozitiv de avertizare sonoră, declanșat automat la 55 ± 5 bar + dispozitiv de detectare a lipsei mișcării cu funcție de alarmare + senzori de temperatură + senzori pentru informare asupra altitudinii + dispozitiv/buton de inițiere a alarmei pentru ajutor; se folosește la variantele codificate cu simbolul E (ARIAC FIRE PLUS BASIC E sau ARIAC FIRE PLUS 1C E sau ARIAC FIRE PLUS 2C E), înlocuind manometrul analogic + fluierul de avertizare sonoră;
- supapa la cerere model S.A. 5000 care se racordează la mască completă împotriva gazelor (printr-un sistem de cuplare rapidă, tip baionetă, AIR Klic, printr-o simplă apăsare - înclichetare); are rol de alimentare cu aer a purtătorului, la cerere și asigură o suprapresiune în mască de maxim 5 mbar; un buton de purjare amplasat central permite suplimentarea de aer în mască și purjarea aerului din aparat după utilizare; supapa la cerere poate fi:
 - la variantele ARIAC FIRE PLUS BASIC - fixată permanent la furtunul de medie presiune al reductorului
 - la variantele ARIAC FIRE PLUS 1C și ARIAC FIRE PLUS 2 C - fixată permanent la un furtun de medie presiune cu semicuplă AT- cod 06-132.11.5 care formează o cuplă rapidă cu furtunul de medie presiune de la reductor, prevăzut la capătul liber cu semicuplă AM- cod 99-71.1.0/B;
- mască completă împotriva gazelor, cu vizor panoramic; din clasa 3 (mască completă pentru utilizare specială), cu suprapresiune, model PANORAMASQUE, certificată conform legislației în vigoare, prevăzută cu racord cu înclichetare,
- harnașament executat din materiale cu rezistență la propagarea flăcării; spătarul este prevăzut în centru cu mai multe orificii destinate reducerii transpirației prin ventilare, precum și cu canale de ghidare a furtunurilor, pentru evitarea agățării accidentale a acestora; are un sistem de chingi cu cataramă rapidă, cu închidere peste piept și este prevăzut cu perne amortizoare peste umeri și pernă dorsală; bretelele sunt cu strângere rapidă; adaptarea la diferite tipuri de butelii se face prin ajustarea lungimii chingii de prindere a cilindrului;
- un furtun de medie presiune suplimentar racordat la reductor, prevăzut la capătul liber cu o semicuplă adecvată



pentru racordarea unui al doilea utilizator; astfel:

- pentru racordarea unui al doilea utilizator dotat cu un aparat variantele ARIAC FIRE PLUS 1C sau ARIAC FIRE PLUS 2C, la **variantele ARIAC FIRE PLUS 2C**;
- pentru racordarea unui al doilea utilizator dotat cu o cagulă de salvare indicată de producător în instrucțiuni și prevăzută cu furtun de alimentare cu semicuplă adecvată,

Suplimentar (opțional), aparatele se pot livra astfel:

- o **variantele de mai sus, cu excepția celor cu simbol E** – cu un dispozitiv de alarmare în caz de lipsă a mișcării cod Evacuaid 303 Hazard, montat pe harnașament, care are rolul de a avertiza prin emiterea de semnale sonore și luminoase în cazul în care purtătorul nu se mișcă timp de 30 secunde, cu două niveluri de alarmare, avertizare după 30 secunde și pericol după încă 15 secunde.
- o **variantele codificate cu simbolul E** cu stația de monitorizare. În acest caz, dispozitivul de alarmare în caz de lipsă a mișcării montat pe harnașament cod Evacuaid 303 Hazard nu mai este necesar.

Modelul de bază ARIAC FIRE PLUS BASIC, este cu un singur furtun de medie presiune care leagă reductorul de supapă la cerere dintr-o bucată (fără semicuple).

Variantele ARIAC FIRE PLUS 1C au furtunul de medie presiune ce face legătura între reductorul de presiune și supapă la cerere din două părți ce se pot îmbina prin cuplă rapidă formată din semicuplă AM- cod 99-71.1.0/B spre reductor /semicuplă AT- cod 06-132.11.5 spre supapă la cerere; această cuplă rapidă este etanșă (la o presiune maximă de lucru de 15 bari și permite decuplarea purtătorului de la aparatul cu care este echipat și cuplarea la o altă sursă de aer respirabil prevăzută cu **furtun suplimentar** cu semicuplă AM- cod 99-71.1.0/B (de exemplu aparate din varianta ARIAC FIRE PLUS 2C), atunci când, din motive accidentale, nu mai poate folosi sursa proprie de aer respirabil.

Variantele ARIAC FIRE PLUS 2C au furtunul de medie presiune prevăzut cu cupla rapidă menționată la variantele ARIAC FIRE PLUS 1C și un al doilea furtun de medie presiune care pornește de la reductor și se termină cu o semicuplă etanșă AM- cod 99-71.1.0/B; acesta este destinat în plus a alimenta cu aer, în scop de salvare, o altă persoană, atunci când aceasta dispune de o piesă facială adecvată, (masca unui aparat izolant cu suprapresiune, cu supapă la cerere cu furtun prevăzut cu semicuplă AT – cod 06-132.11.5, de exemplu ARIAC FIRE PLUS 1C sau ARIAC FIRE PLUS 2C). De asemenea se poate alimenta o a doua persoană, atunci când aceasta este dotată cu o glugă de salvare etanșă, prevăzută cu furtun cu semicuplă BT – cod 19-184.2, indicată în instrucțiunile producătorului (de exemplu gluga de salvare model SNC-H).

Numai variantele codificate cu simbolul E - ARIAC FIRE PLUS BASIC E sau ARIAC FIRE PLUS 1C E sau ARIAC FIRE PLUS 2C E, sunt prevăzute dispozitivul electronic de monitorizare și avertizare DMA1/20; la toate celelalte se folosește manometru analogic + fluier.

Rezerva de aer disponibil, masa aparatului și dimensiunile de gabarit variază în funcție de numărul și dimensiunile buteliilor folosite. Rezerva de aer disponibil este cuprinsă între 800 și 2700 Nltri, când se folosește o butelie. În cazul utilizării a 2 butelii de 6,8 l din material compozit, la presiunea de 300 bar, rezerva de aer este de cca 3700 Nltri. Masa aparatului este cuprinsă între 9,8 kg și 17,6 kg.

- **Materiale de execuție:** mască completă din cauciuc contra gazelor, pentru utilizări speciale, din cauciuc; supapă la cerere în carcasă din material plastic; reductor și robinete din alamă; furtun de medie presiune, din cauciuc către supapă la cerere, cu sau fără cuplă rapidă; furtun de medie presiune suplimentar, prevăzut cu semi-cuplă rapidă; butelii din oțel sau material compozit, cu aer comprimat la maxim 300 bar; manometru analogic (0-400 bar) + fluier de avertizare sonoră sau dispozitiv electronic de monitorizare și avertizare DMA1/20 care include: manometru analogic + manometru digital + dispozitiv de detectare a lipsei mișcării cu funcție de alarmare + senzori pentru informare asupra altitudinii + dispozitiv (buton) manual de inițiere a unei alarme pentru ajutor (pentru variantele ARIAC BASIC E, ARIAC BASIC 1C E și ARIAC BASIC 2C E); supapă de siguranță; suport dorsal din material plastic; ham din țesătură rezistentă la propagarea flăcării; opțional: dispozitiv de alarmare în caz de lipsă a mișcării montat pe harnașament cod Evacuaid 303 Hazard (pentru variante fără dispozitiv DMA1/20) și stație de monitorizare

- **Locul de fabricație al EIP:** S.C. PROSALV S.R.L., Str. Bazalt nr. 15, Buzău, jud. Buzău, cod poștal 120167, România

- Domeniu de utilizare declarat:** echipament individual de protecție completă a căilor respiratorii, feței și ochilor în medii cu substanțe periculoase sau nocive în concentrații mari sau necunoscute și în medii cu deficit de oxigen, care permite purtătorului să fie alimentat cu aer curat de la o sursă proprie (butelie) și asigură autonomie completă a acestuia pe un interval de timp determinat, funcție de tipul activității (efortul fizic depus), de volumul buteliei/buteliilor și de presiunea de umplere a buteliei, se utilizează în activități de luptă împotriva incendiilor și în zone cu gaze toxice, fum sau cu deficit de oxigen din industrie; produsul asigură autonomie de funcționare corespunzătoare capacității buteliei, presiunii de umplere și gradului de efort; la variantele ARIAC FIRE PLUS 1C și ARIAC FIRE PLUS 2C utilizatorul se poate alimenta cu aer, la **golirea propriei butelii**, de la un alt aparat ARIAC FIRE PLUS 2C prin cuplare la al doilea furtun de medie presiune al acestuia; variantele ARIAC FIRE PLUS 2C pot furniza aer respirabil, prin al doilea furtun de medie presiune, în scop de salvare, la o persoană care poartă o mască completă contra gazelor, **respectiv o cagulă (glugă) de salvare/evacuare, prevăzute cu furtun cu semicuplă rapidă corespunzătoare fiecărui tip de piesă facială și indicată de producător în instrucțiuni**

4. Referențialele în raport cu care s-a efectuat evaluarea conformității/certificarea:

4.1. Proceduri ale organismului: procedura generală: «Evaluarea conformității EIP prin procedura "examinare UE de tip (Modulul B)" prevăzută de Regulamentul (UE) 2016/425», PG EIP R MODUL B și procedura specifică pentru aparate de protecție respiratorie, PSC EIP R – 04

4.2. Cerințele esențiale de sănătate și securitate respectate de model: cuprinse în Anexa 2 din Regulamentul (UE) 2016/425, aplicabile ținând cont de domeniul de utilizare specificat, respectiv:

- CERINȚE GENERALE APLICABILE TUTUROR EIP: 1.1 (Principii de proiectare); 1.1.1. (Ergonomie); 1.1.2. (Niveluri și clase de protecție); 1.1.2.1. (Nivel optim de protecție); 1.1.2.2. (Clase de protecție adecvate unor niveluri diferite de risc); 1.2.1.1. (Materiale constitutive corespunzătoare); 1.2.1.2. (Stare satisfăcătoare a suprafeței tuturor părților EIP care intră în contact cu utilizatorul); 1.2.1.3. (Stânjenirea maximă admisibilă a utilizatorului); 1.3. (Confort și eficacitate); 1.3.1. (Adaptarea EIP la morfologia utilizatorului); 1.3.2. (Greutate mică și soliditate); 1.4. (Instrucțiunile producătorului și informații);
- CERINȚE SUPLIMENTARE COMUNE MAI MULTOR TIPURI DE EIP: 2.1. (EIP care sunt dotate cu sisteme de ajustare); 2.3. EIP pentru față, ochi și căile respiratorii; 2.6. (EIP destinate utilizării în atmosfere potențial explozive); 2.7. (EIP destinate unor intervenții rapide sau care pot fi îmbrăcate sau dezbrăcate cu rapiditate); 2.8. (EIP destinate intervențiilor în situații foarte periculoase); 2.9. (EIP dotate cu componente care pot fi reglate sau înlăturate de către utilizator); 2.10 (EIP destinate a fi racordate la echipamente complementare exterioare EIP); 2.12. (EIP care poartă unul sau mai multe marcaje de identificare sau indicatori direct sau indirect legați de sănătate și securitate);
- CERINȚE SUPLIMENTARE SPECIFICE ANUMITOR RISCURI: 3.10. (Protecția împotriva substanțelor și amestecurilor care sunt nocive pentru sănătate și împotriva agenților biologici nocivi); 3.10.1. (Protecția respiratorie);

4.3 Standarde și alte specificații**- standarde europene armonizate**

- SR EN 137: 2007 (EN 137:2006) «Aparate de protecție respiratorie. Aparat de protecție respiratorie autonome cu circuit deschis, cu aer comprimat, cu mască completă. Cerințe, încercări, marcare»
- SR EN 136:2002 (EN 136: 1998) + SR EN 136:2002/AC:2003 (EN 136:1998/ AC: 1999) + SR EN 136:2002/AC:2004 (EN 136:1998/ AC: 2003) «Aparate de protecție respiratorie. Mască completă. Cerințe, încercări, marcare»

5. Informații privind încercările de tip și examinările efectuate

- **Codul dosarului la organismul de certificare:** EIP 4/241
- **Limba în care a fost elaborată documentația examinată:** română.
- **Activități de evaluare:** Evaluarea s-a efectuat prin procedura completă
- **Model de referință:** același model, Aparat de respirație autonom, cu circuit deschis, cu aer comprimat, cu presiune pozitivă în mască, Model ARIAC FIRE PLUS BASIC (varianta 1 C sau 2 C)", pentru care organismul notificat din INCDPM a emis certificatul de examinare EC de tip Nr. 2801/EIP/R171702.2016, în raport cu CESS aplicabile și standardele SR EN 137: 2007 (EN 137:2006) – aparat tip 2, cu mască completă conform SR EN 136:2002 (EN 136: 1998) clasa 3 (pentru utilizări speciale). Revizuirea certificării s-a efectuat ca urmare a solicitării de reînnoire a certificării - extindere a termenului de valabilitate a certificării inițiale, cu realizarea de noi variante, modificarea domeniului de utilizare, a documentației și a marcării.
- **Documentație tehnică examinată:** cod SF 150:10 Rev. 2/2021 + fișă de instrucțiuni și informații ale producătorului cod CT 150:10 Rev. 3/2021
- **Rapoarte de încercări și certificatele care au stat la baza evaluării:**
 - Raport de încercări Nr. 36446/02.02.2021, emis de S.C. PROSALV S.R.L.(încercări asistate de organism)
 - Raport de încercări Nr. 36447/02.02.2021, emis de S.C. PROSALV S.R.L.(încercări asistate de organism)
 - Certificat de examinare EC de tip Nr. 0082/236/079/03/17/0185 emis de APAVE, Franța
 - Certificat de examinare EC de tip Nr. INSEMEX-OEC.ATEX.17.0312X +Am. 2/18.12.2020 emis pentru dispozitivul DMA1/20 în raport cu directiva 2014/34/UE și HG 245/2016 (ATEX)
- **Raport de evaluare:** RE/EIP/ 2475/19.02.2021 (confidențial)

6. Concluzia examinării UE de tip

Proiectul tehnic al modelului de EIP "Aparat de protecție respiratorie izolat, autonom, cu circuit deschis, cu aer comprimat, cu presiune pozitivă în mască, tip 2, Model ARIAC FIRE PLUS BASIC (varianta ARIAC FIRE PLUS 1C, ARIAC FIRE PLUS 2C, ARIAC FIRE PLUS BASIC E, ARIAC FIRE PLUS 1C E, ARIAC FIRE PLUS 2C E)" îndeplinește prevederile din Regulamentul (UE) 2016/425 și cerințele esențiale de sănătate și securitate corespunzătoare domeniului de utilizare preconizat. Modelul supus evaluării, executat potrivit documentației prezentate, este conform specificațiilor din dosarul tehnic de fabricație și următoarelor standarde:

- **SR EN 137:2007 (EN 137:2006)** - aparat tip 2 (aparat pentru utilizare specială), cu mască completă conform **SR EN 136:2002 (EN 136:1998) + SR EN 136:2002/AC:2004 (EN 136:1998/AC:2003)**, clasa 3 (mască completă pentru utilizare specială) cu racord prin înclichetare, cu supapă la cerere cu presiune pozitivă, cu supapă de securitate și cu alimentare cu aer dintr-o butelie sau din 2 butelii cu aer comprimat la presiunea de

maxim 300 bar – toate cerințele obligatorii, pentru toate variantele; variantele ARIAC FIRE PLUS 1C sunt prevăzute cu racord de medie presiune cu semicuplă rapidă spre reductor și furtun de medie presiune de legătură cu supapa la cerere terminat cu semicuplă rapidă specificată; variantele ARIAC FIRE PLUS 2C, sunt prevăzute cu racordul cu cuplă rapidă pentru alimentarea prin supapă a purtătorului și cu al doilea racord de medie presiune, de ieșire din reductor, pentru un al doilea utilizator, prevăzut cu semi-cuplă adaptabilă la 2 tipuri de semicuple rapide specificate în instrucțiuni (pentru masca unui aparat similar, tip ARIAC FIRE PLUS 1C sau ARIAC FIRE PLUS 2C, respectiv pentru cagulă de salvare indicată de producător).

Conform opțiunii producătorului, producția va fi supusă procedurii „conformitatea cu tipul bazată pe asigurarea calității procesului de producție (modulul D)”, prevăzută în anexa VIII la Regulamentul (UE) 2016/425 la organismul de certificare notificat din cadrul INCDPM București. la organismul de certificare notificat din cadrul INCDPM București.

Marcajul permanent pe produs trebuie să fie conform modelului (conținut minim):

Simboluri de marcare	Semnificație	Loc de aplicare
S.C. PROSALV S.R.L.	Identificare producător	Etichetă pe produs, pe suport dorsal
Aparat de protecție respiratorie izolant autonom cu circuit deschis, cu aer comprimat, cu presiune pozitivă în mască, tip 2, Model ARIAC FIRE PLUS BASIC sau ARIAC FIRE PLUS 1C sau ARIAC FIRE PLUS 2C sau ARIAC FIRE PLUS BASIC E sau ARIAC FIRE PLUS 1C E sau ARIAC FIRE PLUS 2C E	Identificare model	
Ab/cd	Data fabricației (luna și anul)	
Serie	Număr de serie aparat	
EN 137:2006 Tip 2	Standard respectat și tip de produs (tip 2 = aparat pentru utilizări speciale - luptă împotriva incendiilor)	
CE 2756	Marcaj de conformitate european + numărul de identificare al organismului notificat implicat în procedura menționată în anexa VII sau VIII la Regulamentul (UE) 2016/425	Pe mască, marcaj minim
	Pictogramă atenționare instrucțiuni	
300 bar	Presiune în butelii	Pe supapa la cerere
Xxx EN 136:1998 Clasa 3	Marcaje de identificare producător și produs + standard respectat + clasa produs conform standard	
S.A. 5000	Modelul de supapă la cerere (E400)	Pe reductor
ARIAL YYYY _	Modelul de reductor + numărul de serie (YYYY)	

Condiții specifice de utilizare a certificatului de examinare UE de tip și a referințelor la acesta și la organism:

1. Certificatul de examinare UE de tip trebuie păstrat de producător împreună cu documentația tehnică care a făcut obiectul examinării UE de tip și cu copii ale declarației de conformitate UE timp de 10 ani de la ultima introducerea pe piață a unei componente individuale de EIP.
2. Organismul autorizează producătorul să facă mențiuni la certificat și organism în declarația de conformitate UE și în fișa de instrucțiuni și informații furnizată cu EIP atunci când, în urma controlului intern al producției s-a asigurat că EIP fabricat este conform modelului aprobat.
3. Producătorul trebuie să comunice organismului orice modificare de materii prime, tehnologie de execuție, documentație tehnică sau documente însoțitoare la livrare față de cele care au făcut obiectul examinării UE de tip, în caz contrar certificatul emis își pierde valabilitatea.
4. Certificatul de examinare UE de tip poate fi suspendat, retras sau restricționat de organism atunci când există informații potrivit cărora, din motive care nu se cunoșteau la momentul acordării certificatului, modelul de EIP verificat nu mai îndeplinește cerințele reglementării tehnice.
5. La data încetării valabilității certificatului de examinare UE de tip sau la emiterea oricărui alt document prin care organismul suspendă, retrage sau restricționează utilizarea acestuia, producătorul încetează să mai introducă pe piață EIP.