

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție 21078289 din 12.04.2023 ocds-b3wdp1-MD-1681294090065
Obiectul achiziției: <u>Scule electrice și accesorii</u>

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
LOT 1. Scule electrice și accesorii							
1.	Polizor unghiular de tip 1	YT82099 POLIZOR UNghiULAR M14 125x22,2mm 220V 1400W 3000-12000rpm YATO	POLONIA	TOYA SA (POLONIA)	Polizor unghiular. Diametrul discurilor: 125 mm. M14. Tensiune: 220 V. Putere: 1500 W. Clasa de protecție II. Turații la mersul în gol: 11000 rpm.	Polizor unghiular. Diametrul discurilor: 125 mm. M14. Tensiune: 220-240 V. Putere: 1400 W. Clasa de protecție II. Turații la mersul în gol: 3000-12000 rpm.	
2.	Polizor unghiular de tip 2	YT82098 POLIZOR UNghiULAR M14 125x22,2mm 230V 1400W 3000-12000rpm COMPACT YATO	POLONIA	TOYA SA (POLONIA)	Polizor unghiular. Diametrul discurilor: 125 mm. Tensiune: 220-240 V. Frecvența curentului electric: 50 Hz. Putere: 1700 W. Turații la mersul în gol: 2800-11500 rpm. Diametrul locului de fixare: 22,2 mm. Opțiune de reglare a turațiilor: Da. Construcția sistemului de reglare a turațiilor: reglaj electronic. Filetul axului de fixare: M14. Protecție la supraîncălzire. Regim de lucru: S1-continuu. Clasa de protecție a mașinei: II. Performanță climatică: Y.	Polizor unghiular. Diametrul discurilor: 125 mm. Tensiune: 220-240 V. Frecvența curentului electric: 50 Hz. Putere: 1400 W. Turații la mersul în gol: 3000-12000 rpm. Diametrul locului de fixare: 22,2 mm. Opțiune de reglare a turațiilor: Da. Construcția sistemului de reglare a turațiilor: reglaj electronic. Filetul axului de fixare: M14. Protecție la supraîncălzire. Regim de lucru: S1-continuu. Clasa de protecție a mașinei: II. Performanță climatică: Y.	
3.	Polizor unghiular de tip 3	0601396102 POLIZOR UNghiULAR GWS 9-125 S BOSCH PROFESIONAL	Brand-GERMANY Produs -CHINA	ROBERT BOSCH S.R.L.	Polizor unghiular. Diametrul discurilor: 125 mm. Tensiune: 220 V. Frecvența curentului electric: 50 Hz. Putere: 900 W. Turații la mersul în gol: 2800-11000 rpm. Diametrul locului de fixare: 22,2 mm. Opțiune de reglare a turațiilor: Da.	Polizor unghiular. Diametrul discurilor: 125 mm. Tensiune: 220-230 V. Frecvența curentului electric: 50 Hz. Putere: 900 W. Turații la mersul în gol: 2800-11000 rpm. Diametrul locului de fixare: 22,2 mm. Opțiune de reglare a	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
					Construcția sistemului de reglare a turațiilor: reglaj electronic. Filetul axului de fixare: M14. Protecție la supraîncălzire. Regim de lucru: S1-continuu. Clasa de protecție a mașinei: II. Performanță climatică: Y.	turațiilor: Da. Construcția sistemului de reglare a turațiilor: reglaj electronic. Filetul axului de fixare: M14. Protecție la supraîncălzire. Regim de lucru: S1-continuu. Clasa de protecție a mașinei: II. Performanță climatică: Y.	
4.	Polizor unghiular de tip 4	YT82101 POLIZOR UNGIULAR M14 125x22,2mm 230V 1100W 3000-12000rpm 6VITEZE YATO	POLONIA	TOYA SA (POLONIA)	Polizor unghiular. Diametrul discurilor: 125 mm. Putere: 1000-1200 W.	Polizor unghiular. Diametrul discurilor: 125 mm. Putere: 1100 W.	
5.	Polizor unghiular cu acumulator	06019H9021 + 1600Z00038 POLIZOR UNGIULAR CU ACUM GWS 180-LI 4.0Ah 125MM BOSCH	Brand-GERMANY Produs -CHINA	ROBERT BOSCH S.R.L.	Polizor unghiular cu acumulator. Diametrul discurilor: 125 mm. Tensiune: 18 V. Turații la mersul în gol: 8000-11000 rpm. În set cu 2 acumulatoare, cu capacitatea de 3-4 Ah, încărcător și valiză. Tip: profesional.	Polizor unghiular cu acumulator. Diametrul discurilor: 125 mm. Tensiune: 18 V. Turații la mersul în gol: 11000 rpm. În set cu 2 acumulatoare, cu capacitatea de 4 Ah, încărcător și valiză. Tip: profesional.	
6.	Polizor drept				Polizor drept (Прямая шлифмашина). Tensiune: 220 V. Frecvența curentului electric: 50 Hz. Putere: 1450 W. Turații la mersul în gol: până la 6000 rpm. Diametrul discurilor: 150 mm. Regim de lucru: S1-continuu. Clasa mașinei: II. Performanță climatică: Y.		
7.	Polizor drept de șlefuit	0601221100 POLIZOR DREPT GGS 28 LCE BOSCH	Brand-GERMANY Produs -GERMANY	ROBERT BOSCH S.R.L.	Polizor drept de șlefuit (Прямая шлифовальная машина). Tensiune: 220 V. Frecvența curentului electric: 50 Hz. Putere: 750 W. Turații la mersul în gol: 2500-8000 rpm. Diametrul bucșei elastice de	Polizor drept de șlefuit (Прямая шлифовальная машина). Tensiune: 220-240 V. Frecvența curentului electric: 50 Hz. Putere: 650 W. Turații la mersul în gol: 10000-30000 rpm. Diametrul bucșei	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
					strângere (цанговый зажим): 8 mm. Regim de lucru: S1-continuu. Clasa mașinei: II. Performanță climatică: Y.	elastice de strângere (цанговый зажим): 8 mm. Regim de lucru: S1-continuu. Clasa mașinei: II. Performanță climatică: Y.	
8.	Mașină de găurit cu percuție de tip 1	HP0300 MASINA DE GAURIT PERCUTIE 320W 10MM MAKITA	Brand-BELGIA Produs - CHINA	MAKITA	Mașină de găurit cu percuție. Tensiune: 220-240 V. Putere: 320 W. Turații la mersul în gol: 1500 rpm. Diametrul maxim de găurire în oțel: 10 mm. Funcție inversă. Tip: profesional.	Mașină de găurit cu percuție. Tensiune: 230 V. Putere: 320 W. Turații la mersul în gol: 1500 rpm. Diametrul maxim de găurire în oțel: 10 mm. Funcție inversă. Tip: profesional.	
9.	Mașină de găurit cu percuție de tip 2	HP1631 MASINA DE GAURIT PERCUTIE 710W 16MM 2.1KG MAKITA	Brand-BELGIA Produs - ROMANIA	MAKITA	Mașină de găurit cu percuție. Tensiune: 220-240 V. Putere: 710 W. Turații la mersul în gol: 3200 rpm. Diametrul maxim de găurire în oțel: 13 mm. Funcție inversă. Tip: profesional.	Mașină de găurit cu percuție. Tensiune: 230-240 V. Putere: 710 W. Turații la mersul în gol: 3200 rpm. Diametrul maxim de găurire în oțel: 16 mm. Funcție inversă. Tip: profesional.	
10.	Mașină de găurit	HP2071 MASINA DE GAURIT PERCUTIE 1010W 20MM MAKITA	Brand-BELGIA Produs - CHINA	MAKITA	Mașină de găurit. Tensiune: 220 V. Frecvența curentului electric: 50 Hz. Putere: 900 W. Diametru mandrină: 13 mm. Numărul de viteze: 2. Construcția sistemului de reglare a turațiilor: reglaj electronic. Turații maxime la mersul în gol: 3100 rpm. Diametrul la găurirea în oțel: 16 mm. Regim de lucru: S1-continuu. Clasa de protecție a mașinei: II. Performanță climatică: Y. Protecție la supraîncălzire. Inversor (schimbător al sensului de mers): Da.	Mașină de găurit. Tensiune: 230 V. Frecvența curentului electric: 50 Hz. Putere: 1010 W. Diametru mandrină: 13 mm. Numărul de viteze: 2. Construcția sistemului de reglare a turațiilor: reglaj electronic. Turații maxime la mersul în gol: 2900 rpm. Diametrul la găurirea în oțel: 16 mm. Regim de lucru: S1-continuu. Clasa de protecție a mașinei: II. Performanță climatică: Y. Protecție la supraîncălzire. Inversor (schimbător al sensului de mers): Da.	
11.	Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator	YT82788 MASINA DE INSURUBAT/GAURIT/PERCUTIE 18V 2,0Ah LI-ION 40NmKIT YATO	POLONIA	TOYA SA (POLONIA)	Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator. Tensiune: 18-20 V. Turații la mersul în gol: 2000 rpm.	Mașină de găurit și înșurubat cu acumulator. Tensiune: 18V. Turații la mersul în gol: 1650 rpm.	

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
12.	Mașină de înșurubat cu acumulator	06019H5000 MASINA DE INSURUBAT GSR 18V-50 (2* 2Ah) BOSCH	Brand-GERMANY Produs -CHINA	ROBERT BOSCH S.R.L.	Mașină de înșurubat cu acumulator. Tensiune: 18 V. Turații la mersul în gol: 1400 rpm. În set cu 2 acumulate Li-Ion, cu capacitatea de 2,0 Ah, încărcător și valiză. Tip: profesional.	Mașină de înșurubat cu acumulator. Tensiune: 18 V. Turații la mersul în gol: 1800 rpm. În set cu 2 acumulate Li-Ion, cu capacitatea de 2,0 Ah, încărcător și valiză. Tip: profesional.	
13.	Ciocan rotopercutor	42.582.37 MASINA DE GAURIT CU PERCUTIE TC-RH 900 900W 3J EINHELL	Brand-GERMANY Produs -CHINA	EINHELL GERMANY AG	Ciocan rotopercutor. Tensiune: 230-240 V. Energie de percuție: 2,7 J. Tip: SDS+. Mod de lucru ca ciocan și ca burghiu. Cu valiză de protecție și accesorii de la producător.	Ciocan rotopercutor. Tensiune: 230V. Energie de percuție: 3,0 J. Tip: SDS+. Mod de lucru ca ciocan și ca burghiu. Cu valiză de protecție și accesorii de la producător.	
14.	Acumulator pentru scule electrice	632G12-3 ACUMULATOR BL1830B 18V 3Ah LI-ION MAKITA	Brand-BELGIA Produs -CHINA	MAKITA	Acumulator pentru scule electrice „Makita” BL1830. Tensiune: 18 V. Capacitate acumulator: 3,0 Ah. Tipul acumulatorului: Li-Ion. Tipul construcției: slider.	Acumulator pentru scule electrice „Makita” BL1830. Tensiune: 18 V. Capacitate acumulator: 3,0 Ah. Tipul acumulatorului: Li-Ion. Tipul construcției: slider.	
15.	Lanț pentru fierăstrăul electric (drujbă)	F016800256 LANT REZERVA AKE 30CM 1.1MM	Brand-GERMANY Produs -CHINA	ROBERT BOSCH S.R.L.	Lanț pentru fierăstrăul electric (drujbă). Lungimea lanțului: 30 cm. Lățime canelură: 1,1 mm. Compatibil pentru fierăstrăul electric de model Bosch AKE 30S.	Lanț pentru fierăstrăul electric (drujbă). Lungimea lanțului: 30 cm. Lățime canelură: 1,1 mm. Compatibil pentru fierăstrăul electric de model Bosch AKE 30S.	
16.	Mandrină pentru scule electrice	CT3544 MANDRINA P/U MASINA DE GAURIT B16,1-5-13mm			Mandrină pentru scule electrice. Diametru maxim: 16 mm.	Mandrină pentru scule electrice. Diametru maxim: 16 mm.	
LOT 2. Perii de grafit							
1.	Perie de grafit de tip 1				Perie de grafit EG 4 (ЭГ 4) 20x32x64. Rezistența electrică specifică (rezistivitatea): 10-12 Ohm mm2/m. Duritatea: 19-23 kgf/mm2.		
2.	Perie de grafit de tip 2				Perie de grafit EG 14 (ЭГ 14) 20x30x40. Rezistența electrică specifică (rezistivitatea): 25-31 Ohm mm2/m. Duritatea: 3-5 kgf/mm2.		

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
0	1	2	3	4	5	6	7
3.	Perie de grafit pentru sculele electrice (электроугольная щётка)	2.610.956.917 BOSCH	Brand-GERMANY Produs -GERMANY	ROBERT BOSCH S.R.L.	Perie de grafit pentru sculele electrice (электроугольная щётка) 7x11x22 mm.	Perie de grafit pentru sculele electrice (электроугольная щётка) 7x11x16 mm.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Fusaru Dumitru În calitate de: Dir. Tehnic

Ofertantul: VOLTA SRL Adresa: mun.Chisinau str. Padurii 19

Remarca **Toate produsele din aceasta oferta poseda de o garantie de 24 luni din momentul livrării !!!**