

Model YKY/B

Specificații tehnice complete solicitate		Specificațiile tehnice complete ale producătorului
Descrierea	Sistem radiografic intraoral	Sistem radiografic intraoral
Parametru	Specificatii	
Unitățile radiografice dentare sunt utilizate pentru imagistica dentiției, anatomia individuală a dintelui (coroană, gât, rădăcină) și alte probleme dentare. Radiografia intraorală necesită filmul dentar sau senzorul digital pentru a fi plasate în interiorul gurii pacientului pentru imagistica ocluzală, periapicală, etc.		
Tub anod de raze X Tip S	staționar cu montare pe perete	staționar cu montare pe perete
Filtrare totală minimă	mmAl $\geq$ 2.0	mmAl $\geq$ 2.0
Capacitate de încălzire	HU $\geq$ 8000-30000	HU $\geq$ 8000-30000
Stocare termică anod	J $\geq$ 4300	J $\geq$ 4300
Disipare termică anod	W $\geq$ 100	W $\geq$ 100
Dimensiunea spotului focal	mm $\geq$ 0.4-0.8	0.4mm OR 0.8mm (optional)
Generator de raze X TIP AC/DC Gama	kV60-70 Gama mA între 2 și 8	AC 60kv 8ma (optional) 70kv 2ma
Timpul de expunere	Sec 0.02-0,5	0.1~4s
Dimensiune conuri (SID)	200-300 mm	200-300 mm
Lungime braț orizontal	450 mm	450 mm
rotație Xray tub	320 grade	320 grade
Panouri de control integrat pe tubul radiologic	digital	digital
Regim de lucru	Automat	Automat
	Manual	Manual
Miner integrat pentru poziționare	DA	DA
Alimentarea	220-240V	220-240V
50 Hz Film	Da	Da
detector digital	Da	Da
Geometria detectorului	Colțuri superioare retezate (permite accesul la zonele greu accesibile și reducerea durerii)	Da
Tipul sensorului	CMOS	CMOS
Dimensiune detector	mm 29x40	29.2*38.7
Tehnologia transmiterii datelor	USB	USB
	Ethernet	Ethernet
	Wireless	Wireless
Timpul de procesare și afișare	~4	~4
Mărime pixel	$\mu\text{m} \leq 19$	$\mu\text{m} \leq 19$
Husă de protecție detector	Silicon	Silicon
Holder pentru detector	DA	DA
Huse igienice	Min 100 buc	Min 100 buc
Software	Da	Da
Garantie	Minim 24 luni	Minim 24 luni