

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Tara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul 1:						
Echipament pentru colmatarea roșturilor și repararea crăpăturilor cu mastic bituminos	BPM-500	Polonia	Ticab	Etanșant de fisuri asfalt conceput pentru încălzirea și turnarea etanșantului de mastic bituminos pentru repararea fisurilor și umplerea roșturilor. Specificații: - Capacitate rezervorului pentru material: min. 500 litri; - Motor: (Diesel): - Puterea arzătorului: min. 50 kW; - Capacitatea pompei cu angrenaje: minim 6 litri / min; - Greutate totală: max. 1500 kg; - Volumul rezervorului pentru combustibil: min. 50 litri; - Încalzit cu ulei termic; - Lungimea furtunului încălzit electric: min. 6 metri; - Productivitatea furtunului: min. 10 litri / min; - Încalzirea masticului: prin uleiul termic (manta de ulei termic); - Tipul de încălzire a masticului la temperatura de funcționare: max. de 2 ore; - Temperatura de funcționare a masticului, în funcție de manta masticului: 120°- 180°C. - Utilajul va include: - Arzătorul pe motorină; - Compresor; - Generator; - Remorca pentru transportare cu capacitatea de minim 3500 kg. - Garanție minimum 24 luni. (stare nouă)	Masina de sigilat fisuri BPM-500 Stare Nou Motor diesel: Kammer&Sohnen (Germania) Compresor: Schepach (Germania) Încalzire indirectă (manta de ulei termic) Arzător Ecoflam (Italia) Diesel Rezervor (bitum) 500 L Putere arzător 50 kW Productivitate pompei de bitum 10 L/min Circulația totală 1490 kg Circulația totală inclusiv remorca 1990 kg Rezervor de combustibil 70 l Rezervor de ulei 30 l Rezervor de ulei termic 120 L Furtun (turnarea bitumului) 4 m+2m Controlul temperaturii bitumului Automat, pe tablou de bord Controlul temperaturii arzătorului Automat, pe un tablou de bord Controlul temperaturii uleiului termic Automat, pe tabloul de bord Temperatura furtunului (turnarea bitumului). Control Automat, pe un tablou de bord Încalzire bitum < 2 ore (gata de utilizare) Operat de 2 persoane Temperatura de turnare a bitumului 120° -200°C Furtun de turnare bitum cu suport stăpicator Încalzire electrică Pompă de bitum Nesubmersibilă, angrenaj Temperatura de turnare (max) 200°C Gestionarea sistemului electronic Accesorii Adicionale: Sistem electronic de control + Accumulator + Amestecare bitum Sistem de curățare furtunuri și pompe + - Remorca pentru transportare destinată transportării utilajului propus mai sus cu capacitatea de 3500 kg. Garanție 24 luni.	
TOTAL:						

Semnăt: _____ Mănușele, Prenumele: Nanu Vasile în calitate de: Director Vinzari
Orientalul, Ozonitex Impex SRL Adresa: MD3702, R. Moldova, mun. Strășeni, șoseaua Chișinău nr. 69
Data: 23.07.2024