

ДА (СБДА) АО «Уралэластотехника» Россия 620085, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, 7. Тел. (343) 221-50-46 Факс (343) 256-29-69 Е-mail: okk@elastika.ru

	значение Марка	13-450 13-500 DI CMECH
Ном	ер партии 278 Количество, шт. 250	
	а изготовления <u>/3, 0/, 2, 02/</u> Дата чертежа ер заключения от	
№ п/п	Наименование показателя	Результаты испытаний
1	Внешний вид уплотнителей (окантовок)	Соответствует Т и контрольному образцу
2	Размеры для контроля, указанные в согласованном документе	Соответствует чертежу
3	Сечение профиля	Соответствует контрольному сечению
4	Монтаж на шаблон	coor.
5	Оценка качества стыка	_
6	Усилие сжатия трубчатой части уплотнителей, Н	130
7	Усилие снятии с контрольной пластины, Н	104,2
8	Усилие монтажа на контрольную пластину, Н	-
9	Относительная остаточная деформация при 50% статической деформации сжатия пористой части при температуре (70±3) °C / (23±5) °C	109/49
10	Кажущаяся плотность пористой части, кг/м ³	550
	почение ОКК: детали соответствуют требованиям ТУ нтийный срок хранения - 3 года со дня изготовления.	2549-007-0014929