

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție	ocds-b3wdp1-MD-1731069344750 din 08.11.2024
Obiectul achiziției:	Mobilier pentru sala de conferință

Denumirea bunurilor/serviciilor		Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1		2	3	4	5	6	7
Lot 1							
1.1	Masă mobilă pliantă dreptunghiulară pentru săli de conferințe. Dimensiunea blatului - 700*1600 mm. 	RUNNER TABLE, RUNNER MODESTY PANEL	Turcia	Burotime	Masă mobilă pliantă dreptunghiulară pentru conferințe. Culoarea blatului - albă. Dimensiunea blatului - 700*1600 mm.Grosimea blatului: minim 18 mm. Înălțimea mesei -720 mm. Panou frontal 350*1300 mm:Mecanism special de pliere sincronă. Suporturi de masă: țeavă profil verticală lată min 150*40 mm și picioare cu role care se prelungesc din acesta în lateral. Distanța dintre role -600 mm. Legarea suporturilor -Traversa metalica de secțiune dreptunghiulara cu dimensiunile 40*40*1060 mm. Acoperireasuporturilor -Acoperire cu pulbere electrostatică de înaltă calitate – Aluminiiu. Mecanism de transformare: cu mâner-pârghie metalică lungă sub blat. Diametrul țevii mâner-pârghie este de 12 mm. Fixarea blatului: În două poziții -în poziția de lucru (orizontală) și în	Masă mobilă pliantă dreptunghiulară pentru conferințe. Culoarea blatului - albă. Dimensiunea blatului - 700*1600 mm.Grosimea blatului:18 mm. Înălțimea mesei -730 mm. Panou frontal 350*1300 mm: Mecanism special de pliere sincronă. Suporturi de masă: țeavă profil verticală lată min 150*40 mm și picioare cu role care se prelungesc din acesta în lateral. Distanța dintre role -600 mm. Legarea suporturilor -Traversa metalica de secțiune dreptunghiulara cu dimensiunile 40*40*1060 mm. Acoperireasuporturilor -Acoperire cu pulbere electrostatică de înaltă calitate – Aluminiiu. Mecanism de transformare: cu mâner-pârghie metalică lungă sub blat. Diametrul țevii mâner-pârghie este de 12 mm. Fixarea blatului: În două poziții -în pozitia de lucru (orizontală) și în	

	 https://www.burotime.com/ru/runner#				poziția compactă de depozitare (verticală). Baze suport: Role ranforsate cu diametrul de 60-70 mm cu mecanism de frânare. Fixare panou frontal: Mecanism special de pliere sincronă. Conectarea mai multor mese într-un singur spațiu: Elemente de legătură din poliamidă umplută cu sticlă. Material principal: PAL cu trei straturi ecologic, clasa de emisie E1. Material de acoperire: laminat rezistent la uzura impregnat cu rășini melaminate. Protecția suprafețelor de capăt ale elementelor principale: margine PVC, grosime 2 mm. Masa trebuie să aibă conectori speciali pentru conectarea cu alte mese într-o linie. 8 dintre mese trebuie să aibă încorporate în blat o cutie/bloc de priză cu clapetă automată, cu prize incluse (minim trei prize de 220V și locuri pentru instalarea conexiunilor USB, HDMI, RJ45).	poziția compactă de depozitare (verticală). Baze suport: Role ranforsate cu diametrul de 60 mm cu mecanism de frânare. Fixare panou frontal: Mecanism special de pliere sincronă. Conectarea mai multor mese într-un singur spațiu: Elemente de legătură din poliamidă umplută cu sticlă. Material principal: PAL cu trei straturi ecologic, clasa de emisie E1. Material de acoperire: laminat rezistent la uzura impregnat cu rășini melaminate. Protecția suprafețelor de capăt ale elementelor principale: margine PVC, grosime 2 mm. Masa trebuie să aibă conectori speciali pentru conectarea cu alte mese într-o linie. 8 dintre mese trebuie să aibă încorporate în blat o cutie/bloc de priză cu clapetă automată, cu prize incluse (minim trei prize de 220V și locuri pentru instalarea conexiunilor USB, HDMI, RJ45).	
1.2	Masă mobilă pliantă semiovală pentru săli de conferințe. Dimensiunea blatului - 830*1600 mm 	RUNNER HALF CIRCLED DESK / MELAMINE	Turcia	Burotime	Masă mobilă pliantă semiovală pentru săli de conferințe. Culoarea blatului - albă. Dimensiunea blatului - 830*1600 mm. Grosimea blatului: minim 18 mm. Înălțimea mesei - 720 mm. Panou frontal 350*1300 mm: Mecanism special de pliere sincronă. Suporturi de masă: țeavă profil verticală lată min 150*40 mm și picioare cu role care se prelungesc din acesta în lateral. Distanța dintre role - 600 mm.	Masă mobilă pliantă semiovală pentru săli de conferințe. Culoarea blatului - albă. Dimensiunea blatului - 830*1600 mm. Grosimea blatului: minim 18 mm. Înălțimea mesei - 720 mm. Panou frontal 350*1300 mm: Mecanism special de pliere sincronă. Suporturi de masă: țeavă profil verticală lată min 150*40 mm și picioare cu role care se prelungesc din acesta în lateral. Distanța dintre role - 600 mm.	

	https://www.burotime.com/ru/runner#				Legarea suporturilor -Traversa metalica de secțiune dreptunghiulara cu dimensiunile 40*40*1060 mm. Acoperirea suporturilor -Acoperire cu pulbere electrostatică de înaltă calitate – Aluminiu. Mecanism de transformare: cu mâner-pârghie metalică lungă sub blat. Diametrul țevii mâner-pârghie este de 12 mm. Fixarea blatului: În două poziții -în poziția de lucru (orizontală) și în poziția compactă de depozitare (verticală). Baze suport: Role ranforsate cu diametrul de 60-70 mm cu mecanism de frânare. Fixare panou frontal: Mecanism special de pliere sincronă. Conectarea mai multor mese într-un singur spațiu: Elemente de legătură din poliamidă umplută cu sticlă. Material principal: PAL cu trei straturi ecologic, clasa de emisie E1. Material de acoperire:laminat rezistent la uzura impregnat cu rășini melaminate. Protecția suprafețelor de capăt ale elementelor principale: margine PVC, grosime 2 mm. Masa trebuie să aibă conectori speciali pentru conectarea cu alte mese.	Legarea suporturilor -Traversa metalica de secțiune dreptunghiulara cu dimensiunile 40*40*1060 mm. Acoperirea suporturilor -Acoperire cu pulbere electrostatică de înaltă calitate – Aluminiu. Mecanism de transformare: cu mâner-pârghie metalică lungă sub blat. Diametrul țevii mâner-pârghie este de 12 mm. Fixarea blatului: În două poziții -în poziția de lucru (orizontală) și în poziția compactă de depozitare (verticală). Baze suport: Role ranforsate cu diametrul de 60-70 mm cu mecanism de frânare. Fixare panou frontal: Mecanism special de pliere sincronă. Conectarea mai multor mese într-un singur spațiu: Elemente de legătură din poliamidă umplută cu sticlă. Material principal: PAL cu trei straturi ecologic, clasa de emisie E1. Material de acoperire:laminat rezistent la uzura impregnat cu rășini melaminate. Protecția suprafețelor de capăt ale elementelor principale: margine PVC, grosime 2 mm. Masa trebuie să aibă conectori speciali pentru conectarea cu alte mese.	
1.3	Masă mobilă pliantă dreptunghiulară pentru săli de conferințe. Dimensiunea blatului - 700*1800 mm				Masă mobilă pliantă dreptunghiulară pentru săli de conferințe. Culoarea blatului - albă. Dimensiunea blatului - 700*1800 mm.Grosimea blatului: minim 18 mm. Înălțimea mesei -720 mm. Panou frontal 350*1500 mm:Mecanism special de pliere sincronă.	Masă mobilă pliantă dreptunghiulară pentru săli de conferințe. Culoarea blatului - albă. Dimensiunea blatului - 700*1800 mm.Grosimea blatului: minim 18 mm. Înălțimea mesei -720 mm. Panou frontal 350*1500 mm:Mecanism special de pliere sincronă.	

	 https://www.burotime.com/ru/runner#			Suporturi de masă: țevă profil verticală lată min 150*40 mm și picioare cu role care se prelungesc din acesta în lateral. Distanța dintre role -600 mm. Legarea suporturilor -Traversa metalica de secțiune dreptunghiulara cu dimensiunile 40*40*1060 mm. Acoperirea suporturilor -Acoperire cu pulbere electrostatică de înaltă calitate – Aluminiiu. Mecanism de transformare: cu mâner-pârghie metalică lungă sub blat. Diametrul țevii mâner-pârghie este de 12 mm. Fixarea blatului: În două poziții -în poziția de lucru (orizontală) și în poziția compactă de depozitare (verticală). Baze suport: Role ranforsate cu diametrul de 60-70 mm cu mecanism de frânare. Fixare panou frontal: Mecanism special de pliere sincronă. Conectarea mai multor mese într-un singur spațiu: Elemente de legătură din poliamidă umplută cu sticlă. Material principal: PAL cu trei straturi ecologic, clasa de emisie E1. Material de acoperire:laminat rezistent la uzura impregnat cu rășini melaminate. Protecția suprafețelor de capăt ale elementelor principale: margine PVC, grosime 2 mm. Masa trebuie să aibă conectori speciali pentru conectarea cu alte mese într-o linie. Mesele trebuie să aibă încorporate în blat o cutie/bloc de priză cu clapetă	Suporturi de masă: țevă profil verticală lată min 150*40 mm și picioare cu role care se prelungesc din acesta în lateral. Distanța dintre role -600 mm. Legarea suporturilor -Traversa metalica de secțiune dreptunghiulara cu dimensiunile 40*40*1060 mm. Acoperirea suporturilor -Acoperire cu pulbere electrostatică de înaltă calitate – Aluminiiu. Mecanism de transformare: cu mâner-pârghie metalică lungă sub blat. Diametrul țevii mâner-pârghie este de 12 mm. Fixarea blatului: În două poziții -în poziția de lucru (orizontală) și în poziția compactă de depozitare (verticală). Baze suport: Role ranforsate cu diametrul de 60-70 mm cu mecanism de frânare. Fixare panou frontal: Mecanism special de pliere sincronă. Conectarea mai multor mese într-un singur spațiu: Elemente de legătură din poliamidă umplută cu sticlă. Material principal: PAL cu trei straturi ecologic, clasa de emisie E1. Material de acoperire:laminat rezistent la uzura impregnat cu rășini melaminate. Protecția suprafețelor de capăt ale elementelor principale: margine PVC, grosime 2 mm. Masa trebuie să aibă conectori speciali pentru conectarea cu alte mese într-o linie. Mesele trebuie să aibă încorporate în blat o cutie/bloc de priză cu clapetă
--	--	--	--	---	---

					automată, cu prize incluse (minim trei prize de 220V și locuri pentru instalarea conexiunilor USB, HDMI, RJ45).	automată, cu prize incluse (minim trei prize de 220V și locuri pentru instalarea conexiunilor USB, HDMI, RJ45).	
1.2	Fotoliu cu speteaza înaltă pentru sala de conferințe 	SLIM HB NET Tilt CHR68	Ucraina	Nowy styl	Fotoliu cu speteaza înaltă, dotat cu mecanism de balansare și fixare la 90 de grade. Înălțimea spetezei - 600-700 mm. Cadru metal cromat. Brațe metalice acoperite cu plasă durabilă. Tapițerie șezut și spătar din plasă durabilă de culoarea neagră. Baza - din metal cromat cu un diametru 660 mm echipată cu 5 roțile. Fotoliul necesită să fie dotat cu gazlift, care permite reglarea înălțimii. Sarcina maximă de greutate pe produs - 130 kg. Masa fotoliului să constituie nu mai mult de 13 kg. Fotoliile să fie produse în condiții de uzină. Scaun să fie produse în condiții de uzină. Dimensiuni: Înălțimea scaunului în poziție coborâtă - 1050-1150 mm. Înălțimea scaunului în poziția ridicată - 1150-1250 mm. Diametrul bazei - 660 mm. Înălțimea cotierelor în poziție coborâtă - 650-750 mm. Înălțimea cotierelor în poziție ridicată - de 750-790 mm. Înălțimea șezutului în poziție ridicată de la podea 560-580 mm. Înălțimea șezutului în poziție coborâtă de la podea - 440-480 mm.	Fotoliu cu speteaza înaltă, dotat cu mecanism de balansare și fixare la 90 de grade. Înălțimea spetezei - 600-700 mm. Cadru metal cromat. Brațe metalice acoperite cu plasă durabilă. Tapițerie șezut și spătar din plasă durabilă de culoarea neagră. Baza - din metal cromat cu un diametru 660 mm echipată cu 5 roțile. Fotoliul necesită să fie dotat cu gazlift, care permite reglarea înălțimii. Sarcina maximă de greutate pe produs - 130 kg. Masa fotoliului să constituie nu mai mult de 13 kg. Fotoliile să fie produse în condiții de uzină. Scaun să fie produse în condiții de uzină. Dimensiuni: Înălțimea scaunului în poziție coborâtă - 1050-1150 mm. Înălțimea scaunului în poziția ridicată - 1150-1250 mm. Diametrul bazei - 660 mm. Înălțimea cotierelor în poziție coborâtă - 650-750 mm. Înălțimea cotierelor în poziție ridicată - de 750-790 mm. Înălțimea șezutului în poziție ridicată de la podea 560-580 mm.	

					Adâncimea șezutului – 460 – 500mm. Lățimea totală a scaunului 580-620 mm. Adâncimea totală a scaunului 550-600 mm	Înălțimea șezutului în poziție coborâtă de la podea - 440-480 mm. Adâncimea șezutului – 460 – 500mm. Lățimea totală a scaunului 580-620 mm. Adâncimea totală a scaunului 550-600 mm	
1.3	Fotoliu cu speteaza joasă pentru sala de conferințe 	SLIM LB NET Tilt CHR68	Ucraina	Nowy styl	Fotoliu cu spetează joasă, dotat cu mecanism de balansare și fixare la 90 de grade. Înălțimea spetezei 410-450mm. Cadru metal cromat. Brațe metalice acoperite cu plasă durabilă. Tapițerie șezut și spătar din plasă durabilă de culoarea neagră. Baza - din metal cromat cu un diametru 660 mm echipată cu 5 roțile. Fotoliul necesită să fie dotat cu gazlift, care permite reglarea înălțimii. Sarcina maximă de greutate pe produs - 130 kg. Masa fotoliului să constituie nu mai mult de 13 kg. Fotoliile să fie produse în condiții de uzină. Scaunele să fie produse în condiții de uzină. Dimensiuni: Înălțimea scaunului în poziție inferioară 850-950 mm. Înălțimea scaunului în poziția superioară 950-1100 mm. Diametrul bazei 660 mm. Înălțimea cotierelor în poziție ridicată este de 750-790 mm. Înălțimea cotierelor în poziție coborâtă 650-750 mm. Înălțimea șezutului în poziție ridicată de la podea 560-580 mm.	Fotoliu cu spetează joasă, dotat cu mecanism de balansare și fixare la 90 de grade. Înălțimea spetezei 410-450mm. Cadru metal cromat. Brațe metalice acoperite cu plasă durabilă. Tapițerie șezut și spătar din plasă durabilă de culoarea neagră. Baza - din metal cromat cu un diametru 660 mm echipată cu 5 roțile. Fotoliul necesită să fie dotat cu gazlift, care permite reglarea înălțimii. Sarcina maximă de greutate pe produs - 130 kg. Masa fotoliului să constituie nu mai mult de 13 kg. Fotoliile să fie produse în condiții de uzină. Scaunele să fie produse în condiții de uzină. Dimensiuni: Înălțimea scaunului în poziție inferioară 850-950 mm. Înălțimea scaunului în poziția superioară 950-1100 mm. Diametrul bazei 660 mm. Înălțimea cotierelor în poziție ridicată este de 750-790 mm. Înălțimea cotierelor în poziție coborâtă 650-750 mm. Înălțimea șezutului în poziție ridicată de la podea 560-580 mm.	

					Înălțimea șezutului în poziție coborâtă de la podea- 440-480 mm. Adâncimea șezutului – 460 – 500mm. Lățimea totală a scaunului 580-620 mm. Adâncimea totală a scaunului 550-600 mm.	Înălțimea șezutului în poziție coborâtă de la podea- 440-480 mm. Adâncimea șezutului – 460 – 500mm. Lățimea totală a scaunului 580-620 mm. Adâncimea totală a scaunului 550-600 mm.	
1.4	Scaun pentru sala de Conferințe 	Slim CF	Ucraina	Nowy styl	Scaun pentru sala de conferințe. Cadru metal cromat. Brațe metalice acoperite cu plasă durabilă. Baza este realizata din țeava curbata cromata. Tapițerie șezut și spătar din plasă durabilă de culoarea neagră. Masa scaunului să constituie nu mai mult de 13 kg Sarcina maxima 130 kg. Scaunele să fie produse în condiții de uzină. Dimensiuni: Adâncimea șezut 440-470 mm. Lățime șezut 470-510 mm. Înălțime scaun -850-950 mm. Înălțimea cotierelor de la podea 620-720 mm. Înălțimea scaunului de la podea 440-470 mm. Înălțime spate 410-460 mm. Lățime scaun 550-600 mm. Adâncimea scaunului 550-600 mm.	Scaun pentru sala de conferințe. Cadru metal cromat. Brațe metalice acoperite cu plasă durabilă. Baza este realizata din țeava curbata cromata. Tapițerie șezut și spătar din plasă durabilă de culoarea neagră. Masa scaunului să constituie nu mai mult de 13 kg Sarcina maxima 130 kg. Scaunele să fie produse în condiții de uzină. Dimensiuni: Adâncimea șezut 440-470 mm. Lățime șezut 470-510 mm. Înălțime scaun -850-950 mm. Înălțimea cotierelor de la podea 620-720 mm. Înălțimea scaunului de la podea 440-470 mm. Înălțime spate 410-460 mm. Lățime scaun 550-600 mm. Adâncimea scaunului 550-600 mm.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Bîstrițchii Evghenii În calitate de: manager.

Ofertantul: „Acvilin – Grup” SRL

Adresa: mun. Chișinău, str. N. Dîmo 21/4, of 201-211



https://scaune.md/ru/catalog/stulya_posetiteley/kreslo_slim_cf_net
https://scaune.md/ru/catalog/kompyuternye_kresla/kreslo_slim_hb_net