

Specificații de preț

Numărul ocds-b3wdp1-MD-1756314684729 din 11 septembrie 2025
Denumirea procedurii de achiziție: Paturi pentru instituțiile medicale

Cod CPV	Denumirea bunurilor	U/M	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3310 0000- 1	PATURI pentru IMSP SR Anenii Noi	buc	60	8980,00	10776,00	538800,00	646560,00	4 luni de la semnarea contractului la obiectul beneficiarului	
	TOTAL					538800,00	646560,00		

Numele, Prenumele: Irina Nerușceac
 În calitate de: manager de vânzări
 Ofertantul: „Med-M” SRL Adresa: MD-3801,
 mun.Comrat, str.Dobrovoliski, 2A, UTA Gagauzia

Specificații tehnice

Numărul ocds-b3wdp1-MD-1756314684729 din 11 septembrie 2025

Denumirea procedurii de achiziție: Paturi pentru instituțiile medicale

	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Paturi pentru IMSP SR Anenii Noi	JDC-SY111B 2	China	Beijing Jingdong Technology Co., Ltd	<p>Paturi pentru instituțiile medicale Lungime Totală 2100-2120 mm Lățime Totală 950-970 mm Înălțime Totală 500-550 mm (cu saltea 75± 5 mm) Diametrul roți 125-130 mm 4 Roți cu frână Unghiul secțiunii din spate – 0-85 ° (±5°) Unghiul secțiunii picioarelor de susținere: 0-40°(±5°). Placă de oțel rece cu suprafață complet turnată Cadrul este vopsit prin camp electrostatic pentru a evita îmbătrânirea și rugină. Echipat cu ABS (sistem de antiblocare a roților), cele 6 bare din aluminiu ce alcatuiesc gardul de protecție pot cobora sau urca, echipat cu 2 manivele cu aplicare manuală, 4 roți pentru deplasare, din gama de lux Salteaua este inclusă în set</p> <p>Termen de garanție cel puțin 24 luni</p>	<p>Paturi pentru instituțiile medicale Lungime Totală 2100 2120 mm Lățime Totală 950-970 mm Înălțime Totală 500-550 mm (cu saltea 75± 5 mm) Diametrul roți 125-130 mm 4 Roți cu frână Unghiul secțiunii din spate – 0-85 ° (±5°) Unghiul secțiunii picioarelor de susținere: 0-40°(±5°). Placă de oțel rece cu suprafață complet turnată Cadrul este vopsit prin camp electrostatic pentru a evita îmbătrânirea și rugină. Echipat cu ABS (sistem de antiblocare a roților), cele 6 bare din aluminiu ce alcatuiesc gardul de protecție pot cobora sau urca, echipat cu 2 manivele cu aplicare manuală, 4 roți pentru deplasare, din gama de lux Salteaua este inclusă în set</p> <p>Termen de garanție 24 luni</p>	CE/ISO

Numele, Prenumele: Irina Nerușceac

În calitate de: manager de vânzări

Ofertantul: „Med-M” SRL Adresa: MD-3801, mun.Comrat, str.Dobrovolski, 2A, UTA Gagauzia