

Anexa nr.22

la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 _____

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

	Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
	Denumirea procedurii de achiziție:

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractant	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
Aparat de aer condiționat, 48000 BTU/h	Nordis Sirius	Lituania	Nordis	Capacitate minimă: 48000 BTU • Capacitate frigorifică: minim 14.0 kW • Capacitate de încălzire: minim 16.0 kW • Tip montaj: canalizabil (duct) • Nivel de zgomot unitate interioară: max. 34-43 dB(A) • Alimentare: 380–415V, 3 faze • Agenți frigorifici: R32 • Pompa de condens inclusă • Echipamentele să fie certificate Eurovent • Eficiență energetică minimă: SEER ≥ 5.0, SCOP ≥ 3.8 • Nivel de zgomot unitate interioară: max. 35 dB(A) conform ISO 3745	Capacitate de răcire, kW 14,07 (3,52 ~ 15,83) Putere nominală W 4650 (800 ~ 5900) Curent A 8,1 (1,8 ~ 10,2) SEER 6,1 Capacitate de încălzire, kW 16,12 (4,10 ~ 17,29) Curent A 8,0 (1,9 ~ 9,5) SCOP 4,0 Clasă de eficiență energetică Răcire/Încălzire A++/A+ Unitate interioară Alimentare V, Hz, Ph 220-240 V, monofazat, 50 Hz	

					Dimensiuni (L x A x Î) mm 830 x 830 x 287 Dimensiuni ambalare (L x A x Î) mm 910 x 910 x 330 Dimensiuni panou (L x A x Î) mm 950 x 950 x 55 Dimensiuni ambalare panou (LxAxÎ) mm 1035x1035x90 Greutate netă/brută kg 29,3/33,5 Greutate netă/brută panou kg 6/9 Debit de aer m3/h 1970/1780/1580 Nivel presiune sonoră dB(A) 51/48,5/46,5/37,5 WIFI inclus Unitate exterioară Alimentare V,Hz,Ph 380-415V,3Ph,50Hz Dimensiuni (LxAxÎ) mm 952x415x1333 Ambalare (LxAxÎ) mm 1095x495x1480 Greutate netă/brută kg 103,7/118,3 Max. Debit de aer m3/h 7500 Nivel putere sonoră dB(A) 73 Conducte de agent frigorific R32 Volum încărcat kg 2,9 VAP (GWP) 675 Agent frigorific suplimentar g/m 24 Conducte de agent frigorific Parte lichid/ Parte gaz mm (inch) 9,52 mm (3/8 inch)/15,9 mm (5/8 inch) Lungime maximă conductă agent frigorific m 75 Diferență maximă de nivel m 30 Cablu de alimentare Cablu de alimentare mm2 2,5×5 Comutator automat A 20 Cablu de comunicare mm2 1,5×4	
--	--	--	--	--	--	--

					Temperatură ambientă Răcire °C - 15~50 Încălzire °C -20~24 - Termen de garanție : 36 (luni).	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat:_____ Numele, Prenumele: **Godorozea Dumitru** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **ACGV Engineering SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str.Calea Iesilor 67 , of.167**