

Specificații tehnice (F4.1)

din 26.05.2020

Numărul licitației: 21022236

Alternativa nr.

Denumirea licitației: Piese p/u utilaj medical - 2020
Conform necesitatilor IMSP Institutul de Medicina Urgenta

Lot: conform listei solicitate

Pagina 1 din 1

Valuta, lei MDL

Codul CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul Aricolului	Țara de origine	Producătorul	Specif tehnică deplina solicitata	Specificatie tehnică propus de ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri						
	Lotul 9						
33100000-1	Manșetă reutilizabilă, adult	U500-1CA	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	9.1.Manșetă cu conector, adult 24-35cm - manșetă cu un tub și conector de metal.	CM Adult singur NIBP Manșetă, TPU, conector. 25-35cm	CE
	Manșetă reutilizabilă, large adult	U500-1CL	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	9.2.Manșetă cu conector, large adult 33-47cm - manșetă cu un tub și conector de metal.	CM Large Adult singur NIBP Manșetă, TPU, conector. 33-47cm	CE
	Spo2 extension cable	U703-5AL	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	9.3.Cablu de interconexiune SpO2 - lungime 2,5 m; conector din plastic cu 6 pini, compatibil cu monitorul Mec 2000.	Cablul de extensie Spo2 L = 2,4 M, 6 pini (40 grade) -DB9F necesită senzor Nellcor	CE
	Cabluri ECG	U301-12B3AE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	9.4.Cablu de interconexiune ECG - p/u 3 electrozi, cu spațiu de conectare a 3 electrozi, lungime 2,9m; compatibil cu monitorul Mec 2000.	Cablu ECG cu 3 conductii cu fire de plumb, Pin 6. IEC.	CE
	ECG LEADWIRES	U301-3E3CE	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	9.5.Cablu cu electrozi ECG - p/u 3 electrozi cu conectoare de tip clește; compatibil cu monitorul Mec 2000.	Cablu ECG cu 3 conductii cu fire de plumb, Clip, IEC.	CE
	Sensor SpO2 reutilizabil	U401-1AL	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	9.6.Senzor SpO2 - tehnologie Nellcor, reutilizabil, adult; compatibil cu monitorul Mec 2000.	Nellcor Non-oximax DB9(7Pin) Clip pentru degetul adultilor, cablu 1m	CE
	Total lot 9						
33100000-1	Lotul 11						
	Disposable Transducer	U800-1D	China	Shenzhen UpnMed Equipment Co.,Ltd	11.1.Transductor - steril, de unică folosință p/u monitorizarea tensiunii arteriale invazive; IBP Disposable Transducer, compatibil cu BD Connector.	BD transductor de unică folosință	CE
	Total lot 11						
	Lotul 12						
	BULB FOR MC-INT BLADES 1,2,3,4	34325	Italy	Gima S.p.A	12.1.Lampa Led - p/u lama de la laringoscop Machintosh, compatibilă.	Laringoscop convențional bec mare 2.7V compatibil cu următoarele produse: Gima, Riester și, Kawe, Truphatek, Timesco și majoritatea laringoscoapelor convenționale de pe piață, pentru MC-INT 1,2,3,4 și MILLER N ° 2,3	CE

33100000-1		MC-INTOSH BLADE N.4 - adults/large	34321	Italy	Gima S.p.A	12.2.Lamelă Nr.4 - p/u laringoscop Machintosh în set cu lampă de tip led, autoclavabilă.	Lama N ° 4 Mc INTOSH - adulți / mari Lungimea totală: 155 mm Distanță lățime: 18,5 mm Caracteristicile excelente ale lamelor și mânerelor GIMA unice - bec standard de 2,5 V - mâner ergonomic, cu mâner din satin, pentru a reduce strălucirea - Contactele din oțel inoxidabil garantează o durată lungă de viață - sterilizare ușoară ETO sau abur - gamă completă de lame Mc Intosh & Miller, fără latex - Fitingurile ISO 7376 permit utilizarea lamei cu mânerule existente - setul este ambalat într-o cutie anti-șoc și în cutie de carton - Manerole de 2,5 V funcționează atât cu baterii alcaline, cât și cu baterii reîncărcabile - o transmisie de lumină bună de 3.500 LUX cu mânere de 2,5 V - autoclavabile până la 134 ° timp de 5 minute (aproximativ 2000 de ori) - lame non-magnetice	CE
		Total lot 12						
33100000-1		Medical Oxygen Sensors (O2 sensors)	E-17/M	Germania	Nuova GmbH	15.1.Senzor de Oxigen - celulă chimică care permite calcularea concentrației O2, de tip cilindric, compatibil.	Connector: 3-pin Molex Measuring range: 0-100% O2 Signal output: 12.5-16.5 mV Response time: <12 seconds	CE
		Total lot 15						
33100000-1		Manșetă reutilizabilă, adult	U500-2CA	China	Shenzhen UpnMe d Equipment Co.,Ltd	17.1.Manșetă cu două tuburi - conector de tip SFT-F1-2A, adult 24-35cm, compatibil cu monitorul Carescape B450.	CM Adult dual NIBP Manșetă, TPU, conector de tip SFT-F1-2A. 25-35cm	CE
		Manșetă reutilizabilă, large adult	U500-2CL	China	Shenzhen UpnMe d Equipment Co.,Ltd	17.2.Manșetă cu două tuburi - conector de tip SFT-F1-2A, Large adult 35-46cm, compatibil cu monitorul Carescape B450.	CM Large Adult singur NIBP Manșetă, TPU, conector de tip SFT-F1-2A.. 33-47cm	CE
		Spo2 extension cable	U702-6DL	China	Shenzhen UpnMe d Equipment Co.,Ltd	17.3.Cablu de interconexiune SpO2 - lungime 3m, cu conector din plastic, compatibil cu monitorul Carescape B450.	Cablul de extensie Spo2 L = 2,4 M, 11 pini -DB9F necesită senzor Trusignal	CE
		Sensor SpO2 reutilizabil	U402-2AS	China	Shenzhen UpnMe d Equipment Co.,Ltd	17.4.Senzor SpO2 - reutilizabil, adult, compatibil cu monitorul Carescape B450.	TRUSIGNAL (9Pin) Clip pentru degetul adulților, cablu 1m	CE
		Container reținerea apei - D-fend, negru	UD-fend	China	Shenzhen UpnMe d Equipment Co.,Ltd	17.5.Container reținerea apei - D-fend, negru, Part nr. 876446-HEL.	Container reținerea apei - D-fend, negru,	CE
		Total lot 17						
33100000-1		Medical Oxygen Sensors (O2 sensors)	E-15/5M	Germania	Nuova GmbH	21.1.Senzor de oxigen - (MedicelMOX2), celulă chimică cu ajutorul căreia se face monitorizarea O2, compatibil cu disp. de anestezie Wato EX-65.	Conector: mufa mono de 3,5 mm Interval de măsurare: 0-100% O2 Semnal de ieșire: 8-12 mV Timp de răspuns: <16 secunde	CE
		Total lot 21						

33100000-1	Lotul 25								
	Xenon Ceramic Body Parabolic Lamp, 300W	PE300BFA	SUA	Excelitas Technologies Corporation	25.1.Xenon short-arc lamp - (ozone-free) 300W.	Descriere Putere Curent Tensiune de operare Tensiune de aprindere Temperatură Durata de viață	Domeniu 300 Watts 21 amps (DC) 14 volts (DC) 23-35 kilovolts (system dependent)	Nominal 180-320 Watts 10-22 amps (C) 13-16 volts (DC)	ISO 14001:2015
	Total lot 25								
33100000-1	Lotul 27								
	Electro-Caps	E1-M	SUA	Electro-Cap International Inc.	27.1.EEG cap with integrated electrodes - mărimea M (54-58cm), red (+cablu de interconexiune cu EEG head-box).	Capacele electrice sunt o tehnică de aplicare a electrozilor EEG. Acestea sunt realizate dintr-o țesătură elastică tip spandex cu electrozi încastrat, pur și simplu tinici atașați la țesătură. Electrozii de pe capacele standard sunt poziționați conform metodei internaționale 10-20 de plasare a electrozilor. Electro-Cap - Mediu (54-58 cm) (roșu)		CE	
	Electro-Caps	E1-L	SUA	Electro-Cap International Inc.	27.2.EEG cap with integrated electrodes - mărimea L (58-62cm), blue (+cablu de interconexiune cu EEG head-box).	Capacele electrice sunt o tehnică de aplicare a electrozilor EEG. Acestea sunt realizate dintr-o țesătură elastică tip spandex cu electrozi încastrat, pur și simplu tinici atașați la țesătură. Electrozii de pe capacele standard sunt poziționați conform metodei internaționale 10-20 de plasare a electrozilor. Electro-cap - mare (58-62 cm) (albastru)		CE	
Total lot 27									
33100000-1	Lotul 28								
	Reusable gold-plated electrodes	F8911/LCG	Italia	FIAB SpA	28.1.Electrozi auriți multi-color - lungime 1-1,5m.	Ag / Au, D = 10 mm, L = 150 mm, Conector DIN de 1,5 mm, sârmă sigilată la cald		CE	
Total lot 28									
33100000-1	Lotul 29								
	ECG Cable with Leadwires	U225-11BE	China	Shenzhen Upmed Equipment Co.,Ltd	29.1.Cablu ECG cu 10 electrozi - compatibil cu ECG-1106.	Cablu și cabluri 10-conductori, banană 4.0mm, IEC (10 kOm)		CE	
Total lot 29									
33100000-1	Lotul 32								
	Fiamm lead-acid battery 12FGH36, FGH20902	371090	Germania	AKKUPLANET GmbH	32.1.Acumulator - 12V, 9Ah.	Baterie Fiamm cu acid plumb 12FGH36, FGH20902 - tip cu curent mare 12 Volt 9,0 Ah - aprox. dimensiuni în mm 151x65x98 - aprox. greutate 2,75 kg - 6,3 mm faston		ISO	
	NiMH battery Varta Ready2Use E-Block 56722	161116	Germania	AKKUPLANET GmbH	32.2.Cronă - 9V NiMH, reîncărcabilă.	NiMH Varta Ready2Use 9 Volt E-Bloc 56722 8,4 Volt 0,2 Ah - aprox. dimensiuni în mm 48,5x26,6x15,7		ISO	
Total lot 32									
	Lotul 33								
	EEG gel	G011	Italia	FIAB SpA	33.1.Skin preparation gel - "OneStep" incl. conductive function, bottle with 120g (35 ONESTEP).	EEG gel, 260 ml		CE	

33100000-1		Electro-Caps	E1-M	SUA	Electro-Cap International Inc.	33.2.EEG cap with integrated electrodes - mărime: M (54-58cm), red.	Capacele electrice sunt o tehnică de aplicare a electrozilor EEG. Acestea sunt realizate dintr-o țesătură elastică tip spandex cu electrozi încastrat, pur și simplu tinici atașați la țesătură. Electrozii de pe capacele standard sunt poziționați conform metodei internaționale 10-20 de plasare a electrozilor. Electro-Cap - Mediu (54-58 cm) (roșu)	CE
		Electro-Caps	E1-L	SUA	Electro-Cap International Inc.	33.3.EEG cap with integrated electrodes - mărime: L (58-62cm), blue.	Capacele electrice sunt o tehnică de aplicare a electrozilor EEG. Acestea sunt realizate dintr-o țesătură elastică tip spandex cu electrozi încastrat, pur și simplu tinici atașați la țesătură. Electrozii de pe capacele standard sunt poziționați conform metodei internaționale 10-20 de plasare a electrozilor. Electro-cap - mare (58-62 cm) (albastru)	CE
		Total lot 33						
33100000-1		Lotul 34						
		Halogen lamps with reflector MR16	64634 HLX	Germania	OSRAM GmbH.	34.1.Lampă halogen - cu reflector MR16, 15V, 150W.	Tensiune nominală 15,0 V Putere nominală 150,00 W Diametru 51,0 mm Lungime 42,0 mm	ISO
		Total lot 34						
33100000-1		Lotul 35						
		Low-voltage halogen lamps without reflector	64640 HLX	Germania	OSRAM GmbH.	35.1.Lampă halogen - 24V, 150W, cu doi pini, standard G4.	Tensiune nominală 24,0 V Putere nominală 150,00 W Baza (denumire standard) G6.35	ISO
		Total lot 35						
		Lotul 43						
		Electrozi de sudura Universal 3x350mm	Universal 3x350mm	Ucraina	ОЗСО ИЭС им. Е. О. Патона	43.1.Electrozi - de sudat metal, 3mm.	Electrozi de sudura Diametrul (mm) 3	ISO
		Conector mono jack NYS	NYS203	China	Neutrik	43.2.Conector 6.3 mono - cu 2 contacte p/u paturi și electrozi neutri.	Conector mono jack NYS. Dimensiune: 6,3 mm	ISO
		Lampa fluorescenta Panlight 36W/T8/bactericid 36 W G13	36W/T8/bactericid d 36 W G13	China	Panlight	43.3.Lampă bactericidă - 36w, T8, conector G13, Soft Glass, 254nm; Termen efectiv de lucru 5000-9000 ore; Lămpile să dispună de certificat de calitate de la producător + specificația tehnică ce atestă numărul orelor efective de lucru.	Model 36W/T8/bactericid Soclu G13 Puterea (W) 36 W Brand Panlight Tensiune (V) 220 – 240 V Dimensiuni (L x W x H x Ø) 1200 x 26 mm	ISO
		Vopsea spray email Universal Negru mat 400ml	Universal Negru mat 400ml	Ucraina	Enamel Plus	43.4.Vopsea neagră - universal, recipient spray 400ml.	Vopsea spray email Universal Negru mat 400ml	ISO
		Spray Deco efect decorativ Cromat 400ml	Cromat 400ml	Serbia	BEOROL	43.5.Vopsea argint-crom - universal, recipient spray 400ml.	Spray Deco efect decorativ Cromat 400ml	ISO
		Fișă Elmos 2P 117 16 A	2P 117 16 A	Germania	ELMOS	43.6.Вилка schuko - SCHUKO, Alb, 220V.	Curent (A) 16 A Tensiune (V) 250 V	ISO
		Bandă izolantă Tesa 20 m x 19 mm negru	20 m x 19 mm	China	TESA	43.7.Bandă izolator PVC - 19*20 negru.	Bandă izolantă Tesa 20 m x 19 mm negru	ISO

33100000-1

	Coliere pentru cablu	3,6x300 mm	China	Panlight	43.8.Стандартные нейлоновые стяжки - 300*3.5mm (pachet 100 buc).	Material plastic Model de angrenaj intern culoare alba Tip de material Nylon Lățime curea 3,6 mm Lungimea benzii 300 mm Grosimea benzii 1 mm min sarcină de menținere (rezistență la tracțiune) 80 N	ISO
	Multimetru KASAN UA33D cu electrozi calitate superioară	UA33D	China	Kasan Electric Co., Ltd.	43.9.Multimetru profesional digital - cu husă de protecție din cauciuc, electrozi calitate superioară.	Multimetru KASAN UA33D cu electrozi calitate superioară	ISO
	Set tuburi termoretractabile IEK UDRS-D8-D14-10-1 2,4,6,8,10,12,14,16,18, 20 mm x 8 cm multicolor	UDRS-D2	China	IEK	43.10.Tub izolator "кембрик" - Set tuburi izolator: 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20mm.	Set tuburi termoretractabile IEK UDRS-D8-D14-10-1 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20 mm x 8 cm multicolor Bucăți în ambalaj 20	ISO
	LONG WEI LW-K3010D 110V/220V 30V 10A Adjustable Digital DC Power Supply Switching Power Supply - EU Plug	LW-K3010D	China	LONG WEI	43.11.Sursa de alimentare reglabilă (clasa superioară) - curent continuu 0-30 VDC, 0-10A.	Tensiune de linie AC110 / 240V ± 10% 60Hz / 50Hz Tensiune de ieșire 0-30V Curent de ieșire 0-10A Precizia afișării tensiunii ± 0,5% Precizia afișării curente ± 0,5% Eficiență> 85%	ISO
	Ciocan de lipit Topex ЭИ 3324	ЭИ 3324	Polonia	Topex	43.12.Ciocan de lipit - putere 60W, calitate superioară.	Puterea (W) 60 W Tensiune (V) 220 V	ISO
	Set șurubelniță cu mâner izolat Yato	Yato	China	Yato	43.13.Șet șurubelnițe - cu vârf magnetizat + chei tubulare; Profil instrumente Cr-V (număr piese în set minim 46buc).	Bucăți în ambalaj 50 Brand Yato Tip 1000 V	ISO
	Clește tăietor Yato	Yato	China	Yato	Clește - p/u tăiat cablu; Profil Cr-V cu mâner protejate din cauciuc.	Clește tăietor YATO lungime de 150 mm sunt proiectate pentru tăierea plasticului. Fabricat din oțel cromat de vanadiu cu o acoperire anticorozivă nichelată și echipat cu un mâner ergonomic cauciucat. Duritatea metalului este de 56-62, corpul de 43-48. Diametrul maxim al tăierii din plastic este de 5 mm.	ISO
	Set chei hexagonale Topex 9	Topex 9	Polonia	Topex	43.15.Set chei hexagonale - Profil Cr-V (număr piese în set minim 9 buc).	Număr de unități 9 Marime cheie T10/T15/T20/T25/T27/T30/T40/T45/T50 Brand Topex Tip material Crom vanadium	ISO
	Set capete Heyner CR-V PRO	CR-V PRO	Germania	Yato	43.16.Set chei torx - Profil Cr-V (număr piese în set minim 9 buc).	Numărul în set 12 Material crom, vanadiu	ISO
	Cheie reglabilă Lider 308110 150 mm	Lider 308110	China	LiderTools	43.17.Cheie papagal - profesională; Profil Cr-V cu mâner protejate din cauciuc.	Dimensiuni (L x W x H x Ø) 150 mm	ISO
	Total lot 43						

33100000-1	Lotul 46						
	Single flowmeter 0-15 lt.min.with DIN probe + STERILIZABLE HUMIDIFICATOR FOR OXYGEN THERAPY	RO.400.12047 + CO.400.12059	Italia	San-o- Sub Srl	46.1.Umidificator O2 - cu borcan 250ml, coloana de indiciu a consumului de oxigen.	Debitmetru unic 0-15 lt.min cu sondă DIN + HUMIDIFICATOR STERILIZABIL PENTRU TERAPIA DE OXIGEN 250 cc	CE
	Total lot 46						
	TOTAL						

Semnat: _____ Numele, prenumele: **Ermicev Alexandr** în calitate de: **Director**

Ofertantul: **LABROMED LABORATOR SRL** Adresa: **MD 2060, Chişinău, str.Cuza Voda 30/1** , tel.**022 00 08 24** , fax.**022 00 08 23**