



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ  
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**  
вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,  
e-mail: info@dpss.gov.ua

**ЗАТВЕРДЖУЮ**

Т.в.о. Голови Держпродспоживслужби

Шевченко О.П.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

М.П.

**ВИСНОВОК**

**державної санітарно-епідеміологічної експертизи**

від « 19 » 09 2023 року

№ 12.2-18-1 / 13985

**Об'єкт експертизи:** Водно-дисперсійна продукція згідно з додатком до Висновку

**виготовлена у відповідності до ДСТУ EN 1062-1:2012 «Фарби та лаки. Лакофарбові матеріали та системи покриттів для зовнішніх мінеральних і бетонних поверхонь»**

**Код за ДКПП: УКТЗЕД, артикул: 20.30**

**Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи:** для фарбування та декорування мінеральних та інших поверхонь всередині та зовні приміщень, оптово-роздрібна торгівля, побут, будівництво, використання у закладах охорони здоров'я, на підприємствах, харчової та переробної промисловості, готельного, ресторанного господарства та торгівлі, навчально-виховних закладів, закладів відпочинку та розваг

**Країна-виробник:** ТОВ "НАНО ФАРБ", 65031, Одеська обл., м. Одеса, Новомосковська Дорога, буд. 9, код за ЄДРПОУ 39962516. Адреса місця виробництва: 65031, м. Одеса, Київське шосе, буд.3

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Заявник експертизи:** ТОВ "НАНО ФАРБ", 65031, Одеська обл., м. Одеса, Новомосковська Дорога, буд. 9, код за ЄДРПОУ 39962516

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

**Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну:** продукція вітчизняного виробника

**Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам:**

При використанні продукції: вміст шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони не більше ГДК, а саме: стиролу – 30/10 мг/м<sup>3</sup> (3 клас небезп., п); метилакрилату – 5 мг/м<sup>3</sup> (3 клас небезп., п); силікатовмісного пилу (цементу) – 6 мг/м<sup>3</sup> (4 клас небезп., а, Ф); силікатовмісного пилу (тальку, слюди) – 4 мг/м<sup>3</sup> (3 клас небезп., а, Ф); вапняку - 6 мг/м<sup>3</sup> (4 клас небезп., а, Ф); титану і його діоксиду – 10 мг/м<sup>3</sup> (4 клас небезп., а, Ф); ангідриду фталевого+ – 1 мг/м<sup>3</sup> (2 клас небезп., п+а); уайт-спіриту (у перерахунку на С) – 300 мг/м<sup>3</sup> (4 клас небезп., п); відповідно до «Гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин у повітрі робочої зони», затв. наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14.07.2020 р. № 1596, зареєстр. в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2020 р. за №741/35024. Інтенсивність запаху не більше 2 балів. Рівень міграції хімічних речовин в атмосферне повітря не більше ГДК (мг/м<sup>3</sup>, с.д.):

метилакрилату – 0,01; стиролу – 0,002; питома ефективна активність природних радіонуклідів не повинна перевищувати 370 Бк/кг відповідно до ДСанПіН 8.2.1-181-2012 «Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються в будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги»; Інструкції №6035 А-91, „Инструкция по санитарно-гигиенической оценке материалов, предназначенных для применения в строительстве и производстве мебели”.

**Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:**

При використанні продукції необхідно здійснювати контроль за вмістом шкідливих хімічних речовин у повітрі робочої зони за узгодженими методичними вказівками. Забезпечити відповідну вентиляцію в робочій зоні. Уникати попадання продукту на слизові оболонки, відкриті ділянки шкіри та одяг. Використовувати засоби індивідуального захисту згідно галузевих норм та ДСТУ 7239:2011 «Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту. Загальні вимоги та класифікація». Зберігання, транспортування, використання продукції здійснювати у відповідності з вимогами інструкцій виробника.

**За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи** Водно-дисперсійна продукція згідно з додатком до Висновку виготовлена у відповідності до ДСТУ EN 1062-1:2012 «Фарби та лаки. Лакофарбові матеріали та системи покриттів для зовнішніх мінеральних і бетонних поверхонь» за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використана в заявленій сфері застосування.

**Термін придатності:** гарантується виробником

---

**Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо:** етикетка та інструкція з використання вимагаються. Висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкту експертизи

**Висновок дійсний:** на термін дії ДСТУ EN 1062-1:2012 «Фарби та лаки. Лакофарбові матеріали та системи покриттів для зовнішніх мінеральних і бетонних поверхонь»

---

**Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.**

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

**Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні:** продукція вітчизняного виробника

---

**Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні:** продукція вітчизняного виробника

**Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку:** виконання умов використання

---

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,  
тел.: (044) 289-00-21,  
e-mail: [info@imtuik.org.ua](mailto:info@imtuik.org.ua);  
web-сайт: <http://www:imtuik.org.ua>

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 4650 від 21 червня 2023 року  
(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії



К.Є. Іщейкін  
(ініціали та прізвище)

Додаток до Висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від « 19 » 09 2023 року

№ 12.2-18-1 / 13985

**Водно-дисперсійна продукція виготовлена у відповідності до ДСТУ EN 1062-1:2012 «Фарби та лаки. Лакофарбові матеріали та системи покриттів для зовнішніх мінеральних і бетонних поверхонь», виробництва ТОВ "НАНО ФАРБ", код за ДКПП 20.30:**

1. фарба для внутрішніх та зовнішніх робіт Silakryl
2. фарба для внутрішніх та зовнішніх робіт Silakryl TR
3. фарба для внутрішніх та зовнішніх робіт Ekofassad
4. фарба для внутрішніх та зовнішніх робіт Ekofassad TR
5. фарба для внутрішніх та зовнішніх робіт Elastikfarbe
6. фарба для внутрішніх та зовнішніх робіт Elastikfarbe TR
7. фарба для зовнішніх робіт Fassadenfarbe
8. фарба для зовнішніх робіт Fassadenfarbe TR
9. фарба для зовнішніх робіт KeramoFassad
10. фарба для внутрішніх та зовнішніх робіт KeramoPaint
11. структурна фарба для внутрішніх та зовнішніх робіт Strukturfarbe
12. структурна фарба для внутрішніх та зовнішніх робіт Strukturfarbe TR
13. для внутрішніх та зовнішніх робіт Quarzgrund
14. для внутрішніх та зовнішніх робіт Quarzgrund TR
15. для внутрішніх та зовнішніх робіт Silikon Quarzgrund
16. для внутрішніх та зовнішніх робіт Betonkontakt
17. штукатурка декоративна акрилова камінцева для внутрішніх та зовнішніх робіт Dekorputz R1.5/2.0/2.5мм
18. штукатурка декоративна акрилова для внутрішніх та зовнішніх робіт Kratzputz K1.5/2.0/2.5 мм
19. штукатурка декоративна акрилова камінцева для внутрішніх та зовнішніх робіт Dekorputz TR R1.5/2.0/2.5мм
20. штукатурка декоративна акрилова для внутрішніх та зовнішніх робіт Kratzputz K1.5/2.0/2.5 мм TR
21. штукатурка декоративна для внутрішніх та зовнішніх робіт Silikon Dekorputz
22. штукатурка декоративна для внутрішніх та зовнішніх робіт Silikon Dekorputz TR
23. штукатурка декоративна для внутрішніх та зовнішніх робіт Silikon Kratzputz
24. штукатурка декоративна для внутрішніх та зовнішніх робіт Silikon Kratzputz TR
25. штукатурка декоративна для внутрішніх та зовнішніх робіт KeramogranitPutz
26. емаль акрилова для вікон та дверей напівматова/ глянцева для внутрішніх та зовнішніх робіт Windowor Aqua
27. емаль акрилова для вікон та дверей напівматова/ глянцева для внутрішніх та зовнішніх робіт Windowor Aqua TR
28. емаль акрилова глянцева для внутрішніх та зовнішніх робіт Gloss Aqua
29. лак акриловий панельний глянцевиий/матовий Lack Aqua
30. лак акриловий декоративний для каменю Stone Lack
31. декоративна фактурна штукатурка для внутрішніх та зовнішніх робіт Mikrobeton
32. декоративна фактурна штукатурка для внутрішніх та зовнішніх робіт Travertin
33. декоративна фактурна штукатурка для внутрішніх та зовнішніх робіт Venice
34. декоративна фактурна штукатурка для внутрішніх та зовнішніх робіт ViaLattea
35. фарба-мастика акрилова для внутрішніх та зовнішніх робіт Hydroplast

Комісія для проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи в особливо складних випадках при державній установі «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України»

01033, м. Київ, вул.Саксаганського, 75,  
тел.: (044) 289-00-21,  
e-mail: [info@imtuik.org.ua](mailto:info@imtuik.org.ua);  
web-сайт: <http://www:imtuik.org.ua>

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Протокол експертизи

№ 4650 від 21 червня 2023 року  
(№ протоколу, дата його затвердження)

Голова комісії

М.П.



К.Є. Іщейкін  
(ініціали та прізвище)