

SPECIFICAȚII TEHNICE

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1652700439211 din: 06.06.2022

Obiectul achiziției: Ecran Led și Procesor Video

Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produce- cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Stand arde de referi nță
1	3	4	5	6	7	8
Ecran LED	P1.86 SMD1515 Back LED indoor led display 3.2mx2.88m, Cableless Connect Die- cast Aluminum+Fr ont service led module, 43scan, 600- 800cd,Kinglig ht led , FM6353 IC with 3840Hz, NOVA CONTROL,G -energy Power,same material as last	China	Shenzhen KMTEKLED Photoelectricit y Co., LTD	Ecran LED profesional (cabinet) Ecran Suprafața: 3.2mx2.88m=9.216 (m2); Rezoluție ecran: 1720x1548 pixel; Cabinet Dimensiune Cabinet (W x H) 640mm×480mm; Rezoluție cabinet 344x258 pixel; Cantitatea cabinete: 30 buc; Unghiul de vizualizare - orizontal / vertical min: Orizontal : 170 ° ,Vertical: 170 °; Frame rate: ≥60 Hz; LED Modul Pixel pitch (mm): 1.86mm; Brightness (cd/m ²) : ≥600; Include un cabinet suplimentar de rezerva pentru a fi înlocuit în caz de necesitate. Processor Video compatibil cu Ecranul LED (echivalent Novastar VX6s) Intrări: 2 × 3G-SDI, 2 × HDMI 1.3, 2 × DVI, 1 × DVI+DVI LOOP, 1 × USB playback; Gigabit Ethernet ieșiri x 6 (capacitatea maximă de încărcare este de până la 3,9 milioane de pixeli, înălțimea sau lățimea maximă poate ajunge la 4096 pixeli); Aspect flexibil de 3 straturi;	Ecran LED profesional (cabinet) Ecran Suprafața: 3.2mx2.88m=9.216 (m2); Rezoluție ecran: 1720x1548 pixel; Cabinet Dimensiune Cabinet (W x H) 640mm×480mm; Rezoluție cabinet 344x258 pixel; Cantitatea cabinete: 5 W x 6 H =30 buc; Unghiul de vizualizare - orizontal / vertical min: Orizontal : min. 160 ° ,Vertical: min.160 °; Frame rate: > 60 frames/sec; LED Modul Pixel pitch (mm): 1.86mm; Brightness (cd/m ²) : 600~800cd/m2; Include un cabinet suplimentar de rezerva pentru a fi înlocuit în caz de necesitate. Processor Video compatibil cu Ecranul LED (Novastar VX6s) Intrări: 2 × 3G-SDI, 2 × HDMI 1.3, 2 × DVI, 1 × DVI+DVI LOOP, 1 × USB playback;	

				Include accesorii și cabluri pentru conectarea ecranului LED și procesorului video; Garanția hardware minim 2 ani.	Gigabit Ethernet ieșiri x 6 (capacitatea maximă de încărcare este de până la 3,9 milioane de pixeli, înălțimea sau lățimea maximă poate ajunge la 4096 pixeli); Aspect flexibil de 3 straturi; Include accesorii și cabluri pentru conectarea ecranului LED și procesorului video; Garanția hardware 2 ani.	
Ecran LED	P1.86 SMD1515 Back LED indoor led display 3.84m x2.88m, Cableless Connect Die- cast Aluminum+Front service led module, 43scan, 600- 800cd, Kinglight led , FM6353 IC with 3840Hz, NOVA CONTROL, G -energy Power, same material as last	China	Shenzhen KMTEKLED Photoelectricity Co., LTD	Ecran LED profesional (cabinet) Ecran Suprafața: 3.84m x 2.88m = 11.06 (m ²); Rezoluție ecran: 2064x1548 pixel; Cabinet Dimensiune Cabinet (W x H) 640mm x 480mm; Rezoluție cabinet 344x258 pixel; Cantitatea cabine: 36 buc; Unghiul de vizualizare - orizontal / vertical min: Orizontal : 170 ° , Vertical: 170 °; Frame rate: ≥60 Hz; LED Modul Pixel pitch (mm): 1.86mm; Brightness (cd/m ²) : ≥600; Include un cabinet suplimentar de rezerva pentru a fi înlocuit în caz de necesitate. Processor Video compatibil cu Ecranul LED (echivalent Novastar VX6s); Intrări 2 × 3G-SDI, 2 × HDMI 1.3, 2 × DVI, 1 × DVI+DVI LOOP, 1 × USB playback; Gigabit Ethernet ieșiri x 6 (capacitatea maximă de încărcare este de până la 3,9 milioane de pixeli, înălțimea sau lățimea maximă poate ajunge la 4096 pixeli); Aspect flexibil de 3 straturi; Include accesorii și cabluri pentru conectarea ecranului LED și procesorului video; Garanția hardware minim 2 ani.	Ecran LED Suprafața: 3.84m W x 2.88m H = 11.06 m ² Rezoluție ecran: 2064x1548 pixel Cabinet Dimensiune cabinet: 640mm x 480mm (W x H) Rezoluție cabinet: 344x258 pixel Cantitatea cabinet: 6 W x 6 H = 36 buc Unghiul de vizualizare - orizontal / vertical min: Orizontal : min. 160 ° , Vertical: min. 160 °; Rata de cadre: > 60 cadre/sec Modulul LED Pasul pixelilor: 1.86mm; Luminozitate (cd/m ²): 600~800 cd/m ² Include un cabinet suplimentar de rezerva pentru a fi înlocuit în caz de necesitate. Processor Video compatibil cu Ecranul LED (Novastar VX6s): Intrări 2 × 3G-SDI, 2 × HDMI 1.3, 2 × DVI, 1 × DVI+DVI LOOP, 1 × USB playback Gigabit Ethernet ieșiri x 6 (capacitatea maximă de încărcare este de până la 3,9 milioane de pixeli, înălțimea sau lățimea maximă poate ajunge la 4096 pixeli); Aspect flexibil de 3 straturi; Include accesorii și cabluri pentru conectarea ecranului LED și procesorului video; Garanția hardware 2 ani.	

Ecran LED	P1.86 SMD1515 Back LED indoor led display 5.76m x2.88m, Cableless Connect Die- cast Aluminum+Front service led module, 43scan, 600- 800cd, Kinglight led , FM6353 IC with 3840Hz, NOVA CONTROL, Green- energy Power, same material as last	China	Shenzhen KMTEKLED Photoelectricity Co., LTD	Ecran LED profesional (cabinet) Ecran Suprafața: 5.76m x2.88m=16.59 (m2) Rezoluție ecran: 3096x1548 pixel Cabinet Dimensiune Cabinet (W x H) 640mm×480mm Rezoluție cabinet 344x258 pixel Cantitatea cabinețe: 54 buc Unghiul de vizualizare - orizontal / vertical min: Orizontal : 170 ° , Vertical: 170 °; Frame rate: ≥60 Hz; LED Modul Pixel pitch (mm): 1.86mm; Brightness (cd/m²) : ≥600; Include un cabinet suplimentar de rezerva pentru a fi înlocuit în caz de necesitate. Processor Video compatibil cu Ecranul LED (echivalent Novastar VX1000) Intrări 1x HDMI 1.4 (IN & LOOP), 1x HDMI 1.4, 1x DVI (IN & LOOP), 1x DVI, 1x 3G-SDI (IN & LOOP), 1x 10G optical fiber port (OPT1); Ieșiri 10 x Gigabit Ethernet porturi (capacitatea maximă de încărcare este de până la 6.5 milioane de pixeli, lățimea maximă poate ajunge la 10240 pixeli, înălțimea maximă poate ajunge la 8192 pixeli), 2x Fiber outputs, 1x HDMI 1.3; Aspect flexibil de 3 straturi; Include accesorii și cabluri pentru conectarea ecranului LED și procesorului video; Garanția hardware minim 2 ani.	Ecran LED Ecran Suprafața: 5.76m x2.88m=16.59 (m2) Rezoluție ecran: 3096x1548 pixel Cabinet Dimensiune Cabinet (W x H) 640mm×480mm Cantitatea cabinețe: 54 buc Unghiul de vizualizare - orizontal / vertical min: Orizontal : min. 160 ° , Vertical: min. 160 °; Rata de cadre: > 60 cadre/sec LED modul: Pasul pixelilor: 1.86mm; Luminozitate (cd/m²): 600~800 cd/m² Include un cabinet suplimentar de rezerva pentru a fi înlocuit în caz de necesitate. Processor Video compatibil cu Ecranul LED (Novastar VX1000) Intrări 1x HDMI 1.4 (IN & LOOP), 1x HDMI 1.4, 1x DVI (IN & LOOP), 1x DVI, 1x 3G-SDI (IN & LOOP), 1x 10G optical fiber port (OPT1); Ieșiri 10 x Gigabit Ethernet porturi (capacitatea maximă de încărcare este de până la 6.5 milioane de pixeli, lățimea maximă poate ajunge la 10240 pixeli, înălțimea maximă poate ajunge la 8192 pixeli), 2x Fiber outputs, 1x HDMI 1.3; Aspect flexibil de 3 straturi; Include accesorii și cabluri pentru conectarea ecranului LED și procesorului video; Garanția hardware 2 ani.	
Instalare	Instalarea și punerea în funcțiune a ecranului LED	RM	Genial Invest SRL	Instalarea și punerea în funcțiune a ecranului LED; Lucrările de montare, precum și operațiuni de instalare, ajustare; Materiale și elemente pasive/active necesare pentru interconectarea echipamentelor și punerea în funcțiune a acestora; Oferta va include și construcția metalică pe care va fi fixat ecranele LED. Suporturile metalice vor fi compatibile cu decorul studioului, fiind fixate pe podea și perete pentru o rezistență mai mare.	Instalarea și punerea în funcțiune a ecranului LED; Lucrările de montare, precum și operațiuni de instalare, ajustare; Materiale și elemente pasive/active necesare pentru interconectarea echipamentelor și punerea în funcțiune a acestora; Oferta include și construcția metalică pe care se fixează ecranele LED. Suporturile metalice vor fi compatibile cu decorul studioului, fiind	

					fixate pe podea și perete pentru o rezistență mai mare.	
--	--	--	--	--	---	--

Semnat: _____

Numele, prenumele: RUDENCO Eugeniu

În calitate de: Director

Ofertantul: GENIAL INVEST SRL

Adresa: or.Chisinau, str. Alexandru Hajdeu 106