

**BITAHON PROTECT SOLUTIONS****BITAHON PROTECT SOLUTIONS (+022) 880-671 / (+373) 78 444-446****Specificatii Tehnice F4.1**

Numarul procedurii de achizitie: Nr. 21390646 / MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1743502010916							
Denumirea procedurii de achizitie: Echipamente IT și echipamente pentru monitorizare video. LOT 1 Centru de monitorizare video							
COD CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Tara de origine	Producatorul	Specificatia tehnica deplina solicitata de catre autoritatea contractanta	Specificatia tehnica deplina propusa de catre ofertant	Standarde de referinta
1	2	3	4	5	6	7	8
30200000-1 - Echipament și accesorii pentru computer	Video registrator	DS-7732NI-M4 NVR 32ch 4HDD	China	Hikvision	Conform anexei la anuntul de participare	NVR video recorder de rețea autonom cu 32 de canale. 32 video + 1 audio (1 intrare, 1 ieșire). Înregistrare cu camera de până la 32 Mpx (În modul Ultra HD la rezoluție de 32 MP/24 MP, sunt disponibile doar 8 canale). Suprapuneți informații POS pe vizualizarea live și redare, precum și pe înregistrarea și alarma declanșată de dispozitivul POS. Ieșire controlată 12V, 1A pentru conectarea unui dispozitiv de alarmă extern (alimentarea se va porni când ieșirea de alarmă este declanșată). Bitrate de intrare - 320 Mbps, de ieșire - 400 Mbps. Codec-uri de compresie H.265+/H.265/ H.264+/H.264, înregistrare dual-stream. Ieșiri: HDMI 1 - 8K (7680×4320), HDMI 2 - 4K (3840×2160), VGA (1920×1080). Redare sincronă. 4 HDD SATA-II de până la 16 TB. Interfețe: 2×USB 2.0, 1×USB 3.0, 2×Gigabit LAN, intrare/ieșire alarmă - 16/9, 1×eSATA, intrare/ieșire audio - 1/1, 2×RS-485, 1×RS-232, ieșire 12 VDC (1A). Server web încorporat. Mouse inclus. Dimensiuni: 445×400×75 mm. Interval de temperatură de la -10°C la +55°C. 3 ani garanție! + HDD 8Tb Seagate SkyHawk	-
	Noduri de rețea	DS-3E0318P-E/M Switch PoE (16port PoE Long Distance)	China	Hikvision	Conform anexei la anuntul de participare	Comutator PoE+ pentru desktop. Transmitere de putere și semnal până la 300 m. 16 porturi 10/100Mbps (16 porturi PoE) + 1 port 10/100/1000Mbps + 1 port SFP 1000Mbps. Sarcina maximă per port este de 30 W. Sarcina totală POE - 130W. Protecție la trăsnet 6kV. Lățime de bandă 7,2 Gbps. Suport IEEE802.3af și IEEE802.3at. Porturile 1-8 sunt prioritare. Moduri standard și extinse. Design fără ventilator, carcasă metalică. Dimensiuni: 266x45x221 mm. Interval de temperatură de la -10°C până la 55°C. Alimentare 100 - 240 VAC, 2,5 A. Proiectat special pentru sistemele de supraveghere video. 3 ani garanție!	-
	Camera IP	DS-2CD1163G2-LIU IP Camera (Hybrid Light, MD 2.0 Dome 6Mpx 2.8mm)	Diverse	Hikvision	Conform anexei la anuntul de participare	6 Megapixeli în culoare 24/7 cu iluminare hibridă de fundal, microfon și MD 2.0. Rezoluție: 20fps@6MP (3200×1800). Reglare pe trei axe. Inteligență: Detectare inteligentă a mișcării (clasificarea persoanelor și vehiculelor), zonă de interes (control sporit), sabotaj. Matrix 1/2.4 Progressive Scan CMOS, sensibilitate 0.005 Lux (F1.6). Obiectiv de 2,8 mm (unghi de vizualizare 105°). Codec-uri de compresie H.265+, H.265, H.264+, H.264, flux dublu. 3D DNR, 120 dB WDR, BLC, HLC. Microfon sensibil încorporat cu filtru de zgomot de mediu și codec-uri audio MP2L2/AAC-LC. Iluminare de fundal inteligentă cu dublă lumină cu comutare la detectarea mișcării: IR / LED - până la 30 de metri. Alimentare DC12V (6W) ± 25%, PoE (7.5W). Protecție la praf și umiditate IP67. Standard de protecție împotriva vandalismului IK08. Interval de temperatură de la -30°C la +60°C. Dimensiuni: Ø121×98 mm. 3 ani garanție!	-

Produsele indicate în oferta nu sunt EOL, sunt în producere și în ziua de astăzi cu suport tehnic oferit de producător și vânzător.

Executor Numele, Prenumele: **Ciumac Oleg** în calitate de: Șef serviciuOfertantul: **Bitahon Company SRL** Adresa: **mun. Chisinau, Calea Orheiului 103, of. 6**