

Specificații tehnice

COP privind Achiziționarea unui tractor multifuncțional cu mai multe utilaje pentru necesitățile Primăriei Bujeni cods-b3wdp1-MD-167905518301 din 27 mar 2023
Obiectul achiziției: Achiziționarea unui tractor multifuncțional cu mai multe utilaje pentru necesitățile Primăriei Bujeni cods-b3wdp1-MD-167905518301 din 27 mar 2023

Denumirea bunurilor/servici- ilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Tara de origine	Produce-torul	Specificarea tehnica deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnica deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul I:						
16700000-2 Tractor	Plus 100	Corea de Sud	LS Mtron	Stare Nou Dotat cu Cabina, cu aer condiționat și sobă Tip motor: Tier 3 Puterea minimă: 86 (C.P.) Capacitatea maximă: nu mai puțin de 3.400 cm³ Nr. de cilindri: 4 Aspirație: Turbocharged & Intercooled Turajii PTO: 540/750/1000 rot/min cu cuplare electrodinamică Transmisie: Mecanică sincronizată Tip tractiune: 4 WD Raza de întoarcere: maxim 3150 mm Viteză minimă (înainte/napoi): 32x32 cu inversor cu sistem POWER SHIFT Capacitate max. De încărcare pe tirant: min 3400 kgf Cuplari hidraulice spaie min (buc): 6, cu manevrare prin manete Cuplari hidraulice față min (buc): 4, cu manevrare prin joystick Greutate fără balast: min 3402 kg Pompa hidraulică (l/min): 51 Pompa servodirectie (l/min): 18 Garanție: min. 24 luni	Produsor: LS MTRON LTD.(concernul LG) Model: LS PL US 100 cu cabina și A/C Cuplari hidraulice față(buc): 4, cu manevrare prin joystick Pompa hidraulică (l/min): 56,1 Cuplari hidraulice spaie(buc): 4, cu manevrare prin manete Motor Iveco (4 cilindri, 3200cc, 95 HP, 2.400 rpm) Dimensiunile anvelopelor Fața Spaie: 14 9x2.4R 8 4x3.4R Volumul Rezervorului: 100 l Turajii PTO: 540/750/1000 rot/min Raza de întoarcere: 3100mm Cute de viteze: 32x32 cu inversor Dimensiuni 4.47x1.97x2.67 Pompa servodirectie (l/min): 18,6 Greutate fără balast: 3402kg Capacitate max. de încărcare pe tirant: 3400kgf Garanție: 24 luni	
16700000-7 Încărcător frontal cu coș	LC SNR 400	Polonia	Sonarol	Greutate: minimă 330 kg Greutatea nominală de ridicare pe axa de rotație: 1800 kg; Înălțime de ridicare: min 4100 mm Înălțime de încărcare: min 3500 mm Adâncime de săpătură: 200 mm Amortizare Activă Tip Caus 4 în 1, care se deschide Volumul cășugului min. 0,65 m³; Conectarea la joystick-ul tractorului; Alimentare sistemul hidraulic al tractorului; Sistem de cuplare decuplare ușoară Garanție: min. 12 luni	Produsor: Polonia Model: LC SNR400 Greutate fara caus: 560kg Înălțimea de ridicare: 3700 cm Puteea de ridicare: 1800kg Tip Caus 4 în 1, care se deschide Volumul cășugului min. 0,65 m³ Conectarea la joystick-ul tractorului Alimentare sistemul hidraulic al tractorului Debitul minim 24.40 lit/min Garanția: min 12 luni	



34000000-7 Lama pentru deszapezire si nivelar	LN 250A	Italia	Deleks	Stare Nou Lama pentru deszapezire: Putere necesara (CP): 50 Latime de lucru: minim 1960 mm Latime totala: min 2205 mm Inaltime: min nu mai puțin 700 mm Unghi de lucru reglabil hidraulic: 27° Inaltimea reglabila hidraulic Arcuri pentru amortizare: min. 8 arcuri Greutate totala: min. 300 (kg) Grosimea metalului: min. 4 mm Lama din metal Lama din cucioc pentru deszapezire Garantie: min. 12 luni	Produsator: Deleks SRL Inaltime (m): 0.72 Model LNS-250-A Unghi reglabil hidraulic: 300 Putere necesara (CP): 60 Inaltimea reglabila hidraulic Lungime (m): 1.00 Sistem anti-soc: 8 spirale Latime totala (m): 2.50 Greutate totala: 352 (kg) Garantie 12 luni	
16700000-7 Remorca	OR-02	Turcia	Onuk Karoser	Stare Nou Greutate de ridicare: min. 5.000 kg Greutatea remorcii: min. 1900 kg Descarcare: hidraulică în 3 părți Gardă la sol: nu mai puțin de 300 mm Inaltimea burturilor minim: 500 mm + 500 mm Deschidere bilaterală a burturilor din metal Volum încărcare: min. 8.00 m³ Suprafața încărcare: min 8 m² Grosimea pereților: min 2 mm Grosimea podelei: min 4 mm Dimensiunile roților: min 11,5/80- 15,3 Numărul de axe: 2 Sistem de frânare: hidraulic Viteza de lucru: max. 40 km/h Cilindru hidraulic: 4 secții Sistem de suspensie: arcuri Dulapior din plastic pentru instrumente Rezervor din metal pentru apă pentru spălat mâinile -jante standard pentru remorcă Garantie: min. 12 luni	Greutate de ridicare: min. 5.000 kg Greutatea remorcii: min. 1900 kg Descarcare: hidraulică în 3 părți Gardă la sol: nu mai puțin de 300 mm Inaltimea burturilor minim: 500 mm + 500 mm Deschidere bilaterală a burturilor din metal Volum încărcare: min. 8.00 m³ Suprafața încărcare: min 8 m² Grosimea pereților: min 2 mm Grosimea podelei: min 4 mm Dimensiunile roților: min 11,5/80- 15,3 Numărul de axe: 2 Sistem de frânare: hidraulic Viteza de lucru: max. 40 km/h Cilindru hidraulic: 4 secții Sistem de suspensie: arcuri Dulapior din plastic pentru instrumente Rezervor din metal pentru apă pentru spălat mâinile -jante standard pentru remorcă Garantie: min. 12 luni	



Tocator	AFM 180	India	Shaktiman	Stare Nou Lățimea de lucru: min 1,90 m Regulare Unghi 90 grade - 55 grade Depășare laterală mecanică min. 60 cm Circulație Ciocan: min 1200 gr Numar Ciocane: min 48 buc Greutate: minimă 680 kg Viteza Rotor 540/1000 Garantie: minimum 12 luni	Producător Shaktiman India Model AFM 180 Lățimea de lucru 1890mm Lățime totală 2000 mm Regulare Unghi 90 grade - 55 grade Depășare în laterală 150 cm Greutate 690 kg Sistem anti-shock, de atenuare a impacturilor cu alte obiecte Sistem flotant de copiere a reliefului Greutate Ciocan 1200 gr Numar Ciocane 20 buc Viteza Rotor 540/1000 Sistem Antiscoc Putere Tractor 70-100 CP Numarul de cutite - 4 Buc Garantie 12 luni
16700000-7 Cositoare	RDM 165	Turcia	Perkas	Stare Nou Greutate: min 340 kg Lățime min. 1650 mm Numarul de cutite: min 6 cutite Fixare: tiranți (3 puncte), CATII Garantie: min. 12 luni	Model Perkas RDM 165 Lățimea de lucru 1650mm Numarul de cutite 6 buc Putere necesară 35CP Greutate ~ 345KG Poziționare laterală Puterea necesară 50-80 cp Cardan Incluz Viteza de lucru 12 km/h Tara de Origine Turcia Garantie 12 luni
TOTAL					



Semnătură: [Signature] Numele, Prenumele: Nanu Vasile În calitate de: Director Vinzar
 Orie: Chișinău, Ozonien Impex SRL, Adresa: MD3702, R. Moldova, mun. Strășeni, șoseaua Chișinău nr. 69
 Data: 17.04.2023