

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 0095

Емаль ЕПУ-71 ТУ У 24.3-33694133-111:2009

Колір	Червоно-коричневий	RAL ---	Тара	відро металеве
Партія	№ 0076		Маса нетто	1100 кг
Дата виготовлення	24	02	2023 р	Кількість місць
				44

Показники якості

№ п/п	Найменування показників	Вимоги НТД	Фактичні показники
1	Колір плівки	Повинен відповідати встановленим зразкам кольорів	відповідає
2	Зовнішній вигляд плівки	Після висихання емаль повинна утворювати однорідну, гладку поверхню, без сторонніх механічних домішок.	відповідає
3	Умовна в'язкість на віскозиметрі типу ВЗ-246 з діаметром сопла 4мм при t 20 ±2°C, с,	40-90	84
4	Масова частка нелетких речовин, %,	75-80	78
5	Час висихання плівки до ступені 3 при t 20 ±2°C, г. не більше:	4	відповідає
6	Вигін плівки емалі при згинанні на ШГ-2, мм, не більше	1	1
7	Міцність плівки емалі при ударі на приладі У-1, см, не менше	50	50
8	Адгезія плівки емалі, бали, не більше	1	1
9	Стійкість плівки емалі до статичної дії при t 20 ±2° С, г, не менше:	24 24 3	витримує
	води		
	мінеральної олії		
	бензину		
10	Стійкість плівки емалі до впливу змінних температур, цикли, не менше	10	витримує
11	Стійкість плівки емалі до впливу t 180 ±5 °С, г, не менше	5	витримує
12	Життєздатність емалі після змішування компонентів при t 20 ±2°C, г, не менше	4	відповідає

Висновок : відповідає вимогам ТУ У 24.3-33694133-111:2009
Гарантійний термін збереження: 12 місяців з дня виготовлення

Зав. лабораторією _____ /

ООО КОМПАНИ
СТАНДАРД СПЕЦ ЕМАЛЬ
ЗАВОДСЬКА ЛАБОРАТОРІЯ
 ІТН №3

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 0068

Грунт ЕП - 0180
ТУ У 24.3-33694133-010:2006

Колір	Червоно-коричневий	Тара	відро металеве
Партія	№ 0053	Маса нетто	1200 кг
Дата виготовлення	08 02 2023 р	Кількість місць	40

Показники якості

№ п/п	Найменування показників	Вимоги НТД	Фактичні показники
1	Колір плівки ґрунта	повинен відповідати встановленим зразкам кольорів	відповідає
2	Зовнішній вигляд плівки ґрунта	після висихання ґрунт повинен утворювати однорідну, гладку поверхню, без сторонніх механічних домішок.	відповідає
3	Умовна в'язкість на віскозиметрі типу ВЗ-4 при $t 20 \pm 2^\circ\text{C}$, с.	60-120	87
4	Масова частка нелетких речовин, %	72 ± 6	66
5	Час висихання плівки ґрунта до ступені 3 при $t 20 \pm 2^\circ\text{C}$, г, не більше:	24	відповідає
6	Стійкість плівки ґрунта до статичної дії при $t 20 \pm 2^\circ\text{C}$, г, не менше: води 5% розчину H_2SO_4	48 30	витримує
7	Життєздатність ґрунта після змішування компонентів при $t 20 \pm 5^\circ\text{C}$, г, не менше	8	відповідає

Висновок : відповідає вимогам ТУ У 24.3-33694133-010:2006
Гарантійний термін зберігання: 12 місяців з дня виготовлення.

Зав. лабораторією _____
СТАНДАРТ-СПЕЦ ЕМАЛ
ЗАКАСЬКА ЛАБОРАТОРІЯ
 ОТН #3

Приватне підприємство «АКРІЛАТ-ХІМКОНТРАКТ»

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Розчинник (Destillan RE-00-5-26)

Parameter	Параметри	Метод	Норма	Значення	Од. виміру
Aussehen/Farbe	Зовнішній вигляд/Колір	Згідно з DIN 6271-1		Прозорий / Hazen < 20	
Geruch	Запах			Характерний	
Wassergehalt	Вміст води	Згідно з DIN 51777-1		1,2	%
pH-Wert	pH-значення	Згідно з ISO 15023		6,8	
Dichte	Щільність	Згідно з DIN 51757		0,857	g/cm ³
G.C.Analyse (mögliche Abweichung ±0,5% absolut je Komponente)	G.C. Аналіз Газохроматографічний аналіз (можливе відхилення ±0,5% для кожного компоненту)	Hausinterne Methoden Внутрішній метод			
n-Butanol	n-Бутанол			23,5	%
Aceton	Ацетон			0,3	%
n-Butylacetat	n-Бутилацетат			27,9	%
Xylol(Isom)	Ксилол (Ізом)			21,1	%
Arom. KWS Gem (C9-C12)	Ароматичні вуглеводні (C9-C12)			27,2	%

ВИРОБНИК: REMONDIS Medison GmbH, Німеччина
УПАКОВКА: Налив

Дата виготовлення:	15.04.2022
Кінцевий термін реалізації:	15.04.2023
Номер партії:	7074615- 140421-001
Кількість:	300 кг



вул.БОГАТИРСЬКА, 3-Г, м.КИЇВ, УКРАЇНА, 04212, Код ЄДРПОУ 24744461,
тел./факс (044) 502-97-69;

Інд. податковий № 247444626540, Свідоцтво платника ПДВ № 36764285
П/р UA353209840000026000210323809 у банку ПАТ «ПроКредит Банк» у м. Києві