

<p><u>Contor electronic pentru en/el</u></p>	<p>Contor static trifazat de energie electrica tip LUN5</p>	<p>Turcia</p>	<p>LUNA ELECTIK SAN. VE TIC. A.S</p>	<p>Clasa de exaccitate- B(activ), 2(reactiv) Tensiunea nominala- 3*220/380v Curentul nominal- 5A Curentul maxim-20A Valori nominale ale frecventei- 50Hz Constanta contorului- 1000imp/kwh Puterea absorbita activa circuit de tensiune- nu mai mult 0,75 VA/0,4w Puterea aparenta p/u circuit de curent- nu mai mult 0,1VA temperatura de functionare- de la -40°C pina la +70°C Clasa de protectie- IP 54 Marimi de gabarit- max:Inaltimea- 220mm -Lungimea- 168mm -Latimea - 50mm</p>
--	--	---------------	--------------------------------------	--




Ghinda Iurii

Semnat: Ghinda Iurii administrator
Societatea cu Răspundere Limitată “Yughi Trade”
mun.Chisinau s. Braila str. D. Cantemir 18
tel:078 17 99 94
e-mail:iughtrade20@gmail.com

	<p><u>Intrerupator pirghie basculant 250A, 400A</u></p>	<p><u>pirghie basculant 250A, 400A</u></p>	<p>China</p>	<p>Kasan</p>	<p>Model: VR32-250-400A</p> <p>Curentul nominal: 250A, 400A</p> <p>Numărul de poli:3</p> <p>Secțiunea maximă a conductorului conectat la borne 50.0 mm²</p> <p>Tensiunea nominală:400 V</p> <p>Gradul de protecție: IP 00</p> <p>Temperatura mediului ambiant la exploatare:de la 25C până la 40°C</p>
	<p><u>Sigurante IIIH-2 100 A, 250A</u></p>	<p><u>Sigurante IIIH-2 100 A, 250A</u></p>	<p>China</p>	<p>Kasan</p>	<p>Model:RT16-2</p> <p>Curent (A):100A, 250 A</p> <p>Brand: <u>KASAN</u></p> <p>Tensiune (V):690 V</p>



	<u>Transformator TC 0,66</u>	<u>Transformator TC 0,66</u>	China	<p>Huabang Energy Meter Pro Since</p>	<p>Clasa de precizie -0,5 Curentul secundar nominal-0,5 curentul de expoatare- -45°C - +40°C Frecventa nominala-50Hz Masa-nu mai mult de 1,3kg Perioada de expoatare-25ani Caracteristicile elementelor de fixare – conform cerintelor contractului (pag5 pasaportul tehnic)</p>	
	<u>Contor electronic pentru en/el</u>	Contor static trifazat de energie electrica tip LUN4	Turcia	<p>LUNA ELECTIK SAN. VE TIC. A.S</p> 	<p>Clasa de exaccitate- B(activ), 2(reactiv) Tensiunea nominala- 3*220/380v Curentul nominal- 5A Curentul maxim-120A Valori nominale ale frecventei- 50Hz Constanta contorului- 1000imp/kwh Puterea absorbita activa circuit de tensiune- nu mai mult 0,75 VA/0,4w Puterea aparenta p/u circuit de curent- nu mai mult 0,1VA temperatura de functionare- de la -40°C pina la +70°C Clasa de protectie- IP 54 Marimi de gabarit- max:Inaltimea- 220mm -Lungimea- 168mm -Latimea - 50mm</p>	

MTender ID :ocds-b3wdp1-MD-1614084409157

din 24 febr 2021

Denumirea procedurii de achiziție: Componente de schimb pentru PA și aparate de comutație

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tel deplină propus către ofertar
1	2	3	4	5	6	7
31230000-7	Bunuri				Conform standardelor producătorului	
	Lotul					
	Intrerupator cu pirghie 250A, 400A	Intrerupator cu pirghie 250A, 400A	China	Kasan	Model: VR32-250-400A Curentul nominal:250, 400a Numarul de poli:3 Secțiunea maximă a conductorului conectat la borne:50mm ² Tensiunea nominală: 400v Gradul de protecție IP 00 Temperatura mediului ambiant la exploatare de la -25 °C pînă la 40°C	

