

Numărul licitației: 21074648

Denumirea licitației: Tehnica sanitara

specificații tehnice F4.1 și specificații de formarea preț F 4.2

NR	Denumirea bunurilor/serviciilor/ lucrărilor solicitate	Model/articol	Tara de orig	Producatorul	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	1.Amestec de beton C16/20 S3 CEM II (M250) Prundis, inclusiv transportarea acestuia	M250	MD	BPM	1.Amestec de beton C16/20 S3 CEM II (M250) Prundis, inclusiv transportarea acestuia	1.Amestec de beton C16/20 S3 CEM II (M250) Prundis, inclusiv transportarea acestuia
2	2.Ciment M550, sac fasonat a câte 40kg în ambalaj dublu de polietilenă și hârtie	M550	MD	Rezina	2.Ciment M550, sac fasonat a câte 40kg în ambalaj dublu de polietilenă și hârtie	2.Ciment M550, sac fasonat a câte 40kg în ambalaj dublu de polietilenă si hârtie
3	3.Nisip sortat spălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	Nisip	MD	Cariera cabusca	3.Nisip sortat spălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	3.Nisip sortat spălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm
4	4.Piatra sparta (sebeni) (15-20)	Piatra sparta	MD	Cariera cabusca	4.Piatra sparta (sebeni) (15-20)	4.Piatra sparta (sebeni) (15-20)
5	5.Amestec uscat pe bază de ipsos pentru lucrări interioare, tencuială universală, sac 30 kg, fără boțuri, echivalent la Nota Bene în ambalaj dublu	Moholit	MD	Supraten	5.Amestec uscat pe bază de ipsos pentru lucrări interioare, tencuială universală, sac 30 kg, fără boțuri, echivalent la Nota Bene în ambalaj dublu	5.Amestec uscat pe bază de ipsos pentru lucrări interioare, tencuială universală, sac 30 kg, fără boțuri.
6	6.Amestec uscat Rotband ambalat în saci de 25kg utilizat pentru rosturi	Rotband	MD	Knauf	6.Amestec uscat Rotband ambalat în saci de 25kg utilizat pentru rosturi	6.Amestec uscat Rotband ambalat în saci de 25kg utilizat pentru rosturi
7	7.Glet pe baza de ipsos pentru lucrări interioare, în saci 20 kg, echivalent EUROFIN	EUROFIN	MD	Supraten	7.Glet pe baza de ipsos pentru lucrări interioare, în saci 20 kg, echivalent EUROFIN	7.Glet pe baza de ipsos pentru lucrări interioare, în saci 180 kg,

8	8.Amorsă-grund pe bază de nisip de cuarț pentru lucrări la interior și exterior, 13,5 kg, echivalent BETOKONTAKT	BETOKONTAKT	MD	Supraten	8.Amorsă-grund pe bază de nisip de cuarț pentru lucrări la interior și exterior, 13,5 kg, echivalent BETOKONTAKT	8.Amorsă-grund pe bază de nisip de cuarț pentru lucrări la interior și exterior. 13.5 kg.
9	9.Amorsă-grund universală pentru suprafețe de origine minerală, 10 l, echivalent SUPRATON EXTRA	SUPRATON EXTRA	MD	Supraten	9.Amorsă-grund universală pentru suprafețe de origine minerală, 10 l, echivalent SUPRATON EXTRA	9.Amorsă-grund universală pentru suprafețe de origine minerală, 10 l, echivalent
10	10.Vopsea acrilică lavabilă; Utilizare – pentru interior; Ambalaj – căldare până la -15 kg Tip – lavabilă Rezistență – rezistentă la uzură prin frecare umedă Criteriu de calitate – standardul DIN EN 13300: nu mai mic de clasa 2 pentru puterea de acoperire și clasa 2 pentru rezistența la frecare umedă. Termen valabilitate minim 12 luni. Vopselele trebuie să respecte HG 914 din 2020 LEGE Nr. 277 din 29-11-2018 privind substanțele chimice HOTĂRÂRE GuvernNr. 913 din 25-07-2016	OSKAR Ceramic Ultralavabil	RO	Deutek	10.Vopsea acrilică lavabilă; Utilizare – pentru interior; Ambalaj – căldare până la -15 kg Tip – lavabilă Rezistență – rezistentă la uzură prin frecare umedă Criteriu de calitate – standardul DIN EN 13300: nu mai mic de clasa 2 pentru puterea de acoperire și clasa 2 pentru rezistența la frecare umedă. Termen valabilitate minim 12 luni. Vopselele trebuie să respecte HG 914 din 2020 LEGE Nr. 277 din 29-11-2018 privind substanțele chimice HOTĂRÂRE GuvernNr. 913	OSKAR Ceramic Ultralavabil Int Alb 15L
11	11.Vopsea lavabilă universală cu efect antibacterian gata de utilizare pentru vopsirea suprafețelor minerale la interior și exterior. Conține hidroemulsie acrilică cu aditivi fin dispersați și adaosuri antibacteriene. Ambalată în căldări de 14 kg. echivalent SANSIRO. Inclusă colorarea automată în nuanțele alese de către beneficiar.	Sansiro	MD	Supraten	11.Vopsea lavabilă universală cu efect antibacterian gata de utilizare pentru vopsirea suprafețelor minerale la interior și exterior. Conține hidroemulsie acrilică cu aditivi fin dispersați și adaosuri antibacteriene. Ambalată în căldări de 14 kg. echivalent SANSIRO. Inclusă colorarea automată în nuanțele alese	11.Vopsea lavabilă universală cu efect antibacterian gata de utilizare pentru vopsirea suprafețelor minerale la interior și exterior. Sansiro 14kr

12	12.Teracota pentru podea, 45x45 (portelanat, 1 categorie), nuanțe de marmură alese de beneficiar	Teracota 45*45cm	BY	Berezastroy	12.Teracota pentru podea, 45x45 (portelanat, 1 categorie), nuanțe de marmură alese de beneficiar	12.Teracota pentru podea, 45x45 (portelanat, 1 categorie), nuanțe de marmură alese de beneficiar
13	13.Teracota pentru pereti 25x50, 1 categorie, nuanța aleasă de beneficiar	Teracota 25*50cm	BY	Berezastroy	13.Teracota pentru pereti 25x50, 1 categorie, nuanța aleasă de beneficiar	13.Teracota pentru pereti 25x50, 1 categorie, nuanța aleasă de beneficiar
14	14.Adeziv pentru porțelanat din clasa premium pe bază de amestec de ciment special de calitate superioară, agenți reologici și de armare, polimeri și făină de cuarț calibrată, pentru lucrări la interior și exterior, saci fasonați de 25 kg, echivalent Adeziv Class Portelanat Gri	Class Portelanat	MD	Supraten	14.Adeziv pentru porțelanat din clasa premium pe bază de amestec de ciment special de calitate superioară, agenți reologici și de armare, polimeri și făină de cuarț calibrată, pentru lucrări la interior și exterior, saci fasonați de 25 kg, echivalent Adeziv Class Portelanat Gri	Adeziv Class Portelanat Gri 25kg
15	15.Chit pentru rosturi de tip FUGA de culoare albă/gri, în saci	FUGA	MD	Supraten	15.Chit pentru rosturi de tip FUGA de culoare albă/gri, în saci	15.Chit pentru rosturi de tip FUGA de culoare albă/gri, în saci
16	16.Spumă poliuretanică de montaj pentru pistol, 850 ml	Somafix	MD	ChetonGrup	16.Spumă poliuretanică de montaj pentru pistol, 850 ml	16.Spumă poliuretanică de montaj pentru pistol, 850 ml
17	17.Pistol pentru spumă poliuretanică profesional dotat cu sistemă de autocurățire. Constructiv, toate elementele din metal.				17.Pistol pentru spumă poliuretanică profesional dotat cu sistemă de autocurățire. Constructiv, toate elementele din metal.	
18	18.Plinta pentru podea, Lungime: 2500 mm, Lățime: 22 mm, Înălțime: 60 mm	Plinta pentru podea	MD	Harvaus	18.Plinta pentru podea, Lungime: 2500 mm, Lățime: 22 mm, Înălțime: 60 mm	18.Plinta pentru podea, Lungime: 2500 mm, Lățime: 22 mm, Înălțime: 60 mm

19	19.Accesorii pentru plintă podea (capac stînga/dreapta, colțar interior/exterior, element de îmbinare), parte integrantă a plintei pentru podea	Accesorii pentru plintă	MD	Harvaus	19.Accesorii pentru plintă podea (capac stînga/dreapta, colțar interior/exterior, element de îmbinare), parte integrantă a plintei pentru podea	19.Accesorii pentru plintă podea (capac stînga/dreapta, colțar interior/exterior, element de îmbinare), parte integrantă a plintei pentru podea
20	20.Linoleum pentru uz industrial cu rezistența sporită la tocuri și mobilier cu picioare: lățimea 2/3/3,5/4 m, grosimea 3 mm, grosime strat de uzură minim 0,6 mm (în rulou nu mai puțin de 30 m liniar sau 90 m ²), designul și nuanțele se coordonează cu cumpărătorul	Forse	SB	Tarkett	20.Linoleum pentru uz industrial cu rezistența sporită la tocuri și mobilier cu picioare: lățimea 2/3/3,5/4 m, grosimea 3 mm, grosime strat de uzură minim 0,6 mm (în rulou nu mai puțin de 30 m liniar sau 90 m ²), designul și nuanțele se coordonează cu cumpărătorul	20.Linoleum pentru uz industrial cu rezistența sporită la tocuri și mobilier cu picioare: lățimea 2/3/3,5/4 m, grosimea 3 mm, grosime strat de uzură minim 0,6 mm (în rulou nu mai puțin de 30 m liniar sau 90 m ²), designul și nuanțele se coordonează cu cumpărătorul
21	21.Linoleum medicinal omogen latimea 2m, grosimea 3 mm, culoarea bej deschis cu toate accesoriile necesare pentru montare	Linoleum medicinal	SB	Tarkett	21.Linoleum medicinal omogen latimea 2m, grosimea 3 mm, culoarea bej deschis cu toate accesoriile necesare pentru montare	21.Linoleum medicinal omogen latimea 2m, grosimea 3 mm, culoarea bej deschis cu toate accesoriile necesare pentru montare
22	22.Adeziv universal pe bază de apă pentru suprafețe acoperite cu vinil (pentru linoleu medicinal), în găleți, echivalent BF55 GOLDBASTIK	Lincov	MD	Supraten	22.Adeziv universal pe bază de apă pentru suprafețe acoperite cu vinil (pentru linoleu medicinal), în găleți, echivalent BF55 GOLDBASTIK	22.Adeziv universal pe bază de apă pentru suprafețe acoperite cu vinil (pentru linoleu medicinal), în găleți, echivalent BF55 GOLDBASTIK

23	23.Laminat clasa 31, 12 mm, designul și nuanțele se coordonează cu cumpărătorul	Lamina	TR	Kastomono	23.Laminat clasa 31, 12 mm, designul și nuanțele se coordonează cu cumpărătorul	23.Laminat clasa 33, 12 mm, designul și nuanțele se coordonează cu cumpărătorul
24	24.Izolație pentru laminat 3 mm	Izolație	MD	Izoflex	24.Izolație pentru laminat 3 mm	24.Izolație pentru laminat 3 mm
25	25.Dizolvant White-Spirit/646, 0,9 l	White-Spirit	MD	ChetonGrup	25.Dizolvant White-Spirit/646, 0,9 l	25.Dizolvant White-Spirit 0,9l
26	26.Perie pentru vopsea, 20*70 mm	Perie	UA	Panciuk	26.Perie pentru vopsea, 20*70 mm	26.Perie pentru vopsea, 20*70 mm
27	27.Disc pe metal pentru mașină șlefuit, Ø125x1,0x22,2	Disc pe metal	PL	Nortan	27.Disc pe metal pentru mașină șlefuit, Ø125x1,0x22,2	27.Disc pe metal pentru mașină șlefuit, Ø125x1,0x22,3
28	28.Disc pe metal pentru mașină șlefuit, Ø230x2,5x22,2	Disc pe metal	BY	Ruby	28.Disc pe metal pentru mașină șlefuit, Ø230x2,5x22,2	28.Disc pe metal pentru mașină șlefuit, Ø230x2,5x22,3
29	29.Scara aluminiu unilaterala cu 14 trepte fabricata din aliaj din aluminiu de rezistență înaltă, cu functie de anti-alunecare pe podea si dotata cu trepte canelate pentru o utilizare ușoară și sigură. Înălțimea 3400 mm, lățimea minimă 370 mm, greutatea suportată 150 kg	Scara aluminiu	TR	Scara	29.Scara aluminiu unilaterala cu 14 trepte fabricata din aliaj din aluminiu de rezistență înaltă, cu functie de anti-alunecare pe podea si dotata cu trepte canelate pentru o utilizare ușoară și sigură. Înălțimea 3400 mm, lățimea minimă 370 mm, greutatea suportată 150 kg	29.Scara aluminiu unilaterala cu 14 trepte fabricata din aliaj din aluminiu de rezistență înaltă, cu functie de anti-alunecare pe podea si dotata cu trepte canelate pentru o utilizare ușoară și sigură. Înălțimea 3400 mm, lățimea minimă 370 mm, greutatea suportată 150 kg
30	30.Profnastil ПК-20, grosime 0,5 mm, roșu cărămiziu, lungimea 4 m	Profnastil ПК-20	MD	Dastreum	30.Profnastil ПК-20, grosime 0,5 mm, roșu cărămiziu, lungimea 4 m	30.Profnastil ПК-20, grosime 0,5 mm, roșu cărămiziu, lungimea 4 m

31	31.Cilindru pentru lacăt cu minim 5 chei, L-80 mm (40-40), confecționat din alamă dură, exclus din aluminiu sau pulbere, cheia cu introducere în poziție orizontală. Produs în Europa	Cilindru pentru lacăt	RU	Avers	31.Cilindru pentru lacăt cu minim 5 chei, L-80 mm (40-40), confecționat din alamă dură, exclus din aluminiu sau pulbere, cheia cu introducere în poziție orizontală. Produs în Europa	31.Cilindru pentru lacăt cu minim 5 chei, L-80 mm (40-40)
32	32.Cilindru pentru lacăt cu minim 5 chei și mâner dintr-o parte pentru baie, L-80 mm (40-40), confecționat din alamă dură, exclus din aluminiu sau pulbere, cheia cu introducere în poziție orizontală. Produs în Europa	Cilindru pentru lacăt	RU	Avers	32.Cilindru pentru lacăt cu minim 5 chei și mâner dintr-o parte pentru baie, L-80 mm (40-40), confecționat din alamă dură, exclus din aluminiu sau pulbere, cheia cu introducere în poziție orizontală. Produs în Europa	32.Cilindru pentru lacăt cu minim 5 chei și mâner dintr-o parte pentru baie, L-80 mm (40-40)
33	33.Lacăt atârnat, calitate superioară, grosime minim 10 mm a elementului de închidere, lungimea 80 mm, cu cauciuc de etanșare a pătrunderii apei, minim 3 chei; cheia plată; Închidere automată; Produs în Europa	Lacăt atârnat	RU	Apecs	33.Lacăt atârnat, calitate superioară, grosime minim 10 mm a elementului de închidere, lungimea 80 mm, cu cauciuc de etanșare a pătrunderii apei, minim 3 chei; cheia plată; Închidere automată; Produs în Europa	33.Lacăt atârnat, calitate superioară, grosime minim 10 mm a elementului de închidere, lungimea 80 mm, cu cauciuc de etanșare a pătrunderii apei, minim 3 chei; cheia plată; Închidere automată;
34	34.Lăcăță de suvald cu mâner pentru ușă centrală de tip "GUARDIAN" cu cheie pentru safeu ; minim 3 chei; prindere în 2 buloane străpungătoare; distanța dintre axul mânerului și axul cheii 76 mm; distanța între buloanele de prindere a mânerelor 190 mm; 3 elemente rotunde de închidere	Lăcăță de suvald	RU	Gardian	34.Lăcăță de suvald cu mâner pentru ușă centrală de tip "GUARDIAN" cu cheie pentru safeu ; minim 3 chei; prindere în 2 buloane străpungătoare; distanța dintre axul mânerului și axul cheii 76 mm; distanța între buloanele de prindere a mânerelor 190 mm; 3 elemente rotunde de închidere	34.Lăcăță de suvald cu mâner pentru ușă centrală de tip "GUARDIAN" cu cheie pentru safeu ; minim 3 chei; prindere în 2 buloane străpungătoare; distanța dintre axul mânerului și axul cheii 76 mm; distanța între buloanele de prindere a mânerelor 190 mm; 3 elemente rotunde de închidere

35	<p>35.Lacăt central pentru uși din metal în set cu mâner și cilindru lacăt cu minim 5 chei, seria KALE (Broască îngropată cu mînere; lungimea plăcii exterioare 300 mm; distanța între găurile de fixare a lăcății 222 mm; distanța dintre centrul mânerului și centrul cilindrului 85 mm), fixarea în carcasă prin intermediul a 4 șuruburi, 2 sus și 2 jos. Elementele de închidere rotunde.</p>	Lacăt central pentru uși din metal	TR	Kale	<p>35.Lacăt central pentru uși din metal în set cu mâner și cilindru lacăt cu minim 5 chei, seria KALE (Broască îngropată cu mînere; lungimea plăcii exterioare 300 mm; distanța între găurile de fixare a lăcății 222 mm; distanța dintre centrul mânerului și centrul cilindrului 85 mm), fixarea în carcasă prin intermediul a 4 șuruburi, 2 sus și 2 jos. Elementele de închidere rotunde.</p>	<p>35.Lacăt central pentru uși din metal în set cu mâner și cilindru lacăt cu minim 5 chei, seria KALE (Broască îngropată cu mînere; lungimea plăcii exterioare 300 mm; distanța între găurile de fixare a lăcății 222 mm; distanța dintre centrul mânerului și centrul cilindrului 85 mm), fixarea în carcasă prin intermediul a 4 șuruburi, 2 sus și 2 jos. Elementele de închidere rotunde.</p>
----	--	------------------------------------	----	------	--	--

36	36.Lacăt central pentru uși din metal/lemn în set cu mâner și cilindru lacăt cu minim 5 chei, (Broască îngropată cu mânere; lungimea plăcii exterioare 1950 mm; distanța între găurile de fixare a lăcății 170 mm; distanța dintre centrul mânerului și centrul cilindrului 85 mm), fixarea în carcasă prin intermediul a 2 șuruburi, sus și jos. Elementul de închidere este unic. Placa de la mânere și cilindru este rotundă fiind separate.	Lacăt central pentru uși din metal	RU	Apecs	36.Lacăt central pentru uși din metal/lemn în set cu mâner și cilindru lacăt cu minim 5 chei, (Broască îngropată cu mânere; lungimea plăcii exterioare 1950 mm; distanța între găurile de fixare a lăcății 170 mm; distanța dintre centrul mânerului și centrul cilindrului 85 mm), fixarea în carcasă prin intermediul a 2 șuruburi, sus și jos. Elementul de închidere este unic. Placa de la mânere și cilindru este rotundă fiind separate.	36.Lacăt central pentru uși din metal/lemn în set cu mâner și cilindru lacăt cu minim 5 chei, (Broască îngropată cu mânere; lungimea plăcii exterioare 1950 mm; distanța între găurile de fixare a lăcății 170 mm; distanța dintre centrul mânerului și centrul cilindrului 85 mm), fixarea în carcasă prin intermediul a 2 șuruburi, sus și jos. Elementul de închidere este unic. Placa de la mânere și cilindru este rotundă fiind separate.
37	37.Mâner cromat pentru ușă centrală din metal cu gabaritele: lungimea carcusei 300 mm, lățimea 50 mm, fixat în 2 găuri sus și jos cu distanța dintre ele de 222 mm, distanța dintre mâner și centru cilindrului 85 mm, cu orificiu pentru cilindru lacăt.	Mâner cromat	RU	Apecs	37.Mâner cromat pentru ușă centrală din metal cu gabaritele: lungimea carcusei 300 mm, lățimea 50 mm, fixat în 2 găuri sus și jos cu distanța dintre ele de 222 mm, distanța dintre mâner și centru cilindrului 85 mm, cu orificiu pentru cilindru lacăt.	37.Mâner cromat pentru ușă centrală din metal cu gabaritele: lungimea carcusei 300 mm, lățimea 50 mm, fixat în 2 găuri sus și jos cu distanța dintre ele de 222 mm, distanța dintre mâner și centru cilindrului 85 mm, cu orificiu pentru cilindru lacăt.
38	38.Lacăt încastrat îngust cu mecansim cilindric pentru uși din PVC tip 153P-25 (25 mm)	Lacăt încastrat	TR	Kale	38.Lacăt încastrat îngust cu mecansim cilindric pentru uși din PVC tip 153P-25 (25 mm)	38.Lacăt încastrat îngust cu mecansim cilindric pentru uși din PVC tip 153P-25 (25 mm)

39	39.Lacăt încastrat îngust cu mecansim cilindric pentru uși din PVC tip 153P-35 (35 mm)	Lacăt încastrat	TR	Kale	39.Lacăt încastrat îngust cu mecansim cilindric pentru uși din PVC tip 153P-35 (35 mm)	39.Lacăt încastrat îngust cu mecansim cilindric pentru uși din PVC tip 153P-35 (35 mm)
40	40.Lacăt încastrat îngust cu mecansim cilindric pentru uși din aluminiu tip 153 (35 mm)	Lacăt încastrat	TR	Kale	40.Lacăt încastrat îngust cu mecansim cilindric pentru uși din aluminiu tip 153 (35 mm)	40.Lacăt încastrat îngust cu mecansim cilindric pentru uși din aluminiu tip 153 (35 mm)
41	41.Lacăt încastrat îngust cu mecansim cilindric pentru uși din PVC tip 153P-25 (pentru WC)	Lacăt încastrat	TR	Kale	41.Lacăt încastrat îngust cu mecansim cilindric pentru uși din PVC tip 153P-25 (pentru WC)	41.Lacăt încastrat îngust cu mecansim cilindric pentru uși din PVC tip 153P-25 (pentru WC)
42	42.Lacăt încastrat îngust cu mecansim cilindric pentru uși din PVC (25 mm) cu mecanisme de strângere pe toată înălțimea ușii (conform solicitării concrete)	Lacăt încastrat	TR	Kale	42.Lacăt încastrat îngust cu mecansim cilindric pentru uși din PVC (25 mm) cu mecanisme de strângere pe toată înălțimea ușii (conform solicitării concrete)	42.Lacăt încastrat îngust cu mecansim cilindric pentru uși din PVC (25 mm) cu mecanisme de strângere pe toată înălțimea ușii (conform solicitării concrete)
43	43.Mîner pentru geamuri metaloplast în set cu 2 șuruburi de fixare	Mîner pentru geamuri	TR	Alumat	43.Mîner pentru geamuri metaloplast în set cu 2 șuruburi de fixare	43.Mîner pentru geamuri metaloplast în set cu 2 șuruburi de fixare
44	44.Burghiu SDS plus pentru beton la perforator Ø6mm * 160 mm	Burghiu SDS	PL	Sthor	44.Burghiu SDS plus pentru beton la perforator Ø6mm * 160 mm	44.Burghiu SDS plus pentru beton la perforator Ø6mm * 160 mm

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Savcenco Serghei În calitate de: _director

Ofertantul: _SRL Soverang Adresa: mun Chisinau, bd Dacia 25, ap 105