

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_21457854 din 31.07.2025						
Obiectul achiziției: <i>Materialelor și echipamentului pentru întreținerea laboratorului electrotehnic</i>						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
LOT 1						
Manșon de cuplare, cu carcasă standard pentru cabluri cu izolație din hârtie până la 10 kV.		Ucraina	Termofit	3CTn10-150/240 Scop aplicație conexiune cablu Mod cuplare termocontractabil Voltaj 10 kV Material izolator polietilenă Protecție cu/fără armură Instalație intern/extern Conductori 3 Secțiune 150/240 mm ² Conectori cu șuruburi incluși 3	3CTn10-150/240 Scop aplicație conexiune cablu Mod cuplare termocontractabil Voltaj 10 kV Material izolator polietilenă Protecție cu/fără armură Instalație intern/extern Conductori 3 Secțiune 150/240 mm ² Conectori cu șuruburi incluși 3	SM EN IEC 60684-3-247:2020
Manșon terminal, cu carcasă standard pentru cabluri cu izolație din hârtie până la 10 kV.		Ucraina	Termofit	3KHTn10-150/240 Scop, aplicație capăt cablu Mod cuplare termocontractabil Voltaj 10 kV Material izolator polietilenă Protecție cu/fără armură Instalație extern Conductori 3 Secțiune 150/240 mm ² Fără vîrfuri de șuruburi	3KHTn10-150/240 Scop, aplicație capăt cablu Mod cuplare termocontractabil Voltaj 10 kV Material izolator polietilenă Protecție cu/fără armură Instalație extern Conductori 3 Secțiune 150/240 mm ² Fără vîrfuri de șuruburi	SM EN IEC 60684-3-247:2020
Manșon terminal, cu carcasă standard pentru cabluri cu izolație din hârtie până la 10 kV.		Ucraina	Termofit	3KHTn10-70/120 Scop, aplicație capăt cablu Mod cuplare termocontractabil Voltaj 10 kV Material izolator polietilenă Protecție cu/fără armură Instalație extern Conductori 3 Secțiune 70/120 mm ² Fără vîrfuri de șuruburi	3KHTn10-70/120 Scop, aplicație capăt cablu Mod cuplare termocontractabil Voltaj 10 kV Material izolator polietilenă Protecție cu/fără armură Instalație extern Conductori 3 Secțiune 70/120 mm ² Fără vîrfuri de șuruburi	SM EN IEC 60684-3-247:2020
Manjetă termocontractabilă pentru reparație		Ucraina	Termofit	TPM 100/25 - 1200 Scop, aplicație reparație cablu Mod cuplare termocontractabil	TPM 100/25 - 1200 Scop, aplicație reparație cablu Mod cuplare termocontractabil	SM EN IEC 60684-3-

cabluri cu izolație din hârtie până la 1 kV.				Voltaj 1 kV Material izolator polietilenă Strat adeziv Da Protecție fără armură Instalație intern/extern Diametru pînă contractație 100 Diametru după contractație 25 Lungimea 1200 mm	Voltaj 1 kV Material izolator polietilenă Strat adeziv Da Protecție fără armură Instalație intern/extern Diametru pînă contractație 100 Diametru după contractație 25 Lungimea 1200 mm	247:2020
Tub termocontrac- tabil pentru reparație cabluri cu izolație din hârtie până la 1 kV.		Ucraina	Termofit	CTTK 115/34 - 1250 Scop, aplicație reparație cablu Mod cuplare termocontractabil Voltaj 1 kV Material izolator poliolefină Strat adeziv Nu Protecție fără armură Instalație intern/extern Diametru pînă contractație 115 Diametru după contractație 34 Lungimea 1250 mm	CTTK 115/34 - 1250 Scop, aplicație reparație cablu Mod cuplare termocontractabil Voltaj 1 kV Material izolator poliolefină Strat adeziv Nu Protecție fără armură Instalație intern/extern Diametru pînă contractație 115 Diametru după contractație 34 Lungimea 1250 mm	SM EN IEC 60684-3-247:2020
Tub termocontrac- tabil pentru reparație cabluri cu izolație din hârtie până la 1 kV.		Ucraina	Termofit	CTTK 75/22 - 1220 Scop, aplicație reparație cablu Mod cuplare termocontractabil Voltaj 1 kV Material izolator poliolefină Strat adeziv Nu Protecție fără armură Instalație intern/extern Diametru pînă contractație 75 Diametru după contractație 22 Lungimea 1220 mm	CTTK 75/22 - 1220 Scop, aplicație reparație cablu Mod cuplare termocontractabil Voltaj 1 kV Material izolator poliolefină Strat adeziv Nu Protecție fără armură Instalație intern/extern Diametru pînă contractație 75 Diametru după contractație 22 Lungimea 1220 mm	SM EN IEC 60684-3-247:2020
Mănușă termocon- tractabilă pentru reparație cabluri cu izolație din hârtie până la 1 kV.		Ucraina	Termofit	4ТПН 150/240 Scop, aplicație capăt cablu Mod cuplare termocontractabil Voltaj 1 kV Material izolator polietilenă Strat adeziv Nu Protecție fără armură Instalație intern/extern Diametru pînă contractație 75 Diametru după contractație 35	4ТПН 150/240 Scop, aplicație capăt cablu Mod cuplare termocontractabil Voltaj 1 kV Material izolator polietilenă Strat adeziv Nu Protecție fără armură Instalație intern/extern Diametru pînă contractație 75 Diametru după contractație 35	SM EN IEC 60684-3-247:2020

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____

Ofertantul: _____ Adresa (sediul): _____

E-mail: _____ Telefon (fix și mobil): _____