

Çukurova Makina İmalat ve Ticaret A.Ş.

Şahin Mah. Sait Polat Bulv. No:322/A
33470 Tarsus Mersin/TURKEY
Phone : +9 0 (324) 6162678
Fax : +9 0 (324) 6163220
Web: www.cumitas.com

DATE: 17.11.2020

Hereby, we present the technical specification of the backhoe loader **Cukurova 883** offered by our representative "Damicom SRL" for tender no. ocds-b3wdp1-MD-1603971250082, the beneficiary of this Funeral Services Plant.

Technical specifications (EN) Cukurova 883

1. Vehicle category: Universal multifunctional tractor (backhoe loader);
2. Year of production: 2020, new, up to 6 m / hour;
3. Warranty period offered - 12 months, without limitation to m / hour;
4. Weight: 7-9t;
5. Dimensions: Length: 5,700 mm;
Height: 3,500 mm
Width: 2,280 mm;
Sun guard: 360mm;
6. Minimum turning radius: up to 4.5m;
7. Engine: 4 cylinders;
Cylindrical capacity: 4 400cm³;
Engine power: 100 hp;
Turbine motor power supply;
Maximum torque: 408 Nm;
Pollution norms: Tier II;
Eco Button;
8. Fuel type: diesel; Fuel tank: 160 l (non-metallic)
9. Transmission type: mechanical, with synchronization;
10. Gears, front / rear -4/4;
11. Traction: all-wheel drive 4x4, 2x4 with the possibility of coupling the front axle 2 WS;
12. Steering system: hydrostatic on the front axle, with priority valve in case of emergency;
13. Braking system: with oil immersed discs, with proportional and progressive hydraulic drive; hydraulic parking brake;
14. Hydraulic system - hydraulic pump with variable flow and axial pistons, equipped with automatic system that regulates the oil flow depending on the load; Hydraulic flow -162 l / min;
15. Loading load: capacity -1 m³;
Multifunctional: pushing - bulldozer mode, loading, digging, grabbing, filling and leveling;
Bucket with hardening elements (hardening metal plates in areas of maximum pressure), resistant to high loads, with jaw
mobile; equipped with a bucket stabilization system during the movement of the backhoe loader, designed to ensure a higher speed when moving;
Cup breaking force: 6 170kgf; Maximum lifting height: 3300mm;
16. Excavation hole: 800 mm (width), made of steel resistant to high loads;
17. Equipped with a telescopic arm with hydraulic hoses (resistant to high pressures) drawn in the body of the arm, to avoid their frequency and rupture - digging depth 5.5 m;
18. Loading arm designed for heavy work with 2 lifting and 2 tilting cylinders that ensures high breaking force and fast working cycles; Hydraulic valves for automating the shocks of the excavation arm at the end of the stroke; Individually operated hydraulic stabilizers;
19. Maximum height of the ladle up to 5.6 m;
20. Electrical system: voltage - 12V;
21. Cabin: ROPS / FOPS certified; protected against overturning and falling objects, closed, with ventilation and A / C heating - air conditioning; Seat with adjustable suspension;
22. European Certification;
23. Maintenance and operation manual (translated into one of the Russian / English languages);
24. Equipped with exterior mirrors;
25. Support for illuminated number;
26. Complete with wrenches, grease pump;
27. Engine start wrenches - 2 pcs.

Signature

ÇUKUROVA
MAKİNA İMALAT ve TİCARET A.Ş.

Çukurova Makina İmalat ve Ticaret A.Ş.

Şahin Mah. Sait Polat Bulv. No:322/A
33470 Tarsus Mersin/TURKEY
Phone : +9 0 (324) 6162678
Fax : +9 0 (324) 6163220
Web: www.cumitas.com

DATE: 17.11.2020

Prin aceasta, vă prezentăm specificațiile tehnice ale buldoexcavatorului **Çukurova 883** oferit de reprezentantul nostru "Damicom SRL" pentru licitația nr. ocds-b3wdp1-MD-1603971250082, beneficiarul acestei Combinatul de Servicii Funerare.

Specificații tehnice (RO)

Çukurova 883

1. Categorie vehicul: Tractor multifuncțional universal (buldoexcavator);
2. Anul producerii: 2020, nou, până la 6 m/ore;
3. Termen de garanție oferit –12 luni, fără limitare la m/ore;
4. Greutate: 7-9t;
5. Dimensiuni: Lungime: 5,700 mm;
Înălțime: 3,500 mm
Lățime: 2,280 mm;
Garda de la sol: 360mm;
6. Raza minimă de întoarcere: până la 4,5m;
7. Motorizare: 4 cilindri;
Capacitate cilindrică: 4 400cm³ ;
Putere motor: 100 CP;
Alimentație motor- cu turbină;
Cuplu maxim: 408 Nm;
Norme de poluare: Tier II;
Buton Eco;
8. Tip combustibil: motorină; Rezervor combustibil: 160 l (nemetalic)
9. Tip transmisie: mecanică, cu sincronizare;
10. Trepte de viteză, față/spate –4/4;
11. Tracțiune: integrală 4x4, 2x4 cu posibilitatea cuplării punții din față 2 WS;
12. Sistem de direcție: hidrostatică pe punte față, cu supapă de prioritizare în caz de urgență;
13. Sistem de frânare: cu discuri imersate în ulei, cu acționare hidraulică proporțională și progresivă; frână de parcare hidraulică;
14. Sistem hidraulic – pompă hidraulică cu debit variabil și pistoane axiale, echipate cu sistem automat ce reglează debitul de ulei în funcție de încărcare; Debit hidraulic –162 l/min;
15. Cupa de încărcare: capacitatea –1 m³ ;
Multifuncțional: împingere - modul buldozer, încărcare, săpare, apucarea sarcinii, umplere și nivelare;
Cupă cu elemente de întărire (plăci metalice de întărire în zonele de presiune maximă), rezistență la sarcini ridicate, cu maxilar mobil; dotat cu sistem de stabilizare a cupei pe durata deplasării buldoexcavatorului, destinat să asigure o viteză mai mare la deplasare; Forță de rupere la cupă: 6 170kgf; Înălțime maximă de ridicare: 3300mm;
16. Căuș de excavare: 800 mm (lățime), din oțel rezistent la sarcini ridicate;
17. Dotat cu braț telescopic cu furtunuri hidraulice (rezistente la presiuni înalte) trasate în corpul brațului, care să evite frecțiunea și ruperea acestora – adâncimea de săpare 5.5 m;
18. Braț încărcare proiectat pentru lucrări grele cu 2 cilindre de ridicare și 2 de basculare ce asigură forță mare de rupere și cicluri rapide de lucru; Supape hidraulice de automatizare a șocurilor brațului de excavare la capăt de cursă;
Stabilizatoare hidraulice cu acționare individuală;
19. Înălțime maximă de ridicare a căușului până la 5,6 m;
20. Sistem electric: voltaj - 12V;
21. Cabina: Certificată ROPS/FOPS; protejată la răsturnare și la căderea obiectelor, închisă, cu ventilație și încălzire A/C – aerconditionat; Scaun cu suspensie reglabilă;
22. Certificare Europeană;
23. Manual de întreținere și operare (tradus în una din limbele rusă/engleză);
24. Dotat cu oglinzi exterioare;
25. Suport pentru număr iluminat;
26. În complet cu chei pentru roți, pompă pentru gresat;
27. Chei pornire motor – 2 buc.

Signature

ÇUKUROVA
MAKINA İMALAT ve TİCARET A.Ş.

