

Specificația tehnică

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1709125500701 din 29 febr 2024							
Obiectul achiziției: Materiale de construcție							
Nr/ord	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea bunurilor/serviciilor	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2		6	7	8	9	10
1	Ciment M-400				Ciment M-400 în ambalaj de 40 kg		
2	Amestec uscat				Amestec uscat pe bază de ipsos în ambalaj de polietilenă; SM SR EN 13279-1:2010, alte standarde de referință		
3	Glet				Glet pe baza de ipsos, de tipul Eurofin		
4	Var stins				Var stins, hidratat, praf în ambalaj de 20 - 25 kg, CL 70-S		
5	Vopsea pe baza de copolimeri	Vopsea Matlatex "Bellini"12.6kg (18)	UCRAINA	BELLINI	Vopsea pe baza de copolimeri, ambalat în căldări de 12 - 25 kg, pentru interior, consum normat: 0.12 – 0.19 kg/m², densitatea: 1.4 – 1.7 g/cm³, pH: 7.0 – 10.0, COV limită UE: maxim 30g/l, COV produs: maxim 11g/l, temperatură de depozitare: de la +5°C la +25°C. Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice, alte standarde de referință	Culoare: Mat alb ca zapada (nuantat în culori deschise) Consum pe strat: 120-140 g/m² Aplicare: Pentru lucrări interioare Metoda de aplicare: Perie, rola, pistol de pulverizare Timp de uscare: Touch-touch - 30 min , stratul următor - 1-2 ore Solvent: apă Pentru vopsirea decorativă și de protecție a pereților și tavanelor în încăperi cu sarcină operațională mare. Poate fi aplicat pe var, ipsos, ciment, beton, lemn și suprafețe asemănătoare lemnului, cărămidă și piatră, precum și pe gips-carton și hârtie, vinil, tapet neșesut sau pe bază de fibră de sticlă. Termen de valabilitate: 24luni	
6	Amorsă-grund	Grund profunda penetrare "Bellini"9,95 kg (12)	UCRAINA	BELLINI	Amorsă-grund, ambalat în căldări minim 10 kg	Grund profunda penetrare "Bellini"9,95 kg (12)	

7	Vopsea email, culoare gri	Vopsea lucioasa, lemn-metal, interior/exterior, usc. rapida, gri-antracit, 2,5l, DANKE (36)	ROMANIA	DANKE	Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 0,7 – 4 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice	Vopsea lucioasa, lemn-metal, interior/exterior, usc. rapida, gri-antracit, 2,5l, DANKE Aspect produs: lichid vascos, omogen Densitate, g/cm³ 0,96 ... 1,100 (in functie de tipul de culoare) Continut de substanta nevolatila,% 3653 (in functie de tipul de culoare) Timp de curgere 200 - 260 (cupa DIN Φ4mm, 200C) Timp de uscare la 200C Max 8 h	
---	---------------------------	---	---------	-------	---	---	--

8	Vopsea email, culoare alb	Vopsea lucioasa, lemn-metal, interior/exterior, usc. rapida, alba, 2,5l, (01), DANKE (36)	ROMANIA	DANKE	Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 0,7 – 4 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice	Vopsea lucioasa, lemn-metal, interior/exterior, usc. rapida, gri-antracit, 2,5l, DANKE Aspect produs: lichid vascos, omogen Densitate, g/cm³ 0,96 ... 1,100 (in functie de tipul de culoare) Continut de substanta nevolatila,% 3653 (in functie de tipul de culoare) Timp de curgere 200 - 260 (cupa DIN Ø4mm, 200C) Timp de uscare la 200C Max 8 h	
---	---------------------------	---	---------	-------	---	---	--

9	Vopsea email, culoare verde deschis	Vopsea lucioasa, lemn-metal, interior/exterior, usc. rapida, verde deschis, (16), 2,5l, DANKE (36)	ROMANIA	DANKE	Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 0,7 – 4 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice	Vopsea lucioasa, lemn-metal, interior/exterior, usc. rapida, gri-antracit, 2,5l, DANKE Aspect produs: lichid vascos, omogen Densitate, g/cm³ 0,96 ... 1,100 (in functie de tipul de culoare) Continut de substanta nevolatila,% 3653 (in functie de tipul de culoare) Timp de curgere 200 - 260 (cupa DIN Ø4mm, 200C) Timp de uscare la 200C Max 8 h	
---	-------------------------------------	--	---------	-------	---	---	--

10	Vopsea email, culoare neagră	Vopsea lucioasa, lemn-metal, interior/exterior, usc. rapida, neagra, 2,5l, (03), DANKE (36)	ROMANIA	DANKE	Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 0,7 – 4 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice	Vopsea lucioasa, lemn-metal, interior/exterior, usc. rapida, neagra, 2,5l, (03), DANKE (36) Aspect produs: lichid vascos, omogen Densitate, g/cm³ 0,96 ... 1,100 (in functie de tipul de culoare) Continut de substanta nevolatila,% 3653 (in functie de tipul de culoare) Timp de curgere 200 - 260 (cupa DIN Ø4mm, 200C) Timp de uscare la 200C Max 8 h	
----	------------------------------	---	---------	-------	---	--	--

11	Vopsea email, culoare roșie	Vopsea lucioasa, lemn-metal, interior/exterior, usc. rapida, rosu aprins, (23), 2,5l, DANKE (36)	ROMANIA	DANKE	Vopsea email, alchidică, în ambalaj cu volum între 0,7 – 4 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Compoziție chimică: fără compuși de metale grele de periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător, fără impurități. COV Produs, max. gr/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 gr. de diluant). Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice	Vopsea lucioasa, lemn-metal, interior/exterior, usc. rapida, neagra, 2,5l, (03), DANKE (36) Aspect produs: lichid vascos, omogen Densitate, g/cm³ 0,96 ... 1,100 (in functie de tipul de culoare) Continut de substanta nevolatila,% 3653 (in functie de tipul de culoare) Timp de curgere 200 - 260 (cupa DIN Ø4mm, 200C) Timp de uscare la 200C Max 8 h	
----	-----------------------------	--	---------	-------	---	--	--

12	Grund pe bază alchidică, gri	Grund direct pe rujina "Bellini" gri 2.8 kg (12)	UCRAINA	BELLINI	Grund pe bază alchidică, gri, în ambalaj cu volum între 0,7 – 4 kg. Durabilitate sporită, rezistență bună la intemperii, apă, uleiuri și detergenți. Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Timp de uscare max. 24h. Valabilitatea – min. 12 luni de la data livrării. Produsul trebuie să respecte legislația RM: HG nr. 913/2016 privind aprobarea Reglementării tehnice cu privire la cerințele minime pentru comercializarea produselor pentru construcții, HG nr. 914/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de finisare a autovehiculelor și Legea nr. 277/2018 privind substanțele chimice	Grund direct pe rujina "Bellini" gri 2.8 kg Solvent white spirie, Gradul de luciu: mata, Timp de uscare 2 ore pentru dezlipire, 6 ore pentru uscare completă, Data expirării: 24 de luni Consum 8-14m2/kg Pentru suprafețe metalice Pentru lucrări interioare și exterioare Direct pe rugină oferă: • Protecție eficientă împotriva coroziunii • Aderență ridicată la suporturi • Reduce consumul de email • Se uscă rapid	
13	Faianță 20 x 30 cm				Faianță 20 x 30 cm, monocromatică		
14	Gresie 30 x 30 cm				Gresie 30 x 30 cm, monocromatică		
15	Adeziv pentru teracotă	Adeziv p/u gresie, inter., 25kg, (54buc), P-9, POLIMIN	UCRAINA	POLIMIN	Adeziv pentru teracotă de tipul Baukol Extra, ambalat în saci 25 kg	Adeziv p/u gresie, inter., 25kg, (54buc), P-9, POLIMIN	
16	Linoleum				Linoleum comercial, lățimea 4 m, grosimea 3 - 4.5 mm, <u>doar pe bază de spumă</u> (clasa 31-34), ISO 10582		
17	Țeavă canalizare exterioară D110	Teava PVC pentru canalizare, SN2, Ø110x2,2x2000mm, gri, MPN	MOLDOVA	MPN	Țeavă canalizare exterioară PVC SN2 110 x 2000 mm (mufe D110 x 2.2 mm, l = 2 m)	Teava PVC pentru canalizare, SN2, Ø110x2,2x2000mm, gri, MPN	
18	Țeavă canalizare interioară D50	Teava PVC pentru canalizare, SN2, Ø50x1,8x1000mm, gri, TURPLAST-BIS	POLONIA	Turplast-Bis	Țeavă din polietilenă pentru canalizare interioară cu mufe D50 x 1.8 mm, l = 1m	Teava PVC pentru canalizare, SN2, Ø50x1,8x1000mm, gri, TURPLAST-BIS	
19	Robinet dublu serviciu				Robinet dublu serviciu din alamă pentru lavoar cu ventil d.15 mm (1/2")		
20	Țigla profilată				Țigla profilată (HC-35/1000, grosimea 0.50 – 0.55 mm, RAL 6005)		

21	Peliculă anticondesat pentru acoperiș				Peliculă anticondesat pentru acoperiș (densitatea 100 gr. / m²)		
22	Șurub WFD 4.8 x 35 mm	Șurub autoforant p/u fixare în lemn WFD-4,8x35 verde-închis 6005 (250buc) Wkret-met	POLONIA	Wkret-met	Șurub WFD 4.8 x 35 mm. RAZ6005	Șurub autoforant p/u fixare în lemn WFD-4,8x35 verde-închis 6005 (250buc) Wkret-met	
23	Șurub autofiletant 3.5 x 45 mm	Șurub fosfat p/u gipscarton si lemn KSGD-3,5x45 (500buc)	POLONIA	Wkret-met	Șurub autofiletant pentru gips-lemn 3.5 x 45 mm (oțel acoperit cu fosfat, KGD)	Șurub fosfat p/u gipscarton si lemn KSGD-3,5x45 (500buc)	
24	Șurub autofiletant 4.8 x 100 mm	Șurub fosfat p/u gipscarton si lemn KSGD-4,8x100 (200buc)	POLONIA	Wkret-met	Șurub autofiletant pentru gips-lemn 4.8 x 100 mm (oțel acoperit cu fosfat, KGD)	Șurub fosfat p/u gipscarton si lemn KSGD-4,8x100 (200buc)	
25	Cherestea ecarisată 50 mm				Cherestea ecarisată grosimea 50 mm, lățimea 150 mm, lungimea 6.0 m		
26	Cherestea ecarisată 25 mm				Cherestea ecarisată grosimea 25 mm, lățimea 120 mm, lungimea 4.0-6.0 m		
27	Mastică de bitum				Mastică de bitum pentru detașarea învelitorilor de acoperiș, ambalat în saci		
28	Membrană bituminoasă ТКП				Membrană bituminoasă ТКП, echivalent Linocrom		
29	Armatură d. 14 A-III				Armatură d. 14 A-III		
30	Armatura d. 5 A-I				Armatura d. 5 A-I		
31	Plasă sudată VR				Plasă sudată pentru armare VR 100 x 100 x 3 mm, lățimea - 1 m, lungimea - 2 m		
32	Țeavă de oțel dreptunghiulară 40 x 20 x 3 mm				Țeavă de oțel dreptunghiulară 40 x 20 x 3 mm, lungimea 6 m		
33	Țeavă de oțel pătrată 70 x 70 x 4 mm				Țeavă de oțel pătrată 70 x 70 x 4 mm, lungimea 6 m		
34	Țeavă de oțel pătrată 100 x 100 x 4 mm				Țeavă de oțel pătrată 100 x 100 x 4 mm, lungimea 6 m		

35	Foaie de metal, gr. 3 mm				Foaie de metal, gr. 3 mm (1000 x 2000 mm)		
36	Cornier de metal 25 x 25 x 3 mm				Cornier de metal 25 x 25 x 3 mm, lungimea 6 m		
37	Cornier de metal 50 x 50 x 5 mm				Cornier de metal 50 x 50 x 5 mm, lungimea 6 m		
38	Disc pe metal 230 x 1.6 x 22.23 mm	Disc de debitare p/u metal 230x1.6x22mm (1cut-25buc) MPN	CHINA	MPN	Disc pe metal pentru polizor unghiular, 230 x 1.6 x 22.23 mm	Disc de debitare p/u metal 230x1.6x22mm (1cut-25buc) MPN	
39	Disc pe metal 115 x 1.0 x 22.23 mm	Disc de debitare p/u metal 115x1.0x22mm (1cut-50buc) MPN	CHINA	MPN	Disc pe metal pentru polizor unghiular, 115 x 1.0 x 22.23 mm	Disc de debitare p/u metal 115x1.0x22mm (1cut-50buc) MPN	
40	Electrod	Electrozi de sudat Supertit Ø3.2x350mm (1cut-4.5kg) ROM	ROMANIA	Supertit	Electrod pentru sudat, Dn 3.2 mm, pentru curent alternativ	Electrozi de sudat Supertit Ø3.2x350mm (1cut-4.5kg) ROM	
41	Egaza liniară				Egaza în formă liniară (inima sârmei 2,5 mm (EN 50189), grosimea panglicii zincate 0,5 mm (EN10346))		
42	Egaza spiralată				Egaza în formă spiralată cu Dn 600 mm, conținând: 7 scoabe în circumferință, 11 spirale într-un m. l. (inima sârmei 2,5 mm (EN 50189), grosimea panglicii zincate 0,5 mm (EN10346))		
43	Egaza VARAN				Egaza VARAN în formă de plasă rabiță (inima sârmei 2,5 mm (EN 50189), grosimea panglicii zincate 0,5 mm (EN10346) cu ochiul 120 x 120 mm, lățimea ruloului 3,0 m)		
44	Lacăt de regim pe o direcție				Lacăt de regim p/u celule cu deschidere pe o direcție		
45	Lacăt de regim pe 2 direcții				Lacăt de regim p/u celule cu deschidere pe 2 direcții		
46	Țeavă polipropilenă cu fibră de sticlă PN20 ALBĂ	Teava PPR cu insertie de fibra de sticla PN20 Ø32 x 4.4mm, (1buc.=4m) albă EMIRPLAST	TURCIA	EMIRPLAST	Țeavă polipropilenă cu fibră de sticlă PN20, ALBĂ, d. 32 x 4,4 mm (p/u aprovizionare cu apă caldă, grosimea peretelui 4,40 mm).	Teava PPR cu insertie de fibra de sticla PN20 Ø32 x 4.4mm, (1buc.=4m) albă EMIRPLAST	

47	Vată minerală	Vata minerala alum. 11,5kg/m3 10*120*750cm ISOVER RIO ALU MPS (1rol=9m2)	România	ISOVER	Vată minerală grosimea 10 cm acoperit cu un strat de folie de aluminiu (pentru termoizolarea țevilor sistemului de încălzire)	Vata minerala alum. 11,5kg/m3 10*120*750cm ISOVER RIO ALU MPS (1rol=9m2)	
48	Cărămidă				Cărămidă îngroșata cu goluri 250 x 120 x 88 mm		
49	Placă de ipsos				Placă de ipsos hidrofuga cu nut-feder 667 x 500 x 80 mm		

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Sergiu Corcodei** În calitate de: **Administrator**

Ofertantul: **NANU MARKET S.R.L.** Adresa (sediul): **mun. Chișinău, str. Constructorilor 1**

E-mail: maria.sirbu@nanu.md Telefon (fix și mobil): 060568868