

Tootal Fabrics (Holland) B.V.
IJzersteden 3
7547 TB Enschede
Olanda

**OEKO
TEX®**

TESTEX AG, Institutul elvețian de testare a textilelor
Gotthardstrasse 61
8002 Zurich
Elveția

**CERTIFICAT
OEKO TEX® STANDARD 100**

TOOTAL FABRICS (HOLLAND) B.V.

**i se acordă certificarea OEKO-TEX® STANDARD 100
și dreptul de a utiliza marca comercială.**

DOMENIUL DE APLICARE

Țesături țesute și tricotate din 100% bumbac, 100% Ecovero™, 100% Lenzing™ (Lyocell), 100% in, 100% nailon, 100% poliester, 100% celofibră, 100% Tencel™, 100% viscoză, 100% lână, 100% poliamidă sau amestecuri ale acestora și cu /sau fără fibre de acetat, fibre de bambus, cașmir, elastan, elastolefină (inclusiv XLANCE®), pânză de in, Lycra®, fire metalice, modal, mohair, mătase, în alb, materii primă, vopsit în fire, vopsit în bucăți (cu coloranți dispersi, reactivi și de cuvă), imprimat și/sau finisat digital sau cu jet de cerneală (în funcție de material, parte pre-certificată sau în totalmente certificată conform OEKO-TEX® STANDARD 100). Căptușeală țesută realizată din bumbac 100% și poliester/bumbac, brut sau albit și finisată (inclusiv finisaj rezistent la șifonare, cu sau fără strat adeziv topitor la cald.

Țesături denim din bumbac 100% sau... [Vă rugăm să scanați Codul QR pentru domeniul complet]

CLASA DE PRODUSE

II (produse cu contact direct cu pielea) - Anexa 4

OEKO-TEX® ZHWO.038631
STANDARD 100 TESTEX

Acest certificat ZHWO 038631 este valabil
până la **30.04.2025**.

DOCUMENTE JUSTIFICATIVE

- ✓ Raport de testare: ZH015 237561.1
- ✓ Declarație de conformitate în corespundere cu EN ISO 17050-1 conform cerințelor OEKO-TEX®
- ✓ OEKO-TEX® Termenii de utilizare (ToU)

Semnătura

Matz Bachmann
Director executiv

Semnătura

Faisal Rizal
Șeful echipei ecologice

Zurich, 14-03-2024

Informații suplimentare privind conformitatea (REACH, SVHC, POP, GB18401 etc.) pot fi găsite pe oeko-tex.com/en/faq.
Certificatul se bazează pe metodele și cerințele de testare ale OEKO-TEX® STANDARD 100 care erau în vigoare la data evaluării.

OEKO-TEX Service GmbH Genferstrasse 23, CH-8002 Zurich

Subsemnata, Obadă Marina, traducător autorizat în limbile engleză, franceză (Autorizația seria AT nr. 137 eliberată de Ministerul Justiției la 13.08.2010), certifică exactitatea traducerii cu textul înscrisului autentic, care a fost vizată de mine la 30.12.2024.

Semnătura:

Tootal Fabrics (Holland) B.V.
IJzersteden 3
7547 TB Enschede
Olanda

**OEKO
TEX®**

TESTEX AG, Institutul elvețian de testare a textilelor
Gotthardstrasse 61
8002 Zurich
Elveția

**CERTIFICAT
OEKO TEX® STANDARD 100**

TOOTAL FABRICS (HOLLAND) B.V.

**i se acordă certificarea OEKO-TEX® STANDARD 100
și dreptul de a utiliza marca comercială.**

DOMENIUL DE APLICARE

Țesături realizate din poliester reciclat (minim 20% post-consum din sticle PET și/sau pre-consumator) realizate în combinație cu bumbac organic (OMG nedetectabil), bumbac convențional, bumbac reciclat (minimum 20% post-consum și/sau pre-consumator), elastan, poliamidă (minimum 20% pre-consumator) și/sau lână în alb, gri, vopsit în fire sau vopsit în bucată (cu coloranți dispersi, reactivi și de cuvă), și/sau imprimat și finisat digital sau cu jet de cerneală (pe baza materialului pre-certificat în conformitate cu OEKO-TEX® STANDARD 100)

CLASA DE PRODUSE

II (produse cu contact direct cu pielea) - Anexa 4

OEKO-TEX® ZHO15 184796
STANDARD 100 TESTEX

Acest certificat ZHO15 184796 este valabil
până la **30.04.2025**.

DOCUMENTE JUSTIFICATIVE

- ✓ Raport de testare: ZHO15 237555.1
- ✓ Declarație de conformitate în corespundere cu EN ISO 17050-1 conform cerințelor OEKO-TEX®
- ✓ OEKO-TEX® Termenii de utilizare (ToU)

Semnătura

Matz Bachmann
Director executiv

Semnătura

Faisal Rizal
Șeful echipei ecologice

Zurich, 14-03-2024

Informații suplimentare privind conformitatea (REACH, SVHC, POP, GB18401 etc.) pot fi găsite pe oeko-tex.com/en/faq.

Certificatul se bazează pe metodele și cerințele de testare ale OEKO-TEX® STANDARD 100 care erau în vigoare la data evaluării.

OEKO-TEX Service GmbH Genferstrasse 23, CH-8002 Zurich

Subsemnata, Obadă Marina, traducător autorizat în limbile engleză, franceză (Autorizația seria AT nr. 137 eliberată de Ministerul Justiției la 13.08.2010), certific exactitatea traducerii cu textul înscrisului autentic, care a fost vizată de mine la 30. 12. 2024.

Semnătura:



TOOTAL - RAPORT DE TESTARE DE LABORATOR

7187.01.31543		WTC2403-0124		18-4-2024
Conținut de fibre:		60% Coton / 40% Poliester		TOOTAL Fabrics
Structură:		110x70 – 45x45+16		
Nuanța de culoare:		01		
Finisare:		Obișnuit		
Normele de testare		Rezultatele testelor	Cerințe	Test standard
Lățime	Inch	59	X	ISO 22198 (2006)
Greutate	g/m2	133,7	± 5%	ISO 3801 (1977) metoda 5
Rezistența la întindere	Warp (kg)	52,5	> 20 kg	ISO 13934-1 (2000)
	Weft (kg)	66,4	> 20 kg	
Forța de rupere	Warp (gr)	1415	> 700 gr	ISO 13937-1 (2000)
	Weft (gr)	2469	> 700 gr	
Stabilitate dimensională la spălare	Warp (%)	-2	- 2% warp	ISO 6330-2000, 2A, 60°C
	Weft (k%)	-0,5	- 2% weft	
Alunecarea cusăturilor	Warp (kg)	24,3	> 5,5 kg	ASTM D 434-95
	Weft (kg)	27,6	> 5,5 kg	
Rezistența la pilling	Evaluarea pilling-ului	4	> 4	ISO 12945-1 (2000), 10 ore
PH-ul extractului de apă	Valoarea PH	5,1	4,5 – 8,0	ISO 3071 (2005)
Conținut de formaldehidă	ppm	10,05	< 75	ISO 14184-1 (2011)
Rezistența culorii la: spălare	CC	4	> 4	ISO 105-C06 (2010), C2S, 60°C
	CS Acetat	4-5	> 4	
	CS Bumbac	4-5	> 4	
	CS Nailon	4	> 4	
	CS Poliester	4-5	> 4	
	CS Acrilic	4-5	> 4	
Rezistența culorii la: apă	CC	4-5	> 4	ISO 105-E01 (2010), 33°C
	CS Acetat	4-5	> 4	
	CS Bumbac	4-5	> 4	
	CS Nailon	4-5	> 4	
	CS Poliester	4-5	> 4	
	CS Acrilic	4-5	> 4	
Rezistența culorii la: Transpirație (acidă)	CC	4-5	> 4	ISO 105-E04 (2008)
	CS Acetat	4-5	> 4	
	CS Bumbac	4-5	> 4	
	CS Nailon	4-5	> 4	
	CS Poliester	4-5	> 4	
	CS Acrilic	4-5	> 4	
Rezistența culorii la: Transpirație (alcalină)	CC	4-5	> 4	ISO 105- E04 (2008)
	CS Acetat	4-5	> 4	
	CS Bumbac	4-5	> 4	
	CS Nailon	4-5	> 4	
	CS Poliester	4-5	> 4	
	CS Acrilic	4-5	> 4	
Rezistența culorii la: Frecare	Uscată	5	> 4	ISO 105-X12 (2001)
	Umedă	4-5	> 4	
Rezistența culorii la: Presarea caldă	CC	4	> 4	ISO 105-X11 (1994), 200°C X 15 secunde
Recuperarea cutelor	Warp (°)	138	> 250 °	AATCC 66 – 2008 opțiunea 2
	Weft (°)	134	warp + weft	
Remarcă: CC = Schimbarea culorii CS = Pătarea culorii				

Warp – urzeală Weft – bățătura

Subsemnata, Obață Marina, traducător autorizat în limbile engleză, franceză (Autorizația seria AT nr. 137 eliberată de Ministerul Justiției la 13.08.2010), certifică exactitatea traducerii cu textul înscrisului autentic, care a fost vizată de mine la 30. 12. 2024.

Semnătura:

[Signature]
Crespo Dex S.R.L.
1003600017040
022 22-67-76
crespo.dex@mail.ru