

SPECIFICAȚII TEHNICE

Numărul procedurii de achiziții: **ocds-b3wdp1-MD-1747746081632** din **20.05.2025**

Obiectul achiziției: **Materiale tehnico sanitare**

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, 8, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6,]

N/o	Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standa rde de referin ță
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Baterii amestecătoare p/u lavoar (forma brăduleț) din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje),cu cap de ventil ceramică, montare cu un singur orificiu, cu regulator debit M24x1, pipă mobilă, greutatea de la-1360gr.	Retro new XD 4	Polonia	FERRO SA	Baterii amestecătoare p/u lavoar (forma brăduleț) din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje),cu cap de ventil ceramică, montare cu un singur orificiu, cu regulator debit M24x1, pipă mobilă, greutatea de la-1360gr.	Baterii amestecătoare p/u lavoar (forma brăduleț) din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje),cu cap de ventil ceramică, montare cu un singur orificiu, cu regulator debit M24x1, pipă mobilă, greutatea de la-1360gr. Produsele FERRO se caracterizeaza printr-o calitate ridicata, inovatie si un design excelent. Dispon de un inalt standard de calitate si garanteaza clientilor un grad mare de satisfactie si incredere in produse. Dispon de certificate ISO 9001:2015, ISO 9001:2016, Certificate de igiena, Declaratii de conformitate.	
2	Baterie amestecătoare p/u baie, cu cartuş ceramic ø 40 scurt, din bronz turnat, cu nasul scurt, integru cu corpul bateriei, cromat (nu se admit aliaje), cu furtun şi telefon, regulator debit M28x1, racord excentric G1/2 distanţa 150±20mm, comutator automat cadă/duş, greutatea de la-1810gr.	Savio BSV1	Polonia	FERRO SA	Baterie amestecătoare p/u baie, cu cartuş ceramic ø 40 scurt, din bronz turnat, cu nasul scurt, integru cu corpul bateriei, cromat (nu se admit aliaje), cu furtun şi telefon, regulator debit M28x1, racord excentric G1/2 distanţa 150±20mm, comutator automat cadă/duş, greutatea de la-1810gr.	Baterie amestecătoare p/u baie, cu cartuş ceramic ø 40 scurt, din bronz turnat, cu nasul scurt, integru cu corpul bateriei, cromat (nu se admit aliaje), cu furtun şi telefon, regulator debit M28x1, racord excentric G1/2 distanţa 150±20mm, comutator automat cadă/duş, greutatea de la-1810gr. Produsele FERRO se caracterizeaza printr-o calitate ridicata, inovatie si un design excelent. Dispon de un inalt standard de calitate si garanteaza clientilor un grad mare de satisfactie si incredere in produse. Dispon de certificate ISO 9001:2015, ISO 9001:2016, Certificate de igiena, Declaratii de conformitate.	

3	Baterie amestecătoare p/u baie, cu cartuş ceramic ø 40 scurt, din bronz turnat, cu nasul mobil lung, cromat (nu se admit aliaje), cu furtun şi telefon, regulator debit M28x1, racord excentric G1/2 distanţa 150±20mm, comutator automat cadă/duş, greutatea de la-1430gr.	Combo BCM 5A	Polonia	FERRO SA	Baterie amestecătoare p/u baie, cu cartuş ceramic ø 40 scurt, din bronz turnat, cu nasul mobil lung, cromat (nu se admit aliaje), cu furtun şi telefon, regulator debit M28x1, racord excentric G1/2 distanţa 150±20mm, comutator automat cadă/duş, greutatea de la-1430gr.	Baterie amestecătoare p/u baie, cu cartuş ceramic ø 40 scurt, din bronz turnat, cu nasul mobil lung, cromat (nu se admit aliaje), cu furtun şi telefon, regulator debit M28x1, racord excentric G1/2 distanţa 150±20mm, comutator automat cadă/duş, greutatea de la-1430gr. Produsele FERRO se caracterizeaza printr-o calitate ridicata, inovatie si un design excelent. Dispun de un inalt standard de calitate si garanteaza clientilor un grad mare de satisfactie si incredere in produse. Dispun de certificate ISO 9001:2015, ISO 9001:2016, Certificate de igiena, Declaratii de conformitate.	
4	Baterii amestecătoare p/u lavoar din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuş ceramic ø 40 scurt, nasul mobil integrat cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutatea de la-1130 gr.	Stillo BSL2A	Polonia	FERRO SA	Baterii amestecătoare p/u lavoar din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuş ceramic ø 40 scurt, nasul mobil integrat cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutatea de la-1130 gr.	Baterii amestecătoare p/u lavoar din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuş ceramic ø 40 scurt, nasul mobil integrat cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutatea de la-1130 gr. Produsele FERRO se caracterizeaza printr-o calitate ridicata, inovatie si un design excelent. Dispun de un inalt standard de calitate si garanteaza clientilor un grad mare de satisfactie si incredere in produse. Dispun de certificate ISO 9001:2015, ISO 9001:2016, Certificate de igiena, Declaratii de conformitate.	
5	Baterii amestecătoare p/u lavoar din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuş ceramic ø 40 scurt, nasul integrat cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutatea de la-1180 gr.	Stillo BSL2	Polonia	FERRO SA	Baterii amestecătoare p/u lavoar din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuş ceramic ø 40 scurt, nasul integrat cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutatea de la-1180 gr.	Baterii amestecătoare p/u lavoar din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuş ceramic ø 40 scurt, nasul integrat cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼, regulator debit M24x1, greutatea de la-1180 gr. Produsele FERRO se caracterizeaza printr-o calitate ridicata, inovatie si un design excelent. Dispun de un inalt standard de calitate si garanteaza clientilor un grad mare de satisfactie si incredere in produse. Dispun de certificate ISO 9001:2015, ISO 9001:2016, Certificate de igiena, Declaratii de conformitate.	

6	Baterii amestecătoare p/u bucătărie din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuş ceramic ø 40 scurt, nasul înalt și mobil integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼,regulator debit M24x1, greutatea de la-1140 gr.	Square BAQ4	Polonia	FERRO SA	Baterii amestecătoare p/u bucătărie din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuş ceramic ø 40 scurt, nasul înalt și mobil integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼,regulator debit M24x1, greutatea de la-1140 gr.	Baterii amestecătoare p/u bucătărie din bronz turnat, cromat (nu se admit aliaje), cu cartuş ceramic ø 40 scurt, nasul înalt și mobil integru cu corpul bateriei, montare cu un singur orificiu, ventil metalic cu tijă G1 ¼,regulator debit M24x1, greutatea de la-1140 gr. Produsele FERRO se caracterizeaza printr-o calitate ridicata, inovatie si un design excelent. Dispun de un inalt standard de calitate si garanteaza clientilor un grad mare de satisfactie si incredere in produse. Dispun de certificate ISO 9001:2015, ISO 9001:2016, Certificate de igiena, Declaratii de conformitate.	
7	Baterie amestecătoare p/u baie, cu cartuş ceramic ø 40 scurt, din bronz turnat, cu montarea pe perete, cromat (nu se admit aliaje),iesirea inferioară pentru duş G1/2, regulator debit M28x1, racord excentric G1/2 distanța 150±20mm,greutatea de la-2000g	NICE 97060/1	Polonia	FERRO SA	Baterie amestecătoare p/u baie, cu cartuş ceramic ø 40 scurt, din bronz turnat, cu montarea pe perete, cromat (nu se admit aliaje),iesirea inferioară pentru duş G1/2, regulator debit M28x1, racord excentric G1/2 distanța 150±20mm,greutatea de la-2000g	Baterie amestecătoare p/u baie, cu cartuş ceramic ø 40 scurt, din bronz turnat, cu montarea pe perete, cromat (nu se admit aliaje),iesirea inferioară pentru duş G1/2, regulator debit M28x1, racord excentric G1/2 distanța 150±20mm,greutatea de la-2000g. Produsele FERRO se caracterizeaza printr-o calitate ridicata, inovatie si un design excelent. Dispun de un inalt standard de calitate si garanteaza clientilor un grad mare de satisfactie si incredere in produse. Dispun de certificate ISO 9001:2015, ISO 9001:2016, Certificate de igiena, Declaratii de conformitate.	
8	Set de accesorii cu vacum pentru Vas de WC compact care se acționeaza prin apasare,buton alb și robinet cu plută vertical cu conectare lateral 1/2. .	4173 conectare laterala	Turcia	NovaPlastik SAN. TîC. A.Ş.	Set de accesorii cu vacum pentru Vas de WC compact care se acționeaza prin apasare,buton alb și robinet cu plută vertical cu conectare lateral 1/2. .	Set de accesorii cu vacum pentru Vas de WC compact care se acționeaza prin apasare,buton alb și robinet cu plută vertical cu conectare lateral 1/2. .	
9	Robinet cu plută vertical cu conectare inferioară ø1/2	4721 conectare de jos	Turcia	NovaPlastik SAN. TîC. A.Ş.	Robinet cu plută vertical cu conectare inferioară ø1/2	Robinet cu plută vertical cu conectare inferioară ø1/2	
10	Set fixare capac WC din metal alama	7041 set metal	Turcia	NovaPlastik SAN. TîC. A.Ş.	Set fixare capac WC din metal alama	Set fixare capac WC din metal alama	

11	Sifon cu pahar, cu ventil chiuvetă în complex cu grilă de inox ø 70 și furtun gofrat ø 40/50 cu lungimea max 700mm	1050 1 ½ cu gofra	Turcia	NovaPlastik SAN. TİC. A.Ş.	Sifon cu pahar, cu ventil chiuvetă în complex cu grilă de inox ø 70 și furtun gofrat ø 40/50 cu lungimea max 700mm	Sifon cu pahar, cu ventil chiuvetă în complex cu grilă de inox ø 70 și furtun gofrat ø 40/50 cu lungimea max 700mm	
12	Sifon cu pahar, cu ventil chiuvetă în complex cu grilă de inox ø115 cu furtun gofrat și supraplin .	1047 3 ½ cu gofra și supraplin	Turcia	NovaPlastik SAN. TİC. A.Ş.	Sifon cu pahar, cu ventil chiuvetă în complex cu grilă de inox ø115 cu furtun gofrat și supraplin .	Sifon cu pahar, cu ventil chiuvetă în complex cu grilă de inox ø115 cu furtun gofrat și supraplin 3 1/2x40/50	
13	Furtun (grif) F 1/2x M10 cu țesătură de oțel inox ,ø interior - 7,5mm,ø exterior-12mm, presiunea de lucru -10 bari , temperatura lucru-90°C, lungimea-60 cm.	M10x1/2 L600	Italia	FLEXITALY s.r.l.	Furtun (grif) F 1/2x M10 cu țesătură de oțel inox ,ø interior - 7,5mm,ø exterior-12mm, presiunea de lucru -10 bari , temperatura lucru-90°C, lungimea-60 cm.	Furtun (grif) F 1/2x M10 cu țesătură de oțel inox ,ø interior - 7,5mm,ø exterior-12mm, presiunea de lucru -10 bari , temperatura lucru-90°C, lungimea-60 cm. FLEXITALY se concentrează pe materii prime de înaltă calitate, cicluri de producție eficiente și o calitate constantă a produselor. Îndeplinim toate cerințele pieței în ceea ce privește profesionalismul, flexibilitatea producției, fiabilitatea și viteza de livrare.	
14	Furtun F 1/2x F1/2 cu țesătură de oțel inox , ø interior 7,5mm, ø exterior-12mm, presiunea de lucru -10 bari , temperatura lucru-90°C, lungimea-60 cm.	1/2x1/2 FF L600	Italia	FLEXITALY s.r.l.	Furtun F 1/2x F1/2 cu țesătură de oțel inox , ø interior 7,5mm, ø exterior-12mm, presiunea de lucru -10 bari , temperatura lucru-90°C, lungimea-60 cm.	Furtun F 1/2x F1/2 cu țesătură de oțel inox , ø interior 7,5mm, ø exterior-12mm, presiunea de lucru -10 bari , temperatura lucru-90°C, lungimea-60 cm. FLEXITALY se concentrează pe materii prime de înaltă calitate, cicluri de producție eficiente și o calitate constantă a produselor. Îndeplinim toate cerințele pieței în ceea ce privește profesionalismul, flexibilitatea producției, fiabilitatea și viteza de livrare.	
15	Furtun F 1/2x F 3/8 cu țesătură de oțel inox , ø interior 7,5mm, ø exterior-12mm, presiunea de lucru -10 bari , temperatura lucru-90°C, lungimea-60 cm.	PWS85 1/2x3/8 FF	Polonia	FERRO SA	Furtun F 1/2x F 3/8 cu țesătură de oțel inox , ø interior 7,5mm, ø exterior-12mm, presiunea de lucru -10 bari , temperatura lucru-90°C, lungimea-60 cm.	Furtun F 1/2x F 3/8 cu țesătură de oțel inox , ø interior 7,5mm, ø exterior-12mm, presiunea de lucru -10 bari , temperatura lucru-90°C, lungimea-60 cm. Produsele FERRO se caracterizează printr-o calitate ridicată, inovație și un design excelent. Dispun de un înalt standard de calitate și garantează clienților un grad mare de satisfacție și încredere în produse. Dispun de certificate ISO 9001:2015, ISO 9001:2016, Certificate de igienă, Declarații de conformitate.	

16	Furtun F 1/2x M1/2 cu țesătură de oțel inox , ø interior 7,5mm, ø exterior-12mm, presiunea de lucru -10 bari , temperatura lucru-90°C, lungimea-60 cm.	1/2x1/2 MF L600	Italia	FLEXITALY s.r.l.	Furtun F 1/2x M1/2 cu țesătură de oțel inox , ø interior 7,5mm, ø exterior-12mm, presiunea de lucru -10 bari , temperatura lucru-90°C, lungimea-60 cm.	Furtun F 1/2x M1/2 cu țesătură de oțel inox , ø interior 7,5mm, ø exterior-12mm, presiunea de lucru -10 bari , temperatura lucru-90°C, lungimea-60 cm. FLEXITALY se concentrează pe materii prime de înaltă calitate, cicluri de producție eficiente și o calitate constantă a produselor. Îndeplinim toate cerințele pieței în ceea ce privește profesionalismul, flexibilitatea producției, fiabilitatea și viteza de livrare.	
17	Suport para de dus cu fixare de perete prin insurubare si 2 poziti de apasare .Dimensiuni 60x45mm,Nichelata	U2106	Polonia	FERRO SA	Suport para de dus cu fixare de perete prin insurubare si 2 poziti de apasare .Dimensiuni 60x45mm,Nichelata	Suport para de dus cu fixare de perete prin insurubare si 2 poziti de apasare .Dimensiuni 60x45mm,Nichelata. Produsele FERRO se caracterizeaza printr-o calitate ridicata, inovatie si un design excelent. Dispun de un inalt standard de calitate si garanteaza clientilor un grad mare de satisfactie si incredere in produse. Dispun de certificate ISO 9001:2015, ISO 9001:2016, Certificate de igiena, Declaratii de conformitate.	
18	Furtun pentru duș G1/2 x G1/2 rezistență la tracțiune 30kg, L-1,5m. cu sită telefon în set care are 2-3 poziții de funcționare si presiunea maxima de 5bar cu manta PVC (пластиковая оплетка) argintiu si piuliță conică clasa 1.	Set W40 L1500 + S340 (3 functii)	Polonia	FERRO SA	Furtun pentru duș G1/2 x G1/2 rezistență la tracțiune 30kg, L-1,5m. cu sită telefon în set care are 2-3 poziții de funcționare si presiunea maxima de 5bar cu manta PVC (пластиковая оплетка) argintiu si piuliță conică clasa 1.	Furtun pentru duș G1/2 x G1/2 rezistență la tracțiune 30kg, L-1,5m. cu sită telefon în set care are 2-3 poziții de funcționare si presiunea maxima de 5bar cu manta PVC (пластиковая оплетка) argintiu si piuliță conică clasa 1. Produsele FERRO se caracterizeaza printr-o calitate ridicata, inovatie si un design excelent. Dispun de un inalt standard de calitate si garanteaza clientilor un grad mare de satisfactie si incredere in produse. Dispun de certificate ISO 9001:2015, ISO 9001:2016, Certificate de igiena, Declaratii de conformitate.	
19	Site pentru duș îmbinate prin înșurubare filetul de îșurubare cu futrunul sa fie integru cu corpul sitei,oreficiile getului de apă să fie de la 2-3mm cu 2-3 poziții de funcționare.(Telefon pentru duș)	S340 (3 functii)	Polonia	FERRO SA	Site pentru duș îmbinate prin înșurubare filetul de îșurubare cu futrunul sa fie integru cu corpul sitei,oreficiile getului de apă să fie de la 2-3mm cu 2-3 poziții de funcționare.(Telefon pentru duș)	Site pentru duș îmbinate prin înșurubare filetul de îșurubare cu futrunul sa fie integru cu corpul sitei,oreficiile getului de apă să fie de la 2-3mm cu 2-3 poziții de funcționare.(Telefon pentru duș)	

20	Cartuş ø 32 p/u baterii.(scurt)	SP-1202	China	Zhejiang Service Co.LTD	Cartuş ø 32 p/u baterii.(scurt)	Cartuş ø 32 p/u baterii.(scurt)	
21	Cartuş ø 40 p/u baterii.(scurt)	SP-1201	China	Zhejiang Service Co.LTD	Cartuş ø 40 p/u baterii.(scurt)	Cartuş ø 40 p/u baterii.(scurt)	
22	Cap de ventil ceramic din bronz 1/2 p/u baterie amestecatoare (obertaim ceramic 180°) cu levă sterling.(Кран букса с моховиком)	Haiba 1163	China	Wenzhou Haiba Sanitary Co.LTD	Cap de ventil ceramic din bronz 1/2 p/u baterie amestecatoare (obertaim ceramic 180°) cu levă sterling.(Кран букса с моховиком)	Cap de ventil ceramic din bronz 1/2 p/u baterie amestecatoare (obertaim ceramic 180°) cu levă sterling.(Кран букса с моховиком)	
23	Silicon sanitar alb cu rezistența la mucegai și termorezistență (C°) de la-50 °C până la + 150 ,Volum 280 ml.,Temperatura de aplicare de la +5 pîna la +40,Termen de valabilitate 24 luni.	No4.52 280ML	Olanda	Bostik Benelux	Silicon sanitar alb cu rezistența la mucegai și termorezistență (C°) de la-50 °C până la + 150 ,Volum 280 ml.,Temperatura de aplicare de la +5 pîna la +40,Termen de valabilitate 24 luni.	Silicon sanitar alb cu rezistența la mucegai și termorezistență (C°) de la-50 °C până la + 150 ,Volum 280 ml.,Temperatura de aplicare de la +5 pîna la +40,Termen de valabilitate 24 luni.	
24	Spuma Polioritanica de montaj aplicare cu pistol ; Densitate(kg/m³)12-15;Volum 870ml; termen de valabilitate 18luni de la data livrării	TIGER B3	Olanda	Bostik Benelux	Spuma Polioritanica de montaj aplicare cu pistol ; Densitate(kg/m³)12-15;Volum 870ml; termen de valabilitate 18luni de la data livrării temperatura de aplicare de la +5pina la+35C°	Spuma Polioritanica de montaj aplicare cu pistol ; Densitate(kg/m³)12-15;Volum 700ml; termen de valabilitate 18luni de la data livrării temperatura de aplicare de la +5pina la+35C° Celule inchise ± 70% Timp de intarire 80-100 minute Timp de taiere EN 17333-3 20-40 minute Densitate 18-25 kg/m3 Comportament la foc DIN 4102-1 B3 Izolarea fonica a rostului 62 dB	

	temperatura de aplicare de la +5pina la+35C°					Timp de formare a peliculei EN 17333-3 8-12 minute Rezistentă la temperatura -40°C la +90°C Conductivitate termică 30-35 mW/m.K. Randament EN 17333-1 750 ml = 35-40 litri	
25	Reducție 3/8masculin x 1/2feminin (din bronz).	R3812	Turcia	Kalde Klima AS	Reducție 3/8masculin x 1/2feminin (din bronz).	Reducție 3/8masculin x 1/2feminin (din bronz).	
26	Olandez PPR ø 25x3/4 feminin PN25,Tmax 95 °C	PPR ø 25x3/4 FI	Turcia	Kalde Klima AS	Olandez PPR ø 25x3/4 feminin PN25,Tmax 95 °C	Olandez PPR ø 25x3/4 feminin PN25,Tmax 95 °C	
27	Robinet cu bilă ø 15 PN30, cu fluture, masculin/feminin.	Perfecta MF DN15	Italia	FIV srl (Fabbrica Italiana Valvole)	Robinet cu bilă ø 15 PN30, cu fluture, masculin/feminin.	Robinet cu bilă ø 15 PN25, cu fluture, masculin/feminine Temperature de lucru: -20 – 120oC; Domeniul de utilizare: apa caldă/rece; Etansare bila: PTFE; Inel de etanșare/Garnituri din EPDM; SM EN 12165:2016 (CW617N-DW)	
28	Robinet cu bilă ø 15 PN30, cu fluture, feminine /feminin.	Perfecta FF DN15	Italia	FIV srl (Fabbrica Italiana Valvole)	Robinet cu bilă ø 15 PN30, cu fluture, feminine /feminin.	Robinet cu bilă ø 15 PN25, cu fluture, feminine /feminin. Temperature de lucru: -20 – 120oC; Domeniul de utilizare: apa caldă/rece; Etansare bila: PTFE; Inel de etanșare/Garnituri din EPDM; SM EN 12165:2016 (CW617N-DW)	
29	Robinet cu bilă ø 15 PN30, cu fluture,masculine/masculin	EVOLUTIO N MM DN15	Italia	FIV srl (Fabbrica Italiana Valvole)	Robinet cu bilă ø 15 PN30, cu fluture,masculine/masculin	Robinet cu bilă ø 15 PN25, cu fluture,masculine/masculine Temperature de lucru: -20 – 120oC; Domeniul de utilizare: apa caldă/rece; Etansare bila: PTFE; Inel de etanșare/Garnituri din EPDM; SM EN 12165:2016 (CW617N-DW)	
30	Robinet bilă cu olandez 1/2 FI/FE PN 30 cu lungimea de la 80-82mm	Perfecta MF OL DN15x15	Italia	FIV srl (Fabbrica Italiana Valvole)	Robinet bilă cu olandez 1/2 FI/FE PN 30 cu lungimea de la 80-82mm	Robinet bilă cu olandez 1/2 FI/FE PN 30 cu lungimea de la 80-82mm Temperature de lucru: -20 – 120oC; Domeniul de utilizare: apa caldă/rece; Etansare bila: PTFE; Inel de etanșare/Garnituri din EPDM; SM EN 12165:2016 (CW617N-DW)	
31	Robinet bilă cu olandez ø 20 PN 30 M/F	Perfecta MF OL DN20x20	Italia	FIV srl (Fabbrica Italiana Valvole)	Robinet bilă cu olandez ø 20 PN 30 M/F	Robinet bilă cu olandez ø 20 PN 30 M/F Temperature de lucru: -20 – 120oC; Domeniul de utilizare: apa caldă/rece; Etansare bila: PTFE; Inel de etanșare/Garnituri din EPDM; SM EN 12165:2016 (CW617N-DW)	

32	Robinet bilă cu olandez ø 25 PN 30 M/F	IDEAL MF OL DN25x25	Italia	ITAP S.p.A.	Robinet bilă cu olandez ø 25 PN 30 M/F	Robinet bilă cu olandez ø 25 PN 30 M/F Temperature de lucru: -20 – 120oC; Domeniul de utilizare: apa calda/rece; Etansare bila: PTFE; Inel de etanșare/Garnituri din EPDM; SM EN 12165:2016 (CW617N-DW)	
33	Robinet bilă cu olandez ø 32 PN 30 M/F	OL MF DN32x32	Turcia	Kalde Klima AS	Robinet bilă cu olandez ø 32 PN 30 M/F	Robinet bilă cu olandez ø 32 PN 30 M/F Temperature de lucru: -20 – 120oC; Domeniul de utilizare: apa calda/rece; Etansare bila: PTFE; Inel de etanșare/Garnituri din EPDM; SM EN 12165:2016 (CW617N-DW)	
34	Robinet bilă cu olandez ø 40 PN 30 M/F	IDEAL MF OL DN40x40	Italia	ITAP S.p.A.	Robinet bilă cu olandez ø 40 PN 30 M/F	Robinet bilă cu olandez ø 40 PN 30 M/F Temperature de lucru: -20 – 120oC; Domeniul de utilizare: apa calda/rece; Etansare bila: PTFE; Inel de etanșare/Garnituri din EPDM; SM EN 12165:2016 (CW617N-DW)	
35	Capac p/u WC duroplast antibacterian cu fixare inox 424x372x272	Rosa Premier Lux	Rusia	АО "Кировская керамика"	Capac p/u WC duroplast antibacterian cu fixare inox 424x372x272	Capac p/u WC duroplast antibacterian cu fixare inox 424x372x272	
36	Robinet sub lavoar colțar cu ventil la 1/2 x 1/2, material cromat, presiunea nominală 10bar, temperature max de lucru 100°C	L1212	China	Zhejiang Service Co.LTD	Robinet sub lavoar colțar cu ventil la 1/2 x 1/2, material cromat, presiunea nominală 10bar, temperature max de lucru 100°C	Robinet sub lavoar colțar cu ventil la 1/2 x 1/2, material cromat, presiunea nominală 10bar, temperature max de lucru 100°C	
37	Robinet sub lavoar colțar la 1/2 x 3/8, material cromat, presiunea nominal 10bar, temperature max de lucru 100°C	Z1238G	Polonia	FERRO SA	Robinet sub lavoar colțar la 1/2 x 3/8, material cromat, presiunea nominal 10bar, temperature max de lucru 100°C	Robinet sub lavoar colțar la 1/2 x 3/8, material cromat, presiunea nominal 10bar, temperature max de lucru 100°C	
38	Robinet PPR ø20	PPR ø20	Turcia	Kalde Klima AS	Robinet PPR ø20	Robinet PPR ø20	
39	Robinet PPR ø25	PPR ø25	Turcia	Kalde Klima AS	Robinet PPR ø25	Robinet PPR ø25	
40	Robinet cu sertar PPR ø20	PPR ø20 Cu sertar	Turcia	Kalde Klima AS	Robinet cu sertar PPR ø20	Robinet cu sertar PPR ø20	

41	Robinet trecere duș Euro (diverter) 3/4''x1/2''x3/4''FI/F E/FE	3/4x1/2x3/4 FI/FE	China	Zhejiang Service Co.LTD	Robinet trecere duș Euro (diverter) 3/4''x1/2''x3/4''FI/FE/FE	Robinet trecere duș Euro (diverter) 3/4''x1/2''x3/4''FI/FE/FE	
42	Set garnituri (inele) 430buc	430 buc. Art. 648	Italia	REMER	Set garnituri (inele) 430buc	Set garnituri (inele) 430buc	
43	Cot PP p/u canalizare ø 50x90°	PP ø 50x90°	Rominia	Val Rom Industrie SRL	Cot PP p/u canalizare ø 50x90°	Cot PP p/u canalizare ø 50x90°	
44	Cot PP p/u canalizare ø 50x45°	PP ø 50x45°	Rominia	Val Rom Industrie SRL	Cot PP p/u canalizare ø 50x45°	Cot PP p/u canalizare ø 50x45°	
45	Brida fixare cu diblu si garnitura antizgomot d50	50 (1 1/2)	Turcia	Ascelic AS	Brida fixare cu diblu si garnitura antizgomot d50	Brida fixare cu diblu si garnitura antizgomot d50	
46	Brida fixare cu diblu si garnitura antizgomot d110	110 (4')	Turcia	Ascelic AS	Brida fixare cu diblu si garnitura antizgomot d110	Brida fixare cu diblu si garnitura antizgomot d110	
47	Teava PPR ø 32,fibră compozit ,grosimea perete 2,8 mm ,PN 25, culoare alb,lungimea 4m	PPR ø 32 PN25	Turcia	SPK Ltd	Teava PPR ø 32,fibră compozit grosimea perete 2,8 mm ,PN 25, culoare alb,lungimea 4m	Teava PPR ø 32,fibră compozit ,grosimea perete 2,8 mm ,PN 25, culoare alb,lungimea 4m	
48	Set fixare Vas WC (2 dibluri cu surub): cu capete hexagonale cu diametrele de (10 mm), Lungime surub: (80 mm) Diametru surub: 6 mm, Lungime diblu : 50 mm, Diametru diblu: 10mm	d10x80	Polonia	KLIMAS AS	Set fixare Vas WC (2 dibluri cu surub): cu capete hexagonale cu diametrele de (10 mm), Lungime surub: (80 mm) Diametru surub: 6 mm, Lungime diblu : 50 mm, Diametru diblu: 10mm	Set fixare Vas WC (2 dibluri cu surub): cu capete hexagonale cu diametrele de (10 mm), Lungime surub: (80 mm) Diametru surub: 6 mm, Lungime diblu : 50 mm, Diametru diblu: 10mm	
49	Set dibluri pentru fixarea lavoarului: setul este compuse din 2 surubele cu dublu filet, 2 dibluri, 2 piulite diametru13mm, 2 saibe si	d12x100	Polonia	KLIMAS AS	Set dibluri pentru fixarea lavoarului: setul este compuse din 2 surubele cu dublu filet, 2 dibluri, 2 piulite diametru13mm, 2 saibe si protectii speciale din plastic durificat.	Set dibluri pentru fixarea lavoarului: setul este compuse din 2 surubele cu dublu filet, 2 dibluri, 2 piulite diametru13mm, 2 saibe si protectii speciale din plastic durificat. Lungime surub: (120 mm) Diametru surub: (8 mm)	

	protectii speciale din plastic durificat. Lungime surub: (120 mm) Diametru surub: (8 mm) Lungime diblu: (80 mm) Diametru surub: (12 mm)				Lungime surub: (120 mm) Diametru surub: (8 mm) Lungime diblu: (80 mm) Diametru surub: (12 mm)	Lungime diblu: (80 mm) Diametru surub: (12 mm)	
50	Conector ø-16x1/2 (Racord p/u țiaua multistrat) feminin, detașabil.	ø16x1/2 FI	Italia	FIV srl (Fabbrica Italiana Valvole)	Conector ø-16x1/2 (Racord p/u țiaua multistrat) feminin, detașabil.	Conector ø-16x1/2 (Racord p/u țiaua multistrat) feminin, detașabil.	
51	Lubrifiant multifunctional spray p/u a curata si protejeaza, lubrifica si desface ansamblurile ruginite, opreste scartaitul, inlatura umezeala, deblocheaza mecanismele intepenite. Volum- 450ml si aplicator cu 2 pozitii Smart Straw.	WD-40	SUA/Ucraina	Rocket Chemical Company	Lubrifiant multifunctional spray p/u a curata si protejeaza, lubrifica si desface ansamblurile ruginite, opreste scartaitul, inlatura umezeala, deblocheaza mecanismele intepenite. Volum- 450ml si aplicator cu 2 pozitii Smart Straw.	Lubrifiant multifunctional spray p/u a curata si protejeaza, lubrifica si desface ansamblurile ruginite, opreste scartaitul, inlatura umezeala, deblocheaza mecanismele intepenite. Volum- 450ml si aplicator cu 2 pozitii Smart Straw.	
52	Pistol spuma polioritanica, Material oțel inoxidabil, alamă,aluminiiu;Greutatea 0.6kg	Articol 891232	Moldova	PROFMET SRL	Pistol spuma polioritanica, Material oțel inoxidabil, alamă,aluminiiu;Greutatea 0.6kg	Pistol spuma polioritanica, Material oțel inoxidabil, alamă,aluminiiu; Greutatea 0.6kg pentru utilizare profesională și personală, conceput pentru aplicarea precisă și comodă a spumei poliuretănice. L- 320mm	

Semnat: electronic Numele, Prenumele: Moraru Mircea În calitate de: director

Ofertantul: ELPO SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Puskin, 53B