


Specificații tehnice:

Obiectul: *Achiziția de excavator și minieexcavator.*

Numărul: CG-16/B2023;

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate	Unitatea de măsură	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	Tara de origine	Producătorul
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Excavator	buc	Tipul caroseriei BULDOEXCAVATOR	Tipul caroseriei BULDOEXCAVATOR, Marca comercială MST, Model: M642 2WS TR5		Turcia	MST Construction Equipment Yatirim A.S.
			Dimensiuni: -Lungimea de transportare (mm) max 7000 - Lățimea totala (mm) max 2300 - Înălțimea de transportare (mm) max 4000 - Gardă la sol (mm) 300-400 - Greutatea operaționala maxima (kg) 8000 Puterea Motorului (CP) 90-110 Combustibili: Motorină EURO 5 Cuplu maxin motor (Nm) 400-460 Numarul de cilindri 4 Capacitatea cilindră (cm3) 3000-4000 Sistem hidraulic Debitul pompei (l/m) min 150 Presiune maxima (bar) min 210 Cutie de viteza Mecanism de direcție cu amplificator Axa fata cu unghi de deviere min. 16 ° Sistem de frinare in baie de ulei Sistem de parcare manual cu levier Numarul de viteze până la 4 față și 3 spate Specificatii încărcator: - Cupă de încărcare de tip deschis, multifuncționala - Volumul cupei (m3) min 1,2 - Forța maximă de rupere (cupă) min. 5500 kgf - Forta maxima de rupere (brat) min. 4900 kgf - Capacitate minima de ridicare (kg) 3000 Specificatii excavator: Excavator cu brat Adâncimea maxima de sapare (mm) 4500-6000 Cabina: Tip închis cu încălzire Unghiul de lucru min 180 grade	Tipul caroseriei BULDOEXCAVATOR, Marca comercială MST, Model: M642 2WS TR5 Dimensiuni: -Lungimea de transportare (mm) 5740 - Lățimea totala (mm) 2250 - Înălțimea de transportare (mm) 3838 - Gardă la sol (mm) 338 - Greutatea operaționala (kg) 8720 Puterea Motorului (CP) 100 Combustibili: Motorină, Tier 5/EURO 5 Cuplu maxin motor (Nm) 430 Numarul de cilindri 4 Capacitatea cilindră (cm3) 3621 Sistem hidraulic Debitul pompei (l/m) 158,4 lt (Cassappa, Italia) Presiune maxima (bar) 240 Cutie de viteza Mecanism de direcție cu amplificator Axa fata cu unghi de deviere 16 ° Sistem de frinare in baie de ulei Sistem de parcare manual cu levier Numarul de viteze 4 față și 4 spate Specificatii încărcator: - Cupă de încărcare de tip deschis, multifuncționala - Volumul cupei (m3) 1,2 - Forța maximă de rupere (cupă) 7734 kgf - Forta maxima de rupere (brat) 5905 kgf - Capacitate minima de ridicare (kg) 3500 Specificatii excavator: Excavator cu brat Adâncimea maxima de sapare (mm) 5850 Cabina: Tip închis cu încălzire Unghiul de lucru 180 grade			



		Forță maximă de rupere (cupă) Forța maximă de rupere (brat) Capacitate maximă de ridicare (kg) Capacitatea cupei (cum) Stare tehnică Anul producerii (NOU)	min. 5600 kgf min. 3700 kgf min. 1500 min. 0,25 Nou Nu mai vechi decit 2022	Forță maximă de rupere (cupă) Forța maximă de rupere (brat) Capacitate maximă de ridicare (kg) Capacitatea cupei (cum) Stare tehnică Anul producerii (NOU)	7734 kgf 5905 kgf 3500 0,25 (cupa de 80cm) Nou 2022			
2	Minicavator	Tipul caroseriei Dimensiuni: - Gabaritură min.: - Adâncimea de săpare min.: - Raza de săpare min.: - Înălțimea de descărcare min.: Puterea Motorului (CP) min. Combustibil: Lățimea senile min.: Șenile: Cabina: Încălzitor autonom: Scaun pneumatic: Cupa de săpat 30 cm: Cupa de săpat 40 cm: Cupa de săpat 60 cm: Cupa taluz 1 metru: Lamă față 980 mm: Sistem hidraulic pentru ciocan: Stare tehnică Anul producerii (NOU)	MINIEXCAVATOR 3.86 m x 0.98 m x 2.32 m 2 500 mm 3 900 mm 2 600 mm 16.3 CP / 12 kVt Motorină 230 mm Cauciuc Tip închis cu încălzire + + + + + + + + + + NOU Nu mai vechi decit 2022	Tipul caroseriei, MINIEXCAVATOR, Marca comercială Eurocomach, Model: 22SR Dimensiuni: - Gabaritură min.: - Adâncimea de săpare.: - Raza de săpare: - Înălțimea de descărcare: Puterea Motorului (CP) Combustibil: Motor: Kubota D1105, 1.105 cm ³ , Tier 5 / EURO5 Lățimea senile: Șenile: Cabina: Încălzitor autonom: Scaun pneumatic: Cupa de săpat 30 cm: Cupa de săpat 40 cm: Cupa de săpat 60 cm: Cupa taluz 1 metru: Lamă față 980 mm: Sistem hidraulic pentru ciocan: Stare tehnică Anul producerii (NOU)	3.87 m x 0.99 m x 2.36 m 2760 mm 4485 mm 2760 mm 20.9 CP / 15.40 kW Motorină, 230 mm Cauciuc Tip închis cu încălzire + + + + + + + + + + NOU 2023		Italia	SAMPIERANA S.P.A.

Semnat: _____

Ofertantul: SKL "Ozonteh Impex", Adresa: MD3702, R. Moldova, mun. Strășeni, șoseaua Chișinău nr. 69

Data: „13” Februarie 2023

Președintele Grupului de lucru

Secretarul Grupului

Membrii Grupului

Roșca M.

Mutruc R.

Cherpec S.

Borta M.

Răsoi V.

Calășnic N.

Lisa I.

