


Incarcator frontal LS, model LL6100 pentru MT5.73



Încărcător frontal LL6100 fabricat în Coreea de LS Tractor. Cuplaj rapid tip EURO. Compatibil cu tractorul LS MT5.73. Încărcătorul frontal LS are o supapă de siguranță care împiedică ridicarea sarcinii mai sus în cazul unei suprasarcini. Reglarea automată a cupei este o altă comoditate și îmbunătățire a calității muncii, automatizarea este concepută pentru a regla poziția cupei în timpul mișcării brațului încărcătorului. Tractoarele echipate cu distribuitor hidraulic cu secțiune flotantă au la dispoziție funcții de protecție a cupei, funcția pliaza automat cupa atunci când se întâlnește un obstacol prea mare. În mod standard, încărcătorul este echipat cu un capac pentru a proteja daunele grătarului. Datorită construcției sale foarte durabile și construcției bine gândite, este capabil să suporte mult mai multă greutate decât alte tractoare de dimensiuni și putere similare. Unul dintre numeroasele avantaje ale acestui încărcător este asamblarea și dezasamblarea rapidă, care este posibilă datorită cuplajelor hidraulice rapide, cadru euro și suporturi speciale de depozitare. Asamblarea și dezasamblarea rapidă se aplică și cupei în sine, încărcătorul este îndepărtat prin tragerea a doi știfturi, iar

operațiunea în sine nu necesită utilizarea de unelte.

	Supapa Sistemul hidraulic este reglat automat pentru a preveni accidentele cauzate de supraîncărcarea încărcătorului în timpul funcționării
	Atașare rapidă (tip Euro) Conectați cupa la încărcător și apoi eliberați pârghia, aceasta va fi bine blocată pentru a lucra în siguranță.
	Ușor de atașat/detașat Încărcătorul poate fi atașat și detașat cu ușurință cu două știfturi de fixare pe tractor, fără unelte.
	Cuplaj rapid O varietate de lucrări hidraulice pot fi utilizate cu o conexiune simplă a cuplajului rapid.
	Stand pentru sarcini grele Suportul de design rezistent face posibil controlul înălțimii în funcție de starea solului și atașarea / detașarea încărcătorului ușor și în siguranță.
	Plutitor, protecție cupa Când cupa este coborâtă și pârghia este împinsă, funcția de plutire este activată pentru a proteja încărcătorul. Când cupa întâlnește obstacole, conectorul cupei se pliază automat pentru a proteja încărcătorul și tractorul.
	Maneta de joystick electrica Este foarte convenabil să mutați brațul în sus și în jos și să mutați liber accesoriile cu ajutorul butonului de pârghie electric al joystick-ului.



Nivelare automată a cupei de încărcare

Încărcătorul automat este proiectat pentru a îmbunătăți nivelarea cupei prin adoptarea unei legături paralele în timpul funcționării brațului.

Model	LL6100
Înălțimea maximă de ridicare	3210 mm
Unghiul maxim de descărcare	64 grade
Andanșime de sapare	177 mm
Capacitate de ridicare	1644
Greutate fără cupă	560 kg
Latime cupă	2000 mm
Compatibilitate tractor	MT5.73