

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ

1. Denumirea beneficiarului de stat
2. Organizatorul producerii de achiziții
3. Obiectul achizițiilor **Lucrări de Modernizarea blocului la Colegiul de Ecologie**

| № art. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
|--------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 1. Partea 1 | | |
| | | 1.1. Timplarie | | |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 539,5800 |
| 2 | RpCM33G | Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) | m | 284,5000 |
| 3 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 | 7,9000 |
| 4 | CK57D | Instalarea ferestrelor din PVC: cu suprafata golului peste 2 m2, in trei canaturi (Rama PVC nereciclat cu minim 5 camere de aer, consolidata cu profil metalic grosime 1,2 mm., acoperita cu un strat de material plastic fara punti termice, Grosimea minima recomandata a peretilor profilelor PVC sa fie conform clasei A: grosimea fețelor vazute din perimetrul profilului exterior și interior >2,8 mm. grosimea fețelor structurale >2,5mm. grosimea pereților interiori de separate >2,0 mm. Sticlă dublă cu minimum 16mm despartita (4-16-4). Deschiderea dublă (în două poziții). Ferestrele echipate cu mecanizme metalice puternice de blocare și mânere. Valoarea U totală a ferestrelor trebuie să fie maxim de 1,7W (m2K). Ferestrele trebuie să asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor). | m2 | 469,9300 |
| 5 | CK27B | Instalarea vitralii până la 35m din PVC: (Rama PVC nereciclat cu minim 5 camere de aer, consolidata cu profil metalic grosime 1,2 mm. acoperita cu un strat de material plastic fara punți termice, Grosimea minimă recomandată a pereților profilelor PVC să fie conform clasei A: grosimea fețelor vazute din perimetrul profilului exterior și interior >2,8 mm. grosimea fetelor | m2 | 44,6500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------|--|----|----------|
| | | structurale>2,5mm. grosimea peretilor interiori de separate >2,0 mm. Sticla dubla cu minimum 16mm despartita (4-16-4). Deschiderea dublă (în două poziții). Vitraliile echipate cu mecanizme metalice puternice de blocare si manere. Valoarea U totala a vitraliilor trebuie sa fie maxim de 1,7W (m2K). Vitraliile trebuie sa asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor). | | |
| 6 | CK25D | Usi de intrare confectionate din profiluri lat din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriile necesare ușilor montate în zidarie de orice natură la construcții cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, în doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (Rama PVC nereciclat cu minim 5 camere de aer, consolidata cu profil metalic grosime 1,2 mm. acoperita cu un strat de material plastic fără puncti termice, Grosimea minima recomandata a peretilor profilelor PVC sa fie conform clasei A: grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului exterior si interior >2,8 mm. grosimea fetelor structurale>2,5mm.grosimea peretilor interiori de separate >2,0 mm. Sticla dubla cu minimum 16mm despartita (4-16-4). Valoarea U totala a usilor trebuie sa fie cu maxim 2,2W (m2K). Deschiderea conform proiectului. Usile echipate cu mecanizmele metalice puternice de blocare si manere). | m2 | 6,7000 |
| 7 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (450mm) | m | 274,5000 |
| 8 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (250 mm) | m | 274,5000 |
| 9 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 237,3700 |
| 10 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 237,3700 |
| 11 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 949,5000 |
| 12 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 237,3700 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|------------|---|----|----------|
| 13 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 237,3700 |
| 14 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 237,3700 |
| 15 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 237,3700 |
| 16 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 237,3700 |
| | | 1.2. Reparatie sub pervaz | | |
| 17 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 32,0000 |
| 18 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 32,0000 |
| 19 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 128,2000 |
| 20 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 32,0000 |
| 21 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 32,0000 |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 32,0000 |
| 23 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 32,0000 |
| | | 1.3. Lucrari diverse | | |
| 24 | TrB05A2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 6,0000 |
| 25 | TRI1AA04B3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3 | t | 6,0000 |
| 26 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 6,0000 |
| | | 2. Partea 2 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------|--|----|----------|
| | | 2.1. Timplarie | | |
| 27 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 68,0000 |
| 28 | RpCM33G | Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) | m | 47,0000 |
| 29 | CK57D | Instalarea ferestrelor din PVC: cu suprafata golului peste 2 m2, in trei canaturi (Rama PVC nereciclat cu minim 5 camere de aer, consolidata cu profil metalic grosime 1,2 mm., acoperita cu un strat de material plastic fara punti termice, Grosimea minima recomandata a peretilor profilelor PVC sa fie conform clasei A: grosimea fețelor vazute din perimetrul profilului exterior și interior >2,8 mm. grosimea fețelor structurale>2,5mm.grosimea pereților interiori de separate >2,0 mm. Sticlă dublă cu minimum 16mm despartita (4-16-4). Deschiderea dublă (în două poziții). Ferestrele echipate cu mecanizme metalice puternice de blocare și mânere. Valoarea U totală a ferestrelor trebuie să fie maxim de 1,7W (m2K). Ferestrele trebuie să asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor). | m2 | 54,7000 |
| 30 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (450 mii) | m | 34,0000 |
| 31 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (250 mm) | m | 34,0000 |
| 32 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 26,0000 |
| 33 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 26,0000 |
| 34 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 104,0000 |
| 35 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 26,0000 |
| 36 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 26,0000 |
| 37 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 26,0000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|------------|---|----|---------|
| 38 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 26,0000 |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 26,0000 |
| 40 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 26,0000 |
| | | 2.2. Reparatie sub pervaz | | |
| 41 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 8,0000 |
| 42 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 8,0000 |
| 43 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 8,0000 |
| 44 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 32,0000 |
| 45 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 8,0000 |
| 46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 8,0000 |
| 47 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 8,0000 |
| | | 2.3. Lucrari diverse | | |
| 48 | TrB05A2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 1,5000 |
| 49 | TRI1AA04B3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3 | t | 1,5000 |
| 50 | TsI50B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km | t | 1,5000 |
| | | 3. Partea 3 | | |
| | | 3.1. Timplarie | | |
| 51 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (ferestre) | m2 | 64,4800 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------|--|----|----------|
| 52 | RpCM33G | Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) | m | 33,0000 |
| 53 | CK57D | Instalarea ferestrelor din PVC: cu suprafata golului peste 2 m2, in trei canaturi (Rama PVC nereciclat cu minim 5 camere de aer, consolidata cu profil metalic grosime 1,2 mm., acoperita cu un strat de material plastic fara punti termice, Grosimea minima recomandata a peretilor profilelor PVC sa fie conform clasei A: grosimea fetelor vazute din perimetrul profilului exterior și interior >2,8 mm. grosimea fetelor structurale>2,5mm.grosimea peretilor interiori de separate >2,0 mm. Sticlă dublă cu minimum 16mm despartita (4-16-4). Deschiderea dublă (în două poziții). Ferestrele echipate cu mecanisme metalice puternice de blocare și mânere. Valoarea U totală a ferestrelor trebuie să fie maxim de 1,7W (m2K). Ferestrele trebuie să asigure o ventilare adecvata a tuturor incaperilor). | m2 | 56,0700 |
| 54 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (450 mm) | m | 32,5000 |
| 55 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu (250 mm) | m | 32,5000 |
| 56 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma | m2 | 26,7500 |
| 57 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 26,7500 |
| 58 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 107,0000 |
| 59 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 | 26,7500 |
| 60 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 26,7500 |
| 61 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 26,7500 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|----|---------|---|----|---------|
| 62 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 26,7500 |
| 63 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 26,7500 |
| | | 3.2. Reparatie sub pervaz | | |
| 64 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatare cu perie de sirma | m2 | 8,0000 |
| 65 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 8,0000 |
| 66 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m | 32,0000 |
| 67 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 6,4000 |
| 68 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 6,4000 |
| 69 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 6,4000 |
| 70 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 6,4000 |