

CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat **Primaria or.Ocnita**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria or.Ocnita**
3. Obiectul achizițiilor **Reparatia capitală a strazilor din or. Ocnita**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Reparatia strazii Stefan Voda L-550 m		
		1.1. Repartia partii carosabile		
1	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	53,0000
2	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	39,2000
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	2,3520
4	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic ,cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed-4cm	t	29,0000
5	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude nisipul bituminat si otelul patrat, normativul mixtura asfaltica 0.097 tn/m2)	m2	3 920,0000
		2. Reparatia strazii Sanatatii L-180m		
		2.1. Repartiaa partii carosabile		
6	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,0600
7	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t	8,4000
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	5,5000
9	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном покрытии ручным компрессором)	m2	75,0000
10	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	75,0000
11	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	11,0000
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,6400
13	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic ,cu utilizarea distribuitorului de	t	28,0000

1	2	3	4	5
		mixturi asfaltice, Hmed-4cm		
14	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude nisipul bituminat si otelul patrat, normativul mixtura asfaltica 0.097 tn/m2)	m2	1 100,0000
		2.2. Reparatia trotuarelor		
15	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	240,0000
16	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	390,0000
17	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,9500
18	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t	273,0000
19	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,9500
20	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	39,5000
21	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2	1,9500
22	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,0100
23	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	9,3600
24	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	240,0000
25	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	150,0000
26	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual	m2	310,0000
27	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1740
28	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (se exclude nisipul bituminat si otelul patrat, normativul mixtura asfaltica 0.097 tn/m2)	m2	310,0000
29	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0700

1	2	3	4	5
30	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (mixtura asfaltica linga bordiure)	t	16,7200
		2.3. Reparatia drumului varianta alba		
31	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,9000
32	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	14,0000
33	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	14,0000
		3. Reparatia strazii intersectia Cireșar, Voievozilor, Macarenco L-160m		
34	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,6000
35	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,6000
36	TsI51A3	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	224,0000
37	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	8,0000
38	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	160,0000
39	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,4800
40	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude nisipul bituminat si otelul patrat, normativul mixtura asfaltica 0.097 tn/m2)	m2	800,0000
		4. Reparatia strazii Ion Crenga 4.1. sector 1. 130 m.l		
41	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	130,0000
42	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,2600
43	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t	36,0000
44	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,2600

1	2	3	4	5
45	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	19,0000
46	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2	0,9000
47	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	3,9000
48	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	130,0000
49	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	55,0000
50	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	8,4500
51	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,5070
52	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (mixtura asfaltica linga bordiure)	t	4,0000
53	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (se exclude nisipul bituminat si otelul patrat, normativul mixtura asfaltica 0.097 tn/m2)	m2	845,0000
		4.2. sector2 bordure la drum si scari		
54	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	180,0000
55	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,9700
56	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t	135,8000
57	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,9700
58	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	29,0000
59	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2	1,8000
60	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	18,0000
61	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	120,0000
62	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea	m	60,0000

1	2	3	4	5
		spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm		
63	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0500
64	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (mixtura asfaltica linga bordiere)	t	10,3500
		4.3. Sector 2. Lucrari la drum		
65	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	390,0000
66	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t	65,5000
67	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,5900
68	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t	82,6000
69	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,5900
70	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	0,4000
71	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	3,9000
72	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv	100m2	3,9000
73	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	78,0000
74	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2340
75	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude nisipul bituminat si otelul patrat, normativul mixtura asfaltica 0.097 tn/m2)	m2	390,0000
		5. Reparatia strazii Alexandru Cel Buna (curtea) 5.1. Repartiaa partii carosabile		
76	DI141A	Curatirea gropilor din imbracaminti asfaltice bituminoase prin suflare cu compresor manual (Очистка ям в асфальтобетонном	m2	30,0000

1	2	3	4	5
		покрытии ручным компрессором)		
77	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	30,0000
78	DI106	Curatirea mecanica cu perie a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	4,1000
79	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2400
80	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic ,cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed-4cm	t	12,3000
81	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude nisipul bituminat si otelul patrat, normativul mixtura asfaltica 0.097 tn/m2)	m2	410,0000
		5.2. Amenajarea bordurelor, ridicarea caminelor de apa, canal si accesorii		
82	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc	3,0000
83	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	23,0000
84	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,4600
85	TsI51A3	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	64,4000
86	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta h=12cm	m3	9,2000
87	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 30x15x100 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	23,0000
		6. Reparatia strazii Burebista (trotuar) L-450m 6.1. Reparatia trotuarelor		
88	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	450,0000
89	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,5300
90	TsG07B	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tari si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 31...50 cm	buc	4,0000

1	2	3	4	5
91	TsI50E	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km	t	214,2000
92	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,5300
93	TsA03B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren necoeziv sau slab coeziv consistent, pina la 0,75 m adincime teren mijlociu	m3	47,0000
94	RpAcF01C	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata	buc	4,0000
95	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2	3,8000
96	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	2,1000
97	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	153,0000
98	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	450,0000
99	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,4600
100	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (se exclude nisipul bituminat si otelul patrat, normativul mixtura asfaltica 0.097 tn/m2)	m2	765,0000
		7. Reparatia strazii Sindicatelor L-120m		
101	TsC21C1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. III	100 m3	1,8000
102	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,8000
103	TsI51A3	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 3 km	t	252,0000
104	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	6,0000
105	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra	m3	120,0000

1	2	3	4	5
		sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorire		
106	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3600
107	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude nisipul bituminat si otelul patrat, normativul mixtura asfaltica 0.144 tn/m2)	m2	600,0000
108	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,1800
109	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (se exclude nisipul bituminat si otelul patrat, normativul mixtura asfaltica 0.097 tn/m2)	m2	600,0000
110	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,4000

Primar or. Ocnița

ARTAMANIUC Victor