

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1747223560216 din 14.05.2025						
Obiectul achiziției: Materiale electrice						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lot. I						
Priza exterioara	PRIZA UNITARA EURO EXTER. 16A IP44 ALBA ELMOS	China	WENZHOUI GUIPAI ELECTRIC	cu impamintare, fara capac, 220V, 16A	220V, 16A	Conform standardului producatorului
Priza exterioara dublă	PRIZA DUBLA EURO EXTER. 16A IP44 ALBA ELMOS	China	WENZHOUI GUIPAI ELECTRIC	cu impamintare, fara capac, 220V, 16A	220V, 16A	Conform standardului producatorului
Intrerupator interior	INTRERUPATOR UNITAR INTER. 10A IP20 JASMIN ALB ELMOS	China	WENZHOUI GUIPAI ELECTRIC	cu o clapa, 220 V	220V, 10A	Conform standardului producatorului
Intrerupator interior	INTRERUPATOR DUBLU INTER. 10A IP20 JASMIN ALB ELMOS	China	WENZHOUI GUIPAI ELECTRIC	cu 2 clape 220 V	220V, 10A	Conform standardului producatorului
Intrerupator exterior	INTRERUPATOR UNITAR EXTER. 10A IP44 ALB ELMOS	China	WENZHOUI GUIPAI ELECTRIC	cu o clapa 220 V	220V, 10A	Conform standardului producatorului
Intrerupator exterior	INTRERUPATOR DUBLU EXTER. 10A IP44 ALB ELMOS	China	WENZHOUI GUIPAI ELECTRIC	cu 2 clape 220 V	220V, 10A	Conform standardului producatorului
Priza interioara	PRIZA UNITARA EURO INTER. 16A IP20 JASMIN ALBA ELMOS	China	WENZHOUI GUIPAI ELECTRIC	cu impamintare, 220V, 16A	220V, 16A	Conform standardului producatorului
Siguranta automata	INTR.AUTOMAT HDB3W (VA47-29,63) 1P B 2A HIMEL	China	HIMEL HONG KONG LIMITED	monofazat, curba de sarcina-B, 2A	Fisa tehnica anexata	Conform standardului producatorului
Siguranta automata	INTR.AUTOMAT HDB3W (VA47-29,63) 1P C 16A HIMEL	China	HIMEL HONG KONG LIMITED	monofazat curba de sarcina-C, 16A	Fisa tehnica anexata	Conform standardului producatorului
Siguranta automata	INTR.AUTOMAT HDB3W (VA47-29,63) 3P C 25A HIMEL	China	HIMEL HONG KONG LIMITED	trifazat curba de sarcina-C, 25A	Fisa tehnica anexata	Conform standardului producatorului
Doză pentru priză	CUTIE PENTRU PRIZE SI INTRER.Multifix 65*60 120/cut	Rusia	SCHNEIDER	65x60mm cu șurub	65x60mm cu șurub	Conform standardului producatorului
Trecere dulie	ADAPTOR DULIE E40 > E27	China	KASAN	E40 - E27	E40 - E27	Conform standardului producatorului
Lampa LED tub, 600mm	TUB LED 10W T8 60CM 1000Lm 6500K MILANLUX	China	SHANGHAI MILANLUX LIGHTING	G13, T8, 10W, 6500K, conectare pe ambele parti L-N	Fisa tehnica anexata	Conform standardului producatorului
Lampă LED E27	BEC LED T140 E27 50W 4500Lm 6500K 220-240V ELMOS	China	SHENZHEN BMMQ TECHNOLOGY	50W, culoarea luminii 6500K	T140 E27 50W 4500Lm 6500K 220-240V	Conform standardului producatorului
Lampa LED tub, 1200mm	TUB LED 20W T8 120CM 2000Lm 6500K MILANLUX	China	SHANGHAI MILANLUX LIGHTING	G13, T8, 18W, 6500K, conectare pe ambele parti L-N	Fisa tehnica anexata	Conform standardului producatorului
Plafoniera rotunda E27, IP54	FELINAR HBPI 03-60-001 60W 220V E27 IP54 ALB SVET	Belorusia	CPTUP VETP SVET	Cu un soclu	60W 220V E27 IP54	Conform standardului producatorului
Panou de distributie aparent	CUTIE PENTRU AUTOM. MINIPRAGMA 1*12 EXT. FUMURIE SCHNEIDER	Ungaria	SCHNEIDER	din plastic, cu bara de N si PE, pentru 12 module	Fisa tehnica anexata	Conform standardului producatorului
Panou de distributie aparent	CUTIE PENTRU AUTOM. MINIPRAGMA 1*18 EXT. FUMURIE SCHNEIDER	Ungaria	SCHNEIDER	din plastic, cu bara de N si PE, pentru 18 module	Fisa tehnica anexata	Conform standardului producatorului
Panou electric echipat	BLOCK E1 5P 1X32A+2XSCHUKO ECHIPAT IP44 SCAME	Italia	SCAME	BLOCK E1 5P 1x32A + 3P 2x16A IP44	Fisa tehnica anexata	Conform standardului producatorului
Conector WAGO conector-3 (sau analogic cu corespunderea totală a specificațiilor tehnice)	CONECTOR VVAGO CONNECTOR-3 3P 0.8-2.5mm2 HOROZ	Turcia	HOROZK ELEKTRIK VE	3P 0.8-2.5mm2	3P 0.8-2.5mm2	Conform standardului producatorului
Conexiune forbox	CONECTIUNE SI ELEMENTE FORBOX 6MM (5set) KASAN	China	KASAN	6mm, set 5buc.	6mm, set 5buc.	Conform standardului producatorului

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1747223560216 din 14.05.2025						
Obiectul achiziției: <i>Materiale electrice</i>						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bec LED	LED R50 230V 6W/3000K E14 BELLIGHT	China	BELLIGHT	R50, 7W, 3000K, E14	R50, 7W, 3000K, E14	Conform standardului producatorului
Tub led - 1.2m	TUB LED 20W T8 120CM 2000Lm 6500K MILANLUX	China	SHANGHAI MILANLUX L	ST8E (sau analogic cu corespunderea totală a specificațiilor tehnice) T8, G13, 6000K, 18W, 220-240V, cu conexiunea pe ambele părți L-N	Fisa tehnica anexata	Conform standardului producatorului
Priza trifazata fixa	PRIZA FIXA 32A 5P IP44 SCAME	Italia	SCAME	380 V, 32 A, 5 contacte	Fisa tehnica anexata	Conform standardului producatorului
Priza trifazata mobila	PRIZA MOBILA 32A 5P IP44 SCAME	Italia	SCAME	380 V, 32 A, 5 contacte	Fisa tehnica anexata	Conform standardului producatorului
Fisa trifazata mobila	FISA MOBILA 32A 5P IP44 SCAME	Italia	SCAME	380 V, 32 A, 5 contacte	Fisa tehnica anexata	Conform standardului producatorului
Priza triplă bloc 3 module	PRIZA EXTERIOARA 3 LOCURI CU PAMINTARE 16A 250V makel	Turcia	MAKEL	externa 220 V, fara capac, 3 contacte	16A 250V	Conform standardului producatorului
Banda izolanta autoadeziva	RAYTECH 2.3 3-2001-00-13 19mm,0,76mm9m	Italia	RAYTECH SRL(ITALY)	Scotch 23, cauciuc izolatoare, autovulcanizanta 3M, izolatie pentru îmbinări 5 kV 25mm x 5 metri x 0.75 mm	RAYTECH 2.3 3-2001-00-13 Bandă autoaglomerantă EPR pentru joasă și înaltă tensiune.	Conform standardului producatorului
Canal cablu zincat cu capac	JGHEAB MET NEPERF. 50*50*3000MM MTK + CAPAC	Turcia	METAKSAN ELECTRIK V	50x50x3000mm.	50x50x3000mm.	Conform standardului producatorului
Furtun metalic pentru cablu	FURTUN METALIC CU IZOLATIE D=21MM D=32MM D=40MM NEGRU	Turcia	AK IS PLASTIK PROF.EL	d=20mm, d=32mm, d=40mm (100m fiecare)	d=20mm, d=32mm, d=40mm (100m)	Conform standardului producatorului
Cablu electric	CABLU ELECTRIC VVGngLS 3x2,5	Ucraina	ZAPOROZHYE FACTOR	VVG ng LS 3x2.5 mm2 rotund	Fisa tehnica anexata	Conform standardului producatorului
Cablu electric	CABLU ELECTRIC VVGngLS 3x1,5	Ucraina	ZAPOROZHYE FACTOR	VVG ng LS 3x1.5 mm2 rotund	Fisa tehnica anexata	Conform standardului producatorului
Cablu electric	CABLU ELECTRIC VVGngLS 5x6	Ucraina	ZAPOROZHYE FACTOR	VVG ng LS 5x6 mm2 rotund	Fisa tehnica anexata	Conform standardului producatorului
Contor electric trifazat	CONTOR ELECTRONIC 1.5(6)A 380V	Polonia	ZAMEL	DDM100TC sau analogic	Fisa tehnica anexata	Conform standardului producatorului
Contor de energie electrică trifazat	CONTOR DIGITAL 380V AC 10/100A DIN 35 ZAMEL	Polonia	ZAMEL	cu conectare directă 80 A pe DIN reică	Fisa tehnica anexata	Conform standardului producatorului
Termocontractabila	CAP RETRACTABIL 35/16 HALOGEN FREE L83mm 12MPa (RAYL033) RAYTECH	Italia	RAYTECH SRL(ITALY)	КАПА ОТ 40/15	Fisa tehnica anexata	Conform standardului producatorului
Releu bistabil cu impulsuri	RELEU BISTABIL 16A 230V DIN ORNO	Polonia	ORNO GROUP SP ZOO	10 A, 230 V, pentru comanda intrerupatoarelor de iluminat cu impuls	Fisa tehnica anexata	Conform standardului producatorului
Intrerupator unitar	INTRERUPATOR UNITAR CU REVENIRE INTER. 10A IP20 JASMIN ALB ELMOS (10/120 buc)	China	WENZHOUI GUIPAI ELEC	Intern, cu revenire		Conform standardului producatorului
Corp de iluminat incastrat	FELINAR LED INT. PL8 24 W 4000K 220V 1450 Lm ALB 300*300 ELMOS	China	NINGBO YOURLITE (NIN	SpotLED 300x300mm,220v, 24w,4000k	300x300mm,220v, 24w,4000k	Conform standardului producatorului
Corp de iluminat incastrat	FELINAR LED INT. PL1 24 W 6000K 220V 1450 Lm ALB Ø280*13 ELMOS	China	NINGBO YOURLITE (NIN	SpotLED d=280mm,220v, 24w,6000k	d=280mm,220v, 24w,6000k	Conform standardului producatorului
Corp de iluminat incastrat	SPOT INCAST. ROTUND MESON 60/80 5,5W 4000K 400Lm 220V IP20 ALB PHILIPS	China	SIGNIFY ROMANIA (PHI	SpotLED d=60mm,220v, 5w,4000k	d=60mm,220v, 5,5w,4000k	Conform standardului producatorului
Corp de iluminat incastrat	FELINAR LED AJUST. INT. 16W 4000K 1600Lm Ø120/50-100mm 220V ALB MILANLUX	China	SHANGHAI MILANLUX L	SpotLED PL-UL 13w,4000k	16w,4000k	Conform standardului producatorului

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1747223560216 din 14.05.2025						
Obiectul achiziției: <i>Materiale electrice</i>						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Tub fluorescent 18w	LAMPA TL-D 18W T8 640;4100K 1080Lm PHILIPS	China	SIGNIFY ROMANIA (PHI	840 G13 600mm	18W T8 640;4100K 1080Lm	Conform standartului producatorului
Tub fluorescent 18w	LAMPA TL-D 18W T8 765;6200K 1080Lm PHILIPS	China	SIGNIFY ROMANIA (PHI	865 G13 600mm	T8 765;6200K 1080Lm	Conform standartului producatorului
Corp de iluminat pentru tuburi LED 1200 mm, aparent	CORP DE IL. JM-WT (SLIM) CPV 2*36W P/U LED IP65 ELMOS	China	TAIZHOU GUANGLONG	T8, număr de socluri 2, min. IP54	T8, număr de socluri 2, min. IP54	Conform standartului producatorului
Corp de iluminat pentru tuburi LED 600 mm, aparent	CORP DE IL. JM-WT (SLIM) CPV 2*18W P/U LED IP65 ELMOS	China	TAIZHOU GUANGLONG	T8, număr de socluri 4, min. IP54	T8, număr de socluri 4, min. IP54	Conform standartului producatorului
Corp de iluminat pentru tuburi LED 600 mm, incastat, pentru tavan armstrong (600x600 mm)	FELINAR ELMOS 4*18 INTERIOR P/U LED amstrong 600*600	China	SHANGHAI LUCKILY CO	T8, număr de socluri 4	T8, număr de socluri 4	Conform standartului producatorului
Tub fluorescent 36w	LAMPA TL-D 36W T8 640;4100K 2850Lm PHILIPS	China	SIGNIFY ROMANIA (PHI	840 G13 1200mm	Fisa tehnica anexata	Conform standartului producatorului
Tub fluorescent 36w	LAMPA TL-D 36W T8 765;6200K 2500Lm PHILIPS	China	SIGNIFY ROMANIA (PHI	865 G13 1200mm	Fisa tehnica anexata	Conform standartului producatorului
Tub fluorescent 58w	LAMPA TL-D 58W T8 765;6200K 4000Lm PHILIPS	China	SIGNIFY ROMANIA (PHI	865 G13 1500mm	Fisa tehnica anexata	Conform standartului producatorului
Bec LED 5w	BEC LED 5W/830 230V GU10 OSRAM	Belgia	OSRAM	220v, 3000k, GU10	220v, 3000k, GU10	Conform standartului producatorului
Banda electroizolatoare profesionala 19mm x 20m câte 8 de fiecare	BANDA IZOLANTA 20M*19MM ROSIE SCHNEIDER	China	SIGNIFY ROMANIA (PHI	Rosie, alba, neagra, galben-verde, albastră	Rosie, alba, neagra, galben-verde, albastră	Conform standartului producatorului
Cablu de control	CABLU ELECTRIC KVVGngLS 10x2,5	Ucraina	ZAPOROZHYE FACTOR	KVVG 10 x 2,5 mm2 din cupru	Fisa tehnica anexata	Conform standartului producatorului
Mănuși dielectrice	MANUSI DIELECTRICE M10 1000V CLASA 0	Rusia	ELECTRODA LTD (RUS)	Din latex, clasa 0, până la 1kV, tensiunea de testare 10kV	Din latex, clasa 0, până la 1kV,	Conform standartului producatorului
Corp balizaj luminos joasă tensiune	CORP BALIZAJ JOASA INTENSITATE TIP A SIMPLU 230 Vac	Romania	INECO ELECTRIC SRL(ROMANIA) Signalghn	230 V AC, Tip A, fără senzor intern, gradul de protecție la impact este IK10, gradul de protecție la apa si praf este IP67	Fisa tehnica anexata	Conform standartului producatorului
Tub gofrat	TUB GOFRAT D=20 (100M) 750N CU SONDA ITALIA	Italia	SCAME	750N, 20 mm (pentru cablu)	750N, 20 mm (pentru cablu)	Conform standartului producatorului
Cutie pentru prize	CUTIE PENTRU PRIZE SI INTRER.Multifix 65*60	Rusia	SCHNEIDER	D= 65 x 60 mm	D= 65 x 60 mm	Conform standartului producatorului
Cutie de distribuție	DOZA CU CAPAC Multifix Modulo 100*50	Rusia	SCHNEIDER	D=100x40mm plastic	D=100x40mm plastic	Conform standartului producatorului
Contact Element	Element de contact -Terminare cu șurub 8LM2TC01	Italia	Lovato	Ø22 mm, 8Lm, 8LM2TC01, sau analogic cu corespunderea totală a specificațiilor tehnice	Fisa tehnica anexata	Conform standartului producatorului
Contact Element	Element de contact -Terminare cu șurub 8LM2TC10	Italia	Lovato	Ø22 mm, 8Lm, 8LM2TC10, sau analogic cu corespunderea totală a specificațiilor tehnice	Fisa tehnica anexata	Conform standartului producatorului
Cablu PV1 4mm2	FIR ELECTRIC PV1 4 albastru	Ucraina	ZAPOROZHYE FACTOR	albastru (50m)	Fisa tehnica anexata	Conform standartului producatorului
Cablu PV1 4mm2	FIR ELECTRIC PV1 4 rosu	Ucraina	ZAPOROZHYE FACTOR	roșu (50m)	Fisa tehnica anexata	Conform standartului producatorului

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1747223560216 din 14.05.2025						
Obiectul achiziției: <i>Materiale electrice</i>						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Tub termoretractabil	TUB TERMIC GALBEN 20.0 KASAN	China	KASAN	20/10 mm, galben, roșu, verde, albastru, galben-verde (cite 2m fiecare)	20/10 mm, galben, roșu, verde, albastru, galben-verde (cite 2m fiecare)	Conform standardului producatorului
Tub metalic flexibil cu izolație PVC	FURTUN METALIC CU IZOLATIE D=25MM NEGRU	Turcia	AK IS PLASTIK PROF.EL	25 mm negru	25 mm negru	Conform standardului producatorului
Cutie de distribuție	CUTIE DE DISTR. INTER. 118X96X70mm SCAME	Italia	SCAME	118 x 96 x70 mm, incastată din plastic	Fisa tehnica anexata	Conform standardului producatorului
Priza exterioara triplă	PRIZA TRIPLA EXTER. EURO 16A ELMOS 220V	China	WENZHOUI GUIPAI ELECTRIC	cu impamintare, cu capac, 220V, 16A	cu impamintare, cu capac, 220V, 16A	Conform standardului producatorului
Ventilator	VENTILATOR OV1 200 R VENTIKA	Ucraina	PRJSC VENTILATION SYSTEM	Dimensiuni (L x W x H x Ø) 200 mm, debit de aer 405 m3/h, turații la mersul în gol 1300 rot/min, puterea 43 W, culoarea alb	Fisa tehnica anexata	Conform standardului producatorului
Țeavă de ventilare	AERODUCT ALIUVENT H-200/3 FLEXIBIL	Ucraina	PRJSC VENTILATION SYSTEM	D=200mm		Conform standardului producatorului
Grilaj de ventilare cu sită	GRILA AERISIRE MWR 250X250 SET MONTARE VENTIKA	Ucraina	PRJSC VENTILATION SYSTEM	250 x 250 mm		Conform standardului producatorului
Releu de timp	RELEU DE TIMP MULTIF. PCM-04 1S-10Z 1NO/NC 230V DIN35 ZAMEL	Polonia	ZAMEL	16A, 220V, cu impuls extern	Fisa tehnica anexata	Conform standardului producatorului
Etichetă (birca)	BIRCA Y-134 PATRAT	MD		55 x 55 mm alb (Eticheta flexibilă a cablurilor este destinată marcării cablurilor și a grupurilor de cabluri)		Conform standardului producatorului
Cutie de distribuție	CUTIE DE DISTR. IP65 100*100*70 KASAN	China	KASAN	100 x 100 x 70 mm, exterioară	IP65 100*100*70	Conform standardului producatorului
Prelungitor cu filtru	PRELUNGITOR CU FILTRU CΦ-05K 5PRIZE 16A 3M 3*1mm NEGRU IEK	Rusia	IEK	Număr prize 5, Lungimea cablului 3 m, Numărul de fire 3, Nr. Poli 2P+PE, Tensiune 220 - 240 V, Culoare negra sau surie, IP20, Secțiune 1.0 mm², Curent 16 A	Număr prize 5, Lungimea cablului 3 m, Numărul de fire 3, Nr. Poli 2P+PE, Tensiune 220 - 240 V, Culoare negra sau surie, IP20, Secțiune 1.0 mm², Curent 16 A	Conform standardului producatorului
Prelungitor cu filtru	PRELUNGITOR CU FILTRU CΦ-05K 5PRIZE 16A 5M 3*1mm SUR IEK	Rusia	IEK	Număr prize 5, Lungimea cablului 5 m, Numărul de fire 3, Nr. Poli 2P+PE, Tensiune 220 - 240 V, Culoare negra sau surie, IP20, Secțiune 1.0 mm², Curent 16 A	Număr prize 5, Lungimea cablului 5 m, Numărul de fire 3, Nr. Poli 2P+PE, Tensiune 220 - 240 V, Culoare negra sau surie, IP20, Secțiune 1.0 mm², Curent 16 A	Conform standardului producatorului
Corp de iluminat LED, pentru panouri Armstrong	PANEL LED INT. 48W 4000K 600*600*23MM 3840LM IP20 CIP-SAMSUNG RIGHTLIGHT	Turcia	LIBERTA DIS TIC TEKS V	Panel LED 60*60cm, 4000K, 48W, pentru panouri Armstrong	Fisa tehnica anexata	Conform standardului producatorului

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1747223560216 din 14.05.2025						
Obiectul achiziției: <i>Materiale electrice</i>						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Corp de iluminat stradal LED	CORP DE IL STRAD. LED 120W 2L 6500K 200-240V 100LM/W IP65 ELMOS	China	SHENZHEN BMMQ TEC	Corp de iluminat stradal LED, tensiune 220-240V, 6500K, IP-65, putrea 120W, culoarea gri, cu posibilitatea montării pe țeava	Fisa tehnica anexata	Conform standartului producatorului
Cleme șir	CLEME SIR (ZVI) 4MM 12P SCAME	Italia	SCAME	T85 4,0 mm ² , număr de poli-12	T85 4,0 mm ² , număr de poli-12	Conform standartului producatorului

Semnat: Numele, Prenumele: Fusaru Dumitru În calitate de: Die.Tehnic

Ofertantul: VOLTA SRL Adresa: Chisinau str Padurii 19