

Lămpa chirurgicală pentru sala de operație
LED AML500



Caracteristici

-Sistemul optic de reflexie integrală este realizat prin tehnologia CAD / CAM, adâncimea sa de iluminare este de până la 1300 mm; prin utilizarea tehnologiei de compensare a temperaturii culorii, inversarea culorii este ridicată și este mai potrivită pentru iluminarea chirurgiei complexe, cum ar fi chirurgia encefalului și chirurgia toracelui.

-Panoul este fabricat din PC german (plastic antiglont) prin turnare prin injecție, face lumina mai moale și mai fiabilă. Echipat cu un sistem de suspensie a brațului echilibrat importat, ușor și la îndemână, șase articulații de grup se mișcă împreună și se mișcă ușor, poziționează stabil.

Designul universal -360 poate satisface diferite înălțimi și unghiuri necesare în timpul operației.

- Speranța de viață LED aproape nelimitată oferă o fiabilitate extraordinară a produsului și protecție împotriva investițiilor

Specificatii tehnice

PARAMETRU	SPECIFICAȚIE
Iluminare	≥ 140.000 Lux
Temperatura culorii	3800 ± 500K, 4400 ± 500K, 5000 ± 500K
Indicele de reducere a culorii (Ra)	93
Adâncimea de iluminare	≥ 1300mm
Iradiere totală	534W / m ²
Dimensiunea câmpului de lumină	250 ~ 300mm
Bec cu LED	3,3 mW / m ² lx
Viața de serviciu a iluminatului	50.000h
Tensiunea sursei de alimentare	AC110-240v, 50 / 60Hz
Reglare luminozitate	Reglare automată continuă a luminii în 8 trepte
Cea mai mică înălțime de instalare	2500mm
Consum total de energie	60W
Cantitate totală de becuri LED	72buc (12 * 6)