

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție_21617674 din_12.05.2026
MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1778580026425
Obiectul achiziției: Echipamente electrice și mecanizate pentru întreținere și deservire tehnică p/u CENTRUL DE PASTRARE COMBUSTIBIL AL ARMATEI NATIONALE

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri</b>						
<b>Lotul nr.1 Set de instrumente pentru electrician</b>						
Set de instrumente pentru electrician	YT39009	China	Yato	Fabricate: din Crom/Vanadium; Izolație superioară pînă la <b>1000 V, pentru siguranță maximă</b> ; În set: Clești izolanți, Clește cu nas lung, Clește de curățat sîrmă, Șurubelnițe izolante plate, Șurubelnițe izolante pătrate, Cuțit pliant, Multimetru digital (500V), Tester de tensiune digital: 12-250 V	Setul Yato YT-39009 68 buc constă din instrumente special selectate, care sunt ideale pentru lucrul cu electricitate. Acestea sunt izolate pentru a asigura siguranța lucrătorilor.  Caracteristici principale Programare: pentru electricieni Izolație: da, 1000 V Număr de unelte: 68 de bucăți Sloturi pentru șurubelnițe: PH00, PH0, PH1, S2, SL4x75, SL5.5x125, PH1x80, PH2x100 Biti de 1/4": SL3, SL4, SL5, SL5.5, SL6, PH1, PH2, PH3, T8, T10, T15, T20, T25, T27, H2, H2.5, H3, H4, H5, H6 Prize 1/4": 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm Clește cu nas lung: 160 mm Clește: 160 mm 6 fețe: 2, 2,5, 3, 4, 5, 6 mm Adaptor de biți: 1/4"x1 / 4" YT-1297 Șurubelniță pătrată: 1/4"x150 mm YT-1427 Șurubelnițe plate: pînă la 1000 V: 4x75 mm, 5,5x125 mm	Conform standartul producatorului

					<p>Șurubelnițe dielectrice transversale: până la 1000 V: PH1x80, PH2x100</p> <p>Set de șurubelnițe de ceas precise: 1.4x50, 2x50, 2.4x50, PH00x50, PH0x50, PH1x50 YT-25861</p> <p>Taste hexagonale: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 mm</p> <p>Freze laterale: 160 mm (până la 1000V) YT-21158</p> <p>Ornitorinc: 160mm (până la 1000V) YT-21154</p> <p>Cheie reglabilă dintr-o singură piesă: 19x150 mm (negru) YT-2071</p> <p>Cuțit pliant: 190 mm YT-7601</p> <p>Cuțit de rupere: 9mm YT-7502</p> <p>Tijă de lipit: 60V YT-8271</p> <p>Tester de tensiune digital: 12-250V cu afișaj YT-2861</p> <p>Clește de curățat sârmă: 175mm YT-2268</p> <p>Pensete drepte rezistente la acid antimagnetic: 140 mm HRC 30 YT-6903</p> <p>Banda de măsurare: 3m x 19mm (bandă de oțel acoperită cu nailon cu scară milimetrică) YT-7150</p> <p>Lanternă din aluminiu: 9 LED-uri YT-08570</p> <p>Bandă electrică: 19 mm x 20 m negru YT-8165</p> <p>Multimetru digital: 500V YT-73080</p> <p>Seringă pentru îndepărtarea lipitului YT-82742</p>	
<b>Lotul nr.2 Lanternă</b>						
Lanternă	PL-501683B	China	PANLIGHT	<p>Lanternă cu acumulator Luminaled Putere 19x0.1W, Capacitate acumulatorului 2x0.7Ah, Durata de încărcare 15h, Durata de lucru 10 h, Frecvența50/60 Hz, Tensiunea 220-240 V, Tipul acumulatorului Plumb-Acid</p>	<p>Lanternă acumulator LED 3W/24x0,5W PL-501683B PANLIGHT</p> <p>Tip LED</p> <p>Destinație Portabil</p> <p>Clasa de eficiența energetică A++</p> <p>Durată de lucru 3-8 ore</p> <p>Dimensiuni Ø110*200mm</p> <p>Metoda de încărcare 220V</p> <p>Tip bateriei Lead acid 4V</p> <p>Capacitate bateriei 1500mA</p> <p>Grad de protecție IP20</p> <p>Durata de viață a bateriei 3 ani</p> <p>Termen de garanție (luni) 12 luni</p>	Conform standartul producatorului

<b>Lotul nr.3 Menghină rotativă</b>						
Menghină rotativă	YT6504	China	Yato	Menghină rotativă 200 mm cu o carcasă din fontă durabilă. Fălciile din oțel cu canelură specială pentru un piese de prindere mai fiabile. Maecanismul de pivotare la 360 <sup>o</sup> , penntru a bloca la un anumit unghi. Nicovala pentru îndreptarea de lucrări cu ciocan sau un baros.	Menghină rotativă 200 mm cu o carcasă din fontă durabilă. Fălciile din oțel cu canelură specială pentru un piese de prindere mai fiabile. Maecanismul de pivotare la 360 <sup>o</sup> , penntru a bloca la un anumit unghi. Nicovala pentru îndreptarea de lucrări cu ciocan sau un baros.	Conform standartul producatorului
<b>Lotul nr.4 Pistol manometru pentru aer presiune roți</b>						
Pistol manometru pentru aer presiune roți				Material: capac din aliaj aluminiu-carcasa de cauciuc; Tip de indicator: manometru; Gama și unitatea de măsură 0,7-12 Bar; Precizia de măsurare: +/- 0,1 Bar/1,45 psi/10kPa; Lungime furtun 1,5 m; Temperatura de operare: -100 pînă la +400 C; Conexiune aer: 1/4		
<b>Lotul nr.5 Mașină de înșurubat cu acumulator</b>						
Mașină de înșurubat cu acumulator	YT8277905	China	Yato	Tip mandrină: fixarea rapidă; Tip alimentare acumulator; Tensiune 20 V; Capacitatea acumulatorului 2 Ah; Turația în gol 400 rot/min., 1400 rot/ min.; Max cuplu motor:45 Nm; Diametrul mandrinei13 mm	Tip mandrină: fixarea rapidă; Tip alimentare acumulator; Tensiune 18 V; Capacitatea acumulatorului 2 Ah; Turația în gol 400 rot/min., 1450 rot/ min.; Max cuplu motor:45 Nm; Diametrul mandrinei13 mm	Conform standartul producatorului
<b>Lotul nr.6 Mașină de înșurubat cu impact, cu acumulator</b>						
Mașină de înșurubat cu impact, cu acumulator	YT828071 kit	China	Yato	Tip instrument: cu percuție; Tipul cartuş: pătrat 1/2''; Alimentare : acumulator; Tip baterie: Li-Ion; Tensiunea acumulatorului 18 V; Puterea 1200 Nm; Numărul de viteze 3; Numărul de rotații minut 1-a viteză: 400 rot/min; Numărul de rotații minut 2-a viteză: 1200 rot/min; Numărul de rotații minut 3-a viteză: 1900 rot/min; Frecvența percuției, 1-a viteză: 500 bătăi/min; Frecvența percuției, 2-a viteză: 1500 bătăi/min; Frecvența percuției, 3-a viteză: 2400 bătăi/min; Cuplul maximal: 950 mm; Cu 2 baterii și încărcător	Mașină de înșurubat cu impact pe acumulator Mandrine1/2" (12,7 mm) 1200 Nm 18 V 0 - 2400 rot/min Acumulator 4.0 Ah (Li-ion) Yato Cu 2 baterii și încărcător	Conform standartul producatorului
<b>Lotul nr.7 Polizor unghiular mic</b>						

Polizor unghiular mic	TG10912	China	Total	Tip: Polizor unghiular; Diametru disc: 125 mm; Filetul axului: M14; Număr maxim de rot./min: 11000 rpm; Puterea nominală 900 W; Tensiune alimentare: 220/240 V	Tip: Polizor unghiular; Diametru disc: 125 mm; Filetul axului: M14; Număr maxim de rot./min: 12000 rpm; Puterea nominală 900 W; Tensiune alimentare: 220/240 V	Conform standartul producatorului
<b>Lotul nr.8 Ferestrău electric pendular</b>						
Ferestrău electric pendular	43.211.45	China	Einhell	Tip alimentare: Rețea 220/240V; Adâncimea de tăiere (oțel): 10 mm; Puterea: 500W; Tensiunea: 220 V; Turații la mersul în gol: 500-3100 rot/min; Adâncimea de tăiere (lemn): 70 mm	Tip alimentare: Rețea 220/240V; Adâncimea de tăiere (oțel): 10 mm; Puterea: 550W; Tensiunea: 220 V; Turații la mersul în gol: 500-3000 rot/min; Adâncimea de tăiere (lemn): 80 mm	Conform standartul producatorului
<b>Lotul nr.9 Aerotermă de încălzire</b>						
Aerotermă de încălzire	ТДП-30000	China	Resanta	Tip: mobil; Tip combustibil: diesel; Suprafața de încălzire: 300 m <sup>2</sup> ; Tip control: mecanic; Debit aer maxim: 1400 m <sup>3</sup> /ora; Capacitatea rezervor: 30 litri; Putere maximă: 30kW; Funcții: reglare temperatură; Specificații: display, întrerupător cu indicator, mâner pentru transportare, rpti; Protecție: la supraîncălzire.	Aerotermă RESANTA ТДП-30000 30 kW 220 - 240 V 1400 m <sup>3</sup> /h 300 m <sup>2</sup> Motorină/parafină Dimensiuni (L x W x H x Ø) 870 x 470 x 520 mm Greutatea 20.5 kg Capacitatea rezervorului de combustibil 36 l Funcții: reglare temperatură; Specificații: display, întrerupător cu indicator, mâner pentru transportare, rpti; Protecție: la supraîncălzire.	Conform standartul producatorului
<b>Lotul nr.10 Aparat de sudură tip inverter</b>						
Aparat de sudură tip inverter	DTWD32001	China	DYLLU	Aparat de sudura inverter 200A – aparat de sudare portabil, Tehnologia inverterului IGBT, Tensiune de intrare: 1~220-240V Frecvență: 50/60 Hz Curent de ieșire: 20-200A Ciclu de funcționare: 200A la 60%, Afisaj LED, Tensiune fără sarcină: 76,8 V Curent maxim de ieșire: 200A, Diametrul electrodului: 1,6-4,0mm, Acoperire antiaderentă/pornire de cald/forță Arc	Aparat de sudat cu inverter MMA 200A DYLLU DTWD32001 Tehnologie: IGBT inverter Tensiune de intrare: 1~220-240V Frecvență: 50/60Hz Curent de ieșire: 20-200A Ciclu de funcționare: 200A @ 60% Tensiune fără sarcină: 76.8V Curent maxim de ieșire: 200A Diametru electrod compatibil: 1.6–4.0 mm Funcții: Anti-stick, Hot Start, Arc Force Afisaj LED pentru control precis	Conform standartul producatorului
<b>Lotul nr.11 Ferestrău cu lanț</b>						

Ferestrău cu lanț	DB5802 PRO	China	TechnoWorker	Ferestrău cu lanț cu motor pe benzină în 2 timpi 58cc, 18”, industrial Putere mximă 2,9 KW	Drujba TechnoWorker DB5802 PRO Tip motor 2 timpi Putere motor (CP) 4.1 Putere motor (W) 3000 Racirea motorului Cu aer Volumul motorului (cm <sup>3</sup> ) 58 Tip pornire La sfoara Nivel zgomot (dB) 114 Capacitate rezervor ulei (ml) 250 Capacitate rezervor de combustibil (ml) 550 Combustibil 25 ml ulei/ litru de benzină Pas lanț / Număr dinți 0.325 / 72 Lungimea lamei (cm) 45	Conform standartul producatorului
<b>Lotul nr.12 Motocoasă pe benzină</b>						
Motocoasă pe benzină	T52	China	Kamoto	Deplasarea motorului: 52 cm <sup>3</sup> ;Puterea: 2,3 CP/1,5 kW; Rotații pe minut: 6500; Tipul motorului: 2T în doi timpi; Proporțiune ulei 2 T – benzină A-95: (1/33) 30 ml – 1000 ml; Captura: 42 cm; Diametrul liniei de tăiere: 1,3 – 3,00 mm; Diametrul cuțitului: 25,5 mm Tip mîner: U; Elemente de tăiere incluse: tambur de neylon cu linie de pescuit, cuțit de metal cu 3 lame 3T, lamă ferestreu cu 40 dinți 40T; Tija: ONE Rod; Sistem de lansare: EASY START; Capacitate rezervorului: 1,2 litri;	Deplasarea motorului: 52 cm <sup>3</sup> ;Puterea: 2,3 CP/1,5 kW; Rotații pe minut: 6500; Tipul motorului: 2T în doi timpi; Proporțiune ulei 2 T – benzină A-95: (1/33) 30 ml – 1000 ml; Captura: 42 cm; Diametrul liniei de tăiere: 1,3 – 3,00 mm; Diametrul cuțitului: 25,5 mm Tip mîner: U; Elemente de tăiere incluse: tambur de neylon cu linie de pescuit, cuțit de metal cu 3 lame 3T, lamă ferestreu cu 40 dinți 40T; Tija: ONE Rod; Sistem de lansare: EASY START; Capacitate rezervorului: 1,2 litri;	Conform standartul producatorului
<b>Lotul nr.13 Mașină de tuns gard viu cu acumulator</b>						
Mașină de tuns gard viu cu acumulator	34.106.42	China	Einhell	Cpacitatea acumulatorului: 2,5 Ah; Grosimea de tăiere: 15 mm; Lungimea lamei: 45 mm; Setul de livrare: bateria și acumulatorul sunt incluse; Tensiunea bateriei: 18 V; Tip: motounelte; Tip a acumulatorului: Li-lon; Tipul cuțitului: bilateral.	Foarfece de taiat gard viu electric GE-CH 1846 Li XPWR 18 V 460 mm Einhell Setul de livrare: bateria și acumulatorul sunt incluse; Tensiunea bateriei: 18 V; Tip: motounelte; Tip a acumulatorului: Li-lon; Tipul cuțitului: bilateral	Conform standartul producatorului

Lotul nr.14 Suflantă/Aspirator frunze						
Suflantă/ Aspirator frunze	34.336.25	China	Einhell	Tip mptor: acumulator; Viteza maximă de suflare: 207 km/h (175 MPH); Acumulate: 2 baterii; Tensiune alimentare: 54 V, 9Ah; Greutatea: 3,2 kg; Greutatea suflantă de frunze: 3,2 kg; Volum aer: 12 mc/min; Nivel zgomot: 99,5 dB; Curea de umăr matlasată; Recipient de colectare de 50 litri ușor de manevrat.	Suflantă cu acumulator (fără acumulator) Einhell VENTURRO 18/210 18 V 210 km/h Acumulate: 2 baterii Greutatea: 2,95 kg; Greutatea suflantă de frunze: 3,2 kg; Nivel zgomot:98 dB; Curea de umăr matlasată; Recipient de colectare de 45 litri ușor de manevrat.	Conform standartul producatorului
<b>TOTAL:</b>						

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Moroz Eugeniu În calitate de: conducator  
 Ofertantul: Eleamag SRL Adresa: mun. Chisinau, str. Independentei 22/3-1



