



DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ Nr. ARM 1.03.2

Cod unic de identificare al produsului-tip:

T 1 03 (Clasa A2-s1,d0 Placi componente de tavan din fibra minerala cu folie laminata)

Bioguard Acoustic; Perla; Perla dB; Perla dB (planks); Perla OP 0.95; Perla OP 1.00; Perla OP dB; Sierra (13mm); Sierra OP (15mm); Sierra OP (17mm); Solara; Ultima+ (tiles); Ultima+ Vector; Ultima+ (concealed planks); Ultima+ dB; Ultima+ OP

Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):

Membrana componenta tavan suspendat pentru uz intern

Fabricant:

Armstrong Building Products B.V.
Noorderstraat 388A, 9611 AW Sappemeer, Netherlands

Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței:

Reacție la foc: sistemul 1

Absorbție sunet: sistemul 4

Eliberare de formaldehidă: sistemul 3

Conductivitatea termică: sistemul 4

Standard armonizat:

EN 13964:2014

Organism (organisme) notificat(e):

Element Rotterdam (2812) - certificatul de constanță a performanței Nr. ERO2812-CPR-BC0022

Performanța declarată	Caracteristici esențiale	Performanță	Specificațiile tehnice armonizate
	Reacție la foc	A2-s1,d0	EN 13964:2014
	Eliberare de formaldehidă	E1	
	Rezistență la rupere prin încovoiere	NPD	
	Absorbție sunet	Vezi tabelul 1	
	Conductivitatea termică	Vezi tabelul 1	
	Durabilitate	NPD	

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus. Semnată pentruși în numele fabricantului de către:



Wilfred Middel
VP and Managing Director, ABP EMEA
Armstrong Building Products B.V.
locul/data emiterii

Uxbridge, 2019-04-12



DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ
Nr. ARM 1.03.2

Tabelul 1

Numele produsului	Absorbție sunet α_w	Conductivitatea termică λ (W/mK)
Bioguard Acoustic	0.60(H)	0,060
Perla	0.65(H)	0,052
Perla dB	0.60(H)	0,067
Perla dB (planks)	0.50(H)	0,067
Perla OP 0.95 (15mm)	0.95	0,036
Perla OP 0.95 (18mm)	0.95	0,037
Perla OP 1.00	1.00	0,037
Perla OP dB	0.90	0,037
Sierra (13mm)	0.70(H)	0,037
Sierra OP (15mm)	0.90	0,036
Sierra OP (17mm)	0.90	0,037
Solara	0.65(H)	0,037
Ultima+ (tiles)	0.70(H)	0,052
Ultima+ Vector	0.75(H)	0,052
Ultima+ (concealed planks)	0.65(H)	0,052
Ultima+ dB (tiles + concealed planks)	0.60(H)	0,067
Ultima+ OP	1.00	0,037



DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. ARM 1.02.3

Cod unic de identificare al produsului-tip:

T 1.02 (Clasa A2-s1,d0 Placi componente de tavan din fibra minerala)

Academy Diploma; Academy Merit; Aleria; Atlas; Bioguard Plain; Casa; Colortone Dune eVo; Colortone Fine Fissured; Cortega; Dune eVo; Dune eVo dB; Dune eVo Max; Dune; Dune dB; Dune Max; Dune Supreme; Dune Supreme Unperforated; Dune Vector; Etna; Etna Unperforated; FERIA; FERIA Unperforated; Fine Fissured; Mezzanine DL 100; Oasis; Plain; Retail; Sahara; Sahara dB; Sahara Max; Sahara Unperforated; Sahara Vector; Savanna; Scalacoustic; Scala Retail; Tatra

Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):

Membrana componenta tavan suspendat pentru uz intern

Fabricant:

Armstrong Building Products B.V.
Noorderstraat 388A, 9611 AW Sappemeer, Netherlands

Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței:

Reacție la foc: sistemul 1

Absorbție sunet: sistemul 4

Eliberare de formaldehidă: sistemul 3

Conductivitatea termică: sistemul 4

Standard armonizat:

EN 13964:2014

Organism (organisme) notificat(e):

Element Rotterdam (2612) - certificatul de constată a performanței Nr. ERO2812-CPR-BC0007

Technische Universität München (0797) - certificatul de constată a performanței Nr. 0797-CPR-B20144 & 0797-CPR-B20145

Performanța declarată	Caracteristici esențiale	Performanță	Specificațiile tehnice armonizate
	Reacție la foc	A2-s1,d0	EN 13964:2014
	Eliberare de formaldehidă	E1	
	Rezistență la rupere prin încovoiere	NPD	
	Absorbție sunet	Vezi tabelul 1	
	Conductivitatea termică	Vezi tabelul 1	
	Durabilitate	NPD	

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus. Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Rudie Sandmann
Managing Director, ABP EMEA
Armstrong Building Products B.V.
locul/data emiterii:



Sappemeer, 2020-09-22



DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ
Nr. ARM 1.02.3

Tabelul 1

Numele produsului	Absorbție sunet α_w	Conductivitatea termică λ (W/mK)
Academy Diploma	0.55	0,060
Academy Merit	0.60(H)	0,060
Aleria	0.45	0,060
Atlas	0.35(H)	0,060
Bioguard Plain	0.20(L)	0,060
Casa	0.55(H)	0,060
Cortega	0.55(H)	0,060
Dune eVo / Colortone Dune eVo	0.60	0,060
Dune eVo (SL2)	0.55	0,060
Dune eVo (Vector)	0.65	0,060
Dune eVo dB	0.60	0,067
Dune eVo Max	0.65	0,060
Dune	0.55	0,060
Dune dB	0.60	0,067
Dune Max	0.65	0,060
Dune Supreme	0.55	0,060
Dune Supreme Unperforated	0.15(L)	0,060
Dune Vector	0.65	0,060
Etna	0.45	0,060
Etna Unperforated	0.15(L)	0,060
Feria	0.50	0,060
Feria Unperforated	0.15(L)	0,060
Fine Fissured / Colortone Fine Fissured	0.60(H)	0,060
Mezzanine DL 100	0.60	0,060
Oasis	0.15(L)	0,060
Plain	0.20(L)	0,060
Retail	0.15(L)	0,060
Sahara	0.60	0,060
Sahara dB	0.60	0,067
Sahara Max	0.65	0,060
Sahara Unperforated	0.10(L)	0,060
Sahara Vector	0.65	0,060
Savanna	0.15(L)	0,060
Scalacoustic	0.50	0,060
Scala Retail	0.60	0,060
Tatra	0.55(H)	0,060



Armstrong
CEILING SYSTEMS