

[ Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5, ]

Numărul procedurii de achiziție 21625138 / ocds-b3wdp1-MD-1779796262608 din 26 mai 2026

Obiectul achiziției: Echipamente și consumabile electrice						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origi	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Lotul nr. 1</b>						
Banda izolantă	BANDA IZOLANTA PVC 20Mx19MM YATO	Polonia	TOYA SA (POLONIA)	Dimensiuni: (LxWxHxØ): 0.11 x 19 mm x 20 m. Tip material: PVC. Culoare: diferite culori.	Dimensiuni: (LxWxHxØ): 0.11 x 19 mm x 20 m. Tip material: PVC. Culoare: diferite culori.	Standartul Producatorului
Fir electric	FIR ELECTRIC A05VV-F 3x1,5 ALB (PVS)	Ucraina	ZZTM UA	Secțiune: 1.5 mm². Numărul de fire: 3 *. Culoare: alb. Tip material: cupru. Model: PVS.	Secțiune: 1.5 mm². Numărul de fire: 3 *. Culoare: alb. Tip material: cupru. Model: PVS.	Standartul Producatorului
Fir electric	FIR ELECTRIC A05VV-F 3x2,5 ALB (PVS)	Ucraina	ZZTM UA	Secțiune: 2.5 mm². Numărul de fire: 3 *. Culoare: alb. Tip material: cupru. Model: PVS.	Secțiune: 2.5 mm². Numărul de fire: 3 *. Culoare: alb. Tip material: cupru. Model: PVS.	Standartul Producatorului
Cablu	CABLU ELECTRIC VVG-PngLS 3x1,5	Ucraina	ZZTM UA	Secțiune: 1.5 mm². Numărul de fire: 3 *. Tip material: cupru. Tip cablu: VVGng-II LS. Temperatura minimă la montare: -15 ° C. Temperatura mediului ambiant la exploatare: de la -50° C la +50° C.	Secțiune: 1.5 mm². Numărul de fire: 3 *. Tip material: cupru. Tip cablu: VVGng-II LS. Temperatura minimă la montare: -15 ° C. Temperatura mediului ambiant la exploatare: de la -50° C la +50° C.	Standartul Producatorului
Cablu	CABLU ELECTRIC VVGngLS 3x2,5	Ucraina	ZZTM UA	Secțiune - 2.5 mm². Numărul de fire - 3 .*Tip material – Cupru Tensiune (V) - 0.6/1 kV Tip cablu - VVGng LS. Temperatura maximă de încălzire a firelor: + 70°C Temperatura minimă la montare: -15°C Temperatura mediului ambiant la exploatare de la -50°C până la +50°C	Secțiune - 2.5 mm². Numărul de fire - 3 .*Tip material – Cupru Tensiune (V) - 0.6/1 kV Tip cablu - VVGng LS. Temperatura maximă de încălzire a firelor: + 70°C Temperatura minimă la montare: -15°C Temperatura mediului ambiant la exploatare de la -50°C până la +50°C	Standartul Producatorului
Cablu	CABLU ELECTRIC VVGng 3x4	Ucraina	ZZTM UA	Secțiune: 4 mm². Numărul de fire: 3 *. Tip material: cupru. Tip cablu: VVGng. Tensiune (V): 0.6/1 kV. Temperatura maximă de încălzire a firelor: +70°C. Temperatura minimă la montare: -15°C. Temperatura mediului ambiant la exploatare: de la -50°C până la +50°C. Raza minimă de curbură la montare: 10 x Ø cablului.	Secțiune: 4 mm². Numărul de fire: 3 *. Tip material: cupru. Tip cablu: VVGng. Tensiune (V): 0.6/1 kV. Temperatura maximă de încălzire a firelor: +70°C. Temperatura minimă la montare: -15°C. Temperatura mediului ambiant la exploatare: de la -50°C până la +50°C. Raza minimă de curbură la montare: 10 x Ø cablului.	Standartul Producatorului

Cablu	CABLU ELECTRIC VVGng 5x6	Ucraina	ZZTM UA	Secțiune: 6 mm <sup>2</sup> . Numărul de fire: 5 *. Tip material: Cupru. Model: VVGng. Tensiune (V): 0.6/1 kV. Temperatura minimă la montare: -15°C. Temperatura mediului ambiant la exploatare: de la -50°C până la +50°C.	Secțiune: 6 mm <sup>2</sup> . Numărul de fire: 5 *. Tip material: Cupru. Model: VVGng. Tensiune (V): 0.6/1 kV. Temperatura minimă la montare: -15°C. Temperatura mediului ambiant la exploatare: de la -50°C până la +50°C.	Standartul Producatorului
Fir electric	FIR ELECTRIC SVVP 2*0.75	Ucraina	ZZTM UA	Tip material: cupru. Tip fir electric: SVVP. Secțiune: 0.75 mm <sup>2</sup> . Numărul de fire: 2 *.	Tip material: cupru. Tip fir electric: SVVP. Secțiune: 0.75 mm <sup>2</sup> . Numărul de fire: 2 *.	Standartul Producatorului
<b>Lotul nr. 2</b>						
Cutie pentru prize	CUTIE PENTRU PRIZE SI INTRER.D=65x42	MD	INSTRUMENT SRL	Adâncime de montare (mm): 42. Diametrul (mm): 65. Material: polipropilenă PP-R. Gradul de protecție: IP20.	Adâncime de montare (mm): 42. Diametrul (mm): 65. Material: polipropilenă PP-R. Gradul de protecție: IP20.	Standartul Producatorului
Cutie pentru prize	CUTIE PENTRU PRIZE SI INTRER. ADINCI D=65x65	MD	INSTRUMENT SRL	Metoda de instalare: intern. Dimensiuni: 65x60 mm. Material: plastic. Gradul de protecție: IP20.	Metoda de instalare: intern. Dimensiuni: 65x65 mm. Material: plastic. Gradul de protecție: IP20.	Standartul Producatorului
Cutie de distribuție	DOZA EC 160*130*70 INT. IP40	Italia	Scame	Înălțimea (mm): 70 mm. Lățimea (mm): 160 mm.Lungimea (mm): 130 mm. Grad de protecție (IP): IP 20 Material: plastic. Tipul de montare: aplicabil.	Înălțimea (mm): 70 mm. Lățimea (mm): 160 mm.Lungimea (mm): 130 mm. Grad de protecție (IP): IP 40 Material: plastic. Tipul de montare: aplicabil.	Standartul Producatorului
Cutie	CUTIE METAL ЩPH-363-1 36 (IP31) IEK	Rusia	IEK	Tip cutie: ЩPH-363-1. Număr de module: 36. Gradul de protecție (IP): IP31 Tip material: Metal Dimensiuni (LxWxHxØ): 540 x 310 x 120 mm Culoare: Gri Temperatură de lucru: de la -40° până la +40°. Destinație: Exterior	Tip cutie: ЩPH-363-1. Număr de module: 36. Gradul de protecție (IP): IP31 Tip material: Metal Dimensiuni (LxWxHxØ): 540 x 310 x 120 mm Culoare: Gri Temperatură de lucru: de la -40° până la +40°. Destinație: Exterior	Standartul Producatorului
Cutie	CUTIE METALICA ЩPH-483-0 74 Y2 IP54	Rusia	IEK	Tip material: metal. Număr de module: 48. Gradul de protecție (IP): IP54. Tip cutie: ЩPH-483-0 74 Y2. Dimensiuni (LxWxHxØ): 670 x 330 x 120 mm. Destinație: exterior. Culoare: gri.	Tip material: metal. Număr de module: 48. Gradul de protecție (IP): IP54. Tip cutie: ЩPH-483-0 74 Y2. Dimensiuni (LxWxHxØ): 670 x 330 x 120 mm. Destinație: exterior. Culoare: gri.	Standartul Producatorului
<b>Lotul nr. 3</b>						
Înterupător automat	INTR.AUTOMAT HDB3W (VA47-29,63) 1P C 10A HIMEL	China	HIMELL	Numărul demodule:1. Număr poli: 1. Putere: 10 A. Garanție: 2 ani. capacitate de întrerupere: 4,5 KA Clasa întrerupător automat: C.	Numărul demodule:1. Număr poli: 1. Putere: 10 A. Garanție: 2 ani. capacitate de întrerupere: 4,5 KA Clasa întrerupător automat: C.	Standartul Producatorului

Înterupător automat	INTR.AUTOMAT HDB3W (VA47-29,63) 1P C 40A HIMEL	China	HIMELL	Car. decl. electromagnetic: C Curent (A): 40 A. Tensiune (V): 240/415 V. Capacitatea maximă de rupere: 4.5 kA. Frecvența: 50/60 Hz Nr. poli: 1P. Tip: AC. Gradul de protecție (IP): IP20. Metoda de prindere: Șină-DIN	Car. decl. electromagnetic: C Curent (A): 40 A. Tensiune (V): 240/415 V. Capacitatea maximă de rupere: 4.5 kA. Frecvența: 50/60 Hz Nr. poli: 1P. Tip: AC. Gradul de protecție (IP): IP20. Metoda de prindere: Șină-DIN	Standartul Producatorului
Înterupător automat	INTR.AUTOMAT HDB3W (VA47-29,63) 3P C 32A HIMEL	China	HIMELL	Metoda de prindere: Șină-DIN. Nr. poli: 3P. Car. decl. electromagnetic: C. Curent (A): 32 A.Tensiune (V): 400 V. Capacitatea maximă de rupere: 4.5 kA. Frecvența: 50 Hz.	Metoda de prindere: Șină-DIN. Nr. poli: 3P. Car. decl. electromagnetic: C. Curent (A): 32 A.Tensiune (V): 400 V. Capacitatea maximă de rupere: 4.5 kA. Frecvența: 50 Hz.	Standartul Producatorului
Înterupător automat	INTR.AUTOMAT HDB3W (VA47-29,63) 3P C 50A HIMEL	China	HIMELL	Curent (A): 50 A. Nr. poli: 3P. Car. decl. electromagnetic: C. Tensiune (V): 400 V. Capacitatea maximă de rupere: 4.5 kA. Frecvența: 50 Hz. Metoda de prindere: Șină-DIN.	Curent (A): 50 A. Nr. poli: 3P. Car. decl. electromagnetic: C. Tensiune (V): 400 V. Capacitatea maximă de rupere: 4.5 kA. Frecvența: 50 Hz. Metoda de prindere: Șină-DIN.	Standartul Producatorului
Înterupător automat	INTR.AUTOMAT HDB3W (VA47-29,63) 3P C 63A HIMEL	China	HIMELL	Nr. poli: 3P. Car. decl. electromagnetic: C Tensiune (V): 400 V. Capacitatea maximă de rupere: 4.5 kA. Curent (A): 63 A Frecvența: 50/60 Hz. Metoda de prindere: Șină-DIN.	Nr. poli: 3P. Car. decl. electromagnetic: C Tensiune (V): 400 V. Capacitatea maximă de rupere: 4.5 kA. Curent (A): 63 A Frecvența: 50/60 Hz. Metoda de prindere: Șină-DIN.	Standartul Producatorului
Înterupător automat	INTR.AUTOMAT HDM3-100S/3P 100A (VA88-32) HIMEL	China	HIMELL	Frecvența: 50 Hz. Gradul de protecție (IP): IP20. Nr. poli: 3P. Car. decl. electromagnetic: C. Curent (A): 100 A. Tensiune (V): 400 V.	Frecvența: 50 Hz. Gradul de protecție (IP): IP20. Nr. poli: 3P. Car. decl. electromagnetic: C. Curent (A): 100 A. Tensiune (V): 400 V.	Standartul Producatorului
Siguranță cilindrică de tipul NPN2-60- 63A	SIGURANTA NPN 2-60 63A	Rusai	KEAEZ	Curent nominal: 63 A Tensiune nominală: ~380 V/=220 V. Standarde: GOST 17242; TU16-521.010-75. Capacitate de rupere: ~10 kA/=10 kA. Caracteristica domeniului de declanșare: gG. Metodă de instalare: montat în contacte de bază (suporturi).	Curent nominal: 63 A Tensiune nominală: ~380 V/=220 V. Standarde: GOST 17242; TU16-521.010-75. Capacitate de rupere: ~10 kA/=10 kA. Caracteristica domeniului de declanșare: gG. Metodă de instalare: montat în contacte de bază (suporturi).	Standartul Producatorului
Fișă electrică	FISA EURO 16A CUM PAMINTARE 90GRADE 250V ELMOS	China	WENZHOU GUIPAI	Nr. Poli: 2P+N. Curent (A): 16A. Tensiune (V): 220 - 250 V Gradul de protecție (IP): IP20.	Nr. Poli: 2P+N. Curent (A): 16A. Tensiune (V): 220 - 250 V Gradul de protecție (IP): IP20.	Standartul Producatorului

**Lotul nr. 4**

Înterupător dublu cap scară.	INTRERUPATOR DUBLU CAP SCARA EXTER. 10A IP44 ALB ELMOS (10/120 buc)	China	WENZHOU	Tensiune (V): 250 V. Culoare: alb. Frecvența: 50/60 Hz. Dimensiuni (L x W x H x Ø): 71 x 71 x 40 mm. Gradul de protecție (IP): IP20. Curent (A): 10 A	Tensiune (V): 250 V. Culoare: alb. Frecvența: 50/60 Hz. Dimensiuni (L x W x H x Ø): 71 x 71 x 40 mm. Gradul de protecție (IP): IP44. Curent (A): 10 A	Standartul Producatorului
Înterupător cap scară ordinar.	INTRERUPATOR UNITAR CAP SCARA EXTER. 10A IP44 ALB ELMOS (10/120 buc)	China	WENZHOU	Tensiune (V): 250 V. Culoare: alb. Frecvența: 50/60 Hz. Dimensiuni (LxWxHxØ): 80 x 80 x 42 mm . Gradul de protecție (IP): IP20. Curent (A): 10 A	Tensiune (V): 250 V. Culoare: alb. Frecvența: 50/60 Hz. Dimensiuni (LxWxHxØ): 80 x 80 x 42 mm . Gradul de protecție (IP): IP44. Curent (A): 10 A	Standartul Producatorului
Prelungitor electric	PRELUNGITOR 6 LOCURI 2300W +2 USB 3M NEGRU ORNO	POLONIA	ORNO - POLSKA)	Culoare: negru. Material carcasă: rezistent la foc și la șocuri. Numărul de conectori: 6 Tip: prelungitor electric. Tipul conectorului de intrare: schuko CEE 7/4. Tipuri conectorului de ieșire: schuko CEE 7/7. Comutator de alimentare: da Indicator: comutator cu indicare de lumină a stării de funcționare. Înterupător automat. Cutie de siguranță. Dimensiuni 310 × 47 × 43 mm. Tensiunea nominală de intrare {V}: 250. Culoare: negru. Lungime cablu {m}: 3. Garanție 12 luni.	Culoare: negru. Material carcasă: rezistent la foc și la șocuri. Numărul de conectori: 6 Tip: prelungitor electric. Tipul conectorului de intrare: schuko CEE 7/4. Tipuri conectorului de ieșire: schuko CEE 7/7. Comutator de alimentare: da Indicator: comutator cu indicare de lumină a stării de funcționare. Înterupător automat. Cutie de siguranță. Dimensiuni 310 × 47 × 43 mm. Tensiunea nominală de intrare {V}: 250. Culoare: negru. Lungime cablu {m}: 3. Garanție 12 luni.	Standartul Producatorului
Ramă dublă	RAMA 2P ORIZ JASMIN ALBA ELMOS (20/240 buc)	China	WENZHOU	Ramă 2 locuri (20/200); Culoare alb. Similar sau echivalentul produselor „Nilson”.	RAMA 2P ORIZ JASMIN ALBA ELMOS	Standartul Producatorului
Priza 2P+E (cut. 12)	PRIZA UNITARA EURO INTER. 16A IP20 JASMIN ALBA ELMOS (10/120 buc)	China	WENZHOU	Tensiune: 250 V. Grad de protecție: 20 IP. Culoare: alb. Curent nominal: 16 A. Similar sau echivalentul produselor „Nilson”.	PRIZA UNITARA EURO INTER. 16A IP20 JASMIN ALBA	Standartul Producatorului
Panou LED încadrat.	PANEL LED ECO HLO 600 E INTERIOR 40W 4800Lm 4000K 595*595*32 mm IP20 LEDVANCE	China	LEDVANCE SRL ROMANIA	Puterea (W): 40W. Tip: LED. Flux luminos (Lm): 4000±5% Lm. Temperatura culoare (K): 4000 K. Unghi fascicul luminos (°): 120°. Clasa de eficiența energetică: A+. Indice de redare a culorilor (Ra): R ≥ 80. Tipul de montare: incorporabil. Culoarea corpului: alb. Materialul corpului: metal. Lungimea (mm): 595 mm. Lățimea (mm): 595 mm. Grad de protecție (IP): IP 20. Tensiune (V): 220-240 V. Frecvență: 50-60 Hz. Durata de funcționare (ore): 30000 ore. Termen de garanție (luni): 12 luni.	Puterea (W): 40W. Tip: LED. Flux luminos (Lm): 4800 Lm. Temperatura culoare (K): 4000 K. Unghi fascicul luminos (°): 120°. Clasa de eficiența energetică: A+. Indice de redare a culorilor (Ra): R ≥ 80. Tipul de montare: incorporabil. Culoarea corpului: alb. Materialul corpului: metal. Lungimea (mm): 595 mm. Lățimea (mm): 595 mm. Grad de protecție (IP): IP 20. Tensiune (V): 220-240 V. Frecvență: 50-60 Hz. Durata de funcționare (ore): 30000 ore. Termen de garanție (luni): 12 luni.	Standartul Producatorului

Priza unitară exterioară	PRIZA UNITARA EURO EXTER. 16A IP44 ALBA ELMOS (10/120 buc)	China	WENZHOU	Tensiune: 250V. Gradul de protecție: IP20. Destinație: exterioară. Împământare: cu împământare: Culoare: alb. Tip material: plastic. Curent (A): 16A.	Tensiune: 250V. Gradul de protecție: IP44. Destinație: exterioară. Împământare: cu împământare: Culoare: alb. Tip material: plastic. Curent (A): 16A.	Standartul Producatorului
Priză dublă exterioară cu împământare	PRIZA DUBLA EURO EXTER. 16A IP44 ALBA ELMOS (5/60 buc)	China	WENZHOU	Culoare: alb, Împământare: da. Intensitatea curentului electric: 16A. Tensiune (V): 230V. Lățime (mm): 106 mm. Înălțimea (mm): 67 mm. Adâncime (mm): 50 mm. Grad de protecție (IP): IP44.	Culoare: alb, Împământare: da. Intensitatea curentului electric: 16A. Tensiune (V): 230V. Lățime (mm): 106 mm. Înălțimea (mm): 67 mm. Adâncime (mm): 50 mm. Grad de protecție (IP): IP44.	Standartul Producatorului
Tub LED	TUB LED 24W T8 120CM 2300Lm 6500K MILANLUX (25 BUC/CUT)	China	MILANLUX	Flux luminos (lm) - 2300 lm. Dimensiuni: 120 cm. Soclu: T8. Temperatura culoare (K):6500 K. Puterea (W): 30 W. Tensiune (V): 220 - 240 V.	Flux luminos (lm) - 2300 lm. Dimensiuni: 120 cm. Soclu: T8. Temperatura culoare (K):6500 K. Puterea (W): 24 W. Tensiune (V): 220 - 240 V.	Standartul Producatorului
<b>Lotul nr. 5</b>						
Conexiune forbox	CONECTIUNE SI ELEMENTE FORBOX 6MM (5set) KASAN	China	KASAN	Tip: JH-03. Tensiune (V): 500 V. Dimensiuni (LxWxHxØ): 6 mm. Tip material: Metal/Plastic. Destinație: pentru cabluri și fire electrice.	CONECTIUNE SI ELEMENTE FORBOX 6MM (5set) KASAN	Standartul Producatorului
Conexiune forbox	CONECTIUNE SI ELEMENTE FORBOX 4MM (10set) KASAN	China	KASAN	Tip: JH-04. Tensiune (V): 500 V. Dimensiuni (LxWxHxØ): 10 mm. Tip material: Metal/Plastic. Destinație: pentru cabluri și fire electrice.	CONECTIUNE SI ELEMENTE FORBOX 4MM (10set) KASAN	Standartul Producatorului
Conexiune forbox	CONECTIUNE SI ELEMENTE FORBOX 16MM (5set) KASAN	China	KASAN	Tip: JH-05. Tensiune (V): 500 V. Dimensiuni (LxWxHxØ): 16 mm. Tip material: Metal/Plastic. Destinație: pentru cabluri și fire electrice.	CONECTIUNE SI ELEMENTE FORBOX 16MM (5set) KASAN	Standartul Producatorului
<b>Lotul nr. 6</b>						
Șina	SINA TRACKLIGHT 3M 097-001-0003 16A 250V ALBA HOROZ	Turcia	HOROZ	Șina TRACK 3m 220V, Culoare alb, Lumină LED.	SINA TRACKLIGHT 3M 097-001-0003 16A 250V ALBA HOROZ	Standartul Producatorului
Conector	CONECTOR SINA TRACKLIGHT 096-001-0001 16A 250V 180' ALB HOROZ	Turcia	HOROZ	Conector tip ȘINA, Culoare albă, 220V	CONECTOR SINA TRACKLIGHT 096-001-0001 16A 250V 180' ALB HOROZ	Standartul Producatorului
Proiector	PROIECTOR TRACKLIGHT LED BREMEN-30 30W 3CCT ALB HOROZ	Turcia	HOROZ	Proiector TRACKLIGHT LED 30W 6500L Culoare alb	PROIECTOR TRACKLIGHT LED BREMEN-30 30W 3CCT ALB HOROZ	Standartul Producatorului
KIT de suspendare	SET SUPORT SINA TRACKLIGHT 1.5m HOROZ	Turcia	HOROZ	KIT de suspendare corp de iluminat liniar 1M (2 buc / set)	SET SUPORT SINA TRACKLIGHT 1.5m HOROZ (2 buc / set)	Standartul Producatorului
<b>Lotul nr. 7</b>						
Șurub	SAMOREZ ZINCAT 4.2*13 2.0MM (200BUC)	MD	Lider	Autoforant cu cap plat și șaibă Dimensiune 4,2*13 mm, Ambalaj cutie – 200 buc.	SAMOREZ ZINCAT 4.2*13 2.0MM (200BUC)	Standartul Producatorului
Șurub	SURUB OXIDAT G/CARTON MET 3.5*25 (1000BUC)	MD	Lider	Autofilitant pentru ghips/matal KGM, Dimensiune 3,5 * 25 mm, Ambalaj cutie – 1000 buc	SURUB OXIDAT G/CARTON MET 3.5*25 (1000BUC)	Standartul Producatorului

Șurub	SURUB OXIDAT G/CARTON MET 3.5*35 (1000BUC)	MD	Lider	Autofilitant pentru ghips/matal KGM Dimensiune 3,5*35 mm, Ambalaj cutie – 1000 buc	SURUB OXIDAT G/CARTON MET 3.5*35 (1000BUC)	Standartul Producatorului
Diblu	DIBLU CUI PERCUTIE CU GULER 6*40mm SMK (200 buc)	Italia	SCAME RO SRL	Dimensiuni 6x40 mm, Mont. rapida cu bord, Ambalaj cutie – 200 buc	DIBLU CUI PERCUTIE CU GULER 6*40mm SMK (200 buc)	Standartul Producatorului
Colier pentru cablu	CURELUSA 2.6*160mm ALBA SCAME (100BUC/PAC)	Italia	SCAME RO SRL	Cantitate în cutie (buc): 100. Dimensiuni (mm): 2.5 x150. Culoare: alb. Tip: colier.	CURELUSA 2.6*160mm ALBA SCAME (100BUC/PAC)	Standartul Producatorului
Colier pentru cablu	CURELUSA 2.5*98mm ALBA SCAME (100BUC/PAC)	Italia	SCAME RO SRL	Cantitate în cutie (buc): 100. Dimensiuni (mm): 2.5 x100. Culoare: alb. Tip: colier.	CURELUSA 2.5*98mm ALBA SCAME (100BUC/PAC)	Standartul Producatorului
Șurub	SAMOREZ ZINCAT 4.2*16 2.0MM (200BUC)	MD	Lider	Șurub autoforant cu cap plat - șaibă 4.2 * 16 mm, Ambalaj cutie de 200 buc.	SAMOREZ ZINCAT 4.2*16 2.0MM (200BUC)	Standartul Producatorului
Șurub	SAMOREZ ZINCAT 4.2*25 2.0MM (SET200)	MD	Lider	Șurub autoforant cu cap plat-șaibă, Dimensiune 4.2 * 25 mm, Ambalaj cutie de 200 buc.	SAMOREZ ZINCAT 4.2*25 2.0MM (SET200)	Standartul Producatorului
<b>Lotul nr. 8</b>						
Scoabe	SCOABA ROTUND D=8 100 B/PAC	China	KASAN	Rotundă diametrul 8 mm, Culoare alb, Material - metal/plastic, Ambalaj cutie de 100 buc.	Rotundă diametrul 8 mm, Culoare alb, Material - metal/plastic, Ambalaj cutie de 100 buc.	Standartul Producatorului
Scoabe	SCOABA ROTUND D=10 100B/PAC	China	KASAN	Rotundă diametrul 10 mm, Culoare alb, Material metal/plastic. Ambalaj cutie de 100 buc.	Rotundă diametrul 10 mm, Culoare alb, Material metal/plastic. Ambalaj cutie de 100 buc.	Standartul Producatorului
Scoabe	SCOABA ROTUND D=12 100 B/PAC	China	KASAN	Rotundă diametrul 12 mm, Culoare alb, Material metal/plastic, Ambalaj cutie de 100 buc.	Rotundă diametrul 12 mm, Culoare alb, Material metal/plastic, Ambalaj cutie de 100 buc.	Standartul Producatorului
Scoabe	SCOABA ROTUND D=16 100 B/PAC	China	KASAN	Rotundă diametrul 16 mm, Culoare alb, Material metal/plastic. Ambalaj cutie de 100 buc.	Rotundă diametrul 16 mm, Culoare alb, Material metal/plastic. Ambalaj cutie de 100 buc.	Standartul Producatorului
<b>Lotul nr. 9</b>						
Cablu UTP	CABLU DE DATE CAT. 6 U/UTP 4x2x23 AWG PVC (PT INTERIOR)	Ucraina	ZZTM UA	Cat. 6, 23 awg, similar sau echivalentul produsului COPPER, 305M/CTN Culoare grey, APC carton packing, Fără inserție.	CAT. 6 U/UTP 4x2x23 AWG PVC	Standartul Producatorului
Mufa STP Cat.6 Pass-Through	CONECTOR RJ45 UTP CAT.6 8P8C WIRE K0103 EMOS	China	EMOS SPOL SR	Categorie - 6 STP. Tip conector - RJ-45 (8P8C) Pass-Through. Diametru izolație - 0,96 -1,2 mm. Diametru conductor - 0,50 - 0,57 mm (24-23 AWG). Material contact - Bronz fosforos, placat cu aur 50 μm. Tip cablu – Rotund. Tip conductor - Solid/Multifilar. Element de ghidare (Inserție) - Fără inserție.	CONECTOR RJ45 UTP CAT.6 8P8C WIRE K0103 EMOS	Standartul Producatorului

Patch-panel 19" modulară STP 24 porturi.	Patch-panel 19" modulară STP 24 port 1U grey	MD	LANTAU networking	Tip ecranaj: da. Categorie: modulară, STP. Număr porturi: 24. Culoare: Gri. Model cabinet: 19". Înălțime instalare: 1U. Tip module: Keystone.	Patch-panel 19" modulară STP 24 port 1U grey	Standartul Producatorului
19" Rack-Mount 9U/600*450	19" Rack-Mount 9U/600*450 LK-WM Cabinet	MD	LANTAU networking	19" Dulap Rack de perete 9U/600x450, ușă sticla, laterale detașabile cu yala, conține 10 seturi șurub+piuliță M6, construcție sudată, sarcina 80kg, culoare gri.	19" Rack-Mount 9U/600*450 LK-WM Cabinet	Standartul Producatorului
19" Rack-Mount 6U/600*450	19" Rack-Mount 6U/600*450	MD	LANTAU networking	19" Dulap Rack de perete 6U/600x450, ușă sticla, laterale detașabile cu yala, conține 10 seturi șurub+piuliță M6, construcție sudată, sarcina 80kg, culoare gri.	19" Rack-Mount 6U/600*450	Standartul Producatorului
Priza internet	PRIZA DUBLA EXT. CAT.6 UTP HM-HB07 KASAN	China	KASAN	RJ45, CAT6. DUBLA.	PRIZA DUBLA EXT. CAT.6 UTP HM-HB07 KASAN	Standartul Producatorului

Semnat: \_\_Fusaru Dumitru\_\_

Numele, Prenumele: \_\_Fusaru Dumitru\_\_

În calitate de: \_\_Dir.Tehnic\_\_

Ofertantul: \_\_VOLTA SRL\_\_

Adresa: \_\_mun.Chisinau str. Padurii 19