

Краска для дорожной разметки акриловая «REOFLEX»

- [ГСТУ 218-03450778-105-2003](#)

Особенности

Износостойкая

Высокоукрывистая

Атмосферостойкая и долговечная

Быстро высыхает (не более 25 минут)

Может применяться при температуре до -5°C

Устойчива к воздействию нефтепродуктов, кислот, щелочей и солей

Обладает отличной адгезией



Описание

Представляет собой суспензию пигментов и наполнителей в растворе акриловой смолы PLIOLITE, со специальными добавками. Характеризуется повышенной износостойкостью, атмосферостойкостью, стойкостью к воздействию нефтепродуктов, кислот, щелочей и солей, а также обладает отличной адгезией и быстро высыхает. Предназначается для разметки проезжей части автомобильных дорог, производственных и складских помещений, ВПП аэропортов и других асфальтобитумных, асфальтобетонных и бетонных поверхностей.

Внимание! При покраске бетона поверхность предварительно загрунтовать порозаполнителем ТМ «Rolax»

Характеристики

Фасовка	29 кг
Внешний вид	Матовая
Расход	600-900 г/м ² при толщине мокрого слоя 400-600 мкм
Применение	Для наружных работ

Способ нанесения	Кисть, валик, краскопульт, устройства для разметки
Время высыхания	Не более 25 мин
Пленкообразующее	Акриловая смола PLIOLITE
Растворитель	«Ролакс РК-007»
Гарантийный срок хранения	18 месяцев с даты изготовления

Біла

Сіра

Жовта

Червона

Чорна

Колеровка

Белая краска «Рео-Флекс» может колероваться универсальными колеровочными пастами ручным или машинным способом

Начальник лабораторії: Головко Т.І

