

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1654870057516 din 10 iunie 2022

Obiectul achiziției: achiziționarea materialelor electrice

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Tub LED	Led Tube 9W(600mm) 6000K SMD2835 OPAL+capa ce rotative	Moldova	Led Market	Tub LED 9-12W, lumina albă rece 6000k, fluxul luminos 900-1000 lum., 600mm, radiator din aluminiu 4,8 cm, soclu rotativ cel puțin 90 grade, termen de garanție minim 36 luni, modulul LED va fi criptat pe placa din aluminiu	Tip: Tub Led Putere: 9W Culoare:6000K Lungime: 600mm Flux luminos:965 lm Soclu: rotativ Radiator: aluminiu Module led: criptate pe placa aluminiu Garanție: 36 luni	Certificat ului de conformi tate 11 A007461 -22
Tub LED	Led Tube 18W (1200mm) 6000K SMD2835 OPAL+Capa	Moldova	Led Market	Tub LED 18-22W lumina albă rece 6000K, fluxul luminos 1900-10000 lum., 1200mm, radiator din aluminiu 4,8 cm, soclu rotativ cel puțin 90 grade, termen de garanție minim 36 luni, modulul LED va fi criptat pe placă din aluminiu	Tip: Tub Led Putere: 18W Culoare:6000K Lungime: 1200mm Flux luminos:1940 lm Soclu: rotativ	Certificat ului de conformi tate 11 A007461

	ce Rotative				Radiator: aluminiu Module led: criptate pe placa aluminiu Garantie: 36 luni	-22
Corp de iluminat LED exterior	Round Ceiling Panel Surface Mounted 12W, 6000K, ϕ 170*H22m m TS-P0312	Moldova	Led Market	Puterea 10-12W, culoarea luminii 6000K, fluxul luminos 900-10000 Lm, tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protectie IP20, durata de viață 50000 H, unghi fascicul 120°, temperatura de lucru -20...+40 °C, culoare carcasa alb, material carcasa aluminiu, termen de garanție minim 36 luni	Tip: Copr iluminat aplicabil Putere: 12W Culoare:6000K Flux luminos:1460 lm Tensiune de lucru: 85-265V Grad protectie: IP20 Durata de viata: 50000H Unghi iluminare: 120 grade Temp.de lucru: -20...+40 garde Carcasa:aluminiu Garantie: 36 luni	Certificat ului de conformitate 11 A007462 -22
Corp de iluminat LED interior	Round Ceiling Panel 12W 6000K Φ 175*H22m m Cut: Φ 160m m TS-P0112	Moldova	Led Market	Puterea 10-12W, culoarea luminii 6000K, fluxul luminos 900-10000 Lm, tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protectie IP20, durata de viață 50000 H, unghi fascicul 120°, temperatura de lucru -20...+40 °C, culoare carcasa alb, material carcasa aluminiu, termen de garanție minim 36 luni	Tip: Copr iluminat incorporat Putere: 12W Culoare:6000K Flux luminos:1460 lm Tensiune de lucru: 85-265V Grad protectie: IP20 Durata de viata: 50000H Unghi iluminare: 120 grade Temp.de lucru: -20...+40 garde Carcasa:aluminiu Garantie: 36 luni	Certificat ului de conformitate 11 A007462 -22
Corp de iluminat LED exterior	Round Ceiling Panel Surface Mounted 18W, 6000K, ϕ 225*H22m m TS-P0318	Moldova	Led Market	Puterea 18-20W, culoarea luminii 6000K, fluxul luminos 1300-1500 Lm, tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protectie IP20, durata de viață 50000 H, unghi fascicul 120°, temperatura de lucru -20...+40 °C, culoare carcasa alb, material carcasa aluminiu, termen de garanție minim 36 luni	Tip: Copr iluminat aplicabil Putere: 18W Culoare:6000K Flux luminos:2180 lm Tensiune de lucru: 85-265V Grad protectie: IP20 Durata de viata: 50000H Unghi iluminare: 120 grade Temp.de lucru: -20...+40 garde Carcasa:aluminiu Garantie: 36 luni	Certificat ului de conformitate 11 A007462 -22

Corp de iluminat LED interior	Round Ceiling Panel 18W 6000K Φ 225*H22mm Cut: Φ 205mm TS-P0118	Moldova	Led Market	Puterea 18-20W, culoarea luminii 6000-6500K, fluxul luminos 1300-1500 Lm, tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protectie IP20, durata de viață 50000 H, unghi fascicul 120°, temperatura de lucru -20...+40 °C, culoare carcasa alb, material carcasa aluminiu, termen de garanție minim 36 luni	Tip: Copr iluminat icorporat Putere: 18W Culoare:6000K Flux luminos:2180 lm Tensiune de lucru: 85-265V Grad protectie: IP20 Durata de viata: 50000H Unghi iluminare: 120 grade Temp.de lucru: -20...+40 garde Carcasa:aluminiu Garantie: 36 luni	Certificat ului de conformitate 11 A007462-22
Corp de iluminat LED exterior	Round Ceiling Panel Surface Mounted 24W, 6000K, ϕ 300*H22mm TS-P0324	Moldova	Led Market	Puterea 22-24W, culoarea luminii 6000-6500K, fluxul luminos 2000 -2500 Lm, tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protectie IP20, durata de viață 50000 H, unghi fascicul 120°, temperatura de lucru -20...+40 °C, culoare carcasa alb, material carcasa aluminiu, termen de garanție minim 36 luni	Tip: Copr iluminat aplicabil Putere: 24W Culoare:6000K Flux luminos:2920 lm Tensiune de lucru: 85-265V Grad protectie: IP20 Durata de viata: 50000H Unghi iluminare: 120 grade Temp.de lucru: -20...+40 garde Carcasa:aluminiu Garantie: 36 luni	Certificat ului de conformitate 11 A007462-22
Corp de iluminat LED interior	Round Ceiling Panel 24W 6000K Φ 300*H22mm cutting: Φ 280mm TS-P0124	Moldova	Led Market	Puterea 22-24W, culoarea luminii 6000-6500K, fluxul luminos 2000 -2500 Lm, tensiunea de lucru 85-265V, gradul de protectie IP20, durata de viață 50000 H, unghi fascicul 120°, temperatura de lucru -20...+40 °C, culoare carcasa alb, material carcasa aluminiu, termen de garanție minim 36 luni	Tip: Copr iluminat incorporat Putere: 24W Culoare:6000K Flux luminos:2920 lm Tensiune de lucru: 85-265V Grad protectie: IP20 Durata de viata: 50000H Unghi iluminare: 120 grade Temp.de lucru: -20...+40 garde Carcasa:aluminiu Garantie: 36 luni	Certificat ului de conformitate 11 A007462-22
Panel LED	Panel Back led 45W 6000K SMD2835 596*596mm LM-	Moldova	Led Market	încastat în tavan, 40-48W, tensiune de alimentare: 85-265V, 6000-6500K, 3500-4500Lm, IP20, mărime: 596*596 mm, iluminare din 4 părți, difuzer: LGP- acrilat, 120 grade, carcasa aluminiu, termen de garanție minim 36	Tip: Copr iluminat incorporat Putere: 45W Culoare:6000K Flux luminos:4050 lm Tensiune de lucru: 85-265V Grad protectie: IP20	Certificat ului de conformitate 11 A007462

	BL596X-45W			luni	Difuser: LGP acrilat Marime:596x596 mm Durata de viata: 50000H Unghi iluminare: 120 grade Temp.de lucru: -20...+40 garde Carcasa:aluminium Garantie: 36 luni	-22
Corp iluminat linear LED	Batten Linear LED lamp YGQ 600MM,24 W, 6000K	Moldova	Led Market	Aplicare: pe tavan cu clipse de metal Carcasa: plastic Capac: policarbonat Radiator: aluminium Putere: 20-24 W Lumina: 6000K Luminozitate: 2000-2600 Lm Clasa de protectie: IP65 Tensiune: 85-265V Marime: 600*75*70 mm, Termen de garanție: minim 60 luni	Tip: Copr iluminat linear aplicabil Putere: 24W Culoare:6000K Flux luminos:2520 lm Tensiune de lucru: 85-265V Grad protectie: IP65 Carcasa: plastic Capac:policarbonat Radiator: aluminium Marime:600x75x70 mm Garantie: 60 luni	Certificat ului de conformi tate 11 A007460 -22
Corp iluminat linear LED	Batten Linear LED lamp YGQ 1200MM,48 W, 6000K	Moldova	Led Market	Aplicare: pe tavan cu clipse de metal Carcasa: plastic Capac: policarbonat Radiator: aluminium Putere:40-48W Lumina: 6000K Luminozitate: 4000-5000Lm Clasa de protectie: IP65 Tensiune: 85-265V Marime: 1200*75*70 mm Termen de garantie: minim 60 luni	Tip: Copr iluminat linear aplicabil Putere: 48W Culoare:6000K Flux luminos:5060 lm Tensiune de lucru: 85-265V Grad protectie: IP65 Carcasa: plastic Capac:policarbonat Radiator: aluminium Marime:1200x75x70 mm Garantie: 60 luni	Certificat ului de conformi tate 11 A007460 -22
Placă din aluminium	PCB tube 9W SMD2835 5500K 560x9.8x1m m SMD2835	Moldova	Led Market	circuite cu leduri integrate 12W, 48 LED SMD2835 0,2W, 60 mA, culoarea luminii 5500K, dimensiunea plăcii: 9,8 x 560 mm	Tip: circuit cu leduri 48 led Putere: 12W Culoare:5500K Marime: 560x9.8mm Radiator: aluminium	Certificat ului de conformi tate 11 A007463

