

FORMULARUL (F4.1)

Numărul licitației: LP: 21042703			Alternativa nr.
Denumirea licitației : Achiziționarea electrocardiostimulatorilor de implant și consumabilelor pentru electrofiziologie conform necesităților IMSP Institutul de Cardiologie, pentru anul 2022	Lot: 13-20	Data: „03” Septembrie 2021	Pagina 1 din 2

Codul CPV	Nr. Lot	Denumirea mărfii	Modelul artico-lului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard	Termenul de livrare/prestare
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12
33100000-1	13	Cateter electrod diagnostic	901436 Fixed 5F Quad, MPA, 5mm, 120cm 901441 Fixed 5F Quad, MPA, 2-5-2mm, 120cm 901451 Fixed 6F Quad, MPA, 5mm, 120cm 901456 Fixed 6F Quad, MPA, 2-5-2mm, 120cm	SUA	APT EP Inc.	Cateter electrod de diagnostic electrofiziologie intracavitar 4 polar, dimensiuni 5, 6 F cu curbura fixa tip Josephson, spațiu între electrozi 2-5-2 sau 5 mm, lungimea 110, 115 cm. Catetere să fie compatibile cu cablu de conectare. Posibilitatea de a folosi la pacienți pediatrici.	Cateter electrod de diagnostic electrofiziologie intracavitar 4 polar, dimensiuni 5, 6 F cu curbura fixa tip Josephson, spațiu între electrozi 2-5-2 sau 5 mm, lungimea 120 cm. Catetere să fie compatibile cu cablu de conectare. Posibilitatea de a folosi la pacienți pediatrici.	ISO, CE	Conform cerintelor
33100000-1	14	Cateter electrod diagnostic pentru sinus coronarian	903738 STR 5F Deca, MPD-CS-L, 2-5-2mm, 110cm, 903734 STR 5F Deca, MPD-CS-M, 2-5-2mm, 110cm, 903730 STR 5F Deca, MPD-CS-S, 2-5-2mm, 110cm, 903830 STR 6F Deca, MPD-CS-S, 2-5-2mm, 110cm, 903835 STR 6F Deca, MPD-CS-M, 2-5-2mm, 110cm, 903839 STR 6F Deca, MPD-CS-L, 2-5-2mm, 110cm	SUA	APT EP Inc.	Cateter electrod de diagnostic electrofiziologie intracavitar 10 polar, dimensiuni 5, 6 F cu curbura deflectabilă disponibilă în dimensiuni M(medium), L (large), spațiu între electrozi 2-8-2 sau 2-5-2 mm, lungimea 110, 115 cm . Catetere să fie compatibile cu cablu de conectare. Posibilitatea de a folosi la pacienți pediatrici. Catetere electrozi diagnostice și de ablație cu posibilitatea de folosi la copii sub 18 ani	Cateter electrod de diagnostic electrofiziologie intracavitar 10 polar, dimensiuni 5, 6 F cu curbura deflectabilă disponibilă în dimensiuni M(medium), L (large), spațiu între electrozi 2-5-2 mm, lungimea 110 cm . Catetere să fie compatibile cu cablu de conectare. Posibilitatea de a folosi la pacienți pediatrici. Catetere electrozi diagnostice și de ablație cu posibilitatea de folosi la copii sub 18 ani	ISO, CE	Conform cerintelor
33100000-1	15	Cateter electrod diagnostic	901670 STR 6F Duo-deca, MPD-H, 2-10-2mm, 100cm 901671 STR 6F Duo-deca, MPD-H, 2-5-2mm, 100cm 901680 STR 7F Duo-deca, MPD-H, 2-10-2mm, 100cm 901681 STR 7F Duo-deca, MPD-H, 2-5-2mm, 100cm	SUA	APT EP Inc.	Cateter electrod de diagnostic electrofiziologie intracavitar 20 polar de tip HALO, dimensiuni 6, 7 F cu curbura deflectabilă unidirecțional, spațiu între electrozi 2-5-2 sau 2-10-2 mm, disponibile în dimensiuni X large, SuperLarge, lungimea 110, 115 cm. Catetere să fie compatibile cu cablu de conectare. Catetere electrozi diagnostice și de ablație cu posibilitatea de folosi la copii sub 18 ani	Cateter electrod de diagnostic electrofiziologie intracavitar 20 polar de tip HALO, dimensiuni 6, 7 F cu curbura deflectabilă unidirecțional, spațiu între electrozi 2-5-2 sau 2-10-2 mm, disponibile în dimensiuni X large, SuperLarge, lungimea 100 cm. Catetere să fie compatibile cu cablu de conectare. Catetere electrozi diagnostice și de ablație cu posibilitatea de folosi la copii sub 18 ani	ISO, CE	Conform cerintelor
33100000-1	16	Cateter electrod ablație cu RF	902129 (B Curve), 902132 (D Curve), 902174 (DL Curve)	SUA	APT EP Inc.	Cateter electrod ablație dimensiuni 7, 8 F, 4 polar cu vârful electrodului 4 mm, spațiu între electrozi 2-5-2 mm, cu sensor de măsurare temperaturii de tip „thermistor sau thermocouple”, cu curbura deflectabilă uni- sau bidirecțional, disponibile în tipuri de curbură S (small), M (medium), L (large), lungimea 110, 115 cm. Catetere să aiba posibilitatea deregistrarea intracardiacă, stimularea cardiacă și vârful de a livra energie de la generatorul de radiofrecvență cu puterea maxima 70 Wt. Catetere să fie compatibile cu cablu de conectare și generatorul de RF IBI 1500T11. Posibilitatea de a folosi la pacienți pediatrici.	Cateter electrod ablație dimensiuni 7, 8 F, 4 polar cu vârful electrodului 4 mm, spațiu între electrozi 2-5-2 mm, cu sensor de măsurare temperaturii de tip „thermistor sau thermocouple”, cu curbura deflectabilă uni- sau bidirecțional, disponibile în tipuri de curbură S (small), M (medium), L (large), lungimea 110, 115 cm. Catetere să aiba posibilitatea deregistrarea intracardiacă, stimularea cardiacă și vârful de a livra energie de la generatorul de radiofrecvență cu puterea maxima 70 Wt. Catetere să fie compatibile cu cablu de conectare și generatorul de RF IBI 1500T11. Posibilitatea de a folosi la pacienți pediatrici.	ISO, CE	Conform cerintelor
33100000-1	17	Cateter electrod ablație RF cu irigare	902302 (D curve), 902339 (DL Curve)	SUA	APT EP Inc.	Cateter electrod ablație dimensiuni 7, 8 F, 4 polar cu vârful electrodului 4 mm, cu port suplimentar pentru canal de răcire uniformă, spațiu între electrozi 1,5-5-2 și 2-5-2 mm, energia de RF maximal aplicabilă - 70 W, cu curbura deflectabilă uni-sau bidirecțional, disponibile în tipuri de curbură M (medium), L (large), lungimea 100 - 115 cm. Catetere să aiba posibilitatea de registrarea intracardiacă, stimularea cardiacă și vârful de a livra energie de la generatorul de radiofrecvență cu puterea maximală 50W. Catetere să fie compatibile cu cablu de conectare și generatorul de RF IBI 1500T11. Posibilitatea de a folosi la pacienți pediatrici.	Cateter electrod ablație dimensiuni 7, 8 F, 4 polar cu vârful electrodului 4 mm, cu port suplimentar pentru canal de răcire uniformă, spațiu între electrozi 1,5-5-2 și 2-5-2 mm, energia de RF maximal aplicabilă - 70 W, cu curbura deflectabilă uni-sau bidirecțional, disponibile în tipuri de curbură M (medium), L (large), lungimea 100 - 115 cm. Catetere să aiba posibilitatea de registrarea intracardiacă, stimularea cardiacă și vârful de a livra energie de la generatorul de radiofrecvență cu puterea maximală 50W. Catetere să fie compatibile cu cablu de conectare și generatorul de RF IBI 1500T11. Posibilitatea de a folosi la pacienți pediatrici.	ISO, CE	Conform cerintelor
33100000-1	18	Cabluri conectare autoclavabile	901950 Shrouded Quad EXT CBL, black, 150cm	SUA	APT EP Inc.	Cablu conectare autoclavabile pentru electrod diagnostic 4 pin, lungime 150-180 cm, să fie compatibile cu cateter electrod diagnostic	Cablu conectare autoclavabile pentru electrod diagnostic 4 pin, lungime 150 cm, să fie compatibile cu cateter electrod diagnostic		

Codul CPV	Nr. Lot	Denumirea mărfii	Modelul articolei	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard	Termenul de livrare/prestare
33100000-1	19	Cabluri conectare autoclavabile	901956 Shrouded Deca EXT CBL, Steerable 10 pole, black, 150cm 901957 Shrouded Deca EXT CBL, Fixed/20 pole, black, 210cm	SUA	APT EP Inc.	Cablu conectare autoclavabile pentru electrod diagnostic 10 pin, lungime 150-180 cm, să fie compatibile cu cateter electrod diagnostic.	Cablu conectare autoclavabile pentru electrod diagnostic 10 pin, lungime 150-210 cm, să fie compatibile cu cateter electrod diagnostic.		
33100000-1	20	Cabluri conectare autoclavabile	902406 ABL Catheter EXT CBL for IBI	SUA	APT EP Inc.	Cablu conectare autoclavabile pentru electrod ablație 4 pin, lungime 150 cm, compatibil cu electrod de ablație și cu generatorul de radiofrecvență IBI-1500T11	Cablu conectare autoclavabile pentru electrod ablație 4 pin, lungime 150 cm, compatibil cu electrod de ablație și cu generatorul de radiofrecvență IBI-1500T11		

Semnat: _____ Numele, prenumele: Petru BOLEA În calitate de: Șef Departament Comercial
Ofertantul: S.C. Imunotehnomed S.R.L. Adresa: Str. Gheorghe Asachi 42, MD-2028, Chisinau, Moldova