

Specificații tehnice

Procedura de achiziție: nr. _____ din _____						
Obiectul achiziției: <u>Achiziționarea compensatoarelor silfonice.</u>						
Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul 1						
1.1 Compensatoare silfonice cu manta de protecție DN 250, PN-2,5 MPa	KCO.K 250-25-180	Rusia	Сталь - Контур	Conform caietului de sarcini (se anexează):	Deplasarea axială λ, mm-±90 Parametrii și caracteristicile mediului conductibil: - Mediul conductibil: apă de rețea; - Temperatura mediului conductibil: până la 150 ° C; Utilajul va fi compus din: - silfon; - manta de protecție; - conexiunile; Compensatoare silfonice – cu încastrarea tip sudură/sudură; Caracteristicile silfonului: oțel marca 08X18H10T conform ГОСТ 5632 sau AISI 321; Marca materialului de conectare: oțel 20 conform ГОСТ 1050 sau P 265 GH.	ГОСТ 32935-2014 ГОСТ 27036-86
				Deplasarea axială λ, mm	±90	

					CT20	
1.2 Compensatoare silfonice cu manta de protecție DN 500, PN-2,5 MPa	КСО.К 500-25-210	Rusia	Сталь - Контур	Conform caietului de sarcini (se anexează):	Conform caietului de sarcini (se anexează): Deplasarea axială λ, mm- ±105 Parametrii și caracteristicile mediului conductibil: • Mediul conductibil: apă de rețea; • Temperatura mediului conductibil: până la 150 ° C; Utilajul va fi compus din: - silfon; - manta de protecție; - conexiunile; Compensatoare silfonice – cu încastrarea tip sudură/sudură; Caracteristicile silfonului: oțel marca 08X18H10T conform ГОСТ 5632 sau AISI 321; Marca materialului de conectare: oțel 20 conform ГОСТ 1050 sau P 265 GH.	ГОСТ 32935-2014 ГОСТ 27036-86
				Deplasarea axială λ, mm		
				TY 3695-002-12479982-2013 ГОСТ 32935-2014 ИЯНШ.300260.029TY sau alt analog al acestuia. Parametrii și caracteristicile mediului conductibil: • Mediul conductibil: apă de rețea; • Temperatura mediului conductibil: până la 150 ° C; Utilajul va fi compus din: - silfon; - manta de protecție; - conexiunile; Compensatoare silfonice – cu încastrarea tip sudură/sudură; Caracteristicile silfonului: oțel marca 08X18H10T conform ГОСТ 5632 sau AISI 321; Marca materialului de conectare: oțel 20 conform ГОСТ 1050 sau P 265 GH.		

					CT20	
TOTAL						

Garantie la bunurile livrate : 12 luni de la data dării în exploatare a produsului și 18 luni de la data livrării