

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție ocde-b3wdp1-MD-1560921215813 din 19.06.2019							
Denumirea procedurii de achiziție: Licitatie publica							
	Denumirea bunurilor/serviciilor	Modelul articolului	Tara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bunuri/servicii						
425000 00-1	Lotul 1						
	Aparate de aer conditionat 9000 BTU Cooper&Hunter CH-S09FTXE/Q		SUA	China	Sistem de conditionare a aerului: DC INVERTER Suprafata de lucru: min. 25 m2 Tip unitate: Split de perete. Functii: Racire, Incalzire, Ventilare , Dehumidificare. Capacitate racire: <=9000 BTU/H, Capacitatea încălzire: <=9600 BTU/H Putere consumata in regim de racire: <=0,78 kW/h Putere consumată la încălzire : <=0,78 kW/h Alimentare: 220-240V, 50Hz Eficienta energetica sezoniera in regim de răcire/încălzire minim: SEER=6.0; SCOP=4,0 Clasa de eficienta energetica minimă: A++, Temperaturi de lucru în regim de răcire:<= -15° ~ +48° ; Temperaturi de lucru în regim de încălzire:<= -15° ~ +24° Agent frigorific: R410A	Sistem de conditionare a aerului: DC INVERTER Suprafata de lucru: 25 m2 Tip unitate: Split de perete. Functii: Racire, Incalzire, Ventilare , Dehumidificare. Capacitate racire: <=9000 BTU/H, Capacitatea încălzire: <=9600 BTU/H Putere consumata in regim de racire: <=0,718 kW/h Putere consumată la încălzire : <=0,733 kW/h Alimentare: 220-240V, 50Hz Eficienta energetica sezoniera in regim de răcire/încălzire minim: SEER=6.1; SCOP=4,6 Clasa de eficienta energetica minimă: A++, Temperaturi de lucru în regim de răcire:<= -15° ~ +48° ; Temperaturi de lucru în regim de încălzire:<= -15° ~ +24° Agent frigorific: R410A	

				<p>Bloc exterior: Nivel de zgomot: <=55 dB Dimensiuni: <=776x540x320 mm Greutatea: <=30 kg Bloc interior: Nivelul de zgomot la vitezele minime ale ventilatorului: <=30 dB Dimensiuni: ≤ 790x275x200 mm Greutatea <=10 kg Garantie + deservire postinstalare: 3 ani. Servicii de instalare si materiale incluse: consola metalica - 1 set, traseu frigorific: - 7m, canal cablu. Instalare cu autotur sau alpinisti in locurile putin accesibile. Cerinte instalare: Unitatile exterioare aranjate in coloana.</p>	<p>Bloc exterior: Nivel de zgomot: =49 dB Dimensiuni: =770x320x540 mm Greutatea: =26.5kg Bloc interior: Nivelul de zgomot la vitezele minime ale ventilatorului: =23 dB Dimensiuni: 790x200x275 mm Greutatea = 9 kg Garantie + deservire postinstalare: 3 ani. Servicii de instalare si materiale incluse: consola metalica - 1 set, traseu frigorific: - 7m, canal cablu. Instalare cu autotur sau alpinisti in locurile putin accesibile. Cerinte instalare: Unitatile exterioare aranjate in coloana.</p>	
425000 00-1	Lotul 2			<p>Sistem de conditionare a aerului: DC INVERTER Suprafata de lucru: min. 25 m2 Tip unitate: Split de perete. Functii: Racire, Incalzire, Ventilare , Dehumidificare. Capacitate racire: <=9000 BTU/H, Capacitatea încălzire: <=9600 BTU/H Putere consumata in regim de racire: <=0,78 kW/h Putere consumată la încălzire : <=0,78 kW/h Alimentare: 220-240V, 50Hz Eficienta energetica sezoniera in regim de răcire/încălzire minim: SEER=6.0; SCOP=4,0 Clasa de eficienta energetica minimă: A++, Temperaturi de lucru în regim de</p>	<p>Sistem de conditionare a aerului: DC INVERTER Suprafata de lucru: 25 m2 Tip unitate: Split de perete. Functii: Racire, Incalzire, Ventilare , Dehumidificare. Capacitate racire: <=9000 BTU/H, Capacitatea încălzire: <=9600 BTU/H Putere consumata in regim de racire: <=0,718 kW/h Putere consumată la încălzire : <=0,733 kW/h Alimentare: 220-240V, 50Hz Eficienta energetica sezoniera in regim de răcire/încălzire minim: SEER=6.1; SCOP=4,6 Clasa de eficienta energetica minimă: A++, Temperaturi de lucru în regim de</p>	
	Aparate de aer conditionat 9000 BTU Cooper&Hunter CH-S09FTXE/Q	SUA	China			

				<p>răcire: $\leq -15^{\circ} \sim +48^{\circ}$; Temperaturi de lucru în regim de încălzire: $\leq -15^{\circ} \sim +24^{\circ}$ Agent frigorific: R410A Bloc exterior: Nivel de zgomot: ≤ 55 dB Dimensiuni: $\leq 776 \times 540 \times 320$ mm Greutatea: ≤ 30 kg Bloc interior: Nivelul de zgomot la vitezele minime ale ventilatorului: ≤ 30 dB Dimensiuni: $\leq 790 \times 275 \times 200$ mm Greutatea ≤ 10 kg Garanție + deservire postinstalare: 3 ani. Servicii de instalare si materiale: consola mealica - 1 set, traseu frigorific: - 8 m. Climatizorul trebuie sa fie dotat suplimentar cu pompa pentru condens. Instalarea conditionerului si materiale pentru montarea sunt incluse in pret</p>	
				<p>răcire: $\leq -15^{\circ} \sim +48^{\circ}$; Temperaturi de lucru în regim de încălzire: $\leq -15^{\circ} \sim +24^{\circ}$ Agent frigorific: R410A Bloc exterior: Nivel de zgomot: $= 49$ dB Dimensiuni: $= 770 \times 320 \times 540$ mm Greutatea: $= 26.5$ kg Bloc interior: Nivelul de zgomot la vitezele minime ale ventilatorului: $= 23$ dB Dimensiuni: $790 \times 200 \times 275$ mm Greutatea $= 9$ kg Garanție + deservire postinstalare: 3 ani. Servicii de instalare si materiale incluse: consola metalica - 1 set, traseu frigorific: - 8 m, canal cablu. Instalare cu autoturism sau alpiniști in locurile puțin accesibile. Cerinte instalare: Unitatile exterioare aranjate in coloana.</p>	
<p>TOTAL</p>					

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Cebanica A. În calitate de: Director

Ofertantul: SRL "Cub-Gaz Grup" Adresa: mun. Chisinau, str. Mircea cel Bătrîn, 42 of. 289

