

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1737986870022 din 27.02.2025							
Obiectul achiziției: <u>Hidranți</u>							
Nr. poz.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	
1	Hidrant subteran de incendiu din fontă ductilă, înălțimea hidrantului h = 510 mm	Hidrant subteran HP-M DN100, L500, PN16	Polonia	Bohamet Armatura	Conform caietului de sarcini	(11.290.100.350.750.2) HP-M; DN100/330; H500; PN16; Coloana GJS 500-7; Conexiune flansa conform GOST8220-85, Dubla inchidere; Tija inox; In set cu garnitura suruburi, piulie si saibe. aprox 31 kg	EN1563; GOST 8220-85;
2	Hidrant subteran de incendiu din fontă ductilă, înălțimea hidrantului h = 730 mm	Hidrant subteran HP-M DN100, L750, PN16	Polonia	Bohamet Armatura		(11.290.100.350.1000.2) HP-M; DN100/330; H750; PN16; Coloana GJS 500-7; Conexiune flansa conform GOST8220-85, Dubla inchidere; Tija inox; In set cu garnitura suruburi, piulie si saibe. aprox 36 kg	
3	Hidrant subteran de incendiu din fontă ductilă, înălțimea hidrantului h = 980 mm	Hidrant subteran HP-M DN100, L1000, PN16	Polonia	Bohamet Armatura		(11.290.100.350.1250.2) HP-M; DN100/330; H1000; PN16; Coloana GJS 500-7; Conexiune flansa conform GOST8220-85, Dubla inchidere; Tija inox; In set cu garnitura suruburi, piulie si saibe. aprox 41 kg	
4	Hidrant subteran de incendiu din fontă ductilă, înălțimea hidrantului h = 1230 mm	Hidrant subteran HP-M DN100, L1250, PN16	Polonia	Bohamet Armatura		(11.290.100.350.1750.2) HP-M; DN100/330; H1250; PN16; Coloana GJS 500-7; Conexiune flansa conform GOST8220-85, Dubla inchidere; Tija inox; In set cu garnitura suruburi, piulie si saibe. aprox 45 kg	
5	Hidrant subteran de incendiu din fontă ductilă, înălțimea hidrantului h = 1730 mm	Hidrant subteran HP-M DN100, L1750, PN16	Polonia	Bohamet Armatura		(11.290.100.350.2000.2) HP-M; DN100/330; H1750; PN16; Coloana GJS 500-7; Conexiune flansa conform GOST8220-85, Dubla inchidere; Tija inox; In set cu garnitura suruburi, piulie si saibe. aprox 54 kg	
6	Hidrant subteran de incendiu din fontă ductilă, înălțimea hidrantului h = 1980 mm	Hidrant subteran HP-M DN100, L2000, PN16	Polonia	Bohamet Armatura		(11.290.100.350.2250.2) HP-M; DN100/330; H2000; PN16; Coloana GJS 500-7; Conexiune flansa conform GOST8220-85, Dubla inchidere; Tija inox; In set cu garnitura suruburi, piulie si saibe. aprox 58 kg	
TOTAL							

Semnat: _____

Numele, Prenumele: Vitalie Dogot

În calitate de: Director general

Ofertantul: Hydrosystems ML SRL

Adresa: MD-4829, s. Magdacesti, r-ul Criuleni, Republica Moldova