

Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar Pentru Prestarea serviciilor



Pompa de înaltă presiune INTERPUMP WS201 200 bar; 15l/min, chiuloasă INOX
Producător: INTERPUMP
Tip produs: APARATE DE SPALAT CU PRESIUNE - GRUP POMPARE

Pompa Presiune Jet Apa Rece Interpump WS 201 - chiuloasă inox

Marca: Interpump
Seria: 47
Model: WS201
Volum apă L/min: 15
Rotatie motor Rpm: 1450
Presiune Bar: 200
Presiune Psi: 2900
Putere motor trifazic: 5,5 kW; 7,5 Hp
Diametru Ax (mm): 24
Dimensiuni (mm): 321 x 224 x 176
Greutate (kg): 14,5
DETALII:

Pompa Presiune Interpump WS 201 este soluția alternativă pentru spalatorii auto, ateliere de lucru, hale industriale, unde nu se dorește echipamentul mobil din lipsa spațiului. Pompa este cu chiuloasă din bronz sau inox și cu trei pistoane ceramice acționate de arbore cotit. Permite o întreținere facilă. Accesoriizare după necesitățile aplicației de folosire.

Motor Trifazic Ravel 5.5 kW 4 poli 380V cu posibilitate de cuplare directă la pompe de înaltă presiune pentru spalatorii auto și nu numai, prin introducerea axului pompei (Interpump, Hawk, Annovi Reverberi, Comet etc.) în trunchiul motorului. Prin această soluție economisim loc și reducem costuri neutilizând cuplaj elastic.

Supapă By Pass VRT3, regulator presiune pentru orice model de pompă, jet, utilaj, mașina de spalatorie auto, utilizabil și ca supapă de siguranță.

Tip Cuplare: 3/8F Bsp intrare; 3/8F Bsp ieseire; 3/8 Bsp bypass
Presiune operare: 250 bar
Presiune maximă permisă: 280 bar
Debit de apă: 30 l/min - 8 USGpm
Temperatura operare: 90 °C

Furtun retur by pass, pentru regulatoare de presiune PA, MTM, Mecline etc.
Lungimea furtunului de presiune este de 50 cm, DN8, SN2, 350 bar