

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____						
Obiectul achiziției: Materiale de construcție						
Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Lotul nr. 1 – amestecuri pe baza de ipsos:						
Amestec uscat pe bază de ipsos similar sau echivalentul produsului „Moholit”				<p>Pentru aplicarea manuală, pentru zugrăviri de interior, special p/u tencuirea pereților și tavanelor din beton, bază-ipsos.</p> <p><i>Certificat/declarație privind calitatea produsului;</i></p> <p><i>Fișa tehnică a produsului.</i></p> <p><i>Standard de referință: conform SM EN 13279-1;</i></p> <p><i>Clasa produsului: ipsos pentru tencuieli manuale/mecanizate, tip B sau C;</i></p> <p><i>Rezistența la compresiune: minim 2,0 N/mm²;</i></p> <p><i>Rezistența la încovoiere: minim 1,0 N/mm²;</i></p> <p><i>Timp de lucrabilitate: minimum 60 minute;</i></p> <p><i>Aderența la substrat: minim 0,3 N/mm²;</i></p> <p><i>Granulație: adecvată pentru aplicare în strat de finisare (max. 1,2 mm);</i></p> <p><i>Consum specific: 8–10 kg/m²/cm;</i></p> <p><i>Ambalaj: saci 25-30 kg.</i></p>		
Adeziv pentru gips-carton similar sau echivalentul produsului „Perlfix”				<p>Adeziv pe bază de ipsos pentru montarea plăcilor de gips-carton și plăcilor de ipsos. Preamestecat în fabrică pe bază de ipsos, cu adaosuri speciale de îmbunătățire a aderenței.</p> <p>Destinat pentru lucrări de interior.</p> <p><i>Standard de referință: conform SM EN 14496 sau SM EN 13279 (sau echivalent);</i></p> <p><i>Tip produs: adeziv pe bază de ipsos pentru lipirea plăcilor de gips-carton pe suport mineral;</i></p>		

				<p>Rezistența la aderență/smulgere: minim 0,3 N/mm²; Aderența inițială: minim 0,1 N/mm²; Aderența finală: minim 0,3 N/mm²; Timp de corectare: minim 10 – 15 minute; Timp de punere în operă (lucrabilitate): minim 30 minute; Consum specific: 3–5 kg/m²; Ambalaj: saci 25–30 kg. Certificat/declarație privind calitatea produsului; Fișa tehnică a produsului.</p>		
Glet finisare ipsos similar sau echivalentul produsului „Eurofin”				<p>Glet pe bază de ipsos cu polimeri, agenți reologici și adezivi, pentru lucrări la interior, baza-ipsos. Standard de ref.: SM EN 13279-1 sau echivalent; Tip produs: glet de finisare fină pe bază de ipsos pentru interior; Granulometrie maximă: ≤ 200 μm; Clasa de finisare: finisare foarte fină (la strat final); Rezistență la fisurare: fără fisuri vizibile în condiții normale de uscare și exploatare; Aderență la suport: minim 0,2 N/mm²; Consum normat, pentru geluire continuă 1,2-3 kg/m² (la grosimea stratului de 1 mm); Culoare: alb; Ambalaj: saci 15-20 kg. Certificat/declarație privind calitatea. Fișa tehnică a produsului.</p>		
Glet finisare acril similar sau echivalentul produsului „Șatroc”				<p>Glet gata de utilizare p/u aplicare manuală și mecanizată la interior, conține hidro emulsie acrilică, plastilanți, umpluturi și adezivi, baza acrilat; Consum normat 0,5-0,7 kg/m²; Culoare albă; Timp de uscare – 6-8 ore; Timp de uscare maxim 12 ore; Granulometrie maximă: ≤ 200 μm; Ambalaj găleată 25-30 kg. Certificat/declarație privind calitatea. Fișa tehnică a produsului.</p>		
Glet finisare acril similar sau echivalentul produsului „Meșter Manole”				<p>Glet gata de utilizare. Conține hidroemulsie acrilică cu dispensații gata și aditivi; Culoare albă, baza acrilică; Consum normat 0,4-1,7 kg/m²; Temperatura de uscare +20°C;</p>		

				<p>Granulometrie maximă: $\leq 200 \mu\text{m}$; Timp de uscare maxim 12 ore; Ambalaj găleată 5 - 25kg. Certificat/declarație privind calitatea. Fișa tehnică a produsului.</p>		
Tencuială ipsos similar sau echivalentul „Rotband”				<p>Mortar uscat preamestecat in fabrica, universal pe baza de ipsos cu aditivi care oferă aderență sporită. Proiectat pentru tencuieli pereți de mână și plafoanele de orice tip de suprafață (beton, tencuială de ciment, cărămidă, gipscarton, polistiren expandat). Standard de referință: SM EN 13279-1; Tip produs: tencuială pe bază de ipsos pentru interior; Clasa produs: tencuială tip B sau C - EN 13279-1; Rezistența la compresiune: minim 2,0 N/mm²; Rezistența la încovoiere: minim 1,0 N/mm²; Aderența la substrat: minim 0,3 N/mm²; Consum specific: orientativ 8–10 kg/m²/cm; Timp de lucru: ≥ 60 min; Ambalaj sac 20-25 kg. Certificat/declarație privind calitatea. Fișa tehnică a produsului.</p>		
Lotul nr. 2 – grunduri:						
Grund universal, similar sau echivalentul produsului „Extra”				<p>Bază acrilat, consum normal 0,15 - 0,27 kg/m², culoare roz, p/u suprafețe slab absorbante. Ambalaj găleată 10 kg. Certificat/declarație privind calitatea.</p>		
Grund cuarț betonocontact				<p>Bază acrilat, consum normal 0,15 - 0,27 kg/m², culoare roz, p/u suprafețe slab absorbante. Ambalaj găleată 13,5 kg. Certificat/declarație privind calitatea.</p>		
Grund antifungic similar sau echivalentul produsului „Supraton Lux Biocid”				<p>Grund gata de utilizare pentru amorsarea suprafețelor minerale absorbante. Conține dispersie apoasă de copolimer acrilic cu adaos de agenți antifungici și antimicotici moderni. Ambalaj găleată 10 kg. Certificat/declarație privind calitatea.</p>		
Șapa autonivelantă similar sau echivalentul produsului „Nitelit universal”				<p>Amestec universal pe bază de liant complex special pentru turnarea șapelor autonivelante; Standard - EN 13813 „Șape și materiale pentru șape”; Clasa de rezistență la compresiune: minim CT-C20 Clasa de rezistență la încovoiere: minim CT-F5 Timp de punere în operă - max. 24 ore Capacitate de autonivelare (flux de împrăștiere): minim 130–150 mm Grosime strat aplicat: 1–20 mm Ambalaj sac 15-25 kg.</p>		

				<i>Certificat/declarație privind calitatea. Fișa tehnică a produsului.</i>		
<u>Lotul nr. 3 – amestecuri pe baza de ciment:</u>						
Ciment				<i>Ciment, similar sau echivalentul produsului „Basic M-400”. Se acceptă ciment conform EN 197-1, cu performanțe echivalente sau superioare clasei tradiționale M-400 (GOST retras). Relevanța tehnică: CEM I 42,5R sau 42,5N CEM II/A sau II/B 42,5 (N sau R) (ex. cu adaos de zgură, cenușă, etc.) Cerințe minime: Clasa de rezistență: minim 42,5 Certificare conform EN 197-1 Ambalaj sac de 30-40 kg. Certificat/declarație privind calitatea. Fișa tehnică a produsului.</i>		
Adeziv p/u gresie și faianța Ceresit CM 12 interior/exterior.				<i>Adeziv interior și exterior. Bază: amestec de ciment cu filleri minerali și modificatori. Proporția amestecului: 6,25 - 6,75 l de apă. Densitate: 1,47 kg/dm³. Temperatură de aplicare: de la +5°C până la +30°C. Ambalaj sac 25kg. Certificat/declarație privind calitatea.</i>		
Amestec uscat pentru pardoseli				<i>Amestec pentru realizarea șapelor nivelante pentru pardoseli pe bază de ciment de calitate superioară cu nisip fracționat și plastifianți. Ambalaj saci 25 kg. Certificat/declarație privind calitatea.</i>		
Var stins				<i>Var hidratat uscat; Ambalaj sac de 20 kg. Se utilizează la prepararea mortarelor de zidărie, tencuieli interioare și exterioare și producerea altor produse pentru construcții și alte aplicații de inginerie civilă. De asemenea, se utilizează în industria chimică, industria celulozei și hârtiei, tratarea apelor, protecția mediului, stabilizarea solului etc. Certificat/declarație privind calitatea.</i>		
<u>Lotul nr. 4 – vopsele lavabile de interior/exterior:</u>						
Vopsea lavabilă, similar sau echivalentul produsului „Euroton LAV”				<i>Vopsea albă pe bază de acril cu rezistență sporită la uzură, clasa 2 după EN ISO 11998. Consum normal într-un strat 0,12±0,17 kg/m²; Pentru lucrări la interior; Capacitatea ambalajului 13-15 kg. Să permită nuanțarea manuală. Produsul trebuie să respecte reglementările HG nr. 913 Materiale de construcții, HG nr. 914 Limita COV, Legea 277/2018 privind substanțele chimice. Ambalaj găleată 13-15 kg. Certificate:</i>		

				<p><i>Fișa tehnică;</i> <i>Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.</i></p>		
Vopsea similară sau echivalentul produsului „Eurostil”				<p>Vopsea lavabilă mată, gata de utilizare pentru vopsirea suprafețelor minerale la exterior. Conține hidroemulsie acrilică cu caolin, cretă și aditivi. Ambalaj găleată 13-15 kg.</p> <p><u>Certificate:</u> <i>Fișa tehnică;</i> <i>Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.</i></p>		
Vopsea concentrată de culoare neagră				<p>Vopsea pentru interior/exterior, acrilică, concentrată, ambalaj, ambalaj flacon cu spray de 100 ml.</p> <p><u>Certificate:</u> <i>Fișa tehnică;</i> <i>Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.</i></p>		
Vopsea concentrată de culoare albastru				<p>Vopsea pentru interior/exterior, acrilică, concentrată, ambalaj flacon cu spray 100 ml.</p> <p><u>Certificate:</u> <i>Fișa tehnică;</i> <i>Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.</i></p>		
Vopsea concentrată de culoare verde				<p>Vopsea pentru interior/exterior, acrilică, concentrată, ambalaj flacon cu spray 100 ml.</p> <p><u>Certificate:</u> <i>Fișa tehnică;</i> <i>Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.</i></p>		
Vopsea concentrată de culoare gri				<p>Vopsea pentru interior/exterior, acrilică, concentrată, ambalaj flacon cu spray 100 ml.</p> <p><u>Certificate:</u> <i>Fișa tehnică;</i></p>		

				<i>Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare.</i>		
Lotul nr. 5 – vopsea email și dizolvanti						
Vopsea email albastru				<p>Vopsea alchidică, rezistență bună la intemperii (schimbări ale timpului/temperaturii). Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ: 80 – 100 g/m²/1 strat. Timpul de uscare la atingere 2-4 ore, între straturi: 6 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 2.5 / 3,0 kg. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277/2018 privind substanțele chimice.</p> <p><u>Certificate:</u> Fișa tehnică; <i>Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare;</i></p>		
Vopsea email gri-închis				<p>Vopsea alchidică, rezistență bună la intemperii (schimbări ale timpului/temperaturii). Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ: 80 – 100 g/m²/1 strat. Timpul de uscare la atingere 2-4 ore, între straturi: 6 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 2.5 / 3,0 kg. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277/2018 privind substanțele chimice.</p> <p><u>Certificate:</u> Fișa tehnică; <i>Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare;</i></p>		
Vopsea email verde				<p>Vopsea alchidică, rezistență bună la intemperii (schimbări ale timpului/temperaturii). Pentru protecția și decorarea suprafețelor</p>		

				<p>interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ: 80 – 100 g/m²/1 strat. Timpul de uscare la atingere 2-4 ore, între straturi: 6 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 2.5 / 3,0 kg. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277/2018 privind substanțele chimice.</p> <p><u>Certificate:</u> Fișa tehnică; Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare;</p>		
Vopsea email roșu – maro				<p>Vopsea alchidică, rezistență bună la intemperii (schimbări ale timpului/temperaturii). Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ: 80 – 100 g/m²/1 strat. Timpul de uscare la atingere 2-4 ore, între straturi: 6 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 2.5 / 3,0 kg. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277/2018 privind substanțele chimice.</p> <p><u>Certificate:</u> Fișa tehnică; Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare;</p>		
Vopsea email bej				<p>Vopsea alchidică, rezistență bună la intemperii (schimbări ale timpului/temperaturii). Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ: 80 – 100 g/m²/1 strat. Timpul de uscare la atingere 2-4 ore, între straturi: 6 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de:</p>		

				<p>2.5 / 3,0 kg. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277/2018 privind substanțele chimice.</p> <p><u>Certificate:</u> Fișa tehnică; Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare;</p>		
Vopsea email negru				<p>Vopsea alchidică, rezistență bună la intemperii (schimbări ale timpului/temperaturii). Pentru protecția și decorarea suprafețelor interioare și exterioare din lemn, metal și zidărie. Consumul aproximativ: 80 – 100 g/m²/1 strat. Timpul de uscare la atingere 2-4 ore, între straturi: 6 ore. Compoziția sa chimică: fără compuși de metale grele și periculoase (plumb, cadmiu, crom (VI), dăunătoare pentru sănătate și mediul înconjurător; fără impurități. COV Produs, max. g/l: 300 (într-un volum de 1 litru de vopsea să nu depășească masa de 300 grame de diluant). Garanție: 12 luni de la data eliberării. În ambalaj de: 2.5 / 3,0 kg. Produsul trebuie să respecte legislația RM, HG 913 Materiale de Construcții, HG 914 Limita COV, Legea 277/2018 privind substanțele chimice.</p> <p><u>Certificate:</u> Fișa tehnică; Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare;</p>		
Dizolvant similar sau echivalentul produsului „White Spirit”				<p>Ambalaj butelie din masă plastică în volum - 0,9 l; Destinat pentru diluarea vopselei, lacurilor, chiturilor pe bază de nitroceluloză de uz general. Se utilizează și pentru degresarea suprafețelor și curățarea instrumentelor după lucrări de vopsire.</p> <p><u>Certificate:</u> Fișa tehnică; Certificat de conformitate, sau, raport de încercare/testare emis de un organism recunoscut, cum ar fi, după caz, un laborator neutru de încercări și calibrare;</p>		
<u>Lotul nr. 6 – gips-carton și accesorii</u>						
Gips-carton	Gips carton Hydro (rezistent la umezeala) 2500x1200x12,5 mm	Republica Moldova	Knauf	<p>Rezistența înaltă la umiditate, posibilitatea de a pune în aplicare soluții arhitecturale, materialul nu conține componente nocive. Dimensiune 2000 x 1200 x 12,5 mm. Certificat/declarație privind calitatea.</p>	Rezistența înaltă la umiditate, posibilitatea de a pune în aplicare soluții arhitecturale, materialul nu conține componente nocive.	

					Dimensiune 2500 x 1200 x 12,5 mm.	
Profil gips-carton	Profil CD Gold 0,5mm 3m	Republica Moldova	Finakost- Plus SRL	Folosit la fabricarea carcaselor p/u tavane suspendate; Profil gips-carton CD 0,5 mm x 3 mm; Similar sau echivalentul produsului „GOLD 60/27 Geramo”.	Profil gips-carton CD 0,5 mm x 3 mm	
Profil gips-carton	Profil UD GOLD 0,5mm 3m	Republica Moldova	Finakost-Plus SRL	Folosit la fabricarea carcaselor p/u tavane suspendate; Profil gips-carton UD 0,5 mm x 3 mm; Similar sau echivalentul produsului „GOLD 60/27 Geramo”.	Profil gips-carton UD 0,5 mm x 3 mm	
Placa de ipsos	Placa de ipsos alba	Republica Moldova	Knauf	Placa de ipsos cu nut – feder, dimensiuni 667 x 500 x 80 mm, similar sau echivalentul produsului „KNAUF standart”.	Placa de ipsos cu nut – feder, dimensiuni 667 x 500 x 80 mm, „KNAUF standart”.	
Cornier aluminiu (mega)	Cornier de aluminiu Mega	Polonia	Tekopack	Cornier aluminiu de dimensiune 25 mm x 25 mm x 3 m - cu prelucrabilitate bună și durată lungă de viață. Au un domeniu larg de utilizare, atât industrial cât și casnic.	Cornier aluminiu de dimensiune 25 mm x 25 mm x 3 m - cu prelucrabilitate bună și durată lungă de viață. Au un domeniu larg de utilizare, atât industrial cât și casnic.	
Șurub pentru rigips	Șurub pentru gips carton 3,5x55mm	Polonia	Wrekmet	Șurub pentru lemn/element de fixare special conceput pentru conectarea detaliilor și elementelor din lemn. Șuruburile vor avea vârf ascuțit pentru o pătrundere ușoară în material și un filet profund, care asigură o prindere sigură în lemn. Materialul de producere: oțel, Acoperire: fosfatat; Tip cap: înecat; Tip vârf: ascuțit; Diametrul produsului 3,5 mm; Lungimea produsului 55 mm; Cantitatea în ambalaj: 500 buc.	Materialul de producere: oțel, Acoperire: fosfatat; Tip cap: înecat; Tip vârf: ascuțit; Diametrul produsului 3,5 mm; Lungimea produsului 55 mm Fixare gips-cartonului de cadrul metalic	
<u>Lotul nr. 7 – nisip:</u>						
Nisip pentru lucrări de tencuire				Nisip spălat, cernut, fără pietre și impurități nespecifice produsului; Frația: 0,16 – 0,6 mm, cu destinație pentru construcții; Ambalat în saci a câte 25 kg. GOST 8736-93.		
<u>Lotul nr. 8 – articole conexe:</u>						
Silicon universal (diferite culori)				Silicon utilizat pentru etanșarea rosturilor imbricărilor și fiilor mobile în lucrările de construcție; Se aplică la o temperatura de aplicare de la +5 până la +40 C°; Volumul flacon cu duză de aplicare de 280 ml – 300 ml.		
Spumă pentru fixare				Spumă de fixare pe baza poliuretanică. Mod de aplicare cu pistol, Ambalaj flacon de 700-750 ml.		
Clei PVA universal				Adeziv PVA-U - conceput pentru lipirea mobilierului, structurilor din lemn, fibra de carton, plăci de particule, sticlă, porțelan, covor, dale, hârtie, carton, piele, țesături, pentru introducerea în mortare de		

				ciment pentru a-și îmbunătăți proprietățile. Ambalat în butelii a câte 1000 ml.		
Lotul nr. 9 – laminat și accesorii pentru montarea laminatului						
Laminat, 12 mm, clasa 33, AC 5	Laminat, 12 mm, clasa 33, AC 5	Turcia	Camsam	Laminat: grosime de 12 mm; Dimensiune: Lung. x lățime: 1380 x 190 mm. Acoperit cu un lac special de protecție împotriva murdăriei, a petelor sau a altor factori. Culoarea și structura va fi coordonată cu beneficiarul. <i>Certificat/declarație privind calitatea.</i>	Laminat: grosime de 12 mm; Dimensiune: Lung. x lățime: 1380 x 190 mm. Acoperit cu un lac special de protecție împotriva murdăriei, a petelor sau a altor factori	
Substrat p/u laminat.	Substrat p/u laminat 3mm	Turcia	Camsam	Substrat p/u laminat XPS. Dimensiuni 3 mm x 5,46 x 1,1 8 m.	Substrat p/u laminat XPS. Dimensiuni 3 mm x 5,46 x 1,1 8 m.	
Conexiune LM 55 45	Conexiune LM 55 45	Polonia	Decora S.A	LM 55 45 compatibil cu plinte.	LM 55 45 compatibil cu plinte.	
Terminație dreaptă LM 55 45	Terminație dreaptă LM 55 45	Polonia	Decora S.A	LM 55 45 compatibil cu plinte.	LM 55 45 compatibil cu plinte.	
Terminația stingă LM 5545	Terminația stingă LM 5545	Polonia	Decora S.A	LM 5545 compatibil cu plinte.	LM 5545 compatibil cu plinte.	
Unghi intern LM 55 45	Unghi intern LM 55 45	Polonia	Decora S.A	LM 55 45 compatibil cu plinte.	LM 55 45 compatibil cu plinte.	
Unghi extern LM 55 45	Unghi extern LM 55 45	Polonia	Decora S.A	LM 55 45 compatibil cu plinte.	LM 55 45 compatibil cu plinte.	
Profil de trecere oblic de protecție	Profil de trecere D2	China	ProLink	Profil de trecere oblic de protecție LPS 16, similar sau echivalentul produsului „Silver”, dimensiuni 2000 x 45 x 16 mm.	Profil de trecere oblic de protecție D2, „Silver”, dimensiuni 2000 x 45 x 16 mm.	
Profil de trecere oblic de protecție	Profil de trecere D1	China	ProLink	Profil de trecere oblic de protecție LPS 16, similar sau echivalentul produsului „Silver”, dimensiuni 2000 x 30 x 16 mm.	protecție D1, „Silver”, dimensiuni 2000 x 30 x 16 mm.	
Lotul nr. 10 – diverse materiale de construcție:						
Perie universala sintetica 40 x 15 mm				Pensula plată, PET și peri albi în manșon cromat, mâner din plastic		
Perie universala sintetica 80 x 15 mm				Pensula plată, PET și peri albi în manșon cromat, mâner din plastic		
Perie universala sintetica 90 x 15 mm				Pensulă plate, PET și peri albi în manșon cromat, mâner din plastic		
Perie universala sintetica 100 x 15 mm				Pensulă plate, PET și peri albi în manșon cromat, mâner din plastic		

Rulou cu mâner 25 cm x 45 mm x 8 mm				Trafalet pentru vopsit, material supr lucru nylon, lungime rola 250 mm, înălțime fire 12 mm, Ø ax 8mm, lungime coadă 300 mm, diametrul suportului din plastic 48mm		
Rezerva pentru rulou 25 cm x 8 mm				Diametrul suportului din plastic 48 mm, se poate utiliza împreună cu mâner care are diametrul tijei 8 mm, material supr lucru nylon		
Rulou cu mâner 18 cm x 48 mm x 6 mm				Trafalet pentru vopsit, material supr lucru nylon, lungime rola 180 mm, înălțime fire 12 mm, Ø ax 6mm, lungime coadă 300mm, diametrul suportului din plastic 48mm		
Rezerva pentru rulou 18 cm x 6 mm				Înălțime fire 12 mm, diametrul suportului din plastic 48mm, se poate utiliza împreună cu mâner care are diametrul tijei 6mm, material supr lucru nylon.		
Rulou cu mâner 10 cm x 48 mm x 6 mm				Trafalet pentru vopsit, material supr lucru nylon, lungime rola 100 mm, înălțime fire 12 mm, Ø ax 6mm, lungime coadă 300mm, diametrul suportului din plastic 48mm.		
Vas pentru vopsea 255 x 330 mm				Material plastic.		
Lotul nr. 11 – unelte pentru zugrăvit						
Șpaclu inox pentru tencuit 100 mm				Mâner PVC		
Șpaclu inox pentru tencuit 250 mm				Mâner PVC		
Șpaclu inox pentru tencuit 300 mm				Mâner PVC		
Șpaclu inox pentru tencuit 500 mm				Mâner PVC		
Șpaclu pentru clei, 200 mm cu dinți, dimensiune 6x6 mm				Mâner PVC		
Drișca inox 6 mm (Unealtă de netezire)				Lățime - 130mm, Lățime dinți - 6mm, Lungime -270 mm, material carcasa - otel inoxidabil, material mâner - plastic		
Dreptar trapezoidal 100 cm				Material - aluminiu		
Dreptar trapezoidal 150 cm				Material - aluminiu		
Dreptar trapezoidal 200 cm				Material - aluminiu		
Nivelă cu 3 indicatori 100 cm				Nivela cu 3 indicatori 100 cm este un instrument de măsurare de forma dreptunghiulara din metal cu bula de aer in tub de sticla umplut cu aer. Cu nivela se apreciază pe cat sunt de verticale sau		

				orizontale suprafețele. Se folosește și pentru măsurarea gradului de inclinare a suprafeței fata de planul orizontal.		
<u>Lotul nr. 12 – diverse materiale de construcție</u>						
Pistol pentru spumă				Pistol pentru spumă poliuretanică - un instrument profesional pentru aplicarea precisă și economică a spumei la montarea ușilor, ferestrelor și etanșare. Permite reglarea debitului de spumă și oferă un control sporit, fiind compatibil cu majoritatea tuburilor de spumă standard.		
Pistol pentru silicon semideschis rotund				Pistol pentru silicon, tip semideschis - un instrument robust și fiabil, confecționat din oțel și aluminiu, asigurând rezistență sporită la deteriorări mecanice. Ideal pentru aplicarea uniformă a siliconului și etanșajilor din tuburi de până la 310 ml, pistolul oferă o utilizare precisă și confortabilă.		
Vas din plastic pentru zugrăvit				Vas pentru zugrăvit pentru amestecare din plastic cu un volum de 40 - 45 de litri are o formă rotundă. Suprafața interioară a cuvei este ușor de curățat. Acest inventar este utilizat la șantierele de reparații în timpul lucrărilor de finisare. Produsul este fabricat din plastic rezistent la impact. Mânerele convenabile sunt prevăzute pentru transportarea carcasei.		
Prelungitor telescopic p/u trafalet_2,0 m din otel				Prelungitor telescopic pentru role este destinat pentru efectuarea eficientă a lucrărilor de vopsire. Corpul metalic al prelungitorului asigură fiabilitatea construcției, iar mânerul confortabil face ca lucrul cu rola să fie mai confortabil. Posibilitatea de a seta lungimi diferite ale mânerului permite efectuarea lucrărilor de vopsire în locuri greu accesibile, fără a utiliza o scară.		
Cuțit lama funcționabilă 18 mm				Material din plastic, ghidaj din metal, mâner de cauciuc, lame fracționabile		
Elemente pentru cuțit (lamă pentru cuțit 18 mm)				Lamă pentru cuțit este utilizată în calitate de element de rezervă al cuțitului cu lamă retractabilă, compatibilă cu bunul indicat la poziția 12.5. Pânza are lățime standard – 18mm. Materialul din care este confecționată lama este oțel carbon SK2, ceea ce oferă o durabilitate sporită lamei și evită încovoierea sau curbarea acesteia, la fel ca și a vârfului foarte ascuțit.		
Profil de ghidaj (Maiak)				Profil de ghidaj, dimensiune lungimea - 2500 mm, înălțimea - 10 mm.		
Creion de tâmplar				Set de creioane de tâmplar (set 12 buc.)		
<u>Lotul nr. 13 – materiale de protecție</u>						

Banda din fibra de sticla 50 mm x 25 m	Banda din fibra de sticla 50 mm x 25 m	China	CNBM	Banda din fibra de sticla. Armarea fisurilor de pe tavan si pereți; Camuflarea fisurilor mici; Armarea îmbinărilor între tavan si pereți, între plăcile de ghips carton; Se folosește în interiorul încăperilor la construcțiile civile.	Banda din fibra de sticla. Armarea fisurilor de pe tavan si pereți; Camuflarea fisurilor mici; Armarea îmbinărilor între tavan si pereți, între plăcile de ghips carton; Se folosește în interiorul încăperilor la construcțiile civile.
Banda adezivă de mascare 48 mm x 50 m interior aderentă	Banda adezivă de mascare 48 mm x 50 m interior aderentă			Material – hârtie, lățimea - 48 mm, lungimea - 33 m.	Material – hârtie, lățimea - 48 mm, lungimea - 33 m.
Peliculă de polietilenă 3 m x 100 m_100 mikroni	Peliculă de polietilenă 3 m x 100 m_100 mikroni	Ucraina	Teploma	Folie transparentă din polietilenă – un material elastic și durabil utilizat pentru protejarea diverselor suprafețe și elemente în timpul lucrărilor de construcție. Este ideală pentru protecția temporară împotriva deteriorărilor, murdăriei și condițiilor meteorologice.	Folie transparentă din polietilenă – un material elastic și durabil utilizat pentru protejarea diverselor suprafețe și elemente în timpul lucrărilor de construcție. Este ideală pentru protecția temporară împotriva deteriorărilor, murdăriei și condițiilor meteorologice.
Saci polipropilena 50 x 90 cm	Saci polipropilena 50 x 90 cm	Ucraina	Teploma	Material, polipropilen mărimi. Dimensiune 50 x 90 cm	Material, polipropilen mărimi. Dimensiune 50 x 90 cm
Plasă din fibră de sticlă, Standart, ochi 5x5 mm 80 gr, rulou 50 m2	Plasă din fibră de sticlă, Standart, ochi 5x5 mm 80 gr, rulou 50 m2	China	CNMB	Se folosește la corectarea și prevenirea apariției fiilor la perete și tavane, ochi 5x5 mm 80 gr, rulou 50 m2	Se folosește la corectarea și prevenirea apariției fiilor la perete și tavane, ochi 5x5 mm 80 gr, rulou 50 m2

Lotul nr. 14 – diverse materiale de ventilare și condiționare

Canal tubular din țevă zincată				Canal tubular din țevă zincată diametru 200 mm	
Cot din țevă zincată				Cot 90 grade din țevă zincată diametru 200 mm	
Clapetă de direcție				Clapetă de direcție diametru 200 mm	
Grilă exterioară				Grilă exterioară diametru 200 mm mărimea 300x300 mm.	
Hotă				Hotă dimensiuni 800/1200 cu ieșire la diametru 200 mm	
Ventilator				Ventilator DTK 200	

Cuie de ancorare				Cuie de ancorare pentru țevă diametru 200 mm cu hamut		
Grilă ventilare reglabilă, din ABC- plastic, 250X250 mm				Grila din plastic 250 x 250 mm p/u ventilație prin refulare și aspirație cu montaj pe perete		
Lotul nr. 15 – unelte manuale						
Foarfece de tăiat tabla tancată				Foarfece pentru tăierea precisă a foilor de tablă. Foarfecile profesionale sunt fabricate din oțel de scule de înaltă calitate, îndeplinesc cele mai înalte cerințe tehnice. Acestea au o resursă sporită și oferă o utilizare pe termen lung, fiind de înaltă calitate.		
Topor cu mâner de lemn 1 kg				Topor cu mâner din lemn, destinat pentru orice activitate de tăiere, despicare și prelucrare a lemnului. Cu o greutate de 1 kg și dimensiuni compacte de 400 mm, perfect echilibrat pentru a oferi o performanță optimă în condiții de lucru solicitante. Lama forjată din oțel de înaltă calitate, conferindu-i o rezistență mare la uzură, mâner lung, realizat din lemn de esență tare.		
Fierăstrău cu pânză				Fierăstrău cu pânză pentru metal, cu o lungime de 300 mm. Fabricat cu un cadru din oțel inoxidabil și un mâner ergonomic din lemn, asigură manevrabilitate, confort și durabilitate în utilizare.		
Pânză p/u metal /lemn 23x300mm				Pânză p/u metal /lemn 23x300mm.		
Pânză pentru fierăstrău vertical				Pânză pentru fierăstrău vertical (pendular) B-22 pentru tăierea precisă a metalului. Lungime de 76 mm, lamă fabricată din oțel HSS. Concepută pentru utilizarea cu fierăstraie verticale.		
Burghiu p/u beton SDS-plus EXTRA 6x100/160				Burghiul pentru beton SDS - fabricat din oțel de mare viteză (HSS) de înaltă calitate, asigurând o durabilitate excepțională și o performanță ridicată. Construit pentru perforatoare cu sistem SDS-plus, pentru lucrări de foraj precis și eficient în materiale dure.		
Burghiu p/u beton SDS-plus EXTRA 6x200/260				Burghiul pentru beton SDS - fabricat din oțel de mare viteză (HSS) de înaltă calitate, asigurând o durabilitate excepțională și o performanță ridicată. Construit pentru perforatoare cu sistem SDS-plus, pentru lucrări de foraj precis și eficient în materiale dure.		
Disc diamantat tăierea ceramică				Disc de tăiere ceramică, pentru tăierea precisă și eficientă a materialelor ceramice. Având un diametru de 115 mm și un diametru de prindere de 22.23 mm, acest disc este proiectat pentru a satisface cele mai exigente cerințe de lucru.		
Disc fereastră circular				Disc pentru fierăstraie electrice. Discul este potrivit pentru toate tipurile de lemn, poate fi utilizat pentru tăierea longitudinală și transversală. Diametrul exterior 125 mm, număr de dinți 60.		

Lotul nr. 16 – tavan suspendat și accesorii pentru montare						
Șină cubică (lamele tavan suspendat)	Șină cubică (lamele tavan suspendat)	Ucraina	Kraft	Șină cubică S-35, H-55, RAL 7024	Șină cubică S-35, H-55, RAL 7024	
Profil portant	Profil portant	Ucraina	Kraft	Profil portant travers.	Profil portant travers.	
Arc de suspensie	Arc de suspensie	Ucraina	Kraft	Arc de suspensie (fluturaș).	Arc de suspensie (fluturaș).	
Diblu	Diblu	Ucraina	Kraft	Diblu pentru tavan suspendat.	Diblu pentru tavan suspendat.	
Tijă pentru susținere	Tijă pentru susținere	Ucraina	Kraft	Tijă pentru susținere 500 mm cu cârlig.	Tijă pentru susținere 500 mm cu cârlig.	

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ Igor Iorga _____ În calitate de: __manager-vinzari__

Ofertantul: __Peisaj-Art SRL__ Adresa: __bd.Stefan cel Mare 64/24 _____

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10

Numărul procedurii de achiziție _____ din _____
Obiectul achiziției: Materiale de construcție

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Lotul nr. 1 – amestecuri pe baza de ipsos:									
44111000-1	Amestec uscat pe bază de ipsos similar sau echivalentul produsului „Moholit”	kg	39000					Livrarea bunurilor în termen de 30 de zile de la semnarea contractului	MD62AG000000022512017195	Nu se aplică
	Adeziv pentru gips-carton similar sau echivalentul produsului „Perlfix”	kg	250							
	Glet finisare ipsos similar sau echivalentul produsului „Eurofin”	kg	280							
	Glet finisare acril similar sau echivalentul produsului „Şatroc”	kg	600							
	Glet finisare acril similar sau echivalentul produsului „Meşter Manole”	kg	500							
	Tencuială ipsos similar sau echivalentul „Rotband”	kg	250							
2	Lotul nr. 2 – grunduri:									
44111000-1	Grund universal, similar sau echivalentul produsului „Extra”	buc	60					Livrarea bunurilor în termen de 30 de zile de la semnarea contractului	MD62AG000000022512017195	Nu se aplică
	Grund cuarț betonocontact	buc	20							
	Grund antifungic similar sau echivalentul produsului „Supraton Lux Biocid”	buc	5							
	Şapa autonivelantă similar sau echivalentul produsului „Nitelit universal”	kg	3750							
3	Lotul nr. 3 – amestecuri pe baza de ciment:									

44111000-1	Ciment	kg	4000					Livrarea bunurilor în termen de 30 de zile de la semnarea contractului	MD62AG000000022512017195	Nu se aplică
	Adeziv p/u gresie și faianța Ceresit CM 12 interior/exterior.	buc	100							
	Amestec uscat pentru pardoseli	buc	100							
	Var stins	Buc	10							
4	<u>Lotul nr. 4 – vopsele lavabile de interior/exterior:</u>									
44800000-8	Vopsea lavabilă, similar sau echivalentul produsului „Euroton LAV”	buc	100					Livrarea bunurilor în termen de 30 de zile de la semnarea contractului	MD62AG000000022512017195	Nu se aplică
	Vopsea similară sau echivalentul produsului „Eurostil”	Buc	10							
	Vopsea concentrată de culoare neagră	buc	40							
	Vopsea concentrată de culoare albastru	buc	20							
	Vopsea concentrată de culoare verde	buc	2							
	Vopsea concentrată de culoare gri	buc	2							
5	<u>Lotul nr. 5 – vopsea email și dizolvanti</u>									
44800000-8	Vopsea email albastru	buc	4					Livrarea bunurilor în termen de 30 de zile de la semnarea contractului	MD62AG000000022512017195	Nu se aplică
	Vopsea email gri-închis	buc	10							
	Vopsea email verde	buc	5							
	Vopsea email roșu – maro	buc	30							
	Vopsea email bej	buc	12							
	Vopsea email negru	buc	30							
	Dizolvant similar sau echivalentul produsului „White Spirit”	buc	100							
6	<u>Lotul nr. 6 – gips-carton și accesorii</u>									
44111210-0	Gips-carton	buc	200	125	150	25000	30000	Livrarea bunurilor în termen de 30 de zile de la semnarea contractului	MD62AG000000022512017195	Nu se aplică
	Profil gips-carton	buc	500	30.94	37.13	15470.83	18565			
	Profil gips-carton	buc	200	19.53	23.44	3906.6	4688			
	Placa de ipsos	buc	300	80.83	97	24250	29100			
	Cornier aluminiu (mega)	buc	200	11.80	14.17	2361.66	2834			
	Șurub pentru rigips	cutie	10	85.83	103	8585.83	10303			
7	<u>Lotul nr. 7 – nisip:</u>									

14211000-3	Nisip pentru lucrări de tencuire	t	5						Livrarea bunurilor în termen de 30 de zile de la semnarea contractului	MD62AG000000022512017195	Nu se aplică
8	<u>Lotul nr. 8 – articole conexe:</u>										
24910000-6	Silicon universal (diferite culori)	buc	20						Livrarea bunurilor în termen de 30 de zile de la semnarea contractului	MD62AG000000022512017195	Nu se aplică
	Spumă pentru fixare	buc	40								
	Clei PVA universal	buc	20								
9	<u>Lotul nr. 9 – laminat și accesorii pentru montarea laminatului</u>										
44100000-1	Laminat, 12 mm, clasa 33, AC 5	m2	1000	208.33	250	208333.33	250000		Livrarea bunurilor în termen de 30 de zile de la semnarea contractului	MD62AG000000022512017195	Nu se aplică
	Substrat p/u laminat.	m2	1000	6.25	7.5	6250	7500				
	Conexiune LM 55 45	buc	500	4.37	5.25	2187.5	2625				
	Terminație dreaptă LM 55 45	buc	400	4.37	5.25	1750	2100				
	Terminația stingă LM 5545	buc	400	4.37	5.25	1750	2100				
	Unghi intern LM 55 45	buc	400	6.02	7.23	2410	2892				
	Unghi extern LM 55 45	buc	400	6.02	7.23	2410	2892				
	Profil de trecere oblic de protecție	buc	20	46.66	56	933.33	1120				
	Profil de trecere oblic de protecție	buc	20	63.33	76	1266.66	1520				
10	<u>Lotul nr. 10 – diverse materiale de construcție:</u>										
44100000-1	Perie universala sintetica 40 x 15 mm	buc	30						Livrarea bunurilor în termen de 30 de zile de la semnarea contractului	MD62AG000000022512017195	Nu se aplică
	Perie universala sintetica 80 x 15 mm	buc	50								
	Perie universala sintetica 90 x 15 mm	buc	30								
	Perie universala sintetica 100 x 15 mm	buc	50								
	Rulou cu mâner 25 cm x 45 mm x 8 mm	buc	10								
	Rezerva pentru rulou 25 cm x 8 mm	buc	10								
	Rulou cu mâner 18 cm x 48 mm x 6 mm	buc	25								
	Rezerva pentru rulou 18 cm x 6 mm	buc	25								
	Rulou cu mâner 10 cm x 48 mm x 6 mm	buc	30								

	Vas pentru vopsea 255 x 330 mm	buc	10								
11	<u>Lotul nr. 11 – unelte pentru zugrăvit</u>										
44100000-1	Șpaclu inox pentru tencuit 100 mm	buc	40					Livrarea bunurilor în termen de 30 de zile de la semnarea contractului	MD62AG000000022512017195	Nu se aplică	
	Șpaclu inox pentru tencuit 250 mm	buc	30								
	Șpaclu inox pentru tencuit 300 mm	buc	20								
	Șpaclu inox pentru tencuit 500 mm	buc	15								
	Șpaclu pentru clei, 200 mm cu dinti, dimensiune 6x6 mm	buc	4								
	Drișca inox 6 mm (Unealtă de netezire)	buc	3								
	Dreptar trapezoidal 100 cm	buc	4								
	Dreptar trapezoidal 150 cm	buc	4								
	Dreptar trapezoidal 200 cm	buc	4								
	Nivelă cu 3 indicatori 100 cm	buc	2								
12	<u>Lotul nr. 12 – diverse materiale de construcție</u>										
44100000-1	Pistol pentru spumă	buc	1					Livrarea bunurilor în termen de 30 de zile de la semnarea contractului	MD62AG000000022512017195	Nu se aplică	
	Pistol pentru silicon semideschis rotund	buc	1								
	Vas din plastic pentru zugrăvit	buc	4								
	Prelungitor telescopic p/u trafalet_2,0 m din oțel	buc	10								
	Cuțit lama funcționabilă 18 mm	buc	20								
	Elemente pentru cuțit (lamă pentru cuțit 18 mm)	buc	60								
	Profil de ghidaj (Maiak)	buc	100								
	Creion de tâmplar	set	4								
13	<u>Lotul nr. 13 – materiale de protecție</u>										
44100000-1	Banda din fibra de sticla 50 mm x 25 m	buc	40	6.19	7.43	247.66	297.2	Livrarea bunurilor în termen de 30 de zile de la semnarea contractului	MD62AG000000022512017195	Nu se aplică	
	Banda adezivă de mascare 48 mm x 50 m interior aderentă	buc	200	41.66	50	8333.33	10000				
	Peliculă de polietilenă 3 m x 100 m_100 mikroni	rulou	6	13312.25	1597.5	7987.5	9585				
	Saci polipropilena 50 x 90 cm	buc	1000	2.5	3	2500	3000				
	Plasă din fibră de sticlă, Standart, ochi 5x5 mm 80 gr, rulou 50 m2	rulou	10	175	210	1750	2100				
14	<u>Lotul nr. 14 – diverse materiale de ventilare și condiționare</u>										

44100000-1	Canal tubular din țevă zincată	m/l	10					Livrarea bunurilor în termen de 30 de zile de la semnarea contractului	MD62AG000000022512017195	Nu se aplică
	Cot din țevă zincată	buc	1							
	Clapetă de direcție	buc	1							
	Grilă exterioară	buc	1							
	Hotă	buc	1							
	Ventilator	buc	1							
	Cuie de ancorare	buc	4							
Grilă ventilare reglabilă, din ABC- plastic, 250X250 mm	buc	100								
15	<u>Lotul nr. 15 – unelte manuale</u>									
44511000-5	Foarfece de tăiat tabla tancată	buc	2					Livrarea bunurilor în termen de 30 de zile de la semnarea contractului	MD62AG000000022512017195	Nu se aplică
	Topor cu mâner de lemn 1 kg	buc	5							
	Fereastră cu pânza	buc	10							
	Pânza p/u metal /lemn 23x300mm	buc	50							
	Pânza pentru fierăstrău vertical	buc	30							
	Burghiu p/u beton SDS-plus EXTRA 6x100/160	buc	50							
	Burghiu p/u beton SDS-plus EXTRA 6x200/260	buc	60							
	Disc diamantat tăierea ceramică	buc	2							
Disc ferestrău circular	buc	2								
16	<u>Lotul nr. 16 – tavan suspendat și accesorii pentru montare</u>									
44100000-1	Șină cubică (lamelle tavan suspendat)	m/l	731,4	59.33	71.2	43396.4	52075.68	Livrarea bunurilor în termen de 30 de zile de la semnarea contractului	MD62AG000000022512017195	Nu se aplică
	Profil portant	buc	30	216.66	260	6500	7800			
	Arc de suspensie	buc	150	2.31	2.77	346.87	416.25			
	Diblu	buc	150	2.43	2.92	365.62	438.75			
	Tijă pentru susținere	buc	300	2.43	2.92	731.25	877.50			
TOTAL:						379024.37	454829.38			

Semnat: _____ Numele, Prenumele: _____ În calitate de: _____
Ofertantul: _____ Adresa: _____

