

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1660644505517 / 21061691 din: 16.08.2022 conform SIARSAP Mtender
Obiectul achiziției: Echipament ESB ELISA / LDSA Morfopatologie

Nr.	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Denumirea modelului bunului/ serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	Bunuri/servicii						
4	Termobloc cu agitator	WS-350B	China	Shinetek Instrument	Domeniu temperature 25°C .. 60 °C; Acuratete±0,1 °C Temp; Uniformitatea temperaturii / Rezolutia± 0,2 °C; Timp / durata incalzirii termoblocTimp. Camerei la 37°C » 15 - 20 min.; Orbita 2 mm; Agitare / Viteza / Turatie reglabila 250 .. 1200 rpm / increment 10 rpm; Timer digital cu indicator sonor0 min .. 96 hrs, increment 1 min; AfisajLCD; Numar microplaci 2 sau 4250 x 150 mm; Capcitate platforma 2 x 96 microplaci cu godeuri; AlimentareDC 12 V. 4,16 A si AC 100-240V, 50/60 Hz; Dimensiune270 x 260 x 125 mm; Greutate6 kg. Cerințe de certificare: Termen de garanție: ≥24 luni Instalare completă și instruire pentru produs oferit	Domeniu temperature +5-100°C; Acuratete±0,1 °C Temp; Uniformitatea temperaturii / Rezolutia± 0,1 °C; Timp / durata incalzirii termoblocTimp. Camerei la 37°C » 15 - 20 min.; Orbita 2 mm; Agitare / Viteza / Turatie reglabila 96-well tube block: 150 -1500 rpm 0.5mL tube block: 150- 1000 rpm 1.5 mL tube block: 150-1000 rpm 50 mL tube block: 150-800 rpm Timer digital cu indicator sonor 1min ~ 99hour 59min; VFD display; Available to use 96-well, 0.5ml, 1.5ml, 50ml tube block; Capcitate platforma 2 x 96 microplaci cu godeuri; Alimentare 230V, 50 / 60 Hz, 1.7A; Dimensiune 276 x 334 x 170; Greutate 8,3 kg. Cerințe de certificare: Termen de garanție: ≥24 luni Instalare completă și instruire pentru produs oferit	CE/ISO
5	Agitator cu platforma	WH220	China	Shinetek Instrument	Intervalul de control al vitezei5-30 oscilatii/min150–1,200 rpm; Unghi de inclinare fix 7°; Orbita -2 mm; Mecanism de functionare direct drive-da; Controlul digitala al timpului si vitezei- da; Timp maxim de functionare in mod continuu 168 ore (7 zile); Setare digitala a timpului1min-24 ore / non-stop; Incarcare maxima1 kg; Dimensiune platforma215x215 mm ; Dimensiuni totale(W×D×H) 220x205x120mm; Greutate2.1 kg; Tensiune de alimentare12 V, 320 mA ; Putere consumata3.8 W; Sursa de alimentare externa Input AC 100–240 V; 50/60 Hz; Output DC 12 V. Cerințe de certificare: Termen de garanție: ≥24 luni Instalare completă și instruire pentru produs oferit	Intervalul de control al vitezei5-30 oscilatii/min 100–1,200 rpm; Unghi de inclinare fix 7°; Orbita -2 mm; Mecanism de functionare direct drive-da; Controlul digitala al timpului si vitezei- da; Timp maxim de functionare in mod continuu 168 ore (7 zile); Setare digitala a timpului 1-1999min / continuous; Incarcare maxima 20 kg; Dimensiune platforma 145*180mm ; Dimensiuni totale(W×D×H) 230×200×100mm; Greutate 3.1 kg; Tensiune de alimentare 220V/50Hz ; Putere consumata500 W; Sursa de alimentare externa Input 220V/50Hz; Heat output: 500W Cerințe de certificare: Termen de garanție: ≥24 luni Instalare completă și instruire pentru produs oferit	CE/ISO

9	Frigider	YC-315	China	Meiling	Dimensiuni: 1650-1800 mm x 600-750 mm x 600- 650 mm Volum: 250-300 l rafturi din metal Menținerea temperaturii interioare a aerului între +2°C și +8°C Răcire forțată cu aer pentru o distribuție uniformă a temperaturii în camera internă Panou de control ușor de utilizat Afișaj digital al temperaturii Temperatură min/max, întrerupere de curent și alarme uși deschise în standard Termostatul de siguranță previne scăderea temperaturii sub +2 °C Interioare fără surse de aprindere – depozitare în siguranță pentru lichide volatile, reactivi și probe. Dezghetare complet automata Ușă cu cheie Cerințe de certificare: Termen de garanție: ≥24 luni Instalare completă și instruire pentru produs oferit La momentul livrării trebuie să fie inclus manual de operare Disponibilitatea unui service-centru local autorizat de producător	Dimensiuni: 650*673*1762mm Volum: 315 l rafturi din metal 4+1 Menținerea temperaturii interioare a aerului între +2°C și +8°C Răcire forțată cu aer pentru o distribuție uniformă a temperaturii în camera internă Panou de control ușor de utilizat Afișaj digital al temperaturii Temperatură min/max, întrerupere de curent și alarme uși deschise în standard Termostatul de siguranță previne scăderea temperaturii sub +2 °C Interioare fără surse de aprindere – depozitare în siguranță pentru lichide volatile, reactivi și probe. Dezghetare complet automata Ușă cu cheie Cerințe de certificare: Termen de garanție: ≥24 luni Instalare completă și instruire pentru produs oferit La momentul livrării trebuie să fie inclus manual de operare Disponibilitatea unui service-centru local autorizat de producător	CE
---	----------	--------	-------	---------	--	--	----

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Perminov Andrei
În calitate de: Administrator Ofertantul: ImpulsProGroup SRL
Adresa: str. Nicolai Zelinski, nr. 31/B, ap. 51