

F4.1

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție:	Licitație deschisă ocds-b3wdp1-MD-1755525772468 din 18.08.2025
Obiectul achiziției:	Achiziționarea unui tractor multifunctional, utilajelor si a tomberoanelor in s. Schineni, r. Soroca

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lotul						
Tractor	Deutz Fahr 4100.4 E	Turcia	Deutz Fahr	Stare: nou Descrierea produsului: Putere motor: minim 96 CP, 4 cilindri și o capacitate de minim 3800-4100 cc. Cu turbină și interculer Unghi de bracăj: 52-58 Transmisie sincronizată cu 5 trepte: minim 28/30F+12/15R Greutate standart: de min 3000 kg. Lungime: 3900-4000 mm Înălțime: 2600 -2700 mm Lățime: 1750 – 1950 mm Greutate față: 300 – 400 kg Sistem de frâne și direcție: Sistem de frânare independent complet hidrostatic pe toate cele 4 roți, discuri de frina imersate în uci.	Stare: nou Descrierea produsului: Putere motor: 96 CP, 4 cilindri și o capacitate de 4000 cc. Cu turbină și interculer Unghi de bracăj: 55 Transmisie sincronizată cu 5 trepte: 30F+15R Greutate standart: de 3250 kg. Lungime: 3990 mm Înălțime: 2600 mm Lățime: 1773-1941 mm Greutate față: 300 kg Sistem de frâne și direcție: Sistem de frânare independent complet hidrostatic pe toate cele 4 roți, discuri de frina imersate în uci. Direcție hidrostatică cu pompa independenta si cilindru cu dublu efect	

				Direcție hidrostatică cu pompa independentă și cilindru cu dublu efect Cabina și aer condiționat: Cabina cu aer condiționat, ștergător de parbriz spate și față, izolată foni originală HI-CAB, 2 uși largi, încălzire și ventilație, parbriz batabil, lumini de lucru: 2 față 2 spate, iluminare interioară, uși cu deschidere spate, ieșire spate pentru cabluri, iluminare interioară, spațiu de depozitare. Coloana de direcție inclinabilă și reglabilă. Afișaj digital: ore lucrate, viteză, turată priza de putere, distanță parcursă. Capacitate ridicare spate: minim 3400 kg. Dotat cu arbore priză spate: *540/540E*1000/1000E Cu ambreaj multi disc imersat în baie de ulei. Minim 3 perechi hidraulice de cuplare rapidă; Girofar. Mecanismul de suspendare în trei CAT II Manual de utilizare Scaun dotat cu reglare pentru comoditatea operatorului Volan reglabil Buton de activare/dezactivare a mecanismului de suspendare spate. Comanda exterioară a mecanismului de suspendare spate. Capacitate rezervor combustibil 70-90 litri; Capac rezervor combustibil cu cheie. Cuplare 4WD mecanică. Garanție min. 12 luni sau 1000 motoare	Cabina și aer condiționat: Cabina cu aer condiționat, ștergător de parbriz spate și față, izolată foni originală HI-CAB, 2 uși largi, încălzire și ventilație, parbriz batabil, lumini de lucru: 2 față 2 spate, iluminare interioară, uși cu deschidere spate, ieșire spate pentru cabluri, iluminare interioară, spațiu de depozitare. Coloana de direcție inclinabilă și reglabilă. Afișaj digital: ore lucrate, viteză, turată priza de putere, distanță parcursă. Capacitate ridicare spate: 3500 kg. Dotat cu arbore priză spate: *540/540E*1000/1000E Cu ambreaj multi disc imersat în baie de ulei. 3 perechi hidraulice de cuplare rapidă; Girofar. Mecanismul de suspendare în trei CAT II Manual de utilizare Scaun dotat cu reglare pentru comoditatea operatorului Volan reglabil Buton de activare/dezactivare a mecanismului de suspendare spate. Comanda exterioară a mecanismului de suspendare spate. Capacitate rezervor combustibil 70 litri; Capac rezervor combustibil cu cheie. Cuplare 4WD mecanică. Garanție 12 luni sau 1000 motoare	
Remorcă tractor	Volkan 5T (hidraulic)	Turcia	VOLKAN	Stare: nou Descrierea produsului: Greutate încărcăturii transportate max: 5000 kg. Greutate remorcii: 1900 kg -1980 kg. Greutate totală: maxim 7000 kg.	Stare: nou Descrierea produsului: Greutate încărcăturii transportate max: 5000 kg. Greutate remorcii: 1950 kg. Greutate totală: 6950 kg.	

				Dulap pentru chei; Cuplă spate; Dimensiunile totale ale remorcii, mm: -lungime: 4000 mm; -latime: 2100 mm; -înălțime: 1660 mm; -inaltime cu placi de extensie: 1960 mm; Dimensiunile interne ale platformei, mm: -lungime: 3992 mm; -latime: 2092 mm; -inaltime cu laturi principale: 580 mm -inaltime cu obloane de extensie: 890 mm -descarcare remorca: 3 parti -viteza maxima e deplasare:km/ora-35 -garda la sol: 390 mm -jante standart: 9,00-16 Dimensiuni cîrlig de agățare: -diametru interior: 40 mm -diametru exterior: 110 mm Sistem de frânare hidraulicuplă spate; Sistem electric dotat cu sistem de iluminare (gabarit,indicatoare de virare); Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Remorcă compatibilă cu tractorul propus	Dulap pentru chei; Cuplă spate; Dimensiunile totale ale remorcii, mm: -lungime: 4000 mm; -latime: 2100 mm; -înălțime: 1660 mm; -inaltime cu placi de extensie: 1960 mm; Dimensiunile interne ale platformei, mm: -lungime: 3992 mm; -latime: 2092 mm; -inaltime cu laturi principale: 580 mm -inaltime cu obloane de extensie:890 mm -descarcare remorca: 3 parti -viteza maxima e deplasare:km/ora-35 -garda la sol: 390 mm -jante standart: 9,00-16 Dimensiuni cîrlig de agățare: -diametru interior: 40 mm -diametru exterior: 110 mm Sistem de frânare hidraulicuplă spate; Sistem electric dotat cu sistem de iluminare (gabarit,indicatoare de virare); Garantie 12 luni Conditii sulimentare: Remorca este compatibilă cu tractorul propus	
Încărcător pentru coșuri de gunoi	DT 500	Moldova	MTC Metals	Stare: nou Descrierea produsului: LUNGIME: 3000 mm LATIME: 600 mm INALTIME: 3200 mm GREUTATE: 400 kg Sistem de functionare: Hidraulic PUTERE hidraulica: 160 bar Latimea de agatare tomberon: 360-560 mm Înălțimea de ridicare tomberon: 3300 mm Capacitatea de încărcare min: 490 kg Garantie minim 12 luni Conditii suplimentare: Dispozitiv compatibil cu remorca și tractorul propus	Stare: nou Descrierea produsului: LUNGIME: 3000 mm LATIME: 600 mm INALTIME: 3200 mm GREUTATE: 400 kg Sistem de functionare Hidraulic PUTERE hidraulica: 160 bar Latimea de agatare tomberon: 360-560 mm Înălțimea de ridicare tomberon: 3300 mm Capacitatea de încărcare: 500 kg Garantie 12 luni Conditii suplimentare:	

					Dispozitiv compatibil cu remorca și tractorul propus	
Încărcător hidraulic Frontal	MTS 1200	Polonia	Metal Technik	Stare: nou Descrierea produsului: Capacitatea de ridicare: 1200-1300 kg; Înălțimea de ridicare: 3400-3500 mm; Presiunea de lucru: 190-200 bar; Greutatea: 450-460 kg; Unghi de tragere: 43 de grade; Unghi de aruncare: 58 de grade; Reglarea înălțimii de lucru: Hidraulică cu jostik; Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic) incorporat în jostik la comoditatea operatorului. Distribuitor cu 2 secții + electrovalvă; Presiune de lucru: până la 190 bar Putere tractor: 40-120 CP Viteza de lucru (max.): 6-8 km/h Viteza de transport (max.): 10-15 km/h Opțiuni: Cuplarea/Decuplarea rapidă a încărcătorului la tractor; Cuplarea/Decuplarea rapidă a utilajului de pe încărcător; - cadru euro - a treia secțiune - joystick - autonivelare - amortizor cu piston - reglare automată Garantie minim 12 luni Conditii suplimentare: Încărcător frontal să fie compatibil cu tractor propus.	Stare: nou Descrierea produsului: Capacitatea de ridicare: 1200 kg; Înălțimea de ridicare: 3430 mm; Presiunea de lucru: 190 bar; Greutatea: 460 kg; Unghi de tragere: 43 de grade; Unghi de aruncare: 58 de grade; Reglarea înălțimii de lucru: Hidraulică cu jostik; Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic) incorporat în jostik la comoditatea operatorului. Distribuitor cu 2 secții + electrovalvă; Presiune de lucru: până la 190 bar Putere tractor: 40-120 CP Viteza de lucru (max.): 6-8 km/h Viteza de transport (max.): 10-15 km/h Opțiuni: Cuplarea/Decuplarea rapidă a încărcătorului la tractor; Cuplarea/Decuplarea rapidă a utilajului de pe încărcător; - cadru euro - a treia secțiune - joystick - autonivelare - amortizor cu piston - reglare automată Garantie: 12 luni Conditii suplimentare: Încărcător frontal este compatibil cu tractor propus.	
Cupă multifuncțională	Mmultifunctionala 0,4 m ³	Moldova	MTC Metals	Stare: nou Descrierea produsului: Volum: 0,4-0,5 m³ Lungime, mm: 1000-1100 Lățime, mm: 1900-2000	Stare: nou Descrierea produsului: Volum: 0,4 m³ Lungime, mm: 1000 Lățime, mm: 1900	

				Înălțime, mm: 850-900 Greutate, kg: 370-410 Puterea necesară: 70/120cp Dotări: Furtunuri hidraulice cu mufe de cuplare rapidă Euro; Cuțit de răzuire; Garantie minim 12 luni Condiție obligatorie: Cupa și încărcătorul frontal să fie compatibile cu tractor propus.	Înălțime, mm: 850 Greutate, kg: 370 Puterea necesară: 70/120cp Dotări: Furtunuri hidraulice cu mufe de cuplare rapidă Euro; Cuțit de răzuire; Garantie 12 luni Condiție obligatorie: Cupa și încărcătorul frontal sunt compatibile cu tractor propus.	
Lama universală	Univ. 2,4m	Moldova	MTC Metals	Stare: nou Descrierea produsului: Putere necesară CP: minim 70 Lățimea de lucru mm: min 2000/max 2400 Poziții de lucru: 4; Viteza de lucru km/h: 5-8; Greutatea kg: maxim 310 Tipul de reglare a poziției de lucru: Hidraulic; Mod de agățare: Cuplare pe cadrul tractorului; Garantie minim 12 luni Condiții suplimentare: Lama să fie compatibilă cu tractorul din punctul 1	Stare: nou Descrierea produsului: Putere necesară CP: 70 Lățimea de lucru mm: 2400 Poziții de lucru: 4; Viteza de lucru km/h: 5-8; Greutatea kg: 283 Tipul de reglare a poziției de lucru: Hidraulic; Mod de agățare: Cuplare pe cadrul tractorului; Garantie 12 luni Condiții suplimentare: Lama să fie compatibilă cu tractorul din punctul 1	
Cositoare	MLI-160	Sicma	Italia	Stare: nou Descrierea produsului: Compatibil cu tractorul punctul 1; Putere necesară CP: min 90-100 Lățimea de lucru mm: min 1400- max 1600; Lățimea totală mm: min 1700- max 1800; Numărul organe de lucru: Ciocane, buc: minim 22; Cuțite, buc: minim 44; Tipul de transmisie: prin curele cu posibilitate de reglare patinare; Viteză de rotație a arborelui rpm:minim 2200	Stare: nou Descrierea produsului: Compatibil cu tractorul punctul 1; Putere necesară CP: 90-100 Lățimea de lucru mm: 1600; Lățimea totală mm: 1750; Numărul organe de lucru: Ciocane, buc: 22; Cuțite, buc: 44; Tipul de transmisie: prin curele cu posibilitate de reglare patinare; Viteză de rotație a arborelui rpm: 2300 Diametru arbore cu organe de lucru mm: 352	

				Diametru arbore cu organe de lucru mm:minim 350 Diametru arbore nivelator mm:minim 120 Distanța de lucru laterală, mm: 2000-2100; Unghiul de lucru: 500-600 Dotari: Deplasare laterală hidraulică în paralel; Supapă de reglare a vitezei de înclinare; Reglaj extern al curelelor; Carcasă de protecție a curelelor de transmisie; Placă de copiere a solului; Protecție frontală împotriva petrișului; Greutate kg: max 460; Mod de agățare: Suspendat în 3 puncte Garantie minim 12 luni Conditii suplimentare: Tocatorul lateral compatibil tractorul propus	Diametru arbore nivelator mm: 140 Distanța de lucru laterală, mm: 2100; Unghiul de lucru: 550 Dotari: Deplasare laterală hidraulică în paralel; Supapă de reglare a vitezei de înclinare; Reglaj extern al curelelor; Carcasă de protecție a curelelor de transmisie; Placă de copiere a solului; Protecție frontală împotriva petrișului; Greutate kg: 460; Mod de agățare: Suspendat în 3 puncte Garantie 12 luni Conditii suplimentare: Tocatorul lateral este compatibil tractorul propus	
Tocător de crengi	2B-120TK	Ucraina	Shkiv	Tara producatoare Modul de agregatare Purtat Grosimea de tăiere in verde 12 cm Grosimea de tăiere in uscat 9cm Grosimea de taiere lemn tare 7 cm Productivitatea 2-6 m3/h Greutatea kg 290 Lungimea de taiere 12-14 cm Inaltimea de incarcare,cm 200 Dotat cu transportor da Puterea necesara CP Min.65 Garantie 12 luni	Tara producatoare Ucraina Modul de agregatare Purtat Grosimea de tăiere in verde 12 cm Grosimea de tăiere in uscat 10 cm Grosimea de taiere lemn tare 8 cm Productivitatea 2-6 m3/h Greutatea kg 290 Lungimea de taiere 10-18 cm Inaltimea de incarcare,cm 200 Dotat cu transportor da Puterea necesara CP Min.65 Garantie 12 luni	
Perie rotativă comunală (2m)	PERIE COMUNALA 2M	Moldova	MTC Metals	Stare: nou Compatibilă cu tractorul punctul 1; Putere necesară CP: 90-100; Lățimea de lucru mm: 1600-1800; Viteza de lucru km/h: 8-14; Volum colector, litri: 180-210; Greutatea kg: 360-410; Mod de agățare: Suspendat în 3 puncte Viteză de rotație a periei rpm: 100-150; Garanție: 12 luni;	Stare: nou Compatibilă cu tractorul punctul 1; Putere necesară CP: 90-100; Lățimea de lucru mm: 1800; Viteza de lucru km/h: 8-14; Volum colector, litri: 200; Greutatea kg 410; Mod de agățare: Suspendat în 3 puncte Viteză de rotație a periei rpm: 100-150; Garanție: 12 luni;	

Tomberon /Pubela 240l	Tomberon /Pubela 240l Negru	Turcia	Abox Plastik	Tomberoane 240L Stare produsului: NOU. Culoare: Negru Dimensiuni orientantive mm: 585X730X1100 Greutate: 10-12 kg. Material: plastic de înaltă calitate (HDPE), rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice; Capac: ușor manevrabil,prevăzut cu mânere rezistente; Roti: cauciuc dens, diametrul minim 200 mm Ax roti: oțel zincat; Recipiente: certificate pentru conformitate cu standardele ISO 45001, ISO 9001, ISO 10002, TS EN 840-1	Tomberoane 240L Stare produsului: NOU. Culoare: Negru Dimensiuni orientantive mm: 585X730X1100 Greutate: 11 kg. Material: plastic de înaltă calitate (HDPE), rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice; Capac: ușor manevrabil,prevăzut cu mânere rezistente; Roti: cauciuc dens, diametrul 200 mm Ax roti: oțel zincat; Recipiente: certificate pentru conformitate cu standardele ISO 45001, ISO 9001, ISO 10002, TS EN 840-1	
Tomberon /Pubela 120l	Tomberon /Pubela 120l Galben	Turcia	Abox Plastik	Tomberoane 120L Stare produsului: NOU. Culoare: Galben Dimensiuni orientantive mm: 480X530X990 Greutate: 8-10 kg. Material: plastic de înaltă calitate (HDPE), rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice; Capac: ușor manevrabil,prevăzut cu mânere rezistente; Roti: cauciuc dens, diametrul minim 200 mm Ax roti: oțel zincat; Recipiente: certificate pentru conformitate cu standardele ISO 45001, ISO 9001, ISO 10002, TS EN 840-1	Tomberoane 120L Stare produsului: NOU. Culoare: Galben Dimensiuni orientantive mm: 480X530X990 Greutate: 9,5 kg. Material: plastic de înaltă calitate (HDPE), rezistent la condițiile meteo și la acțiunea mai multor substanțe chimice; Capac: ușor manevrabil,prevăzut cu mânere rezistente; Roti: cauciuc dens, diametrul 200 mm Ax roti: oțel zincat; Recipiente: certificate pentru conformitate cu standardele ISO 45001, ISO 9001, ISO 10002, TS EN 840-1	

Semnat: Numele, Prenumele: David Dragos _____ În calitate de: Manager sectie tehnica Premium

Ofertantul: F.P.C. Aprocomteh S.R.L. Adresa: R. Moldova, or.Ialoveni , com. Sociteni , sos. Hincesti 35