

FORMULARUL OFERTEI (F3.1)

Data: 27.09.2021

Licitația nr.: **MD-1632236914130**

Invitație la licitația nr.: Mobilier de amfiteatru

Către: **Universitatea de Stat din Moldova**

Tehelectro S-V SRL declară că:

a) Au fost examinate și nu există rezervări față de documentele de licitație, inclusiv modificările. Tehelectro S-V se angajează să furnizeze/presteze, în conformitate cu documentele de licitație și condițiile stipulate în specificațiile tehnice și preț, următoarele bunuri: **Mobilier de amfiteatru**"

Mobilier de amfiteatru

Ofertat fără TVA - **134 200** (Una sută treizeci și patru mii două sute) lei

Ofertat cu TVA – **161 040** (Una sută șaiszeci și una mii patruzeci) lei

- b) Prezenta ofertă va rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anunț (7 zile), începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu FDA4.2., va rămâne obligatorie și va putea fi acceptată în orice moment pînă la expirarea acestei perioade;
- c) În cazul acceptării prezentei oferte, Tehelectro S-V se angajează să obțină o Garanție de bună execuție în conformitate FDA6, pentru executarea corespunzătoare a contractului de achiziție publică.
- d) Nu sîntem în nici un conflict de interese, în conformitate cu art. 74 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.
- e) Compania semnatară, afiliații sau sucursalele sale, inclusiv fiecare partener sau subcontractor ce fac parte din contract, nu au fost declarate neeligibile în baza prevederilor legislației în vigoare sau a regulamentelor cu incidență în domeniul achizițiilor publice.

Semnat:_____

Nume: **Viorel Petelca**

În calitate de: director

Ofertantul: Tehelectro S-V

Data : 25.09.2021

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție_MD-1632236914130_din_27.09.2021

Denumirea procedurii de achiziție: Mobilier de amfiteatru

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
39100000-3	Pupitru front amfiteatru	RPC, România	Zhejiang Huakang Furniture C. LTDEurodidactica S.R.L.	Structura: Structura va fi din aluminiu înalt-aliat fără suduri sau îmbinări de alte tipuri, rezistent la șocuri mecanice, eloxat și vopsit negru, realizat prin turnare dintr-o singură piesă cu secțiunea H, având grosimea de 4 mm, cu talpa ranforsată de 50x200 mm, prevăzută cu urechiușe cu dimensiunea de 70 x 30 mm, pentru fixarea de podea. Talpa scaunului va conține 2 urechiușe pentru prindere, câte una de fiecare parte. Prinderea scaunului se va face cu conexpanduri cu Ø10 mm x lungimea 90 mm. Partea frontală va fi realizată ergonomic din placaj de lemn, cu unghiul de curbare și culoarea cu cel al structurii scaunelor. Pupitru rabatabil (blatul de lucru): Pupitru rabatabil va fi realizat din MDF înfoliat de minim 14 mm, cu mecanism de rabatare din oțel cu 2 pârghii, prevăzut cu coș de bagaje din inox, având dimensiunile: 430x230x100mm. Lateralele suprafeței de lucru vor fi încapsulate în profile de aluminiu, care se vor prinde de structură. Dimensiuni: Adâncime pupitru: 305 mm Lungime pupitru:510 mm Grosime: 14 mm. Înălțimea pupitrului de la pardoseală: 750 mm. Distanța interax: 520 mm Înălțime totală: 780 mm. Platforma de fixare: 200 mm Culoarea structurii: neagră (identică cu a scaunului de mijloc și a scaunului spate). Culoarea suprafețelor lemnoase: fag/cireș (identică cu a scaunului de mijloc și a scaunului spate).	Structura: Structura va fi din aluminiu înalt-aliat fără suduri sau îmbinări de alte tipuri, rezistent la șocuri mecanice, eloxat și vopsit negru, realizat prin turnare dintr-o singură piesă cu secțiunea H, având grosimea de 4 mm, cu talpa ranforsată de 50x200 mm, prevăzută cu urechiușe cu dimensiunea de 70 x 30 mm, pentru fixarea de podea. Talpa scaunului va conține 2 urechiușe pentru prindere, câte una de fiecare parte. Prinderea scaunului se va face cu conexpanduri cu Ø10 mm x lungimea 90 mm. Partea frontală va fi realizată ergonomic din placaj de lemn, cu unghiul de curbare și culoarea cu cel al structurii scaunelor. Pupitru rabatabil (blatul de lucru): Pupitru rabatabil va fi realizat din MDF înfoliat de 14 mm, cu mecanism de rabatare din oțel cu 2 pârghii, prevăzut cu coș de bagaje din inox, având dimensiunile: 430x230x100mm. Lateralele suprafeței de lucru vor fi încapsulate în profile de aluminiu, care se vor prinde de structură. Dimensiuni: Adâncime pupitru: 305 mm Lungime pupitru:510 mm Grosime: 14 mm. Înălțimea pupitrului de la pardoseală: 750 mm. Distanța interax: 520 mm Înălțime totală: 780 mm. Platforma de fixare: 200 mm Culoarea structurii: neagră (identică cu a scaunului de mijloc și a scaunului spate). Culoarea suprafețelor lemnoase: fag/cireș (identică cu a scaunului de mijloc și a scaunului spate).	SR EN 12727:2004, SR EN 1728:2012, SR EN 1729-1: 2007, SR EN 1729-2:2012, SR EN 1730:2013

39100000-3	Scaun central amfiteatru	RPC, România	Zhejiang Huakang Furniture C. LTDEurodidactica S.R.L.	Structura: Structura va fi din aluminiu înalt-aliat fără suduri sau îmbinări de alte tipuri, rezistent la șocuri mecanice, eloxat și vopsit negru, realizat prin turnare dintr-o singură piesă cu secțiunea T și H de 50x50 mm, având grosimea de 4 mm, cu talpă ranforsată de 50x236 mm, prevăzută cu urechiușe cu dimensiunea de 70 x 30 mm, pentru fixarea de podea. Talpa scaunului va conține 2 urechiușe pentru prindere, câte una de fiecare parte. Prinderea scaunului se va face cu conexanduri cu Ø10 mm x lungimea 90 mm. Speteaza: Speteaza va fi realizată ergonomic din placaj multistrat minim 10mm, cu margini rotunjite prin șlefuire, ranforsat cu rasini epoxilice incolore si lacuite, vopsit multistrat in camp electrostatic la structura. Șezutul: Șezutul va fi realizat ergonomic din placaj multistrat minim 10mm, cu margini rotunjite prin șlefuire, ranforsat cu rășini epoxidice incolore și lăcuite. Dimensiunea șezutului vor fi de 450x435mm. Mecanismul de basculare cu dimensiunile 215x50 mm va fi executat din fontă, prevăzut cu ax de rotire de Ø15 mm (montat excentric) și cu opritor cu amortizor din cauciuc de Ø20 mm. Mecanismul de basculare va fi mascat cu capace din PVC și va fi prins de șezut cu șuruburi de Ø8 mm cu cap ornamental cromat de Ø16 mm. Rabatarea șezutului se va face datorită axului excentric și a greutatei proprii. Pupitru rabatabil (blatul de lucru): Va fi realizat din MDF înfoliat de minim 14 mm, cu mecanism de rabatare din oțel cu 2 pârghii, prevăzut cu coș de bagaje din inox, având dimensiunile: 430x230x100mm. Lateralele suprafeței de lucru vor fi încapsulate în profile de aluminiu, care se vor prinde de structură. Dimensiuni: Adâncime pupitru: 305 mm Lungime pupitru: 510 mm Grosime pupitru: 14 mm Înălțimea pupitrului poate fi modificata de la 750 - la 870 mm Distanța interax: 520 mm Înălțime totală: 870 mm Înălțime șezut: 435 mm Adâncime șezut: 435 mm Lățime șezut: 450 mm Platforma de fixare: 236 mm. Culoarea structurii: neagră (identică cu a frontului și a scaunului spate). Culoarea suprafețelor lemnoase: fag/cireș (identică cu a frontului și a scaunului spate).	Structura: Structura va fi din aluminiu înalt-aliat fără suduri sau îmbinări de alte tipuri, rezistent la șocuri mecanice, eloxat și vopsit negru, realizat prin turnare dintr-o singură piesă cu secțiunea T și H de 50x50 mm, având grosimea de 4 mm, cu talpă ranforsată de 50x236 mm, prevăzută cu urechiușe cu dimensiunea de 70 x 30 mm, pentru fixarea de podea. Talpa scaunului va conține 2 urechiușe pentru prindere, câte una de fiecare parte. Prinderea scaunului se va face cu conexanduri cu Ø10 mm x lungimea 90 mm. Speteaza: Speteaza va fi realizată ergonomic din placaj multistrat minim 10mm, cu margini rotunjite prin șlefuire, ranforsat cu rasini epoxilice incolore si lacuite, vopsit multistrat in camp electrostatic la structura. Șezutul: Șezutul va fi realizat ergonomic din placaj multistrat minim 10mm, cu margini rotunjite prin șlefuire, ranforsat cu rășini epoxidice incolore și lăcuite. Dimensiunea șezutului vor fi de 450x435mm. Mecanismul de basculare cu dimensiunile 215x50 mm va fi executat din fontă, prevăzut cu ax de rotire de Ø15 mm (montat excentric) și cu opritor cu amortizor din cauciuc de Ø20 mm. Mecanismul de basculare va fi mascat cu capace din PVC și va fi prins de șezut cu șuruburi de Ø8 mm cu cap ornamental cromat de Ø16 mm. Rabatarea șezutului se va face datorită axului excentric și a greutatei proprii. Pupitru rabatabil (blatul de lucru): Va fi realizat din MDF înfoliat de 14 mm, cu mecanism de rabatare din oțel cu 2 pârghii, prevăzut cu coș de bagaje din inox, având dimensiunile: 430x230x100mm. Lateralele suprafeței de lucru vor fi încapsulate în profile de aluminiu, care se vor prinde de structură. Dimensiuni: Adâncime pupitru: 305 mm Lungime pupitru: 510 mm Grosime pupitru: 14 mm Înălțimea pupitrului poate fi modificata de la 750 - la 870 mm Distanța interax: 520 mm Înălțime totală: 870 mm Înălțime șezut: 435 mm Adâncime șezut: 435 mm Lățime șezut: 450 mm Platforma de fixare: 236 mm. Culoarea structurii: neagră (identică cu a frontului și a scaunului spate). Culoarea suprafețelor lemnoase: fag/cireș (identică cu a frontului și a scaunului spate).	SR EN 12727:2004, SR EN 1728:2012, SR EN 1729-1: 2007, SR EN 1729-2:2012, SR EN 1730:2013
------------	-----------------------------	--------------	---	--	--	---

39100000-3	Scaun spate amfiteatru	RPC	Structura va fi din aluminiu înalt-aliat fără suduri sau îmbinări de alte tipuri, rezistent la șocuri mecanice, eloxat și vopsit negru, realizat prin turnare dintr-o singură piesă cu secțiunea T si H de 50x50 mm, având grosimea de 4 mm, cu talpa ranforsată de 50x236 mm, prevăzută cu urechiușe cu dimensiunea de 70 x 30 mm, pentru fixarea de podea. Talpa scaunului va conține 2 urechiușe pentru prindere, câte una de fiecare parte. Prinderea scaunului se va face cu conexpanduri cu Ø10 mm x lungimea 90 mm. Șezutul: Va fi realizat ergonomic cu rebord superior și inferior, pentru un design deosebit. Acesta va fi executat din placaj MDF multistrat melaminat de minim 16 mm, cu margini rotunjite prin șlefuire și lăcuit. Dimensiunea șezutului vor fi de 450x435mm. Mecanismul de basculare va avea dimensiunile 215x50 mm și va fi executat din fontă, prevăzut cu ax de rotire de Ø15 mm (montat excentric) și cu opritor cu amortizor din cauciuc de Ø20 mm. Mecanismul de basculare va fi mascat cu capace din PVC și va fi prins de șezut cu șuruburi de Ø8 mm cu cap ornamental cromat de Ø16 mm. Rabatarea șezutului se va face datorită axului excentric și a greutății proprii. Dimensuni: Distanța interax: 520 mm Înălțime totală: 870 mm Înălțime șezut: 435 mm Adâncime șezut: 435 mm Lățime șezut: 450 mm Platforma de fixare: 236 mm. Culoarea structurii: neagră (identică cu a frontului și a scaunului central). Culoarea suprafețelor lemnoase: fag/cireș (identică cu a frontului și a scaunului central).	Structura va fi din aluminiu înalt-aliat fără suduri sau îmbinări de alte tipuri, rezistent la șocuri mecanice, eloxat și vopsit negru, realizat prin turnare dintr-o singură piesă cu secțiunea T si H de 50x50 mm, având grosimea de 4 mm, cu talpa ranforsată de 50x236 mm, prevăzută cu urechiușe cu dimensiunea de 70 x 30 mm, pentru fixarea de podea. Talpa scaunului va conține 2 urechiușe pentru prindere, câte una de fiecare parte. Prinderea scaunului se va face cu conexpanduri cu Ø10 mm x lungimea 90 mm. Șezutul: Va fi realizat ergonomic cu rebord superior și inferior, pentru un design deosebit. Acesta va fi executat din placaj MDF multistrat melaminat de minim 16 mm, cu margini rotunjite prin șlefuire și lăcuit. Dimensiunea șezutului vor fi de 450x435mm. Mecanismul de basculare va avea dimensiunile 215x50 mm și va fi executat din fontă, prevăzut cu ax de rotire de Ø15 mm (montat excentric) și cu opritor cu amortizor din cauciuc de Ø20 mm. Mecanismul de basculare va fi mascat cu capace din PVC și va fi prins de șezut cu șuruburi de Ø8 mm cu cap ornamental cromat de Ø16 mm. Rabatarea șezutului se va face datorită axului excentric și a greutății proprii. Dimensuni: Distanța interax: 520 mm Înălțime totală: 870 mm Înălțime șezut: 435 mm Adâncime șezut: 435 mm Lățime șezut: 450 mm Platforma de fixare: 236 mm. Culoarea structurii: neagră (identică cu a frontului și a scaunului central). Culoarea suprafețelor lemnoase: fag/cireș (identică cu a frontului și a scaunului central).
------------	---------------------------	-----	--	--

39100000-3	Masa prezidium	RPC, România	Zhejiang Huakang Furniture C. LTDEurodidactica S.R.L.	Masa prezidium va fi realizată din 3 module identice cu pupitru front. Structura va fi din aluminiu înalt-aliat fără suduri sau îmbinări de alte tipuri, rezistent la șocuri mecanice, eloxat și vopsit negru, realizat prin turnare dintr-o singură piesă cu secțiunea H, având grosimea de 4 mm, cu talpa ranforsată de 50x200 mm, prevăzută cu urechiușe cu dimensiunea de 70 x 30 mm, pentru fixarea de podea. Talpa scaunului va conține 2 urechiușe pentru prindere, câte una de fiecare parte. Prinderea scaunului se va face cu conexpanduri cu Ø10 mm x lungimea 90 mm. Partea frontală va fi realizată ergonomic din placaj de lemn, cu unghiul de curbare și culoarea cu cel al structurii scaunelor. Pupitru fix: Va fi realizat din PAL înfoliat de minim 18 mm, cu dimensiunile: 1530x 450 x 780 mm (H max). Lateralele vor fi din structură de PAL de 18mm. Dimensiuni: Adâncime pupitru: 450 mm Lungime pupitru: 1530 mm Grosime: 18 mm Înălțimea pupitrului de la pardoseală: 760 mm Distanța interax: 510 mm Înălțime totală: 780 mm Culoarea structurii: neagră (identică cu scaunelor și fronturilor din amfiteatru). Culoarea suprafețelor lemnoase: fag/cireș (identică cu structura lemnoasă a mobilierului din amfiteatru).	Masa prezidium va fi realizată din 3 module identice cu pupitru front. Structura va fi din aluminiu înalt-aliat fără suduri sau îmbinări de alte tipuri, rezistent la șocuri mecanice, eloxat și vopsit negru, realizat prin turnare dintr-o singură piesă cu secțiunea H, având grosimea de 4 mm, cu talpa ranforsată de 50x200 mm, prevăzută cu urechiușe cu dimensiunea de 70 x 30 mm, pentru fixarea de podea. Talpa scaunului va conține 2 urechiușe pentru prindere, câte una de fiecare parte. Prinderea scaunului se va face cu conexpanduri cu Ø10 mm x lungimea 90 mm. Partea frontală va fi realizată ergonomic din placaj de lemn, cu unghiul de curbare și culoarea cu cel al structurii scaunelor. Pupitru fix: Va fi realizat din PAL înfoliat de minim 18 mm, cu dimensiunile: 1530x 450 x 780 mm (H max). Lateralele vor fi din structură de PAL de 18mm. Dimensiuni: Adâncime pupitru: 450 mm Lungime pupitru: 1530 mm Grosime: 18 mm Înălțimea pupitrului de la pardoseală: 760 mm Distanța interax: 510 mm Înălțime totală: 780 mm Culoarea structurii: neagră (identică cu scaunelor și fronturilor din amfiteatru). Culoarea suprafețelor lemnoase: fag/cireș (identică cu structura lemnoasă a mobilierului din amfiteatru).	SR EN 12727:2004, SR EN 1728:2012, SR EN 1729-1: 2007, SR EN 1729-2:2012, SR EN 1730:2013
39100000-3	Scaun Prezidium	RPC, România	Zhejiang Huakang Furniture C. LTDEurodidactica S.R.L.	Descriere: Scaun va fi din piele ecologica, confortabil si elegant, cu structura tip sanie. Structura: Structura va fi din țeavă platovală de oțel inoxidabil cromat, formată dintr-o singură bucată. Forma tip sanie ce va continua cu bratele scaunului, pentru a oferi un plus de confort si eleganta. Sezutul si spatarul vor fi captusite cu burete dens de inalta calitate si vor fi tapitate cu piele ecologica (PU). Tapiteria din piele ecologica va fi aplicată și pe mijlocul suportului pentru brațe. Culori disponibile: crem, negru si maro. Dimensiuni: Inaltimea totala: 99 cm Inaltimea sezut: 48 cm Latime sezut: 49 cm Adancime sezut: 46 cm Adancime : 53 cm Inaltieme spatar: 55 cm Latime totala: 51 cm Greutatea max admisa/suportată: 120 kg	Descriere: Scaun va fi din piele ecologica, confortabil si elegant, cu structura tip sanie. Structura: Structura va fi din țeavă platovală de oțel inoxidabil cromat, formată dintr-o singură bucată. Forma tip sanie ce va continua cu bratele scaunului, pentru a oferi un plus de confort si eleganta. Sezutul si spatarul vor fi captusite cu burete dens de inalta calitate si vor fi tapitate cu piele ecologica (PU). Tapiteria din piele ecologica va fi aplicată și pe mijlocul suportului pentru brațe. Culori disponibile: crem, negru si maro. Dimensiuni: Inaltimea totala: 99 cm Inaltimea sezut: 48 cm Latime sezut: 49 cm Adancime sezut: 46 cm Adancime : 53 cm Inaltieme spatar: 55 cm Latime totala: 51 cm Greutatea max admisa/suportată: 120 kg	SR EN 12727:2004, SR EN 1728:2012, SR EN 1729-1: 2007, SR EN 1729-2:2012, SR EN 1730:2013

Semnat: _____

Viorel Petelca, director Tehelectro-SV

Specificații preț (F4.2)

Numărul procedurii de achiziție_MD-1632236914130_din_27.09.2021

Denumirea procedurii de achiziție: Mobilier de amfiteatru

Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unitat. de măsură	Can- titatea	Preț unit fără TVA	Preț unit cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termen Livrare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
39100000-3	Pupitru front amfiteatru	buc.	7	1 410	1 692	9 870	11 844	În termen de max. 30 zile după înregistrarea contractului
39100000-3	Scaun central amfiteatru	buc.	56	1 680	2 016	94 080	112 896	În termen de max. 30 zile după înregistrarea contractului
39100000-3	Scaun spate amfiteatru	buc.	7	1 600	1 920	11 200	13 440	În termen de max. 30 zile după înregistrarea contractului
39100000-3	Masa prezidium	buc.	1	14 650	17 580	14 650	17 580	În termen de max. 30 zile după înregistrarea contractului
39120000-9	Scaun Prezidium	buc.	4	1 100	1 320	4 400	5 280	În termen de max. 30 zile după înregistrarea contractului
						134 200	161 040	

Semnat:_____

Viorel Petelca, director Tehelectro-SV