

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție <a href="#">ocds-b3wdp1-MD-1779109632468</a> din 18.05.26
Obiectul achiziției: Autospeciale.

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
Lot 1: Autocisternă echipată cu sistem de spălare a drumurilor	Autocisternă Iveco Eurocargo ML160E22-E5 echipată cu sistem de spălare a drumurilor	EU	IVECO S.p.A / ATRIKOD d.o.o.	<p>1. Motorizare și Performanțe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anul fabricație: 2026;</li> <li>• Tip combustibil: motorină;</li> <li>• Putere: 162-164 kW;</li> <li>• Capacitate motor: 6700-7000 cm<sup>3</sup></li> <li>• Configurație motor: amplasarea cilindrilor in linie;</li> <li>• Emisii: minim Euro V;</li> <li>• Formula roților: 4x2;</li> <li>• Cuplu: Specific pentru motoare de distribuție, optimizat pentru consum redus.</li> </ul> <p>2. Dimensiuni și Greutate</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Greutate totală: 16000-16500 kg;</li> <li>• Capacitate de încărcare maximă: 6000 kg;</li> <li>• Rezervor combustibil minim : 120-150 litri;</li> </ul>	<p>Motorizare și Performanțe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anul fabricație: 2026;</li> <li>• Tip combustibil: motorină;</li> <li>• Putere: 162 kW;</li> <li>• Capacitate motor: 6728 cm<sup>3</sup></li> <li>• Configurație motor: amplasarea cilindrilor in linie;</li> <li>• Emisii: Euro V;</li> <li>• Formula roților: 4x2;</li> <li>• Cuplu: Specific pentru motoare de distribuție, optimizat pentru consum redus.</li> </ul> <p>2. Dimensiuni și Greutate</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Greutate totală: 16000 kg;</li> <li>• Capacitate de încărcare maximă: 6000 kg;</li> <li>• Rezervor combustibil minim : 120- litri;</li> </ul>	

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarcina pe axa față: 6100-6200kg;</li> <li>• Sarcina pe axa spate: 11000-11100kg;</li> <li>• Distanța dintre axe: 3650-3750mm;</li> </ul> <p>3. Transmisie și Suspensie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cutie de viteze: manuală (9+1 trepte)</li> <li>• Suspensie: Opțiuni de suspensie cu foi de arc (pe față) și pneumatică/foi de arc (pe spate).</li> <li>• Sistemul de frînare: discuri față și spate;</li> <li>• Sisteme de siguranță: ABS, ASR, ESP s.a.</li> </ul> <p>4. Cabină</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cabină șofer: portocalie sau albă;</li> <li>• Tip: cabină de zi, scurtă;</li> <li>• Număr de locuri: minim 3 persoane;</li> <li>• Configurație: Cabină de distribuție cu acces facil, concepută pentru manevrabilitate în oraș.</li> <li>• Cheie: 2 chei cu immobilizator.</li> <li>• Scaun șofer: scaun pneumatic cu minim 3 reglaje.</li> <li>• Oglinzi retrovizoare: acționate electric încălzite;</li> <li>• Climatizare: Aer condiționat.</li> <li>• Computer de bord;</li> <li>• Contor ore de funcționare.</li> </ul> <p>5. Specificația suprastructurii</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materialul cisternei: inox cu compartimente antival;</li> <li>• Gura de vizitare, diametru: minim 500 mm;</li> <li>• Indicator de nivel;</li> <li>• Cutii laterale pentru furtuni;</li> <li>• Volumul cisternei pentru apă: 7.5 – 8.5 m<sup>3</sup>.</li> <li>• Inelele de fixare exterioare: confecționate din inox;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarcina pe axa față: 6100 kg;</li> <li>• Sarcina pe axa spate: 11000 kg;</li> <li>• Distanța dintre axe: 3690 mm</li> </ul> <p>3. Transmisie și Suspensie</p> <p>Cutie de viteze: manuală (9+1 trepte)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Suspensie: Opțiuni de suspensie cu foi de arc (pe față) și pneumatică/foi de arc (pe spate).</li> <li>• Sistemul de frînare: discuri față și spate;</li> <li>• Sisteme de siguranță: ABS, ASR, ESP s.a.</li> </ul> <p>4. Cabină</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cabină șofer: albă;</li> <li>• Tip: cabină de zi, scurtă;</li> <li>• Număr de locuri: 3 persoane;</li> <li>• Configurație: Cabină de distribuție cu acces facil, concepută pentru manevrabilitate în oraș.</li> <li>• Cheie: 2 chei cu immobilizator.</li> <li>• Scaun șofer: scaun pneumatic cu minim 3 reglaje.</li> <li>• Oglinzi retrovizoare: acționate electric încălzite;</li> <li>• Climatizare: Aer condiționat.</li> <li>• Computer de bord;</li> <li>• Contor ore de funcționare.</li> </ul> <p>5. Specificația suprastructurii</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Materialul cisternei: inox cu compartimente antival;</li> <li>• Gura de vizitare, diametru: 500 mm;</li> <li>• Indicator de nivel;</li> <li>• Cutii laterale pentru furtuni;</li> <li>• Volumul cisternei pentru apă: 8.0 m<sup>3</sup>.</li> <li>• Inelele de fixare exterioare: confecționate din inox;</li> </ul>	
--	--	--	---	--	--

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Numărul gurilor de alimentare: 3 (stînga, dreapta, spate);</li> <li>• Racorduri: 2 racorduri amplasate în spate; 4 robinete pentru apă potabilă;</li> <li>• Furtun pentru transferul apei: 12 metri;</li> <li>• Platformă de lucru: prevăzută cu scară de acces și bară de sprijin;</li> <li>• Lampă „ TED-STROB” spate;</li> <li>• Piese componente din metal vor fi sablate și vopsite;</li> <li>• Pompa apă de înaltă presiune: va crea o presiune normală de lucru de aproximativ 6 bari cu acționare hidraulică</li> <li>• Oprire automată la golirea rezervorului;</li> <li>• Scară de acces montată pe spate;</li> <li>• Bare laterale de protecție</li> <li>6. Rampa frontală pentru spălare:</li> <li>• Bară de spălare cu presiune înaltă din inox;</li> <li>• Duze de pulverizare pentru suprimarea prafului: minim 6 buc.;</li> <li>• Suport pentru mătură și lopată: da.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Numărul gurilor de alimentare: 3 (stînga, dreapta, spate);</li> <li>• Racorduri: 2 racorduri amplasate în spate; 4 robinete pentru apă potabilă;</li> <li>• Furtun pentru transferul apei: 12 metri;</li> <li>• Platformă de lucru: prevăzută cu scară de acces și bară de sprijin;</li> <li>• Lampă „ TED-STROB” spate;</li> <li>• Piese componente din metal vor fi sablate și vopsite;</li> <li>• Pompa apă de înaltă presiune: va crea o presiune normală de lucru de aproximativ 6 bari cu acționare hidraulică</li> <li>• Oprire automată la golirea rezervorului;</li> <li>• Scară de acces montată pe spate;</li> <li>• Bare laterale de protecție</li> <li>6. Rampa frontală pentru spălare:</li> <li>• Bară de spălare cu presiune înaltă din inox;</li> <li>• Duze de pulverizare pentru suprimarea prafului: minim 6 buc.;</li> <li>• Suport pentru mătură și lopată: da.</li> </ul>	
Lot 2: Autospecială cu platformă, macara și oblon hidraulic spate	Autospecială Iveco Daily 70C16H3.0 cu platformă, macara și oblon hidraulic spate	EU	IVECO S.p.A / ATRIKOD d.o.o.	<p>1. Motorizare și Performanțe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anul fabricație: 2026;</li> <li>• Tip combustibil: motorină;</li> <li>• Capacitatea motorului: 2900-3000 cm<sup>3</sup>;</li> <li>• Putere: 115-120 kW;</li> <li>• Număr cilindri: 4 în linie;</li> <li>• Emisii: minim Euro 5;</li> <li>• Formula roților: 4x2;</li> </ul>	<p>1. Motorizare și Performanțe</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anul fabricație: 2026;</li> <li>• Tip combustibil: motorină;</li> <li>• Capacitatea motorului: 2998 cm<sup>3</sup>;</li> <li>• Putere: 160 CP/ 119 kW;</li> <li>• Număr cilindri: 4 în linie;</li> <li>• Emisii: minim Euro 6E;</li> <li>• Formula roților: 4x2;</li> </ul>	

				<p>2. Dimensiuni și Greutate</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Greutate totală maximă: 7200 kg;</li> <li>• Capacitate de încărcare: 3500-3700 kg;</li> <li>• Rezervor combustibil: minim 80 litri.</li> </ul> <p>3. Transmisie și Suspensie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cutie de viteze: manuală cu minim 6+1 trepte;</li> <li>• Suspensie: independentă (pe față) și pneumatică/foi de arc (pe spate);</li> </ul> <p>4. Cabină</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Culoare: albă;</li> <li>• Tip: cabină de zi, scurtă;</li> <li>• Număr de locuri: minim 3 persoane;</li> <li>• Configurație: Cabină de distribuție cu acces facil, concepută pentru manevrabilitate în oraș.</li> </ul> <p>5. Platforma</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lungimea spațiului de încărcare: 5000 - 5200 mm;</li> <li>• Lățimea spațiului de încărcare: 2400 - 2500 mm;</li> <li>• Înălțime spațiu de încărcare (obloane): 400 mm și confecționate din metal de minim 2 mm, ramforsate cu carcase de suport adițional având înălțimea de minim 1000 mm;</li> <li>• Numărul obloanelor: 4 laterale echipate cu mecanisme de închidere/deschidere „eazy-look”</li> <li>• (2 stînga+2 dreapta) și unul între cabină și platformă.</li> <li>• Suport pentru mătură și lopată: da.</li> <li>• Podeaua: confecționată din oțel HARDOX 500 sau</li> </ul>	<p>2. Dimensiuni și Greutate</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Greutate totală maximă: 7200 kg;</li> <li>• Capacitate de încărcare: 3500 kg;</li> <li>• Rezervor combustibil: 100 litri.</li> </ul> <p>3. Transmisie și Suspensie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cutie de viteze: manuală cu minim 6+1 trepte;</li> <li>• Suspensie: independentă (pe față) și foi de arc (pe spate);</li> </ul> <p>4. Cabină</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Culoare: albă;</li> <li>• Tip: cabină de zi, scurtă;</li> <li>• Număr de locuri: 3 persoane;</li> <li>• Configurație: Cabină de distribuție cu acces facil, concepută pentru manevrabilitate în oraș.</li> </ul> <p>5. Platforma</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lungimea spațiului de încărcare: 5200 mm;</li> <li>• Lățimea spațiului de încărcare: 2400 mm;</li> <li>• Înălțime spațiu de încărcare (obloane): 400 mm și confecționate din metal de 2 mm, ramforsate cu carcase de suport adițional având înălțimea de 1000 mm;</li> <li>• Numărul obloanelor: 4 laterale echipate cu mecanisme de închidere/deschidere „eazy-look”</li> <li>• (2 stînga+2 dreapta) și unul între cabină și platformă.</li> <li>• Suport pentru mătură și lopată: da.</li> <li>• Podeaua: confecționată din oțel HARDOX 500 sau</li> </ul>	
--	--	--	--	---	--	--

				<p>echivalentul, grosimea de minim 2 mm, dotată cu elemente de fixare a încărcăturii pentru chingile de ancorare - minim 6 bucăți.</p> <p>6. Macara hidraulică:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Montată dintre spatele cabinei și peretele frontal (spre cabină);</li> <li>• Moment de ridicare min. 38 kNm;</li> <li>• Sarcină la deschiderea maximă: minim 800 kg;</li> <li>• Rază de acțiune orizontală hidraulică min. 4,70 m;</li> <li>• Clasa de ridicare HC1 HD4 S2 conform EN12999:2020;</li> <li>• Unghi de rotație min. 330°;</li> <li>• Cuplu de rotație min. 4,2 kNm;</li> <li>• Presiune de lucru max. 230 bar;</li> <li>• Rotație acționată hidraulic;</li> <li>• Articulație simplă între coloană și braț</li> <li>• Bază macara - din fontă;</li> <li>• Pompă hidraulică cu roți dințate;</li> <li>• 2 stabilizatoare extensibile și rabatabile manual, deschidere min. 3,5 m;</li> <li>• Funcție suplimentară distribuitor până la vârful brațului (control RC);</li> <li>• Telecomandă radio proporțională analogică, cu: <ul style="list-style-type: none"> <li>-încărcător</li> <li>-2 baterii reîncărcabile ;</li> <li>-sintetizator automat de frecvență ;</li> <li>-curea de umăr ;</li> </ul> </li> <li>• Cârlig rotativ min. 3,2 t;</li> <li>• Rezervor ulei hidraulic max. 15 l;</li> <li>• Greutate macara cu stabilizatori max. 600 kg;</li> </ul>	<p>echivalentul, grosimea de minim 2 mm, dotată cu elemente de fixare a încărcăturii pentru chingile de ancorare - 6 bucăți.</p> <p>6. Macara hidraulică:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Montată dintre spatele cabinei și peretele frontal (spre cabină);</li> <li>• Moment de ridicare . 38 kNm;</li> <li>• Sarcină la deschiderea maximă: 800 kg;</li> <li>• Rază de acțiune orizontală hidraulică min. 4,70 m;</li> <li>• Clasa de ridicare HC1 HD4 S2 conform EN12999:2020;</li> <li>• Unghi de rotație . 330°;</li> <li>• Cuplu de rotație . 4,2 kNm;</li> <li>• Presiune de lucru max. 230 bar;</li> <li>• Rotație acționată hidraulic;</li> <li>• Articulație simplă între coloană și braț</li> <li>• Bază macara - din fontă;</li> <li>• Pompă hidraulică cu roți dințate;</li> <li>• 2 stabilizatoare extensibile și rabatabile manual, deschidere min. 3,5 m;</li> <li>• Funcție suplimentară distribuitor până la vârful brațului (control RC);</li> <li>• Telecomandă radio proporțională analogică, cu: <ul style="list-style-type: none"> <li>-încărcător</li> <li>-2 baterii reîncărcabile ;</li> <li>-sintetizator automat de frecvență ;</li> <li>-curea de umăr ;</li> </ul> </li> <li>• Cârlig rotativ 3,2 t;</li> <li>• Rezervor ulei hidraulic max. 15 l;</li> <li>• Greutate macara cu stabilizatori max. 600 kg;</li> </ul>	
--	--	--	--	---	---	--

				<p>7. Oblon hidraulic complet spate</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarcina utilă: 750 – 1000 kg;</li> <li>• Platforma: aluminiu;</li> <li>• Înclinarea: automată la sol;</li> <li>• Panoul de comanda: pe lateral;</li> <li>• Role de asezare pe sol: da;</li> <li>• Operarea manuală de urgență a tuturor electrovalvelor: da;</li> <li>• Motor electric cu siguranță termică (pentru protejarea agregatului): da;</li> <li>• Traversa din oțel pentru rigidizare: da;</li> <li>• Protecție anticorozivă prin ZINCARE, pentru cadrul liftului și pentru componentele metalice: da;</li> <li>• Dimensiuni: Lățimea – 2500mm; Lungimea – 1800mm.</li> </ul>	<p>7. Oblon hidraulic complet spate</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarcina utilă: 750 kg;</li> <li>• Platforma: aluminiu;</li> <li>• Înclinarea: automată la sol;</li> <li>• Panoul de comanda: pe lateral;</li> <li>• Role de asezare pe sol: da;</li> <li>• Operarea manuală de urgență a tuturor electrovalvelor: da;</li> <li>• Motor electric cu siguranță termică (pentru protejarea agregatului): da;</li> <li>• Traversa din oțel pentru rigidizare: da;</li> <li>• Protecție anticorozivă prin ZINCARE, pentru cadrul liftului și pentru componentele metalice: da;</li> <li>• Dimensiuni: Lățimea – 2500mm; Lungimea – 1800mm.</li> </ul>	
<b>TOTAL</b>						

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: **Mihai Mararița** În calitate de: **Director**  
Ofertantul: **EAST-TEST S.R.L.** Adresa: **mun. Chișinău , str. Cucorilor 14, MD**