

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție:ocds-b3wdp1-MD-1757340693245 din 08/09/2025
Obiectul de achiziției: Implementarea unui sistem modernizat de gestionare a deșeurilor în satul Țarigrad r. Drochia

Denumirea bunurilor	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri						
16700000-2 Tractor	Armatrac 1054E+	Turcia	Uzina Erkunt	Stare: nou Descrierea produsului: Putere motor: minim 100-110CP Tracțiune: 4x4 Ampatament: min. 2200 mm Gardă la sol: min. 460 mm 4 cilindri și o capacitate de 3400-4400 cc. Cu turbină și intercooler Greutatea: 3800-5000 kg. Lungime: 4000-4500 mm Înălțime: 2600 -2900 mm Lățime: 2100 – 2500 mm Contragreutăți față: min 300 kg Contragreutăți spate: min 100 kg Sistem de frâne si direcție: Sistem de frânare independent complet	Stare: nou Descrierea produsului: Putere motor: 105CP Tracțiune: 4x4 Ampatament: 2327 mm Gardă la sol: 545 mm 4 cilindri și o capacitate de 4400 cc. Cu turbină și intercooler Greutatea: 4120 kg. Lungime: 4112 mm Înălțime: 2720 mm Lățime: 1990 mm Contragreutăți față: 300 kg Contragreutăți spate: 300 kg Sistem de frâne si direcție: Sistem de frânare independent complet	

				Hidrostatic pe toate cele 4 roți, discuri de frână imersate în ulei. Directie hidrostatica cu pompa independenta si cilindru cu dublu efect Cabina cu aer conditionat, stergator de parbriz spate si fata, izolata fonic originală, incalzire si ventilare, lumini de lucru minim: 2 fata + 2 spate, iluminare interioara, usi cu deschidere spate, iesire spate pentru cabluri, iluminare interioara, spațiu de depozitare. Coloana de direcție inclinabila si reglabila. Afisaj digital: ore lucrate, viteza, turații priza de putere, distanță parcursa. Cu ambreaj multi disc imersat în baie de ulei Minim 3 perechi hidraulice spate de cuplare rapida Girofar Mecanismul de suspendare CAT II Manual de utilizare Scaun din materiale rezistente cu multereglae, amortizare pentru comoditatea operatorului Buton de activare/dezativare a mecanismului de suspendare spate. Comanda exterioara a mecanismului de suspendare spate. Capac rezervor combustibil cu cheie. Cuplare 4WD Cutie de viteze: 12-15F+12-15R Dimensiuni anvelope față: 300-340 /85, R24/R28 Dimensiuni anvelope spate: 420-460/85, R30/R35 Garanție minim: 12 luni sau 1000 moto/ ore	Hidrostatic pe toate cele 4 roți, discuri de frână imersate în ulei. Directie hidrostatica cu pompa independenta si cilindru cu dublu efect Cabina cu aer conditionat, stergator de parbriz spate si fata, izolata fonic originală, incalzire si ventilare, lumini de lucru minim: 2 fata + 2 spate, iluminare interioara, usi cu deschidere spate, iesire spate pentru cabluri, iluminare interioara, spațiu de depozitare. Coloana de direcție inclinabila si reglabila. Afisaj digital: ore lucrate, viteza, turații priza de putere, distanță parcursa. Cu ambreaj multi disc imersat în baie de ulei 3 perechi hidraulice spate de cuplare rapida Girofar Mecanismul de suspendare CAT II Manual de utilizare Scaun din materiale rezistente cu multereglae, amortizare pentru comoditatea operatorului Buton de activare/dezativare a mecanismului de suspendare spate. Compresor de aer, cu prize pneumatice pentru conectarea utileje pneumatice. Comanda exterioara a mecanismului de suspendare spate. Capac rezervor combustibil cu cheie. Cuplare 4WD Cutie de viteze: 12F+12R Dimensiuni anvelope față: 320 /85, R24 Dimensiuni anvelope spate: 460/85, R30 Garanție minim: 24 luni sau 1500 moto/ ore	
16700000-2 Incarcator frontal	Black 2000	Ucraina	Uzina Tehpromsvit	Stare: nou Descrierea produsului: Capacitatea de ridicare: 1300-1500 kg; Înălțimea de ridicare: 3400-3800 mm; Presiunea de lucru: 190-200 bar; Greutatea: 650-800 kg; Unghi de tragere: 43-45 de grade; Unghi de aruncare: 58-60 de grade; Reglarea înălțimii de lucru: Hidraulică cu jostik; Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic)incorporat în jostik la	Stare: nou Descrierea produsului: Capacitatea de ridicare: 1500 kg; Înălțimea de ridicare: 3800 mm; Presiunea de lucru: 190 bar; Greutatea: 800 kg; Unghi de tragere: 43-45 de grade; Unghi de aruncare: 58-60 de grade; Reglarea înălțimii de lucru: Hidraulică cu jostik; Operarea utilajului agățat la încărcător: prin buton (electronic)incorporat în jostik la	

				comoditatea operatorului. Distribuitor cu 2 secții + electrovalvă; Presiune de lucru: min. 190 bar - Cuplarea/Decuplarea rapidă a încărcatorului la tractor; - Cuplarea/Decuplarea rapidă a utilajului de pe încărcator; - cadru euro - a treia secțiune - joystick - autonivelare - amortizor cu piston - reglare automată Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Încărcător frontal să fie compatibil cu tractor propus.	comoditatea operatorului. Distribuitor cu 2 secții + electrovalvă; Presiune de lucru: min. 190 bar - Cuplarea/Decuplarea rapidă a încărcatorului la tractor; - Cuplarea/Decuplarea rapidă a utilajului de pe încărcator; - cadru euro - a treia secțiune - joystick - autonivelare - amortizor cu piston - reglare automată Garantie: 12 luni Conditii sulimentare: Încărcător frontal compatibil cu tractor propus.	
16700000-2 Cupa hidraulica	IFM	Republic a Moldova	Uzina Moldagroteh nica	Stare: nou Descrierea produsului: Cupă tip maxilar Volum: 0,8- 1,2 m3 Lungime, mm: 1000-1100 Lățime, mm: 1800-2100 Înălțime, mm: 700-900 Grosimea pereților cupei: 5-6 mm Cuțite: 3 buc. Oțel călit Acționare hidraulică: 2 cilindri hidraulici Tuburi de oțel de înaltă presiune Furtunuri de înaltă presiune dublu împletit Garantie minim 12 luni Conditie obligatorie: Cupa și încărcătorul frontal să fie compatibile cu tractor propus.	Stare: nou Descrierea produsului: Cupă tip maxilar Volum: 0,8m3 Lungime, mm: 1000 Lățime, mm: 2000 Înălțime, mm: 750 Grosimea pereților cupei: 6 mm Cuțite: 3 buc. Oțel călit Acționare hidraulică: 2 cilindri hidraulici Tuburi de oțel de înaltă presiune Furtunuri de înaltă presiune dublu împletit Garantie: 12 luni Conditie obligatorie: Cupa și încărcătorul frontal sunt compatibile cu tractor propus.	

16700000-2 Lama universală	MT 2000	Republica a Moldova	Uzina Moldagroteh nica	Stare: nou Descrierea produsului: Lățimea de lucru: 2400-2600 cm Unghiul de rotire (+/-): 25 grade Lațimea la rotire de 0-25grade Masa 400...500kg Lamă din metal Lamă din cauciuc Tipul de reglare a poziției de lucru: Hidraulic; Compatibil cu tractorul propus Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Lama să fie compatibilă cu tractorul din punctul 1.	Stare: nou Descrierea produsului: Lățimea de lucru: 2400 mm Unghiul de rotire (+/-): 25 grade Lațimea la rotire de 0-25grade Masa 450kg Lamă din metal Lamă din cauciuc Tipul de reglare a poziției de lucru: Hidraulic; Compatibil cu tractorul propus Garantie: 12 luni Conditii sulimentare: Lama este compatibilă cu tractorul din punctul 1.	
16700000-2 Remorca	R6	Republica a Moldova	Uzina Moldagroteh nica	Stare: nou Descrierea produsului: Greutate – 2000-2400 kg Capacitate de încărcare, kg – 6000 Greutate totală admisă, kg – 8000- 8400 Număr de axe – 2 Dulap pentru chei; Dimensiuni generale, LxlxÎ min: 6000x2100x1700 -descarcare remorca: 3 parti -viteza maxima e deplasare: min 30 km/ora -jante standart: 9,00-10,00/16-17 Dimensiuni cîrlig de agățare: -diametru interior: 40 mm – 50 mm -diametru exterior: min 110 mm Sistem de frânare hidraulicuplă spate; Sistem electric dotat cu sistem de iluminare (gabarit,indicatoare de virare); Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Remorcă compatibilă cu tractorul propus	Stare: nou Descrierea produsului: Greutate – 2300 kg Capacitate de încărcare, kg – 6000 Greutate totală admisă, kg 8300 Număr de axe – 2 Dulap pentru chei; Dimensiuni generale, LxlxÎ min: 6000x2100x1700 -descarcare remorca: 3 parti -viteza maxima e deplasare: min 30 km/ora -jante standart: 9,00-10,00/16-17 Dimensiuni cîrlig de agățare: -diametru interior: 40 mm – 50 mm -diametru exterior: min 110 mm Sistem de frânare pneumatic spate; Sistem electric dotat cu sistem de iluminare (gabarit,indicatoare de virare); Garantie: 12 luni Conditii sulimentare: Remorcă compatibilă cu tractorul propus	
16700000-2 Incarcator hidraulic pentru tomberoane montat pe remorca	Incarcator hidraulic pentru tomberoane	Republica a Moldova	Uzina Moldagroteh nica	Stare: nou Descrierea produsului: Mecanism de ridicare: Montabil la oblonul lateral sau din spate al remorcii, conectat la sistemul hidraulic al tractorului/remorcii	Stare: nou Descrierea produsului: Mecanism de ridicare: Montabil la oblonul lateral sau din spate al remorcii, conectat la sistemul hidraulic al tractorului/remorcii	

	montat pe remorca			Înălțime de încărcare: 2.4 m- 3.3 m Capacitatea de ridicare minim 200 kg Dimensiunile de gabarit (LxLxÎ): min. 3000X600X3200 mm Cleme reglabile pentru diferite dimensiuni de tomberoane: 120 litri, 240 litri, 360 litri. Garantie minim 12 luni Conditii sulimentare: Dispozitiv compatibil cu remorca și tractorul propus	Înălțime de încărcare: 2.4 m- 3.3 m Capacitatea de ridicare minim 200 kg Dimensiunile de gabarit (LxLxÎ): min. 3000X600X3200 mm Cleme reglabile pentru diferite dimensiuni de tomberoane: 120 litri, 240 litri, 360 litri. Garantie: 12 luni Conditii sulimentare: Dispozitiv compatibil cu remorca și tractorul propus	
--	----------------------	--	--	--	---	--

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Ivanicenco Stanislav În calitate de: Administrator

Ofertantul: Agrotrac Prim SRL

Adresa: MD-4839, str A. Mateevici 99.A,
or. Stauceni mun. Chisinau Republica Moldova