

## Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție conform anunțului de participare electronic de pe platforma MTender
Obiectul achiziției: <b>Jucării pentru pomul de Crăciun</b>

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
Lotul 1 <b>Jucării pentru pomul de Crăciun</b>						
Stea 2 D	Stea 2 D	China	China	Stea 2D cu diametru de 60 cm, Diuralight (tub luminiscent). Led rope light, uv protection, cut every meter, 2-way, warm white, 6m, 36 led/m, ip65 220v ce rohs grosime 13mm. Led Driver Model: Max. 340 W, 230 V AC, 50 Hz, 20-36 LED per 2.0-3.2 V/20 mA per meter, 3.4/6.8 W per unit, unit length 1-5 m. Cl. II, IP65, non-replaceable LEDs, non-rewireable, rope diameter 10-13 mm, with rectifier unit, optional frame mounted, max. length 100 m.	Stea 2D cu diametru de 60 cm, Diuralight (tub luminiscent). Led rope light, uv protection, cut every meter, 2-way, warm white, 6m, 36 led/m, ip65 220v ce rohs grosime 13mm. Led Driver Model: Max. 340 W, 230 V AC, 50 Hz, 20-36 LED per 2.0-3.2 V/20 mA per meter, 3.4/6.8 W per unit, unit length 1-5 m. Cl. II, IP65, non-replaceable LEDs, non-rewireable, rope diameter 10-13 mm, with rectifier unit, optional frame mounted, max. length 100 m.	Certificat de conformitate

				Input: AC85-265V Output: 1000mA +_5% Fâșie oțel negru 12x3mm.	Input: AC85-265V Output: 1000mA +_5% Fâșie oțel negru 12x3mm.	
Stea 2 D	Stea 2 D	China	China	Stea 2D cu diametru de 80cm, Diuralight (tub luminiscent). Led rope light, uv protection, cut every meter, 2-way, warm white, 8m, 36 led/m, ip65 220v ce rohs grosime 13mm led driver model: max. 340 w, 230 v ac, 50 hz, 20-36 led per 2.0-3.2 v/20 mA per meter, 3.4/6.8 W per unit, unit length 1-5 m. Cl. II, IP65, non-replaceable LEDs, non-rewireable, rope diameter 10-13 mm, with rectifier unit, optional frame mounted, max. length 100 m. Input: AC85-265V Output: 1000mA +_5% Fâșie oțel negru 12x3mm.	Stea 2D cu diametru de 80cm, Diuralight (tub luminiscent). Led rope light, uv protection, cut every meter, 2-way, warm white, 8m, 36 led/m, ip65 220v ce rohs grosime 13mm led driver model: max. 340 w, 230 v ac, 50 hz, 20-36 led per 2.0-3.2 v/20 mA per meter, 3.4/6.8 W per unit, unit length 1-5 m. Cl. II, IP65, non-replaceable LEDs, non-rewireable, rope diameter 10-13 mm, with rectifier unit, optional frame mounted, max. length 100 m. Input: AC85-265V Output: 1000mA +_5% Fâșie oțel negru 12x3mm.	Certificat de conformitate
Stea 2 D	Stea 2 D	China	China	Stea 2D cu diametru de 100cm, Diuralight (tub luminiscent). Led rope light, uv protection, cut every meter, 2-way, warm white, 10m, 36 led/m, ip65 220V CE RoHS grosime 13mm Led Driver Model: Max. 340 W, 230 V AC, 50 Hz, 20-36 LED per 2.0-3.2 V/20 mA per meter, 3.4/6.8 W per unit, unit length 1-5 m. Cl. II, IP65, non-replaceable LEDs, non-rewireable, rope diameter 10-13 mm, with rectifier unit, optional frame mounted, max. length 100 m. Input: AC85-265V Output: 1000mA +_5% Fâșie oțel negru 12x3mm	Stea 2D cu diametru de 100cm, Diuralight (tub luminiscent). Led rope light, uv protection, cut every meter, 2-way, warm white, 10m, 36 led/m, ip65 220V CE RoHS grosime 13mm Led Driver Model: Max. 340 W, 230 V AC, 50 Hz, 20-36 LED per 2.0-3.2 V/20 mA per meter, 3.4/6.8 W per unit, unit length 1-5 m. Cl. II, IP65, non-replaceable LEDs, non-rewireable, rope diameter 10-13 mm, with rectifier unit, optional frame mounted, max. length 100 m. Input: AC85-265V Output: 1000mA +_5% Fâșie oțel negru 12x3mm	Certificat de conformitate

Bulgar de zăpadă 3D	Bulgar de zăpadă 3D	China	China	Bulgar de zăpadă 3D cu diametrul de 60 cm. SKIN LED 24 V, alb rece IP68. Transformator pentru SKIN LED 60W și 24V, IP65 Cerc oțel negru, diametrul 5x5mm. Profil oțel negru 15x15x1,5mm.	Bulgar de zăpadă 3D cu diametrul de 60 cm. SKIN LED 24 V, alb rece IP68. Transformator pentru SKIN LED 60W și 24V, IP65 Cerc oțel negru, diametrul 5x5mm. Profil oțel negru 15x15x1,5mm.	Certificat de conformitate
Bulgar de zăpadă 3D	Bulgar de zăpadă 3D	China	China	Bulgar de zăpadă 3D cu diametrul de 90 cm. SKIN LED 24 V, alb rece IP68. Transformator pentru SKIN LED 60W și 24V, IP65. Cerc oțel negru, diametrul 5x5mm. Profil oțel negru 15x15x1,5mm	Bulgar de zăpadă 3D cu diametrul de 90 cm. SKIN LED 24 V, alb rece IP68. Transformator pentru SKIN LED 60W și 24V, IP65. Cerc oțel negru, diametrul 5x5mm. Profil oțel negru 15x15x1,5mm	Certificat de conformitate
Arc Dinamic	Arc Dinamic	China	China	Arc Dinamic cu diametrul de 3,6cm, L 5m. Tub Luminiscent 3,6cm. Transformator pentru Tub. Luminiscent 60W și 12V, IP65. Profim oțel negru 30x10x1,5mm. Profil 20x10x1,5mm.	Arc Dinamic cu diametrul de 3,6cm, L 5m. Tub Luminiscent 3,6cm. Transformator pentru Tub. Luminiscent 60W și 12V, IP65. Profim oțel negru 30x10x1,5mm. Profil 20x10x1,5mm.	Certificat de conformitate
Arc Dinamic	Arc Dinamic	China	China	Arc Dinamic cu diametrul de 3,6cm, L 4m. Tub Luminiscent 3,6cm. Transformator pentru Tub. Luminiscent 60W și 12V, IP65. Profim oțel negru 30x10x1,5mm. Profil 20x10x1,5mm.	Arc Dinamic cu diametrul de 3,6cm, L 4m. Tub Luminiscent 3,6cm. Transformator pentru Tub. Luminiscent 60W și 12V, IP65. Profim oțel negru 30x10x1,5mm. Profil 20x10x1,5mm.	Certificat de conformitate
Arc Dinamic	Arc Dinamic	China	China	Arc Dinamic cu diametrul de 3,6cm, L 3m. Tub Luminiscent 3,6cm. Transformator pentru Tub. Luminiscent 60W și 12V, IP65. Profim oțel negru 30x10x1,5mm. Profil 20x10x1,5mm	Arc Dinamic cu diametrul de 3,6cm, L 3m. Tub Luminiscent 3,6cm. Transformator pentru Tub. Luminiscent 60W și 12V, IP65. Profim oțel negru 30x10x1,5mm. Profil 20x10x1,5mm	Certificat de conformitate
Arc Dinamic	Arc Dinamic	China	China	Arc Dinamic cu diametrul de 3,6cm, L 1,5m.	Arc Dinamic cu diametrul de 3,6cm, L 1,5m.	Certificat de

				Tub Luminiscent 3,6cm. Transformator pentru Tub. Luminiscent 60W și 12V, IP65. Profim oțel negru 30x10x1,5mm. Profil 20x10x1,5mm.	Tub Luminiscent 3,6cm. Transformator pentru Tub. Luminiscent 60W și 12V, IP65. Profim oțel negru 30x10x1,5mm. Profil 20x10x1,5mm.	conformitate
Globuri roșii din plastic lucios, diametru 5 cm	Globuri roșii din plastic lucios, diametru 5 cm	China	China	Globuri roșii din plastic lucios, diametru 5 cm	Globuri roșii din plastic lucios, diametru 5 cm	
Globuri roșii din plastic lucios, diametru 8 cm	Globuri roșii din plastic lucios, diametru 8 cm	China	China	Globuri roșii din plastic lucios, diametru 8 cm	Globuri roșii din plastic lucios, diametru 8 cm	
Globuri din plastic lucios, roșii cu sclipici, diametru 8 cm	Globuri din plastic lucios, roșii cu sclipici, diametru 8 cm	China	China	Globuri din plastic lucios, roșii cu sclipici, diametru 8 cm	Globuri din plastic lucios, roșii cu sclipici, diametru 8 cm	
Globuri din plastic lucios, roșii, cu decorații aurii, diametru 10 cm	Globuri din plastic lucios, roșii, cu decorații aurii, diametru 10 cm	China	China	Globuri din plastic lucios, roșii, cu decorații aurii, diametru 10 cm	Globuri din plastic lucios, roșii, cu decorații aurii, diametru 10 cm	
Globuri din plastic lucios, roșii, perla, diametru 10 cm	Globuri din plastic lucios, roșii, perla, diametru 10 cm	China	China	Globuri din plastic lucios, roșii, perla, diametru 10 cm	Globuri din plastic lucios, roșii, perla, diametru 10 cm	
<b>Total lot 1</b>						
<b>TOTAL</b>						

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Crijevschi Nina În calitate de: administrator  
Ofertantul: SRL DoReMi Adresa: Albisoara 78/1 ap.70