

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7]

Numărul procedurii de achiziție _21469801_ din _22.08.2025						
MTender ID ocde-b3wdp1-MD-1755868993397						
Obiectul achiziției: Unelte și instrumente p/u Moldelectrica						

Nr. d/o	Denumirea bunurilor solicitate de către entitatea contractantă	Denumirea modelului bunurilor propuse de către ofertant	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către entitatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant
1	2	3	4	5	6	7
LOT 1: Unelte de grădinarit						
1	Topor 1kg	VOR33105	EU/CN	Yato tools	greutate: ≤ 1 kg, mâner: din fibră de sticlă cu cauciuc, lungime mâner: 390-430 mm	greutate: 1 kg, mâner: din fibră de sticlă cu cauciuc, lungime mâner: 430 mm
2	Ciocan mâner fibră de sticlă 0.8 kg	VOR30380	EU/CN	Yato tools	greutate: 0,8 kg, mâner: din fibră de sticlă cu cauciuc	greutate: 0,8 kg, mâner: din fibră de sticlă cu cauciuc
3	Ferăstrău pentru lemn 500 mm	VOR28382	EU/CN	Yato tools	material: oțel/plastic, lungime: 490-520 mm, grosime metal: 1-1,5 mm, destinație: pentru tăiere lemn	material: oțel/plastic, lungime: 500 mm, grosime metal: 1-1,5 mm, destinație: pentru tăiere lemn
4	Lopată (metal) cu coada	Lopata metal cu coada	UA/CN	Unimas	Material: lemn/oțel, Dimensiuni coadă: 1200-1400 * 40 mm, Dimensiuni lopată: 230-250 * 270-290 mm, Grosimea metalului: 1,5-2 mm	Material: lemn/oțel, Dimensiuni coadă: 1200-1400 * 40 mm, Dimensiuni lopată: 230-250 * 270-290 mm, Grosimea metalului: 1,5-2 mm
5	Lopată LSP 275x235 mm	Lopată LSP 275x235 mm	UA/CN	Unimas	Lățime (mm): 230-250 Lungime (mm): 270-290 Material: Oțel Grosimea metalului: 1,5-2 mm	Lățime (mm): 230-250 Lungime (mm): 270-290 Material: Oțel Grosimea metalului: 1,5-2 mm
6	Lopată pentru zăpadă	Lopată pentru zăpadă	UA/CN	Unimas	Material: plastic/lemn Lungime: 1200 mm	Material: plastic/lemn Lungime: 1200 mm Mâner: plastic

					Mâner: plastic Dimensiune (lxH): 390x300 mm	<i>Dimensiune (lxH): 390x300 mm</i>
7	Coadă pentru lopată lemn	<i>Coadă pentru lopată lemn</i>	UA/CN	<i>Unimas</i>	Material: lemn, Dimensiuni coadă: 1200-1400 * 40 mm	<i>Material: lemn, Dimensiuni coadă: 1200-1400 * 40 mm</i>
8	Hârleț cu coadă	<i>Hârleț cu coadă</i>	UA/CN	<i>Unimas</i>	Material: lemn/oțel, Dimensiuni coadă: 1000-1300 * 40 mm, Grosimea metalului: 1,5-2 mm, Dimensiuni hârleț: 200-220 * 280-290 mm	<i>Material: lemn/oțel, Dimensiuni coadă: 1000-1300 * 40 mm, Grosimea metalului: 1,5-2 mm, Dimensiuni hârleț: 200-220 * 280-290 mm</i>
9	Greblă 14 dinți 340 mm metal	<i>Greblă 14 dinți</i>	UA/CN	<i>Unimas</i>	Greutatea: 0.635 kg Culoare: Verde Dimensiuni: 340 mm Tip material: Metal	<i>Greutatea: 0.635 kg Culoare: Verde Dimensiuni: 340 mm Tip material: Metal</i>
10	Coadă pentru grebla 1.5 m lemn	<i>Coadă pentru grebla 1.5 m lemn</i>	UA/CN	<i>Unimas</i>	Coadă pentru grebla 1.5 m lemn	<i>Coadă pentru grebla 1.5 m lemn</i>
11	Foarfece de grădină	<i>FLO99190</i>	EU/CN	<i>Yato tools</i>	Tip: secator Diametrul maxim de tăiere: 19-25 mm Lungime totală: 200-250 mm Material de lamă: oțel Material de mâner: plastic/ PVC, cu mecanism de blocare	<i>Tip: secator Diametrul maxim de tăiere: 20 mm Lungime totală: 200 mm Material de lamă: oțel Material de mâner: plastic/ PVC, cu mecanism de blocare</i>
12	Roaba cu roată 100 L	<i>Roaba cu roată 100 L</i>	EU/CN	<i>MPN</i>	Roaba cu 1 roata, capacitate 100 L: cadru metalic / cuva galvanizată (roată cauciuc pneumatic de dimensiune 3,5-8, roată cu rulment cu protecție)	<i>Roaba cu 1 roata, capacitate 100 L: cadru metalic / cuva galvanizată (roată cauciuc pneumatic de dimensiune 3,5-8, roată cu rulment cu protecție)</i>
13	Roata p/u roaba	<i>28203</i>	EU/CN	<i>MPN</i>	Roata plina pentru roaba, din cauciuc poliuretanice MPN. 4.80/4.00-8. axa 12 mm.	<i>Roata plina pentru roaba, din cauciuc poliuretanice MPN. 4.80/4.00-8. axa 12 mm.</i>
14	Mașina de stropit tencuială	<i>10225</i>	EU/CN	<i>MPN</i>	Mașina de stropit tencuiala (шарманка) cu mâner din plastic și carcasă din tablă zincată	<i>Mașina de stropit tencuiala (шарманка) cu mâner din</i>

						<i>plastic și carcasă din tablă zincată</i>
15	Rangă	<i>Rangă</i>	<i>UA/CN</i>	<i>Unimas</i>	Diametrul produsului, mm: 19 Lungimea produsului, mm: 750	<i>Diametrul produsului, mm: 19 Lungimea produsului, mm: 750</i>
16	Cangă (bagor)	<i>Bagor</i>	<i>UA/CN</i>	<i>Unimas</i>	Cangă (bagor) din metal	<i>Cangă (bagor) din metal</i>
LOT 2: Instrumente electrice						
1	Polizor unghiular 125 mm 1100 W 230V	<i>YT82101</i>	EU/CN	<i>Yato tools</i>	Puterea: 1100 W Tensiune: 220-250 V Rotații: 9500-12000 rpm Diametrul discului: 125 mm Lungime cablu: 3 m	<i>Puterea: 1100 W Tensiune: 220-240 V Rotații: 3000-12000 rpm Diametrul discului: 125 mm Lungime cablu: 3 m</i>
2	Polizor unghiular 230 mm, 2400 W 230V	<i>YT82105</i>	EU/CN	<i>Yato tools</i>	Puterea: 2400 W Tensiune: 220-250 V Rotații: 6000-11000 rpm Diametrul discului: 230 mm Lungime cablu: 2,5-3 m Cu pornire lentă	<i>Puterea: 2400 W Tensiune: 220-250 V Rotații: 6000 rpm Diametrul discului: 230 mm Lungime cablu: 2,5-3 m Cu pornire lentă</i>
3	Ciocan rotopercutor 2000 W 230V	<i>SRH-2000</i>	EU/CN	<i>Start Pro</i>	Puterea (W): 2000 Tensiune (V/Hz): 230/50 Greutate (Kg): 6-8 Rotații (rpm): 900-1000 Frecvența de percuție (bpm): 4000-4500 Tipul mandrinei: SDS+/SDS max Diametrul de găurire în lemn (max) (mm): 40-45 Puterea impactului (J): 5-7 Diametru de găurire în metal (max) (mm): 10-15 Diametru de găurire în piatră (max) (mm): 30-35 Regimuri: 3	<i>Puterea (W): 2000 Tensiune (V/Hz): 230/50 Greutate (Kg): 7 Rotații (rpm): 0-950 Frecvența de percuție (bpm): 0-4200 Tipul mandrinei: SDS+ Diametrul de găurire în lemn (max) (mm): 42 Puterea impactului (J): 5,5 Diametru de găurire în metal (max) (mm): 13 Diametru de găurire în piatră (max) (mm): 32 Regimuri: 3</i>
4	Ciocan demolator 25J, 1500W 230V	<i>TH215002</i>	EU/CN	<i>Total</i>	Putere: 1500 W Tipul mandrinei: SDS-Max Puterea impactului: 25 J	<i>Putere: 1500 W Tipul mandrinei: SDS-Max Puterea impactului: 25 J</i>

					Frecvența bătăilor: 1000 bat/min, 1900 bat/min Greutate: 10 Kg	<i>Frecvența bătăilor: 1000 bat/min, 1900 bat/min</i> <i>Greutate: 10 Kg</i>
5	Vibrator p/u beton	<i>YT8260I</i>	EU/CN	<i>Yato tools</i>	Putere: 2000-2400 W Tensiune de alimentare: 230V Lungime furtun de vibrare: 3500-4200 mm Diametru vârf vibrator: 30-40 mm Frecvență vibrații: 3800-4200 vib/min Complicație: cutie Tip vibrare beton: submersibilă Greutate: 5-8 kg	<i>Putere: 2300 W</i> <i>Tensiune de alimentare: 230V</i> <i>Lungime furtun de vibrare: 4000 mm</i> <i>Diametru vârf vibrator: 35 mm</i> <i>Frecvență vibrații: 4000 vib/min</i> <i>Complicație: cutie</i> <i>Tip vibrare beton: submersibilă</i> <i>Greutate: 6,6 kg</i>
6	Mașină de găurit	<i>SBE 760</i>	EU/CN	<i>Metabo</i>	Tip Motor: Cu perii Putere: 700-1000 w Turație maxim: 2500-3000 rot/min Număr de viteze: 2 Tip mandrina: Fixare rapidă Deschiderea mandrinei: 12-15 mm Ø max. găurire în oțel: 12-15 mm Ø max. găurire în lemn: 38-42 mm Funcție de impact: Nu Control turație: Da Funcție revers: Da Complicație: Cutie/Mâner secundar Alimentare: 230V	<i>Tip Motor: Cu perii</i> <i>Putere: 760 w</i> <i>Turație maxim: 0-3000 rot/min</i> <i>Număr de viteze: 2</i> <i>Tip mandrina: Fixare rapidă</i> <i>Deschiderea mandrinei: 13 mm</i> <i>Ø max. găurire în oțel: 13 mm</i> <i>Ø max. găurire în lemn: 40 mm</i> <i>Funcție de impact: Nu</i> <i>Control turație: Da</i> <i>Funcție revers: Da</i> <i>Complicație: Cutie/Mâner secundar</i> <i>Alimentare: 230V</i>
7	Mașină de înșurubat și găurit cu acumulator 18V	<i>GSR 185-LI 50 N-m 18 V</i>	EU/CN	<i>Bosch</i>	Tip Motor: Fără perii Tip mandrina: Fixare rapidă Număr de viteze: 2	<i>Tip Motor: Fără perii</i> <i>Tip mandrina: Fixare rapidă</i>

					Număr de trepte cuplu rot.: 20 Cuplu maxim: 50 Nm Turație maxima: 1900 rot/min Deschiderea mandrinei: 12-15 mm Ø max. găurire în oțel: 10-13 mm Ø max. găurire în lemn: 33-37 mm LED-uri de iluminare: Da Funcție revers: Da Complicație: Valiză/2 baterii/încărcător Alimentare: Acumulator Tensiune acumulator: 18 V Capacitate acumulator: 2 Ah Tip acumulator: Li-Ion Număr de acum. în comp.: 2 buc	Număr de viteze: 2 Număr de trepte cuplu rot.: 20 Cuplu maxim: 50 Nm Turație maxima: 1900 rot/min Deschiderea mandrinei: 12-15 mm Ø max. găurire în oțel: 10 mm Ø max. găurire în lemn: 35 mm LED-uri de iluminare: Da Funcție revers: Da Complicație: Valiză/2 baterii/încărcător Alimentare: Acumulator Tensiune acumulator: 18 V Capacitate acumulator: 2 Ah Tip acumulator: Li-Ion Număr de acum. în comp.: 2 buc
LOT 3 Ciocan de lipit						
1	Ciocan de lipit 30W 240V 400°C,	12-0122-4	China	PROconnect	Puterea (W): 30 W Tensiune (V): 220 - 240 V Temperatură de lucru : 300-500 °C	Puterea (W): 30 W Tensiune (V): 220 - 240 V Temperatură de lucru : 400 °C
2	Ciocan de lipit 100W 240V	12-0126-4	China	PROconnect	Puterea (W): 100 W Tensiune (V): 220 - 240 V Temperatură de lucru : 300-500 °C	Puterea (W): 100 W Tensiune (V): 220V Temperatură de lucru : 400 °C
3	Ciocan de lipit 80W 240V	STH79368	China	Yato tools	Puterea (W): 80 W Tensiune (V): 220 - 240 V Temperatură de lucru : 300-500 °C	Puterea (W): 80 W Tensiune (V): 220 - 240 V Temperatură de lucru : 400 °C

4	Ciocan de lipit electric 60W cu reglare a temperaturii	YT82460	EU/CN	Yato tools	Ciocan de lipit 60 W. Cu reglare a temperaturii. Cablu 1,3-1,5 m. încălzitor ceramic. Mâner silicon, Tensiune (V): 220 - 240 V Temperatură de lucru : 0-500 °C	Stația de lipit digitală 60W Cu reglare a temperaturii. Cablu 1,3-1,5 m. încălzitor ceramic. Mâner silicon, Tensiune (V): 220 - 240 V Temperatură de lucru : 90-480 °C
LOT 4 Instrumente manuale, chei						
1	Set adaptor mixte ½”, ¼”, 3/8”	YT04685	EU/CN	Yato tools	Set adaptor mixte ½”, ¼”, 3/8”	Set adaptor mixte ½”, ¼”, 3/8”
2	Cheie combinată 27 mm	VOR51692	EU/CN	Yato tools	Materialul de producere: CrV Mărime cheie, mm: 27 Tip: capăt deschis	Materialul de producere: CrV Mărime cheie, mm: 27 Tip: capăt deschis
3	Cheie combinata cu clichet 17 mm	VOR52658	EU/CN	Yato tools	Materialul de producere: CrV Mărime cheie, mm: 17 Tip: capăt deschis	Materialul de producere: CrV Mărime cheie, mm: 17 Tip: capăt deschis
4	Cheie combinata cu clichet 19 mm	VOR52659	EU/CN	Yato tools	Materialul de producere: CrV Mărime cheie, mm: 19 Tip: capăt deschis	Materialul de producere: CrV Mărime cheie, mm: 19 Tip: capăt deschis
5	Cheie pentru țevi 450 mm	VOR55645	EU/CN	Yato tools	corp fabricat din oțel rezistent fălci fabricate din oțel aliat cu crom vanadiu, forjate, călite și rectificate; mâner lung pentru o deșurubare ușoară; diametrul maxim al țevii pentru cheie: 450 / 18” – 90 mm	corp fabricat din oțel rezistent fălci fabricate din oțel aliat cu crom vanadiu, forjate, călite și rectificate; mâner lung pentru o deșurubare ușoară; diametrul maxim al țevii pentru cheie: 450 / 18” – 90 mm
6	Cheie pentru țevi nr. 2	VOR55217	EU/CN	Yato tools	Mărime cheie: 2” (50 mm) Dimensiuni (L x W x H x Ø): 500-600 mm Tip material: Oțel	Mărime cheie: 2” (50 mm) Dimensiuni (L x W x H x Ø): 560 mm Tip material: Oțel

7	Cheie pentru țevi nr. 3	R73692	EU/CN	Vihl	Mărime cheie: 3" (20-63 mm) Dimensiuni (L x W x H x Ø): 500-700 mm Tip material: Oțel	Mărime cheie: 3" (20-63 mm) Dimensiuni (L x W x H x Ø): 500 mm Tip material: Oțel
8	Cheie tubulara hexagonala adâncă 22 mm	YT1235	EU/CN	Yato tools	Sistem de prindere: hexagonal Mărime cheie: 22 mm Diametru: 26 mm Tip material: CrV Dimensiunea de prindere: 1/2" Lungime: 76 mm	Sistem de prindere: hexagonal Mărime cheie: 22 mm Diametru: 26 mm Tip material: CrV Dimensiunea de prindere: 1/2" Lungime: 76 mm
9	Cheie tubulara hexagonala adâncă 24 mm	YT1237	EU/CN	Yato tools	Sistem de prindere: hexagonal Mărime cheie: 24 mm Diametru: 28 mm Dimensiunea de prindere: 1/2" Lungime: 76 mm Tip material: CrV	Sistem de prindere: hexagonal Mărime cheie: 24 mm Diametru: 28 mm Dimensiunea de prindere: 1/2" Lungime: 76 mm Tip material: CrV
10	Cheie tubulara hexagonala adâncă 27 mm	YT1238	EU/CN	Yato tools	Mărime cheie: 27 mm Sistem de prindere: hexagonal Diametru: 30 mm Dimensiunea de prindere: 1/2" Lungime: 76 mm Tip material: CrV	Mărime cheie: 27 mm Sistem de prindere: hexagonal Diametru: 30 mm Dimensiunea de prindere: 1/2" Lungime: 76 mm Tip material: CrV
11	Cheie pentru roți 17, 19, 21, 1/2"	YT08035	EU/CN	Yato tools	Tipul cheii: <u>universal</u> Forma cheiei: <u>traversa</u> Combinat: <u>da</u> Dimensiuni cheie: <u>17, 19, 21, 1/2"</u> Culoare: <u>argintiu</u> Material: <u>oțel</u>	Tipul cheii: <u>universal</u> Forma cheiei: <u>traversa</u> Combinat: <u>da</u> Dimensiuni cheie: <u>17, 19, 21, 1/2"</u> Culoare: <u>argintiu</u> Material: <u>oțel</u>

12	Cheie dinamometrica 1/2" + accesorii	FOR64705	Taivani	FORCE	Cheie dinamometrica 1/2" + accesorii Material: CrMo 4140. Material chei mufa plată: CrV 6140. Prindere cheie: 1/2" (12.7 mm) Lungime cheie: 500 mm. Cuplu cheie: 40-210 Nm. Dimensiuni chei mufa plată: 13,14,15,17,19,22,24,27,30 mm (capuri interschimbabile fixe plate) Tubulare nu se acceptă. De tip: YT-0767 sau cu cerințe tehnice analogice	<i>Cheie dinamometrică 1/2" 40-210 Nm, mufa plata set de chei 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30 mm</i>
13	Cheie reglabilă cu mâner cauciuc, 0-32mm, lungime-210mm.	YT2171	EU/CN	Yato tools	Cheie reglabilă cu mâner cauciuc, 0-32mm, lungime-210mm.	<i>Cheie reglabilă cu mâner cauciuc, 0-32mm, lungime-210mm.</i>

14	Set de chei 216 buc 1/2"	YT-38841	EU/CN	Yato tools	Prize de 1/2 ": 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 20; 21; 22; 24 mm, L = 38 mm; 27; 30; 32 mm, L = 42 mm Prize de 1/2 "lungi: 16; 17; 18; 19; 22 mm, L = 76 mm Prize torx de 1/2 ": E20; E22; E24 Prize 3/8 ": 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16 mm, L = 28 mm; 17; 18; 19 mm, L = 30 mm Prize lungi 3/8 ": 10; 11; 12; 13; 14; 15 mm, L = 63 mm Prize torx 3/8 ": E10; E11; E12; E14; E16; E18 Prize de 1/4 ": 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm, L = 25 mm 1/4 "prize lungi: 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 mm, L = 50 mm Prize torx 1/4 ": E4; E5; E6; E7; E8 Clichet 1/2 ": 72T, 255 mm Clichet 3/8 ": 72T, 200 mm Clichet 1/4 ": 72T, 155 mm Buton glisant: 1/2 ", L = 255mm; 1/4", L = 152,4mm Mâner de șurubelniță de 1/4 ", L = 150 mm Șurubelniță de 1/4 "cu mufă Extensii 1/2 ": 125 mm; 250 mm Prelungiri 3/8 ": 575 mm; 150 mm Extensii 1/4 ": 50 mm; 100 mm Priză bujie 1/2 ": 16; 21 mm Mufe 3/8 "bujie: 18 mm Articulație cardanică: 1/2 "; 3/8" "și 1/4" " Adaptor pentru 5/1 "" biți cu 1/2 "" Adaptor pentru 5/16 "biți cu 3/8" " Biți de 5/16 ": 30 buc. Biți de 1/4 ": 44 buc Biți de șurubelniță Torx 1/4 ": T8;	Prize de 1/2 ": 10; 11; 12; 13; 14; 15; 17; 19; 20; 21; 22; 24 mm, L = 38 mm; 27; 30; 32 mm, L = 42 mm Prize de 1/2 "lungi: 16; 17; 18; 19; 22 mm, L = 76 mm Prize torx de 1/2 ": E20; E22; E24 Prize 3/8 ": 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16 mm, L = 28 mm; 17; 18; 19 mm, L = 30 mm Prize lungi 3/8 ": 10; 11; 12; 13; 14; 15 mm, L = 63 mm Prize torx 3/8 ": E10; E11; E12; E14; E16; E18 Prize de 1/4 ": 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm, L = 25 mm 1/4 "prize lungi: 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10 mm, L = 50 mm Prize torx 1/4 ": E4; E5; E6; E7; E8 Clichet 1/2 ": 72T, 255 mm Clichet 3/8 ": 72T, 200 mm Clichet 1/4 ": 72T, 155 mm Buton glisant: 1/2 ", L = 255mm; 1/4", L = 152,4mm Mâner de șurubelniță de 1/4 ", L = 150 mm Șurubelniță de 1/4 "cu mufă Extensii 1/2 ": 125 mm; 250 mm Prelungiri 3/8 ": 575 mm; 150 mm Extensii 1/4 ": 50 mm; 100 mm Priză bujie 1/2 ": 16; 21 mm
----	-----------------------------	----------	-------	------------	--	---

				T10 x2; T15 x2; T20 x2; T25 x2; T40 Biți de șurubelniță Torx pe mufa de 1/2 ": T55; T60 Biți șurubelniță Phillips pe soclul de 1/4 ": Ph1; Ph2 Șurubelniță încrucișată Pozidriv pe soclu 1/4 ": Pz1; Pz2 Burghie plate pentru șurubelniță pe soclul de 1/4 ": 4; 5,5; 7 mm Burghie hexagonale pentru șurubelniță pe soclul de 1/4 ": 3; 4; 5; 6 mm Chei inelare: 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22 mm Chei Allen: 1,27; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5 mm Valiză: da Greutate: 12 kg Sistem: AS-DRIVE Dimensiune: 10-32.16-22, E20-E24.10-30.10-15, E10-E18.4-14.4-10, E4-E8 mm Dimensiune: 1/4 "; 3/8"; 1/2 "	<i>Mufe 3/8 "bujie: 18 mm</i> <i>Articulație cardanică: 1/2 "; 3/8" "și 1/4" "</i> <i>Adaptor pentru 5/16 " biți cu 1/2 " "</i> <i>Adaptor pentru 5/16 "biți cu 3/8" "</i> <i>Biți de 5/16 ": 30 buc.</i> <i>Biți de 1/4 ": 44 buc</i> <i>Biți de șurubelniță Torx 1/4 ": T8; T10 x2; T15 x2; T20 x2; T25 x2; T40</i> <i>Biți de șurubelniță Torx pe mufa de 1/2 ": T55; T60</i> <i>Biți șurubelniță Phillips pe soclul de 1/4 ": Ph1; Ph2</i> <i>Șurubelniță încrucișată Pozidriv pe soclu 1/4 ": Pz1; Pz2</i> <i>Burghie plate pentru șurubelniță pe soclul de 1/4 ": 4; 5,5; 7 mm</i> <i>Burghie hexagonale pentru șurubelniță pe soclul de 1/4 ": 3; 4; 5; 6 mm</i> <i>Chei inelare: 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22 mm</i> <i>Chei Allen: 1,27; 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5 mm</i> <i>Valiză: da</i> <i>Greutate: 12 kg</i> <i>Sistem: AS-DRIVE</i> <i>Dimensiune: 10-32.16-22, E20-E24.10-30.10-15, E10-E18.4-14.4-10, E4-E8 mm</i> <i>Dimensiune: 1/4 "; 3/8"; 1/2 "</i>
--	--	--	--	---	---

15	Set chei combinate, 6-32mm	VOR51715	EU/CN	Yato tools	Set de chei combinate: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 mm Materialul de producere: CrV	Set de chei combinate: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32 mm Materialul de producere: CrV
16	Set chei tubulare cu clichet 8-32 mm	YT38681	EU/CN	Yato tools	Mărimi chei tubulare 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 19-20-22-24-27-30-32 + mâner cu clichet Material: CrV Bucăți în set: 19 Tip conexiune: ½"	Mărimi chei tubulare 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 19-20-22-24-27-30-32 + mâner cu clichet Material: CrV Bucăți în set: 19 Tip conexiune: ½"
17	Set chei tubulare lungi 8-19 mm	4932480455	EU/CN	Milwaukee	Dimensiune cap: 8 - 19 mm + mâner cu clichet Prindere (cap antrenare): 3/8" Material: Otel Crom-Vanadiu	Set chei tubulare de impact lungi, 3/8", 8-19mm, 9buc, 4932480455 Milwaukee + mâner cu clichet Material: Otel Crom-Vanadiu
18	Set chei tubulare lungi cu clichet 8-32 mm	YT38681	EU/CN	Yato tools	Mărimi chei tubulare 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 19-20-22-24-27-30-32 + mâner cu clichet Material: CrV Bucăți în set: 19 Tip conexiune: ½" Lungime: 70-80 mm	Mărimi chei tubulare 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18 19-20-22-24-27-30-32 + mâner cu clichet Material: CrV Bucăți în set: 19 Tip conexiune: ½" Lungime: 70-80 mm
19	Set chei hexagonale (imbus) 1.5 - 10 mm	YT0500	EU/CN	Yato tools	Tip de chei: <u>hexagonală</u> Număr accesorii: 9 Material: oțel CrV Material mânerului: oțel Dimensiunea minimă a capului: 1.5 mm Dimensiunea maximă a capului: 10 mm Duritatea oțelului: 58-62 HRC	Tip de chei: hexagonală Număr accesorii: 9 Material: oțel CrV Material mânerului: oțel Dimensiunea minimă a capului: 1.5 mm Dimensiunea maximă a capului: 10 mm Duritatea oțelului: 58-62 HRC

20	Set chei combinate 5 - 10 mm	<i>Set chei combinate 5 - 10 mm</i>	EU/CN	<i>Yato tool/ Toptool</i>	Set chei combinate Dimensiuni - 5, 5.5, 6, 7, 8, 10 mm Tip material – Cr-V	<i>Set chei combinate Dimensiuni - 5, 5.5, 6, 7, 8, 10 mm Tip material – Cr-V</i>
21	Trusă cheie cu multiplicator pentru jante camion, cu 7 chei	<i>TRX31003</i>	EU/CN	<i>Torin</i>	Trusă chei roti cu reductor, multiplicator cu tubulare 27,30,32,33,36,38 mm	<i>Cheie roti camion cu reductor multiplicator forta 1:58 cu 2 chei tubulare 32mm x 33mm Chei 27,30,36,38</i>
22	Set de chei combinate 6-24 mm	<i>HT1W492</i>	EU/CN	<i>Hoegert</i>	Tip: combinate Mărime: 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24 mm Mărime min.: 6 mm Mărime max.: 24 mm Material: Oțel Cr-V Articole in set: 12 unit.	<i>Tip: combinate Mărime: 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22, 24 mm Mărime min.: 6 mm Mărime max.: 24 mm Material: Oțel Cr-V Articole in set: 12 unit.</i>
23	Cheie pentru instalarea țevilor nr.1	<i>R73691</i>	EU/CN	<i>Vihl</i>	Mărime cheie: 1” (10-38 mm) Dimensiuni (L x W x H x Ø): 200-400 mm Tip material: Oțel	<i>Mărime cheie: 1” (10-38 mm) Dimensiuni (L x W x H x Ø): 300 mm Tip material: Oțel</i>
24	Cheie reglabilă universală nr 10” stillson	<i>YT2488</i>	EU/CN	<i>Yato tools</i>	Dimensiuni (L x W x H x Ø): 200-400 mm Tip material: Oțel Tip: pentru țevi	<i>Dimensiuni (L x W x H x Ø): 250 mm Tip material: Oțel Tip: pentru țevi</i>
25	Cheie reglabilă universală nr 12” stillson	<i>600812</i>	EU/CN	<i>Harden</i>	Dimensiuni (L x W x H x Ø): 200-400 mm Tip material: Oțel Tip: pentru țevi	<i>Cheie reglabila pentru tevi Stillson 12" L=300 mm, W=57/40 mm Industrial Tip material: Oțel Tip: pentru țevi</i>
26	Foarfecă de tăiat țevi 16-40mm	<i>VOR78341</i>	110,00	<i>Yato tools</i>	Diametrul de tăiere: 16-40mm Mecanism cu clichet: da Mecanism de blocare în poziție închisă: da Material lamă: oțel inoxidabil Material carcasă (mânere): aluminiu tare	<i>Diametrul de tăiere: 16-40mm Mecanism cu clichet: da Mecanism de blocare în poziție închisă: da Material lamă: oțel inoxidabil</i>

					Mâner cu suprafață antialunecare: da Pentru tăierea rapidă a țevelor din: PPR, PP, PVC, ABS, PHED	<i>Material carcasă (mânere): aluminu tare Mâner cu suprafață antialunecare: da Pentru tăierea rapidă a țevelor din: PPR, PP, PVC, ABS, PHED</i>
27	Set extractori tapițerie 5 piese.	170J315	EU/CN	Jetech	Set de extractoare de panouri auto de plastic din 5 scule din plastic sunt perfecte pentru demontarea sigură și eficientă a panourilor interioare și exterioare de tapițerie, precum și a altor elemente ale interiorului auto, fără a le deteriora. Fabricate din plastic de înaltă calitate, aceste scule sunt durabile și de încredere pentru utilizare.	<i>Set de extractoare de panouri auto de plastic din 5 scule din plastic sunt perfecte pentru demontarea sigură și eficientă a panourilor interioare și exterioare de tapițerie, precum și a altor elemente ale interiorului auto, fără a le deteriora. Fabricate din plastic de înaltă calitate, aceste scule sunt durabile și de încredere pentru utilizare.</i>
LOT 5 Clești, șurubelnițe cu tensiune admisibilă: ≤ 1000V						
1	Clește cu vârf ascuțit 200 mm 1000 V	YT21155	EU/CN	Yato tools	Tip: clește cu vârf ascuțit Material: oțel CrV Mâner dielectric: da (PVC) Tensiune admisibilă: ≤ 1000V Lungime: 200 mm	<i>Tip: clește cu vârf ascuțit Material: oțel CrV Mâner dielectric: da (PVC) Tensiune admisibilă: 1000V Lungime: 200 mm</i>
2	Clește sertizare conectori 1.5x10mm	YT2247	EU/CN	Yato tools	Clește pentru sertizarea și decuparea firelor L = 220 mm Clește multifuncționale pentru decupare cu clichet pentru sertizarea conectorului de pe fire Partea de lucru este realizată din oțel pentru scule de înaltă calitate și întărită la aproximativ 44-47HRC. Mânere convenabile sunt fabricate din plastic antiderapant	<i>Clește pentru sertizarea și decuparea firelor L = 220 mm Clește multifuncționale pentru decupare cu clichet pentru sertizarea conectorului de pe fire Partea de lucru este realizată din oțel pentru scule de înaltă calitate și</i>

					Cleștele sunt proiectate pentru: – izolație de spălare din fire cablate și cu un singur nucleu în intervalul 1,5 până la 10 mm²; – tăierea firelor.	întărită la aproximativ 44-47HRC. Mânere convenabile sunt fabricate din plastic antiderapant Cleștele sunt proiectate pentru: – izolație de spălare din fire cablate și cu un singur nucleu în intervalul 1,5 până la 10 mm²; – tăierea firelor.
3	Clește tăietor lateral 160 mm 1000 V	YT21158	EU/CN	Yato tools	Tip: clește tăietor lateral Material: oțel CrV Mâner dielectric: da (PVC) Tensiune admisibilă: ≤ 1000V Lungime: 160 mm	Tip: clește tăietor lateral Material: oțel CrV Mâner dielectric: da (PVC) Tensiune admisibilă: 1000V Lungime: 160 mm
4	Clește sertizare conectori RJ10/RJ11/RJ12/RJ45	YT22443	EU/CN	Yato tools	Clește sertizare /RJ10/ RJ11/ RJ12/ RJ45 cu mecanism clichet modular lungimea 205-220mm materialul lamelelor – oțel Tipul conectorilor: RJ10/ RJ11/ RJ12/ RJ45 Curățire izolație – da Tăierea cablului - da	Clește sertizare /RJ10/ RJ11/ RJ12/ RJ45 cu mecanism clichet modular lungimea 205mm materialul lamelelor – oțel Tipul conectorilor: RJ10/ RJ11/ RJ12/ RJ45 Curățire izolație – da Tăierea cablului - da
5	Clește de strângere a papucilor 0.5-10 mm ²	YT2245	EU/CN	Yato tools	Clește de strângere a papucilor de tip HKИ și HBI 0.5-10 mm² Secțiunea cablului 0.5 - 10 mm² Materialul – metal Lungimea - 205 - 220 mm	Clește pentru sertizarea conectorilor 0.5 - 10 mm 225 mm RG6, RG58, RG59, RG62 Yato
6	Clește de strângere a papucilor 0.25-10 mm ²	YT23051	EU/CN	Yato tools	Clește de strângere a papucilor de tip HИВИ 0.25-10 mm² Secțiunea cablului: 0.25 - 10 mm² Materialul oțel CrV Lungimea - 205 - 220 mm	Clește de strângere a papucilor de tip HИВИ 0.25-10 mm² Materialul metal

7	Clește cu vârf ascuțit 160mm 1000V	YT21154	EU/CN	Yato tools	Tip: clește cu vârf ascuțit Material: oțel CrV Mâner dielectric: da (PVC) Tensiune admisibilă: $\leq 1000V$ Lungime: 160 mm	Tip: clește cu vârf ascuțit Material: oțel CrV Mâner dielectric: da (PVC) Tensiune admisibilă: 1000V Lungime: 160 mm
8	Clește combinat 180mm 1000V	YT21152	EU/CN	Yato tools	Tip: clește plat Material: oțel CrV Mâner dielectric: da (PVC) Tensiune admisibilă: $\leq 1000V$ Lungime: 180 mm	Tip: clește plat Material: oțel CrV Mâner dielectric: da (PVC) Tensiune admisibilă: 1000V Lungime: 180 mm
9	Clești cu vârfuri rotunde 160mm 1000V	12-4614-3	EU/CN	Rexant	Tip: clește cu vârfuri rotunde Material: oțel CrV Mâner dielectric: da (PVC) Tensiune admisibilă: $\leq 1000V$ Lungime: 160 mm	Tip: clește cu vârfuri rotunde Material: oțel CrV Mâner dielectric: da (PVC) Tensiune admisibilă: 1000V Lungime: 160 mm
10	Clește izolat plat 200mm 1000V	12-4613-3	EU/CN	Rexant	Tip: clește plat Material: oțel CrV Mâner dielectric: da (PVC) Tensiune admisibilă: $\leq 1000V$ Lungime: 200 mm	Tip: clește plat Material: oțel CrV Mâner dielectric: da (PVC) Tensiune admisibilă: 1000V Lungime: 200 mm
11	Clește pentru deizolat cablu 0,2-6mm	631536	EU/CN	Kasan	Tip: clește dezizolare cabluri Material: oțel Secțiunea cablului: 0.2 - 6 mm ² Funcție de sertizare: da Funcție de tăiere: da Mâner: PVC/plastic Lungime: 200-240 mm	Model HS-D1 Tip: clește dezizolare cabluri Material: oțel Secțiunea cablului: 0.2 - 6 mm ² Funcție de sertizare: da Funcție de tăiere: da Mâner: PVC/plastic Lungime: 225 mm
12	Clește tăietor lateral 180 mm 1000V	YT21159	EU/CN	Yato tools	Tip: clește tăietor lateral Material: oțel CrV Mâner dielectric: da (PVC) Tensiune admisibilă: $\leq 1000V$	Tip: clește tăietor lateral Material: oțel CrV Mâner dielectric: da (PVC)

					Lungime: 180 mm	<i>Tensiune admisibilă: 1000V Lungime: 180 mm</i>
13	Clește seger 4 în 1, 150 mm	<i>K403900</i>	EU/CN	<i>KWB</i>	Tip: seger Material: oțel Lungime: 150 mm Tip mâner: plastic/PVC Nr. unități în set: 5	<i>Tip: seger Material: oțel Lungime: 150 mm Tip mâner: plastic/PVC Nr. unități în set: clește și 4 capete interschimbabile</i>
14	Patent tăietor pentru cabluri electrice 230 mm	<i>K9506230</i>	EU/CN	<i>Knipex</i>	Tip: clește tăietor de cabluri Material: oțel CrV Mâner dielectric: da (PVC) Tensiune admisibilă: $\leq 1000V$ Lungime: 230 mm Diametru max de tăiere: 9-10 mm	<i>Tip: clește tăietor de cabluri Material: oțel CrV Mâner dielectric: da (PVC) Tensiune admisibilă: 1000V Lungime: 230 mm Diametru max de tăiere: 9-10 mm</i>
15	Dispozitiv de răsucire a cablurilor 50-185 mm ²	<i>MI-230A</i>	UA	<i>Gold midl</i>	Tip: pentru instalarea firelor goale de tip A, AC, ASC în conectori ovali de tip SOAC Interval secțiune transversală: 50–185 mm ² Forța de rupere a unui conector montat corect nu este mai mică de 2000 kN Dimensiunile sculei: 950x150x150 mm De tip MI-230A sau cu cerințe tehnice echivalente	<i>Tip: pentru instalarea firelor goale de tip A, AC, ASC în conectori ovali de tip SOAC Interval secțiune transversală: 50–185 mm² Forța de rupere a unui conector montat corect nu este mai mică de 2000 kN Dimensiunile sculei: 950x150x150 mm MI-230A</i>
16	Șurubelniță cruciformă 100 mm 1000 V PH2 dielectrică	<i>YT2823</i>	EU/CN	<i>Yato tools</i>	Tip: Șurubelniță cruciformă PH2 Lungime: 100 mm Tensiune admisibilă: $\leq 1000V$ Mâner: dielectric	<i>Tip: Șurubelniță cruciformă PH2 Lungime: 100 mm Tensiune admisibilă: 1000V Mâner: dielectric</i>

17	Șurubelniță plată 150 x 6.5 mm 1000 V dielectrică	YT2819	EU/CN	Yato tools	Tip: Șurubelniță plată Lungime: 150*6,5 mm Tensiune admisibilă: ≤ 1000V Mâner: dielectric	Tip: Șurubelniță plată Lungime: 150*6,5 mm Tensiune admisibilă: ≤ 1000V Mâner: dielectric
18	Șurubelniță plată SL 5,5 125 mm, 1000V	YT2818	EU/CN	Yato tools	Tip: Șurubelniță plată SL5,5 Lungime: 125*5,5 mm Tensiune admisibilă: ≤ 1000V Mâner: dielectric	Tip: Șurubelniță plată SL5,5 Lungime: 125*5,5 mm Tensiune admisibilă: 1000V Mâner: dielectric
19	Șurubelniță plată SL3, 100 mm, 1000V	YT28153	EU/CN	Yato tools	Tip: Șurubelniță plată SL3 Lungime: 100 mm Tensiune admisibilă: ≤ 1000V Mâner: dielectric	Tip: Șurubelniță plată SL3 Lungime: 100 mm Tensiune admisibilă: 1000V Mâner: dielectric
20	Șurubelniță plată 50x2mm 1000V dielectrică	W423759	EU/CN	WIHA	Tip: Șurubelniță plată Lungime: 50*2 mm Tensiune admisibilă: ≤ 1000V Mâner: dielectric	Tip: Șurubelniță plată Lungime: 50*2 mm Tensiune admisibilă: 1000V Mâner: dielectric
21	Șurubelniță plată 100x3mm 1000V dielectrică	W008215	EU/CN	WIHA	Tip: Șurubelniță plată Lungime: 100*3 mm Tensiune admisibilă: ≤ 1000V Mâner: dielectric	Tip: Șurubelniță plată Lungime: 100*3 mm Tensiune admisibilă: 1000V Mâner: dielectric
22	Set șurubelnițe 8 piese	VOR60782	EU/CN	Yato tools	Mâner: dielectric Tip material: CrV Tip: PH, SL Nr. piese în set: 8	Mâner: dielectric Tip material: CrV Tip: PH, SL Nr. piese în set: 8
23	Set șurubelnițe tubulare hexaedru cu mâner izolat - 1000V	B1600A02NF3	EU/CN	Bosch	Mâner: dielectric Tensiune admisibilă: ≤ 1000V Tip: tubulare Nr. piese în set: 5-6 (5,5*110-125mm, 6*110-125mm, 7*110-125mm, 8*110-125mm, 10*110-125mm, 13*110-125mm)	Tip tubulare Număr de bucăți în set 6 Dimensiuni 7, 8, 10, 12, 13, 14 mm Mâner 2 elemente Lungime de lucru 125 mm Dimensiunea vârfului HEX

						Acoperire dielectrică da Tijă oțel S2 Ambalare blister certificat VDE 1000V
24	Set(trusă) șurubelnițe din 9 piese 1000V	YT28290	EU/CN	Yato tools	Set(trusă) șurubelnițe din 9 buc. pentru lucru sub tensiunea până la 1000V. Compus din: - Șurubelniță: 2.5x75 mm - Șurubelniță: 4.0x100 mm - Șurubelniță: 5.5x125 mm - Șurubelniță: 6.5x150 mm - Șurubelniță: PH1x80 mm - Șurubelniță: PH2x100 mm - Șurubelniță: PZ1x80 mm - Șurubelniță: PZ2x100 mm - Șurubelniță indicator. • Tensiunea - până la 1000 V Mâner cu doua straturi de protecție Marcaj pe partea laterală a tipului profilului șurubelniței Material - oțel CrV Magnetizată - da.	Set de șurubelnițe dielectrice SL, PH 1000 V Setul include 12 piese de tip SL și PH, pentru o gamă largă de aplicații. Manerele sunt izolate pentru o protecție suplimentară și un control optim în utilizare. vârfuri cruciforme: PH0, PH1, PH2; vârfuri plate: 6.5, 5.5, 4.0, 3.5, 3.0, 2.5, 2.0 mm. Șurubelniță indicator.
25	Set de Șurubelnițe 26 piese	THT250626	EU/CN	Total	Tip: plate, philips Număr de bucăți în set: 26 Dimensiuni: SL3x75 , SL4x100 , SL5.5x75 , SL5.5x100 , SL5.5x125 , SL6.5x38 , SL6.5x100 , SL6.5x125 , SL6.5x150 , SL8x150 , PH0x60 , PH0x75 , PH1x80 , PH1x100 , PH2x38 , PH2x100 , PH2x125 , PH2x150 , PH3x150 , SL2x50 , SL3x50 , PH000x50 , PH00x50 Mâner: 2 elemente Gaură pentru agățat: da Tijă: oțel crom-vanadiu Vârf magnetizat: da	Tip plate , philips Număr de bucăți în set 26 SL3x75 , SL4x100 , SL5.5x75 , SL5.5x100 , SL5.5x125 , SL6.5x38 , SL6.5x100 , SL6.5x125 , SL6.5x150 , SL8x150 , PH0x60 , PH0x75 , PH1x80 , PH1x100 , PH2x38 , PH2x100 , PH2x125 , PH2x150 , PH3x150 , SL2x50 , SL3x50 , PH000x50 , PH00x50 Mâner: 2 elemente

						<i>Gaură pentru agățat: da Tijă: oțel crom-vanadiu Vârf magnetizat: da</i>
26	Set șurubelnițe izolate 75/100/125/80/100mm 1000V PZ1, PZ2	YT2828	EU/CN	Yato Tools	Număr de unități: 7 buc Dimensiuni: SL3x100, SL4x100, SL5.5x125, PH1x80, PH2x100, PZ1x80, PZ2x100 mm Tensiune admisibilă: ≤ 1000V	<i>Număr de unități: 7 buc Dimensiuni: SL3x100, SL4x100, SL5.5x125, PH1x80, PH2x100, PZ1x80, PZ2x100 mm Tensiune admisibilă: 1000V</i>
27	Cutie pentru transportarea sculelor	YT09185	EU/CN	Yato Tools	Cutie pentru transportarea sculelor la SE ale tâmplarilor/instalatorilor Material: plastic rezistent la impact/aluminiu/otel Dimensiuni minime: 650mm/280mm/300mm.	<i>Cutie pentru transportarea sculelor la SE ale tâmplarilor/instalatorilor Material: plastic rezistent la impact/aluminiu/otel Dimensiuni 793 x 385 x 322</i>
28	Cureaua pentru scule	RH-9146	EU/CN	Ronix	Tip: curea cu buzunare Material: nailon Numărul de compartimente/buzunare: 24 buc. Dimensiuni: 1250x280 mm	<i>Tip: curea cu buzunare Material: nailon Numărul de compartimente/buzunare: 24 buc. Dimensiuni: 1250x280 mm</i>
29	Set șurubelnițe, clești, indicator 1000V	Set șurubelnițe, clești, indicator 1000V	EU/CN	Yato Tools	Nr. de piese în set: 6 Clește combinat: 1 Clește tăietor lateral: 1 Șurubelniță cu indicator de tensiune: 1 Șurubelniță PH2: 1 Șurubelniță – 2 Mâner dielectric: da Tensiune admisibilă: ≤ 1000V	<i>Set 6 buc dielectric 1000V Clește combinat: 1 Clește tăietor lateral: 1 Șurubelniță cu indicator de tensiune: 1 Șurubelniță PH2: 1 Șurubelniță – 2 Mâner dielectric: da</i>
LOT 6 Arzătoare cu gaz						
1	Arzător cu gaz cu aprindere	YT36709	EU/CN	Yato tools	Tip: arzător gaz Scop: lipire moale și dură a țevelor de cupru, etc. Tip aprindere: piezo /mandrină Tip gaz: propan-butan	<i>Tip: arzător gaz Scop: lipire moale și dură a țevelor de cupru, etc. Tip aprindere: piezo /mandrină</i>

					Unghi de lucru: 360° Putere: 1200-1300 W Temperatura maximă: 1600°C Consum de gaz: 110 g/h	<i>Tip gaz: propan-butan</i> <i>Unghi de lucru: 360°</i> <i>Putere: 1280 W</i> <i>Temperatura maximă: 1600°C</i> <i>Consum de gaz: 110 g/h</i>
2	Arzător cu gaz la 90°	12-0026	China	Rexant	Puterea termică: 1500-1700 W Temperatura maximal: 1400 °C Regulator nivel flacăra: Da Cantitatea în set: 1 Combustibil: Gaz Consum de gaz: 120 g/h Diametrul duzei de conectare: 22mm Tip aprindere: piezo /mandrină	<i>Arzător cu gaz cu conectare rapidă GT-26 120 g/h</i> <i>Puterea termică: 1650 W</i> <i>Temperatura maximal: 1400 °C</i> <i>Regulator nivel flacăra: Da</i> <i>Cantitatea în set: 1</i> <i>Combustibil: Gaz</i> <i>Consum de gaz: 120 g/h</i> <i>Diametrul duzei de conectare: 22mm</i> <i>Tip aprindere: piezo /mandrină</i>
3	Butelie de gaz camping	267040	China	Profmet	Tipul de produs: Butelie de gaz Tip gaz: propane-butane Greutate/volum, kg/l: 0,3-0,5 Existența filetelor: Nu Tipul de conexiune: Mandrină Dimensiuni: 50-65*190-250 mm Material: metal	<i>Gaz universal, butan 450ml, tip colier Profmet</i> <i>Greutatea, kg: 0,227</i> <i>Volum, ml: 450</i> <i>Tip: guler</i> <i>Termen de valabilitate, luni: 36</i>
LOT 7 Aparat de sudat						
1	Aparat de sudat tip inverter 300 A 220 V	AWH-300T	EU/CN	Procraft	Tip sudare - Sudare manuală cu arc (MMA) Tip aparat - Invertor, curent continuu Regulator de curent: da Curent de sudare - 20 - 300 A Display: da Diametrul electrozilor - 1,6 ... 5 mm Tensiunea de alimentare - Monofazat, ~ 220 / 230V, 50 / 60Hz Grad de protecție - IP21	<i>Tip sudare - Sudare manuală cu arc (MMA)</i> <i>Tip aparat - Invertor, curent continuu</i> <i>Regulator de curent: da</i> <i>Curent de sudare - 20 - 300 A</i> <i>Display: da</i> <i>Diametrul electrozilor - 1,6 ... 5 mm</i>

					Lungime cablu de alimentare: 1500-2500mm Lungime cabluri de sudare: 2000-3500mm Conținut pachet: - Mască de sudură - Clește de masă - Clește de sudură - Perie de curățat	<i>Tensiunea de alimentare - Monofazat, ~ 220 / 230V, 50 / 60Hz</i> <i>Grad de protecție - IP21</i> <i>Lungime cablu de alimentare: 1500-2500mm</i> <i>Lungime cabluri de sudare: 2000-3500mm</i> <i>Conținut pachet:</i> - Mască de sudură - Clește de masă - Clește de sudură - Perie de curățat
LOT 8 Echipament hidraulic de sertizare						
1	Presă hidraulică PIPF-500				Tip: presă manuală pentru sertizarea papucilor de cablu de la secțiunea 16 la 500 mm ² a firelor Ambalaj: cutie de plastic sau cutie metalică Matrice incluse: 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400, 500 Putere(efort): 25 tone Cursă de lucru: 25 mm	
2	Pompă hidraulică 600 bar				Tip: pompă hidraulică manuală Presiune: de până la 600 bar Volum al rezervorului: 0,4 litri Utilizare: ca acționare pentru scule și echipamente hidraulice Componente: carcasă, o pârgă și un mecanism cu piston De tip: NRG-6004 sau cu cerințe tehnice echivalente	
LOT 9 Pompe						
1	Pompă submersibilă H=50 m	4SKM200	EU/CN	Elefant	Puterea (W): ≥1000 Tensiune AC (V): 230/50 Greutate (Kg): 10-15 Metodă de instalare: vertical Lungimea cablului (m): 15-20	<i>Tip Pompa submersibila</i> <i>Putere 1,5 kW</i> <i>Înălțimea minimă 24 m</i> <i>Înălțimea maximă 108 m</i>

					Înălțimea de ridicare (m): ≥ 50 Înălțime de refulare (m): ≥ 50 Debit (L/h): 2300-2500 Diametrul filetului de conectare: 1" (25 mm) Gradul de protecție: IP68 Fără plutitor	Productivitate 24m - 41l/min Productivitate 108m - 8l/min Înfășurare din cupru Pompa Rotor Lungimea cablu 20m Diametrul filetului de conectare: 1" (25 mm) Gradul de protecție: IP68
2	Pompa centrifugă	TWP215006	EU/CN	Total	Tip instalare: de suprafață Tensiune: 220-250 V Putere: 1500-1600 W Material carcasă: fontă Debit maxim: 8-9 m3/h Înălțimea de aspirație: 8-10 m Putere maximă de aspirare: 40-50 m Calitatea apei: pură Temperatura max. a lichidului: ≤ 40 °C Clasa de protecție: IPX4	Tip instalare: de suprafață Tensiune: 220-250 V Putere: 1500W Material carcasă: fontă Debit maxim: 8,4 m3/h Înălțimea de aspirație: 8 m Putere maximă de aspirare: 45 m Calitatea apei: pură Temperatura max. a lichidului: ≤ 40 °C Clasa de protecție: IPX4
LOT 10 daltă SDS Max						
1	Daltă plată SDS Max 400 mm	346054	EU/CN	Profmet	Tip: Daltă plată Sistem de prindere: SDS Max Lungime: 300-400 mm Lățime: 20-60mm Diametru: 18 mm Material: oțel	Tip: Daltă plată Sistem de prindere: SDS Max Lungime: 400 mm Lățime: 50mm
2	Daltă ascuțită SDS Max 400mm	346074	EU/CN	Profmet	Tip: Daltă ascuțită Sistem de prindere: SDS Max Lungime: 300-400 mm Diametru: 18 mm Material: oțel	Tip: Daltă ascuțită Sistem de prindere: SDS Max Lungime: 400 mm Diametru: 18 mm Material: oțel

Moroz Eugeniu conducator al Eleamag SRL

(Numele, prenumele și funcția persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic)

(semnătura)