

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ

Nr. d/o	Denumirea Bunurilor	Denumirea modelului	Producătorul	Tara de origine	Specificația tehnică solicitată	Specificația tehnică oferită	Standarde de referință
Lotul 1. Cabinet pentru comunicații și accesorii							
1,1	Cabinet pentru comunicații, 19", 9U, 600x600mm	WS3-6609	LSS	China	<p>Tip: 19" 9U Wall Mounted cabinet.</p> <p>Condiții generale: Produsul oferit trebuie să fie nou, calitativ, produs de serie a producătorilor renumiți, cunoscuți internațional, să asigure funcționarea sigură, eficientă și optimă.</p> <p>Specificații tehnice: (Form Factor: Wall Mounted; (Features: single-section, 9 U wall-mount cabinet, designed for ICT network, cabling, and equipment implementation compliant with 19" RACK standard. (Dimensions: depth- min 550 max 600 mm; width- min 600 max 640 mm. (Lock Features (min): Side locks, Front lock; (Fans (min): 2 units, 120x120mm, with thermostat; (Included accessories (min.): - Lock keys for side and front doors; 1 U 19" PDU 16A with min. 7 Type E outlets.</p>	<p>Tip: 19" 9U Wall Mounted cabinet.</p> <p>Condiții generale: Produsul oferit este nou, calitativ, produs de serie a unui producător renumit, cunoscut internațional, asigură funcționarea sigură, eficientă și optimă.</p> <p>Specificații tehnice: (Form Factor: Wall Mounted; (Features: single-section, 9 U wall-mount cabinet, designed for ICT network, cabling, and equipment implementation compliant with 19" RACK standard. (Dimensions: depth- 600 mm; width- 600 mm; (Lock Features (min): Side locks, Front lock; (Fans (min): 2 units, 120x120mm, with thermostat; (Included accessories (min.): - Lock keys for side and front doors; 1 U 19" PDU 16A with 9 Type E outlets.</p>	
1,2	Ramă 3U pentru montare pe perete sau tavan		Lanitron	China	<p>Tip: 19" 3U Mounting frame</p> <p>Condiții generale: Produsul oferit trebuie să fie nou, calitativ, produs de serie a producătorilor renumiți, cunoscuți internațional, să asigure funcționarea sigură, eficientă și optimă.</p> <p>Specificații tehnice: - Form Factor: ceiling/wall mounting frame; - Features: 3U wall-mounting frame, designed for ICT network, cabling, - Included accessories: 1 U 19" PDU 16A with min. 7 Type E outlets.</p>	<p>Tip: 19" 3U Mounting frame</p> <p>Condiții generale: Produsul oferit este nou, calitativ, produs de serie a unui producător renumit, cunoscut internațional, asigură funcționarea sigură, eficientă și optimă.</p> <p>Specificații tehnice: - Form Factor: ceiling/wall mounting frame; - Features: 3U wall-mounting frame, designed for ICT network, cabling, Included accessories: 1 U 19" PDU 16A with 9 E outlets.</p>	
Lotul 2. Cablu Canal, accesorii și materiale							
2,1	Canal cablu compartimentabil		RuVinil	Rusia	<p>Tip: Canal cablu compartimentabil 100x40x2000 mm.</p> <p>Condiții generale: Produsul oferit trebuie să fie nou, calitativ cu grad de protecție IP40 rezistență la impact și efecte mecanice medii. Partea inferioară a canalului de cablu să fie perforat pentru un montaj ușor. Capacul și peretele lateral să fie acoperite cu o peliculă de protecție, pentru siguranța plasticului în timpul depozitării, transportării și instalării.</p> <p>Specificații tehnice: (Material: PVC; (Dimensiuni (L x W x H): 100x40x2000 mm; (Culoare: alb.</p>	<p>Tip: Canal cablu compartimentabil 100x40x2000 mm.</p> <p>Condiții generale: Produsul oferit este nou, calitativ cu grad de protecție IP40 rezistență la impact și efecte mecanice medii. Partea inferioară a canalului de cablu este perforată pentru un montaj ușor. Capacul și peretele lateral sunt acoperite cu o peliculă de protecție, pentru siguranța plasticului în timpul depozitării, transportării și instalării.</p> <p>Specificații tehnice: (Material: PVC; (Dimensiuni (L x W x H): 100x40x2000 mm; Culoare: alb.</p>	
2,2	Capac de îmbinare		RuVinil	Rusia	<p>Tip: Capac de îmbinare de lățime 100mm.</p> <p>Condiții generale: Produsul oferit trebuie să fie nou, calitativ cu grad de protecție IP40 rezistență la impact și efecte mecanice medii. Suprafața să fie acoperită cu o peliculă de protecție, pentru siguranța plasticului în timpul depozitării, transportării și instalării.</p> <p>Specificații: - Material: Plastic; - Dimensiuni (L): 100 mm; - Culoare: alb.</p>	<p>Tip: Capac de îmbinare de lățime 100mm.</p> <p>Condiții generale: Produsul oferit este nou, calitativ cu grad de protecție IP40 rezistență la impact și efecte mecanice medii. Suprafața este acoperită cu o peliculă de protecție, pentru siguranța plasticului în timpul depozitării, transportării și instalării.</p> <p>Specificații: - Material: Plastic; - Dimensiuni (L): 100 mm; - Culoare: alb.</p>	
2,3	Separator canal cablu		RuVinil	Rusia	<p>Tip: Separator canal cablu 27.50x2000mm</p> <p>Condiții generale: Produsul oferit trebuie să fie nou, calitativ cu grad de protecție IP40 rezistență la impact și efecte mecanice medii. Suprafața să fie acoperită cu o peliculă de protecție, pentru siguranța plasticului în timpul depozitării, transportării și instalării.</p> <p>Specificații: - Material: Plastic; - Dimensiuni (L x H): 27.50x2000 mm; - Culoare: alb.</p>	<p>Tip: Separator canal cablu 27.50x2000mm</p> <p>Condiții generale: Produsul oferit este nou, calitativ cu grad de protecție IP40 rezistență la impact și efecte mecanice medii. Suprafața este acoperită cu o peliculă de protecție, pentru siguranța plasticului în timpul depozitării, transportării și instalării.</p> <p>Specificații: - Material: Plastic; - Dimensiuni (L x H): 27.50x2000 mm; - Culoare: alb.</p>	
2,4	Canal cablu		RuVinil	Rusia	<p>Tip: Canal cablu 40x17x2000 mm</p> <p>Condiții generale: Produsul oferit trebuie să fie nou, calitativ cu grad de protecție IP40 rezistență la impact și efecte mecanice medii. Partea inferioară a canalului de cablu să fie perforată pentru un montaj ușor. Capacul și peretele lateral să fie acoperite cu o peliculă de protecție, pentru siguranța plasticului în timpul depozitării, transportării și instalării.</p> <p>Specificații: - Material: Plastic;</p>	<p>Tip: Canal cablu 40x17x2000 mm</p> <p>Condiții generale: Produsul oferit este nou, calitativ cu grad de protecție IP40 rezistență la impact și efecte mecanice medii. Partea inferioară a canalului de cablu este perforată pentru un montaj ușor. Capacul și peretele lateral sunt acoperite cu o peliculă de protecție, pentru siguranța plasticului în timpul depozitării, transportării și instalării.</p> <p>Specificații: - Material: Plastic;</p>	

					<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiuni (L x W x H): 40x17x2000 mm; - Culoare: alb. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dimensiuni (L x W x H): 40x17x2000 mm; - Culoare: alb.
2,5	Cot interior canal cablu		RuVinil	Rusia	<p>Tip: Cot interior canal cablu 40x17mm.</p> <p>Condiții generale: Produsul oferit trebuie să fie nou, calitativ cu grad de protecție IP40 rezistență la impact și efecte mecanice medii. Suprafața să fie acoperită cu o peliculă de protecție, pentru siguranța plasticului în timpul depozitării, transportării și instalării.</p> <p>Specificatii:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: Plastic; - Dimensiuni (L x W): 40x17 mm; - Culoare: alb; - Unghi: 90°; - Forma: simetric. 	<p>Tip: Cot interior canal cablu 40x17mm.</p> <p>Condiții generale: Produsul oferit este nou, calitativ cu grad de protecție IP40 rezistență la impact și efecte mecanice medii. Suprafața este acoperită cu o peliculă de protecție, pentru siguranța plasticului în timpul depozitării, transportării și instalării.</p> <p>Specificatii:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: Plastic; - Dimensiuni (L x W): 40x17 mm; - Culoare: alb; - Unghi: 90°; - Forma: simetric.
2,6	Cap canal cablu		RuVinil	Rusia	<p>Tip: Cap canal cablu 40x17mm.</p> <p>Condiții generale: Produsul oferit trebuie să fie nou, calitativ cu grad de protecție IP40 rezistență la impact și efecte mecanice medii. Suprafața să fie acoperită cu o peliculă de protecție, pentru siguranța plasticului în timpul depozitării, transportării și instalării.</p> <p>Specificatii:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Destinație: pentru designul estetic al începutului sau sfârșitului canalului; - Material: Plastic; - Dimensiuni (L x W): 40x17 mm; - Culoare: alb; - Forma: simetric. 	<p>Tip: Cap canal cablu 40x17mm.</p> <p>Condiții generale: Produsul oferit este nou, calitativ cu grad de protecție IP40 rezistență la impact și efecte mecanice medii. Suprafața este acoperită cu o peliculă de protecție, pentru siguranța plasticului în timpul depozitării, transportării și instalării.</p> <p>Specificatii:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Destinație: pentru designul estetic al începutului sau sfârșitului canalului; - Material: Plastic; - Dimensiuni (L x W): 40x17 mm; - Culoare: alb; - Forma: simetric.
2,7	Conector capac canal cablu		RuVinil	Rusia	<p>Tip: Conector capac 40x17mm.</p> <p>Condiții generale: Produsul oferit trebuie să fie nou, calitativ cu grad de protecție IP40 rezistență la impact și efecte mecanice medii. Suprafața să fie acoperită cu o peliculă de protecție, pentru siguranța plasticului în timpul depozitării, transportării și instalării.</p> <p>Specificatii:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: Plastic; - Dimensiuni (L x W): 40x17 mm; - Culoare: alb; - Forma: simetric. 	<p>Tip: Conector capac 40x17mm.</p> <p>Condiții generale: Produsul oferit este nou, calitativ cu grad de protecție IP40 rezistență la impact și efecte mecanice medii. Suprafața este acoperită cu o peliculă de protecție, pentru siguranța plasticului în timpul depozitării, transportării și instalării.</p> <p>Specificatii:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Material: Plastic; - Dimensiuni (L x W): 40x17 mm; - Culoare: alb; - Forma: simetric.
2,8	Bandă dublu adezivă		Lider	RM	<p>Tip: Bandă dublu adezivă cu suport textil 1x48mm 45m.</p> <p>Condiții generale: Produsul oferit trebuie să fie nou, calitativ, pentru uz general cu o gamă largă de temperatură.</p> <p>Specificatii:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Baza: Textil - Grosime (mm): 1 - Lățime (mm): 48 - Lungime (m): 45 	<p>Tip: Bandă dublu adezivă cu suport textil 1x48mm 45m.</p> <p>Condiții generale: Produsul oferit este nou, calitativ, pentru uz general cu o gamă largă de temperatură.</p> <p>Specificatii:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Baza: Textil - Grosime (mm): 1 - Lățime (mm): 48 - Lungime (m): 45
2,9	Bandă izolantă		Lider	RM	<p>Tip: Bandă izolantă.</p> <p>Condiții generale: Produsul oferit trebuie să fie nou, calitativ, pentru uz general cu o gamă largă de temperatură.</p> <p>Specificatii:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensiuni (L x H): 20m x 19mm; - Grosime: 0,13mm; - Material: PVC. 	<p>Tip: Bandă izolantă.</p> <p>Condiții generale: Produsul oferit este nou, calitativ, pentru uz general cu o gamă largă de temperatură.</p> <p>Specificatii:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensiuni (L x H): 20m x 19mm; - Grosime: 0,13mm; - Material: PVC.
2,1	Bandă de strângere 290x3.6		Casap	Turcia	<p>Tip: Bandă de strângere (290 x 3,6mm).</p> <p>Condiții generale: Produsul oferit trebuie să fie nou, calitativ, cu o rigiditate mare.</p> <p>Specificatii:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensiuni: 290 x 3,6mm; - Culoare: Negru; - Material: PVC. 	<p>Tip: Bandă de strângere (290 x 3,6mm).</p> <p>Condiții generale: Produsul oferit este nou, calitativ, cu o rigiditate mare.</p> <p>Specificatii:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensiuni: 290 x 3,6mm; - Culoare: Negru; - Material: PVC.
2,11	Bandă de strângere 430x4.6		Casap	Turcia	<p>Tip: Bandă de strângere (430 x 4,6mm).</p> <p>Condiții generale: Produsul oferit trebuie să fie nou, calitativ, cu o rigiditate mare.</p> <p>Specificatii:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensiuni: 430 x 4,6mm; - Culoare: Negru; - Material: PVC. 	<p>Tip: Bandă de strângere (430 x 4,6mm).</p> <p>Condiții generale: Produsul oferit este nou, calitativ, cu o rigiditate mare.</p> <p>Specificatii:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensiuni: 430 x 4,6mm; - Culoare: Negru; - Material: PVC.
2,12	Bandă de strângere 200x2.5		Casap	Turcia	<p>Tip: Bandă de strângere (200 x 2,5mm).</p> <p>Condiții generale: Produsul oferit trebuie să fie nou, calitativ, cu o rigiditate mare.</p> <p>Specificatii:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensiuni: 200 x 2,5mm; - Culoare: Negru; - Material: PVC. 	<p>Tip: Bandă de strângere (200 x 2,5mm).</p> <p>Condiții generale: Produsul oferit este nou, calitativ, cu o rigiditate mare.</p> <p>Specificatii:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensiuni: 200 x 2,5mm; - Culoare: Negru; - Material: PVC.

2,13	Diblu cu șurub cu cap conic	Lider	RM	<p>Tip: Diblu cu șurub cu cap conic KRX (8x40/4x60mm).</p> <p>Condiții generale: Produsul oferit trebuie să fie nou, calitativ, să garanteze o ancorare perfectă.</p> <p>Specificatii:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensiuni: 8x40/4x60mm; - Material șurub: Oțel placat; - Material diblu: Polipropilenă. 	<p>Tip: Diblu cu șurub cu cap conic KRX (8x40/4x60mm).</p> <p>Condiții generale: Produsul oferit este nou, calitativ, garantează o ancorare perfectă.</p> <p>Specificatii:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensiuni: 8x40/4x60mm; - Material șurub: Oțel placat; - Material diblu: Polipropilenă.
2,14	Diblu cu șurub cu cap hexagonal	Lider	RM	<p>Tip: Diblu cu șurub cu cap hexagonal (12x120/8x125mm).</p> <p>Condiții generale: Produsul oferit trebuie să fie nou, calitativ, să garanteze o ancorare perfectă.</p> <p>Specificatii:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensiuni: 12x120/8x125mm; - Material șurub: Oțel placat; - Material diblu: Polipropilenă. 	<p>Tip: Diblu cu șurub cu cap hexagonal (12x120/8x125mm).</p> <p>Condiții generale: Produsul oferit este nou, calitativ, garantează o ancorare perfectă.</p> <p>Specificatii:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensiuni: 12x120/8x125mm; - Material șurub: Oțel placat; - Material diblu: Polipropilenă.
2,15	Vinclu îmbinare de ancoră	Lider	RM	<p>Tip: Vinclu îmbinare de ancora (300x40x40x2mm).</p> <p>Condiții generale: Produsul oferit trebuie să fie nou, calitativ, să garanteze o ancorare perfectă.</p> <p>Specificatii:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensiuni: 300x40x40x2mm; - Material șurub: Metal. 	<p>Tip: Vinclu îmbinare de ancora (300x40x40x2mm).</p> <p>Condiții generale: Produsul oferit este nou, calitativ, garantează o ancorare perfectă.</p> <p>Specificatii:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensiuni: 300x40x40x2mm; - Material șurub: Metal.
2,16	Ancoră cu o expandare cu inel	Lider	RM	<p>Tip: Ancoră cu o expandare cu inel (12x140mm).</p> <p>Condiții generale: Produsul oferit trebuie să fie nou, calitativ, să garanteze o ancorare perfectă.</p> <p>Specificatii:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensiuni: 12x140mm; - Material șurub: Oțel placat. 	<p>Tip: Ancoră cu o expandare cu inel (12x140mm).</p> <p>Condiții generale: Produsul oferit este nou, calitativ, garantează o ancorare perfectă.</p> <p>Specificatii:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensiuni: 12x140mm; - Material șurub: Oțel placat.
2,17	Ancoră cap hexagonal cu flanșă	Lider	RM	<p>Tip: Ancoră cap hexagonal cu flanșă (6,3x75mm)</p> <p>Condiții generale: Produsul oferit trebuie să fie nou, calitativ, să garanteze o ancorare perfectă, să asigure rezistență ridicată la fixare cu un diametru al găurii relativ mic, rezistență mare de fixare în beton.</p> <p>Specificatii:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensiuni: 6,3x75mm; - Material șurub: Oțel zincat. 	<p>Tip: Ancoră cap hexagonal cu flanșă (6,3x75mm)</p> <p>Condiții generale: Produsul oferit este nou, calitativ, garantează o ancorare perfectă, asigură rezistență ridicată la fixare cu un diametru al găurii relativ mic, rezistență mare de fixare în beton.</p> <p>Specificatii:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dimensiuni: 6,3x75mm; - Material șurub: Oțel zincat.

Lotul 3. Cablaje, conectori LAN, accesorii și instrumente de montaj

3,1	Cablu LAN	LSS	China	<p>Tip: Lan Cable</p> <p>Condiții generale: Produsul oferit trebuie să fie nou, calitativ, produs de serie a producătorilor renumiți, cunoscuți internațional, să asigure funcționarea sigură, eficientă și optimă.</p> <p>Specificatii tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Categorie (min): 5e; - Conductor material: solid copper; - Conductor resistance (max): 90 ohm/ 1000m; - Insulation resistance (min): 5M ohm/km; - Pair-to-Ground capacitance: <330PF/100m; - Impedance: <100 Ohm(+/-15); - Operating temp.(min): -20 +70 degrees. <p>Features (min.):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Twisted pair LAN Cable with solid wires; - High quality full copper conductors. 	<p>Tip: Lan Cable</p> <p>Condiții generale: Produsul oferit este nou, calitativ, produs de serie a unui producător renumit, cunoscut internațional, asigură funcționarea sigură, eficientă și optimă.</p> <p>Specificatii tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Categorie (min): 5e; - Conductor material: solid copper; - Conductor resistance (max): 90 ohm/ 1000m; - Insulation resistance (min): 5M ohm/km; - Pair-to-Ground capacitance: <330PF/100m; - Impedance: <100 Ohm(+/-15); - Operating temp.(min): -20 +70 degrees. <p>Features (min.):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Twisted pair LAN Cable with solid wires; - High quality full copper conductors.
3,2	Cablu cu conectori 30m	Lantaur	China	<p>Tip: LC-LC OM3 duplex multimode.</p> <p>Condiții generale: Produsul oferit trebuie să fie nou, calitativ, produs de serie a producătorilor renumiți, cunoscuți internațional, să asigure funcționarea sigură, eficientă și optimă.</p> <p>Specificatii tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fiber classification: OM3 - Type: Multi Mode; - Interface: LC-LC; - Environmental: Humidity 0~90% RH; - Operating Temperature: -20°C to 60°C; - Length: 30 m; - Standarts: IEEE 802.3ae and TIA LOMMF compliant 	<p>Tip: LC-LC OM3 duplex multimode.</p> <p>Condiții generale: Produsul oferit este nou, calitativ, produs de serie a unui producător renumit, cunoscut internațional, asigură funcționarea sigură, eficientă și optimă.</p> <p>Specificatii tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fiber classification: OM3 - Type: Multi Mode; - Interface: LC-LC; - Environmental: Humidity 0~90% RH; - Operating Temperature: -20°C to 60°C; - Length: 30 m; - Standarts: IEEE 802.3ae and TIA LOMMF compliant
3,3	Cablu cu conectori 1m	LSS	China	<p>Tip: Foil shielded twisted pair patch cord;</p> <p>Condiții generale: Produsul oferit trebuie să fie nou, calitativ, produs de serie a producătorilor renumiți, cunoscuți internațional, să asigure funcționarea sigură, eficientă și optimă.</p> <p>Specificatii tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Categorie (min): Enhanced category 5 FTP (shielded); - Interface: RJ45; - Contacts: gold plated; - Insulation: aluminum foil; - Operation frequency: up to 100 MHz; - Length: 1 m; - Color: black; - Compliance: ANSI / TIA / EIA-568B standards. 	<p>Tip: Foil shielded twisted pair patch cord;</p> <p>Condiții generale: Produsul oferit este nou, calitativ, produs de serie a unui producător renumit, cunoscut internațional, asigură funcționarea sigură, eficientă și optimă.</p> <p>Specificatii tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Categorie (min): Enhanced category 5 FTP (shielded); - Interface: RJ45; - Contacts: gold plated; - Insulation: aluminum foil; - Operation frequency: up to 100 MHz; - Length: 1 m; - Color: black; - Compliance: ANSI / TIA / EIA-568B standards.

3,4	Cablu cu conectoare 2m		LSS	China	<p><u>Tip:</u> Foil shielded twisted pair patch cord;</p> <p><u>Condiții generale:</u> Produsul oferit trebuie să fie nou, calitativ, produs de serie a producătorilor renumiți, cunoscuți internațional, să asigure funcționarea sigură, eficientă și optimă.</p> <p><u>Specificatii tehnice:</u> - Category (min): Enhanced category 5 FTP (shielded); - Interface: RJ45; - Contacts: gold plated; - Insulation: aluminum foil; - Operation frequency: up to 100 MHz; - Length: 2 m; - Color: black; - Compliance: ANSI / TIA / EIA-568B standards.</p>	<p><u>Tip:</u> Foil shielded twisted pair patch cord;</p> <p><u>Condiții generale:</u> Produsul oferit este nou, calitativ, produs de serie a unui producător renumit, cunoscut internațional, asigură funcționarea sigură, eficientă și optimă.</p> <p><u>Specificatii tehnice:</u> - Category (min): Enhanced category 5 FTP (shielded); - Interface: RJ45; - Contacts: gold plated; - Insulation: aluminum foil; - Operation frequency: up to 100 MHz; - Length: 2 m; - Color: black; - Compliance: ANSI / TIA / EIA-568B standards.</p>
3,5	Cablu cu conectoare 3m		LSS	China	<p><u>Tip:</u> Foil shielded twisted pair patch cord;</p> <p><u>Condiții generale:</u> Produsul oferit trebuie să fie nou, calitativ, produs de serie a producătorilor renumiți, cunoscuți internațional, să asigure funcționarea sigură, eficientă și optimă.</p> <p><u>Specificatii tehnice:</u> - Category (min): Enhanced category 5 FTP (shielded); - Interface: RJ45; - Contacts: gold plated; - Insulation: aluminum foil; - Operation frequency: up to 100 MHz; - Length: 3 m; - Color: black or gray; - Compliance: ANSI / TIA / EIA-568B standards.</p>	<p><u>Tip:</u> Foil shielded twisted pair patch cord;</p> <p><u>Condiții generale:</u> Produsul oferit este nou, calitativ, produs de serie a unui producător renumit, cunoscut internațional, asigură funcționarea sigură, eficientă și optimă.</p> <p><u>Specificatii tehnice:</u> - Category (min): Enhanced category 5 FTP (shielded); - Interface: RJ45; - Contacts: gold plated; - Insulation: aluminum foil; - Operation frequency: up to 100 MHz; - Length: 3 m; - Color: black or gray; - Compliance: ANSI / TIA / EIA-568B standards.</p>
3,6	Cablu cu conectoare 5m		LSS	China	<p><u>Tip:</u> Foil shielded twisted pair patch cord;</p> <p><u>Condiții generale:</u> Produsul oferit trebuie să fie nou, calitativ, produs de serie a producătorilor renumiți, cunoscuți internațional, să asigure funcționarea sigură, eficientă și optimă.</p> <p><u>Specificatii tehnice:</u> - Category (min): Enhanced category 5 FTP (shielded); - Interface: RJ45; - Contacts: gold plated; - Insulation: aluminum foil; - Operation frequency: up to 100 MHz; - Length: 5 m; - Color: black or gray; - Compliance: ANSI / TIA / EIA-568B standards.</p>	<p><u>Tip:</u> Foil shielded twisted pair patch cord;</p> <p><u>Condiții generale:</u> Produsul oferit este nou, calitativ, produs de serie a unui producător renumit, cunoscut internațional, asigură funcționarea sigură, eficientă și optimă.</p> <p><u>Specificatii tehnice:</u> - Category (min): Enhanced category 5 FTP (shielded); - Interface: RJ45; - Contacts: gold plated; - Insulation: aluminum foil; - Operation frequency: up to 100 MHz; - Length: 5 m; - Color: black or gray; - Compliance: ANSI / TIA / EIA-568B standards.</p>
3,7	Cablu cu conectoare 7.5m		Cablexpert	EU	<p><u>Tip:</u> Foil shielded twisted pair patch cord;</p> <p><u>Condiții generale:</u> Produsul oferit trebuie să fie nou, calitativ, produs de serie a producătorilor renumiți, cunoscuți internațional, să asigure funcționarea sigură, eficientă și optimă.</p> <p><u>Specificatii tehnice:</u> - Category (min): Enhanced category 5 FTP (shielded); - Interface: RJ45; - Contacts: gold plated; - Insulation: aluminum foil; - Operation frequency: up to 100 MHz; - Length: 7,5 m; - Color: black or gray; - Compliance: ANSI / TIA / EIA-568B standards.</p>	<p><u>Tip:</u> Foil shielded twisted pair patch cord;</p> <p><u>Condiții generale:</u> Produsul oferit este nou, calitativ, produs de serie a unui producător renumit, cunoscut internațional, asigură funcționarea sigură, eficientă și optimă.</p> <p><u>Specificatii tehnice:</u> - Category (min): Enhanced category 5 FTP (shielded); - Interface: RJ45; - Contacts: gold plated; - Insulation: aluminum foil; - Operation frequency: up to 100 MHz; - Length: 7,5 m; - Color: black or gray; - Compliance: ANSI / TIA / EIA-568B standards.</p>
3,8	Cablu cu conectoare 10m		Cablexpert	EU	<p><u>Tip:</u> Foil shielded twisted pair patch cord;</p> <p><u>Condiții generale:</u> Produsul oferit trebuie să fie nou, calitativ, produs de serie a producătorilor renumiți, cunoscuți internațional, să asigure funcționarea sigură, eficientă și optimă.</p> <p><u>Specificatii tehnice:</u> - Category (min): Enhanced category 5 FTP (shielded); - Interface: RJ45; - Contacts: gold plated; - Insulation: aluminum foil; - Operation frequency: up to 100 MHz; - Length: 10 m; - Color: black or gray; - Compliance: ANSI / TIA / EIA-568B standards.</p>	<p><u>Tip:</u> Foil shielded twisted pair patch cord;</p> <p><u>Condiții generale:</u> Produsul oferit este nou, calitativ, produs de serie a unui producător renumit, cunoscut internațional, asigură funcționarea sigură, eficientă și optimă.</p> <p><u>Specificatii tehnice:</u> - Category (min): Enhanced category 5 FTP (shielded); - Interface: RJ45; - Contacts: gold plated; - Insulation: aluminum foil; - Operation frequency: up to 100 MHz; - Length: 10 m; - Color: black or gray; - Compliance: ANSI / TIA / EIA-568B standards.</p>
3,9	Conector RJ45		LSS	China	<p><u>Tip:</u> Shielded Modular RJ45 Plug</p> <p><u>Condiții generale:</u> Produsul oferit trebuie să fie nou, calitativ, produs de serie a producătorilor renumiți, cunoscuți internațional, să asigure funcționarea sigură, eficientă și optimă.</p> <p><u>Specificatii tehnice:</u> Category (min): 5e FTP Contacts: - 3-fork internal contacts for use with solid LAN cables; - 30u" gold plated;</p>	<p><u>Tip:</u> Shielded Modular RJ45 Plug</p> <p><u>Condiții generale:</u> Produsul oferit este nou, calitativ, produs de serie a unui producător renumit, cunoscut internațional, asigură funcționarea sigură, eficientă și optimă.</p> <p><u>Specificatii tehnice:</u> Category (min): 5e FTP Contacts: - 3-fork internal contacts for use with solid LAN cables; - 30u" gold plated;</p>

					Features: Optimized for shielded LAN cable (FTP, SFTP).	Features: Optimized for shielded LAN cable (FTP, SFTP).
3,1	Manson de protecție RJ45		LSS	China	<p>Tip: Boot Cap RJ45</p> <p>Condiții generale: Produsul oferit trebuie să fie nou, calitativ, produs de serie a producătorilor renumiți, cunoscuți internațional, să asigure funcționarea sigură, eficientă și optimă.</p> <p>Specificatii tehnice (min):</p> <ul style="list-style-type: none"> - color coding connectors, 4 different colors (250 each color); - Durable strain relief; - Soft plastic boot cap with integrated strain relief; - For use with RJ45 connectors. 	<p>Tip: Boot Cap RJ45</p> <p>Condiții generale: Produsul oferit este nou, calitativ, produs de serie a unui producător renumit, cunoscut internațional, asigură funcționarea sigură, eficientă și optimă.</p> <p>Specificatii tehnice (min):</p> <ul style="list-style-type: none"> - color coding connectors, 4 different colors (250 each color); - Durable strain relief; - Soft plastic boot cap with integrated strain relief; - For use with RJ45 connectors.
3,11	Modul ecranat RJ45		LSS	China	<p>Tip: RJ45 Shielded Keystone Jack</p> <p>Condiții generale: Produsul oferit trebuie să fie nou, calitativ, produs de serie a producătorilor renumiți, cunoscuți internațional, să asigure funcționarea sigură, eficientă și optimă.</p> <p>Specificatii tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Category(min): 5e FTP; - Contacts(min): gold plated on plug contact area; - PoE(min): IEEE 802.3at Type 2 PoE +; - Wiring sticker: 568A&T568B; - Insertion force(max): 30N (IEC 60603-7-5); - Retention strength(min): 7.kg between jack and plug; <p>Features (min):</p> <ul style="list-style-type: none"> - IDC suitable for 23-26AWG stranded or solid wire; - Easy cable installation without any special tools. 	<p>Tip: RJ45 Shielded Keystone Jack</p> <p>Condiții generale: Produsul oferit este nou, calitativ, produs de serie a unui producător renumit, cunoscut internațional, asigură funcționarea sigură, eficientă și optimă.</p> <p>Specificatii tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Category(min): 5e FTP; - Contacts(min): gold plated on plug contact area; - PoE(min): IEEE 802.3at Type 2 PoE +; - Wiring sticker: 568A&T568B; - Insertion force(max): 30N (IEC 60603-7-5); - Retention strength(min): 7.kg between jack and plug; <p>Features (min):</p> <ul style="list-style-type: none"> - IDC suitable for 23-26AWG stranded or solid wire; - Easy cable installation without any special tools.
3,12	Priză LAN dublă cu capac antipraf		LSS	China	<p>Tip: Surface mount box dual LAN, with shutter.</p> <p>Condiții generale: Produsul oferit trebuie să fie nou, calitativ, produs de serie a producătorilor renumiți, cunoscuți internațional, să asigure funcționarea sigură, eficientă și optimă.</p> <p>Specificatii tehnice (min):</p> <p>Number of Ports: 2; Color: white.</p> <p>Features:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Special mount places for RJ45 Keystone Jacks; - Surface mount box; - Label place for quick identification; - 3 piece set (base with shutter, keystone bracket, cover). 	<p>Tip: Surface mount box dual LAN, with shutter.</p> <p>Condiții generale: Produsul oferit este nou, calitativ, produs de serie a unui producător renumit, cunoscut internațional, asigură funcționarea sigură, eficientă și optimă.</p> <p>Specificatii tehnice (min):</p> <p>Number of Ports: 2; Color: white.</p> <p>Features:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Special mount places for RJ45 Keystone Jacks; - Surface mount box; - Label place for quick identification; - 3 piece set (base with shutter, keystone bracket, cover).
3,13	Instrument de sertizare	HT-N468B	NOYafa	China	<p>Tip: Crimping tool for RJ11/RJ12/RJ45.</p> <p>Condiții generale: Produsul oferit trebuie să fie nou, calitativ, produs de serie a producătorilor renumiți, cunoscuți internațional, să asigure funcționarea sigură, eficientă și optimă.</p> <p>Specificatii tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Type of crimp connectors/jacks: RJ-11 (4P4C), RJ-12 (6P6C), RJ-45 (8P8C); - Material of crimping jaws: aluminum/zinc alloy; - Handle material: thermoplastic rubber. <p>Features:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cleaning of round and flat cables - Trimming of cables and conductors - Ratchet mechanism. 	<p>Tip: Crimping tool for RJ11/RJ12/RJ45.</p> <p>Condiții generale: Produsul oferit este nou, calitativ, produs de serie a unui producător renumit, cunoscut internațional, asigură funcționarea sigură, eficientă și optimă.</p> <p>Specificatii tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Type of crimp connectors/jacks: RJ-11 (4P4C), RJ-12 (6P6C), RJ-45 (8P8C); - Material of crimping jaws: aluminum/zinc alloy; - Handle material: thermoplastic rubber. <p>Features:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cleaning of round and flat cables - Trimming of cables and conductors - Ratchet mechanism.
3,14	Insertizor cu impact	TL-110B	NOYafa	China	<p>Tip: Impact punch down tool type 110</p> <p>Features:</p> <ul style="list-style-type: none"> -For seating wire into terminal block or cut off wire end after terminated -High impact plastic body; -Hardened reversible blade -One end punch only and other end punch and cut; -Terminates shielded or unshielded twisted pair cables to type 110 block connections. 	<p>Tip: Impact punch down tool type 110</p> <p>Features:</p> <ul style="list-style-type: none"> -For seating wire into terminal block or cut off wire end after terminated -High impact plastic body; -Hardened reversible blade -One end punch only and other end punch and cut; -Terminates shielded or unshielded twisted pair cables to type 110 block connections.
					<p>Tip: LAN Tester</p> <p>Condiții generale: Produsul oferit trebuie să fie nou, calitativ, produs de serie a producătorilor renumiți, cunoscuți internațional, să asigure funcționarea sigură, eficientă și optimă.</p> <p>Specificatii tehnice:</p> <p>Features:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Test the information of the standard PoE device, such as af/at standard, power supply voltage, power supply polarity, and crossover mode. 	<p>Tip: LAN Tester</p> <p>Condiții generale: Produsul oferit este nou, calitativ, produs de serie a unui producător renumit, cunoscut internațional, asigură funcționarea sigură, eficientă și optimă.</p> <p>Specificatii tehnice:</p> <p>Features:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Test the information of the standard PoE device, such as af/at standard, power supply voltage, power supply polarity, and crossover mode.

3,15	Instrument de verificare cablaje LAN	Lan Tester NF-8209			<ul style="list-style-type: none"> - Identify the supply voltage, power supply polarity, and crossover mode of non-standard PoE devices. - Check the short circuit, crossover and open circuit status in the network cable with the far end. - Test the power consumed by DC appliances. - The loop-back test function of the switch. <p>Transmitter specifications:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indicator(min): LCD 128x64 mm, with back light; - Cable Types: CAT5, CAT6 - Cable type detection: UTP, STP; - Cable shortage indicator; - Testing range (min): 600 m; - Wire Mapping: Emite-Remote, Emite-switch/router; - PoE Function: 802.3af/at identifier voltage test range: DC 0-60 V current test range: 0-3A power test range: 0-18 W - Input voltage protection: DC48v 5mA; - Loopback function: compatible with 10M, 100 M, 1000 M switch <p>Remote specifications:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ports: RJ45 - Function – wire mapping for network cable - Input voltage protection – DC 48V 5 mA. <p>Garantie: 24 luni.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Identify the supply voltage, power supply polarity, and crossover mode of non-standard PoE devices. - Check the short circuit, crossover and open circuit status in the network cable with the far end. - Test the power consumed by DC appliances. - The loop-back test function of the switch. <p>Transmitter specifications:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indicator(min): LCD 128x64 mm, with back light; - Cable Types: CAT5, CAT6 - Cable type detection: UTP, STP; - Cable shortage indicator; - Testing range (min): 600 m; - Wire Mapping: Emite-Remote, Emite-switch/router; - PoE Function: 802.3af/at identifier voltage test range: DC 0-60 V current test range: 0-3A power test range: 0-18 W - Input voltage protection: DC48v 5mA; - Loopback function: compatible with 10M, 100 M, 1000 M switch <p>Remote specifications:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ports: RJ45 - Function – wire mapping for network cable - Input voltage protection – DC 48V 5 mA. <p>Garantie: 24 luni.</p>
3,16	Detector digital multifuncțional	Wall Detector NF-518S	NOYafa	China	<p>Tip: Multifunctional digital detector Stud Finder. Metal Detection/ Wooden Detection/ AC Power Detection.</p> <p>Condiții generale: Produsul oferit trebuie să fie nou, calitativ, produs de serie a producătorilor renumiți, cunoscuți internațional, să asigure funcționarea sigură, eficientă și optimă.</p> <p>Specificații tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Functions (min): Laser distance, Wall Detection, Digital level - Appearance (min): 2 colors, solid shape - Screen Type (min): 2.4HDscreen, 240*320 resolution - Charging: Type-C charging - Battery Type (min): Lithium Battery (350mAh) - Protect Level (min): IP54 <p>Features:</p> <p>Laser Meter Function: Distance 0.2-40/60m Accuracy +1.5mm Laser Type 630-670nm, <1mw Laser Cat Cat 2</p> <p>Wall Detection Function: Non Metal detection and AC power detection function Depth Measurement: - Magnetic Metal: 12cm - Non-Magnetic Metal: 10cm - AC power cable : 5cm - Wood: 3.8cm</p> <p>Other required functions (min): Area Measurement, Volume Measurement, Pythagoras theorem, Triangle area measurement, Trapezoid measurement, Auto Horizon measurement, Auto Vertical measurement, Countdown measurement; History Record Storage: 50 Operation Temperature: 0~40°C Storage Temperature: -10~60°C Auto OFF: 5 minutes Operation Temperature: 0~50°C Storage Temperature: -10~60°C Digital level Function: ±90°C Garantie: 24 luni.</p>	<p>Tip: Multifunctional digital detector Stud Finder. Metal Detection/ Wooden Detection/ AC Power Detection.</p> <p>Condiții generale: Produsul oferit este nou, calitativ, produs de serie a unui producător renumit, cunoscut internațional, asigură funcționarea sigură, eficientă și optimă.</p> <p>Specificații tehnice:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Functions (min): Laser distance, Wall Detection, Digital level - Appearance (min): 2 colors, solid shape - Screen Type (min): 2.4HDscreen, 240*320 resolution - Charging: Type-C charging - Battery Type (min): Lithium Battery (350mAh) - Protect Level (min): IP54 <p>Features:</p> <p>Laser Meter Function: Distance 0.2-40/60m Accuracy +1.5mm Laser Type 630-670nm, <1mw Laser Cat Cat 2</p> <p>Wall Detection Function: Non Metal detection and AC power detection function Depth Measurement: - Magnetic Metal: 12cm - Non-Magnetic Metal: 10cm - AC power cable : 5cm - Wood: 3.8cm</p> <p>Other required functions (min): Area Measurement, Volume Measurement, Pythagoras theorem, Triangle area measurement, Trapezoid measurement, Auto Horizon measurement, Auto Vertical measurement, Countdown measurement; History Record Storage: 50 Operation Temperature: 0~40°C Storage Temperature: -10~60°C Auto OFF: 5 minutes Operation Temperature: 0~50°C Storage Temperature: -10~60°C Digital level Function: ±90°C Garantie: 24 luni.</p>
Lotul 4. Cablu, accesoriile electrice și instrumente de montaj						
4,1	Cablu electric 2x1,5mm	PVC 2*1.5	OdesCABLU	UA	<p>Tip: Cablu electric, 2x1,5mm</p> <p>Condiții generale: Produsul oferit trebuie să fie nou, calitativ, produs de serie a producătorilor renumiți, cunoscuți internațional, să asigure funcționarea sigură, eficientă și optimă.</p> <p>Specificații tehnice(min): Tip cablu: conductori din cupru cu izolație dublă; Numărul de fire: 2; Secțiune fir: 1,5 mm; Temperatura maximă de lucru a firelor: 70°C; Tensiunea nominală(min): 0,6 kV.</p> <p>Tip: Cablu electric flexibil, 3x1,5mm</p>	<p>Tip: Cablu electric, 2x1,5mm</p> <p>Condiții generale: Produsul oferit este nou, calitativ, produs de serie a unui producător renumit, cunoscut internațional, asigură funcționarea sigură, eficientă și optimă.</p> <p>Specificații tehnice(min): Tip cablu: conductori din cupru cu izolație dublă; Numărul de fire: 2; Secțiune fir: 1,5 mm; Temperatura maximă de lucru a firelor: 70°C; Tensiunea nominală(min): 0,6 kV.</p> <p>Tip: Cablu electric flexibil, 3x1,5mm</p>

4,2	Cablu electric 3x1,5mm	PVC 3*1.5	Odes	Cablu	UA	<p>Condiții generale: <i>Produsul oferit trebuie să fie nou, calitativ, produs de serie a producătorilor renumiți, cunoscuți internațional, să asigure funcționarea sigură, eficientă și optimă.</i></p> <p>Condiții tehnice(min): <i>Tip cablu: fir electric flexibil, cu conductori multifilari din cupru, răsuciți, izolație și manta din PVC;</i> <i>Culoare: Alb;</i> <i>Numărul de fire: 3;</i> <i>Secțiune fir: 1,5 mm;</i> <i>Temperatura maximă de lucru a firelor: 70°C</i> <i>Tensiunea nominală: 380V.</i></p>	<p>Condiții generale: <i>Produsul oferit este nou, calitativ, produs de serie a unui producător renumit, cunoscut internațional, asigură funcționarea sigură, eficientă și optimă.</i></p> <p>Condiții tehnice(min): <i>Tip cablu: fir electric flexibil, cu conductori multifilari din cupru, răsuciți, izolație și manta din PVC;</i> <i>Culoare: Alb;</i> <i>Numărul de fire: 3;</i> <i>Secțiune fir: 1,5 mm;</i> <i>Temperatura maximă de lucru a firelor: 70°C</i> <i>Tensiunea nominală: 380V.</i></p>
4,3	Cablu electric 3x2,5mm	VC 3*2.5	Odes	Cablu	UA	<p>Tip: Cablu electric flexibil, 3x2,5mm</p> <p>Condiții generale: <i>Produsul oferit trebuie să fie nou, calitativ, produs de serie a producătorilor renumiți, cunoscuți internațional, să asigure funcționarea sigură, eficientă și optimă.</i></p> <p>Condiții tehnice(min): <i>Tip cablu: fir electric flexibil, cu conductori multifilari din cupru, răsuciți, izolație și manta din PVC;</i> <i>Culoare: Alb;</i> <i>Numărul de fire: 3;</i> <i>Secțiune fir: 2,5 mm;</i> <i>Temperatura maximă de lucru a firelor: 70°C</i> <i>Tensiunea nominală: 380V.</i></p>	<p>Tip: Cablu electric flexibil, 3x2,5mm</p> <p>Condiții generale: <i>Produsul oferit este nou, calitativ, produs de serie a unui producător renumit, cunoscut internațional, asigură funcționarea sigură, eficientă și optimă.</i></p> <p>Condiții tehnice(min): <i>Tip cablu: fir electric flexibil, cu conductori multifilari din cupru, răsuciți, izolație și manta din PVC;</i> <i>Culoare: Alb;</i> <i>Numărul de fire: 3;</i> <i>Secțiune fir: 2,5 mm;</i> <i>Temperatura maximă de lucru a firelor: 70°C</i> <i>Tensiunea nominală: 380V.</i></p>
4,4	Tub gofrat	HF) 600N		RuVinil	Rusia	<p>Tip: Tub gofrat, 20mm</p> <p>Condiții generale: <i>Produsul oferit trebuie să fie nou, calitativ, produs de serie a producătorilor renumiți, cunoscuți internațional, să asigure funcționarea sigură, eficientă și optimă.</i></p> <p>Condiții tehnice(min): <i>Diametrul interior: 20 mm;</i> <i>Opțiune inclusă: sîrmă de tractare fire;</i> <i>Material: PVC;</i></p>	<p>Tip: Tub gofrat, 20mm</p> <p>Condiții generale: <i>Produsul oferit este nou, calitativ, produs de serie a unui producător renumit, cunoscut internațional, asigură funcționarea sigură, eficientă și optimă.</i></p> <p>Condiții tehnice(min): <i>Diametrul interior: 20 mm;</i> <i>Opțiune inclusă: sîrmă de tractare fire;</i> <i>Material: PVC;</i></p>
4,5	Priză bloc cu împământare			Makel	Turcia	<p>Tip: Priză bloc cu împământare, 16 A 250V, Makel MGP181 sau echivalent.</p> <p>Condiții generale: <i>Produsul oferit trebuie să fie nou, calitativ, produs de serie a producătorilor renumiți, cunoscuți internațional, să asigure funcționarea sigură, eficientă și optimă.</i></p> <p>Condiții tehnice: (Culoare: alb sau gri; (Număr de prize cu împământare (min): 5; (Puterea maxima(min): 3.5 kW; (Curentul nominal: 16 A; (Frecvența: 50 Hz; (Secțiune (min.):1,5 mm; (Gradul de protective(min): IP 20; (Tensiunea nominală(min.): 250 V. (Caracteristici specifice(min): metal rezistent la coroziune, contacte cu conductivitate înaltă, corp termoplastic ignifug, rezistent la impact.</p>	<p>Tip: Priză bloc cu împământare, 16 A 250V, Makel MGP181 sau echivalent.</p> <p>Condiții generale: <i>Produsul oferit este nou, calitativ, produs de serie a unui producător renumit, cunoscut internațional, asigură funcționarea sigură, eficientă și optimă.</i></p> <p>Condiții tehnice: (Culoare: alb sau gri; (Număr de prize cu împământare (min): 5; (Puterea maxima(min): 3.5 kW; (Curentul nominal: 16 A; (Frecvența: 50 Hz; (Secțiune (min.):1,5 mm; (Gradul de protective(min): IP 20; (Tensiunea nominală(min.): 250 V. (Caracteristici specifice(min): metal rezistent la coroziune, contacte cu conductivitate înaltă, corp termoplastic ignifug, rezistent la impact.</p>
4,6	Întrerupător automat diferențial		lek		Rusia	<p>Tip: Întrerupător automat diferențial 25A, 2P, 30mA ABB BMR415C25 sau echivalent.</p> <p>Condiții generale: <i>Produsul oferit trebuie să fie nou, calitativ, produs de serie a producătorilor renumiți, cunoscuți internațional, să asigure funcționarea sigură, eficientă și optimă.</i></p> <p>Condiții tehnice (min): (Nr de poli: 2; (Caracteristica decl. electromagnetic: C; (Curent: 25A; (Curent nominal diferențial de întrerupere: 30 mA; (Capacitate nominală de întrerupere a scurtcircuitului de funcționare: 1kA; (Tensiune nominală de rezistență la impuls : 4 kV; (Capacitate nominală de scurtcircuit: 4,5 KA (Curent maxim de supratensiune: 0,25 kA; (Caracteristica de funcționare: Acțiune instantanee; (Tehnologie unitate de declanșare: Termomagnetic; (Tensiune de alimentare: AC 230 V; (Frecvența nominală: 50 Hz; (Suport de montare: Sina DIN; (Protecție: IP40 (Standarde: IEC 61009-1; (Rezistență electrică: 2000 AC cicluri; (Rezistență mecanică: 8000 cicluri</p>	<p>Tip: Întrerupător automat diferențial 25A, 2P, 30mA ABB BMR415C25 sau echivalent.</p> <p>Condiții generale: <i>Produsul oferit este nou, calitativ, produs de serie a unui producător renumit, cunoscut internațional, asigură funcționarea sigură, eficientă și optimă.</i></p> <p>Condiții tehnice (min): (Nr de poli: 2; (Caracteristica decl. electromagnetic: C; (Curent: 25A; (Curent nominal diferențial de întrerupere: 30 mA; (Capacitate nominală de întrerupere a scurtcircuitului de funcționare: 1kA; (Tensiune nominală de rezistență la impuls : 4 kV; (Capacitate nominală de scurtcircuit: 4,5 KA (Curent maxim de supratensiune: 0,25 kA; (Caracteristica de funcționare: Acțiune instantanee; (Tehnologie unitate de declanșare: Termomagnetic; (Tensiune de alimentare: AC 230 V; (Frecvența nominală: 50 Hz; (Suport de montare: Sina DIN; (Protecție: IP40 (Standarde: IEC 61009-1; (Rezistență electrică: 2000 AC cicluri; (Rezistență mecanică: 8000 cicluri</p>
4,7	Papuc izolare pin				Rusia	<p>Tip: Papuc izolare cablu multifilar 2,5 mm.</p> <p>Condiții generale: <i>Produsul oferit trebuie să fie nou, calitativ, produs de serie a producătorilor renumiți, cunoscuți internațional, să asigure funcționarea sigură, eficientă și optimă.</i></p>	<p>Tip: Papuc izolare cablu multifilar 2,5 mm.</p> <p>Condiții generale: <i>Produsul oferit este nou, calitativ, produs de serie a unui producător renumit, cunoscut internațional, asigură funcționarea sigură, eficientă și optimă.</i></p>

					<p><u>Specificații tehnice:</u> <i>Tip material: cupru cositorit;</i> <i>Scop: fir multifilar cu secțiune 2,5 mm.</i></p>	<p><u>Specificații tehnice:</u> <i>Tip material: cupru cositorit;</i> <i>Scop: fir multifilar cu secțiune 2,5 mm.</i></p>
4,8	Cutie de distribuție		lek	Rusia	<p><u>Tip: Cutie de distribuție</u></p> <p><u>Condiții generale:</u> <i>Produsul oferit trebuie să fie nou, calitativ, produs de serie a producătorilor renumiți, cunoscuți internațional, să asigure funcționarea sigură, eficientă și optimă.</i></p> <p><u>Specificații tehnice:</u> <i>Tip material: Plastic;</i> <i>Dimensiuni (min): 70x70x40 mm;</i> <i>Intrări (min): 6.</i></p>	<p><u>Tip: Cutie de distribuție</u></p> <p><u>Condiții generale:</u> <i>Produsul oferit este nou, calitativ, produs de serie a unui producător renumit, cunoscut internațional, asigură funcționarea sigură, eficientă și optimă.</i></p> <p><u>Specificații tehnice:</u> <i>Tip material: Plastic;</i> <i>Dimensiuni (min): 70x70x40 mm;</i> <i>Intrări (min): 6.</i></p>
4,9	Fișe unghi		lek	Rusia	<p><u>Tip: Fișe unghi cu împământare 250V 16 A</u></p> <p><u>Condiții generale:</u> <i>Produsul oferit trebuie să fie nou, calitativ, produs de serie a producătorilor renumiți, cunoscuți internațional, să asigure funcționarea sigură, eficientă și optimă.</i></p> <p><u>Specificații tehnice:</u> <i>Tip material: Plastic;</i> <i>Culoare: Alb;</i> <i>Intensitatea curentului: 16 A;</i> <i>Tensiune Curentului: 250V.</i></p>	<p><u>Tip: Fișe unghi cu împământare 250V 16 A</u></p> <p><u>Condiții generale:</u> <i>Produsul oferit este nou, calitativ, produs de serie a unui producător renumit, cunoscut internațional, asigură funcționarea sigură, eficientă și optimă.</i></p> <p><u>Specificații tehnice:</u> <i>Tip material: Plastic;</i> <i>Culoare: Alb;</i> <i>Intensitatea curentului: 16 A;</i> <i>Tensiune Curentului: 250V.</i></p>
4,1	Conectori pentru cablu		lek	Rusia	<p><u>Tip: regletă de conexiune 1-2,5mm cu șurub</u></p> <p><u>Condiții generale:</u> <i>Produsul oferit trebuie să fie nou, calitativ, produs de serie a producătorilor renumiți, cunoscuți internațional, să asigure funcționarea sigură, eficientă și optimă.</i></p> <p><u>Specificații tehnice:</u> <i>Secțiune fir: 1-2,5 mm;</i> <i>Material de izolare: plastic;</i> <i>Tip de fixare fire: rotire șurub.</i></p>	<p><u>Tip: regletă de conexiune 1-2,5mm cu șurub</u></p> <p><u>Condiții generale:</u> <i>Produsul oferit este nou, calitativ, produs de serie a unui producător renumit, cunoscut internațional, asigură funcționarea sigură, eficientă și optimă.</i></p> <p><u>Specificații tehnice:</u> <i>Secțiune fir: 1-2,5 mm;</i> <i>Material de izolare: plastic;</i> <i>Tip de fixare fire: rotire șurub.</i></p>
4,11	Instrument de dezizolare automată a cablurilor		Ymato	China	<p><u>Tip: Instrument de dezizolare automată cabluri și încheștare papuci de izolare pini.</u></p> <p><u>Condiții generale:</u> <i>Produsul oferit trebuie să fie nou, calitativ, produs de serie a producătorilor renumiți, cunoscuți internațional, să asigure funcționarea sigură, eficientă și optimă.</i></p> <p><u>Specificații tehnice:</u> - Capacitate de dezizolare: cabluri între 24-10AWG (0.2-6mm²); - Capacitate de tăiere: cabluri între 22-10AWG (0.5-6mm²) - Capacitate de încheștare papuci pin izolați: 22-10AWG (0.5-6mm²)</p> <p><u>Cerinte produs:</u> <i>să posedă o durabilitate și o rezistență sporită în timpul utilizării.</i></p>	<p><u>Tip: Instrument de dezizolare automată cabluri și încheștare papuci de izolare pini.</u></p> <p><u>Condiții generale:</u> <i>Produsul oferit este nou, calitativ, produs de serie a unui producător renumit, cunoscut internațional, asigură funcționarea sigură, eficientă și optimă.</i></p> <p><u>Specificații tehnice:</u> - Capacitate de dezizolare: cabluri între 24-10AWG (0.2-6mm²); - Capacitate de tăiere: cabluri între 22-10AWG (0.5-6mm²) - Capacitate de încheștare papuci pin izolați: 22-10AWG (0.5-6mm²)</p> <p><u>Cerinte produs:</u> <i>posedă o durabilitate și o rezistență sporită în timpul utilizării.</i></p>

Semnătura electronică a administratorului / reprezentantului _____