

Specificatii tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul licitației:	ocds-b3wdp1-MD-1627999616349	Data: 13 aug 2021, 12:00 - 3 sept 2021, 12:00	Alternativa nr.: nu
Denumirea licitației:	Achiziția Dispozitivelor medicale, conform necesităților beneficiarilor lista suplimentară 11, pentru anul 2021 prin procedura de achiziție	Lot: 2-20	Pagina: 1 din 4

Cod CPV	NR. LOT	Denumire LOT	Denumirea poziției	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
	1		2	3	4	5	6	7	8
33100 00-1	2	Pulsoximetru de buzunar pentru copii	Pulsoximetru de buzunar pentru copii	34265	Italia	Gima	Pulsoximetru de buzunar pentru copii Descrierea Pulsoximetru de buzunar pentru medic, dispozitiv cu alimentare pe baza baterii, care masoara pulsul, Indicele de perfuzie (PI) si saturatia de oxigen (SpO2) la copii Parametru Specificație Tip pacient pediatric da Interval de măsurare SPO2 70-100% Pulsul 30-250 bpm Acuratețe SPO2 ±2% intre 70-100% Pulsul ±3% intre 30-250 bpm Rezoluția SPO2 ±1% Pulsul ±1 bpm Afișaj SPO2 da Indicele de perfuzie (PI) da Valoare pulsului da Indicator baterie descărcată da Display LED sau LCD Alarmer Auditiv da Vizual da Alimentare Baterie tip AAA Alkaline "Stingerea automată în caz de neutilizare" da "Durata de funcționare în continuu" ≥ 10 ore Set de baterii inclus 1 set	Conform anexei nr. 1 la F4.1 Conform broșurii anexate	CE/ISO
33100 00-1	3	Audimetru pediatric (pina la 2 ani)	Audimetru pediatric (pina la 2 ani)	33601	Italia	Gima	Audimetru pediatric (pina la 2 ani) Descriere Destinat pentru investigarea audiogramei comportamentale la copii până la 2 ani Parametru Specificația Tip Tip 1 ton-pur Zgomot zgomot alb	Conform anexei nr. 1 la F4.1 Conform broșurii anexate	CE/ISO

							"Audiometria, frecvența, Hz " "Conductivitatea aerului" 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz Incrementarea în trepte Eroarea ≤ 1% Intensitatea sunetului, dB 500 Hz ≥ 80 dB 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz Prezența sunetului în câmp liber sonor boxă încorporată Audiometria prin zgomot Tip zgomot zgomot alb (fon alb) Alimentare baterii AA Garanție 24 luni		
33100 00-1	6	Fotoliu recoltarea singelui	Fotoliu recoltarea singelui	27563	Italia	Gima	Fotoliu pentru recoltarea sîngelui Descriere Destinat amplasării pacientului pentru recoltarea sîngelui Parametrul Specificația Acțiune mecanică, electromecanică Secțiuni ≥ 3 Suporturi pentru mîini Înălțimea suportului pentru mîini reglabilă, 70-95cm ±10% Carcasul oțel vopsit electrostatic Suprafața acoperită cu material moale, rezistent la detergenți chimici Capacitate maximă ≥ 150 kg	Conform anexei nr. 1 la F4.1 Conform broșurii anexate	CE/ISO
33100 00-1	8	Timpanometr u (impedansmetru)	Timpanometru (impedansmetru)	33666+33669 +33668	Italia	Gima	"Timpanometru (impedansmetru) Descriere prezentarea ipsilaterală și controlaterală a sunetului Parametru Specificația Tip prezentarea ipsilaterală și controlaterală a sunetului Prezența sunetului ton pur Zgomot zgomot alb Spectru de frecvențe 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 4000 Hz Incrementarea în trepte Eroarea ≤ 2% Posibilitatea de determinare a funcției tubei auditive în canalul perforației membranei timpanice da Posibilitatea de determinare a testului Decay da Imprimantă încorporată termo da Afișaj ecran Accesorii set de olive pentru copii da set de olive pentru adulți da Garanție 24 luni	Conform anexei nr. 1 la F4.1 Conform broșurii anexate	CE/ISO
33100 00-1	9	Aspirator uterin	Aspirator uterin	Vorteco AS-100/30lt + 15xR/FM + 1x SET/E	Italia	Alsa	Aspirator uterin Cod 130330 Descriere Aspiratoarele uterine furnizează aspirație vid crescută constantă (≥400 mm Hg) și debit mare, printr-o chiuretă fină de evacuare a fluidului și țesului din uter. Aspirația uterină este utilizată în principal pentru dilatare, evacuare și terapie, pentru terminarea sarcinii timpurii (de pînă la 12 săptămîni), tratament de avorturi spontane incomplete, și îndepărtarea de placentă reținută.	Conform anexei nr. 1 la F4.1 Conform broșurii anexate	CE/ISO

						Parametru Specificația Vacuum Limita maximă ≥ 400 Rata de flux, l/min. >30 Unitate de măsură mm Hg Reglator aspirație da Vas colector Numărul > 2 vase în serie Capacitatea, l $\geq 1,500$ Protecție la umplere da Reutilizabil da Tip filtru unică utilizare ≥ 15 buc. Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz "Accesorii necesare pentru desfășurarea intervențiilor de întrerupere a sarcinei, avort spontan incomplet, îndepărtarea placentei" 1 set.		
33100 00-1	10	Butelie oxigen 2 litri	Butelie oxigen 2 litri	34502+ 2x34166+2x3 4172	Italia	Gima Butelie oxigen Cod 110500 Descriere Dispozitiv utilizat pentru combaterea hipoxiei pacientului. Parametru Specificatie Tip portabil Volum ≥ 2 l Material "oțel/aluminiu/ metal galvanizat" Manometru de control pe reductor Reductor presiune 0-15 l/min Presiune de incarcare ≥ 200 atm Tub pentru conectare la butelia de oxigen ≥ 2 buc. Mască facială ≥ 2 buc. Canulă nazală ≥ 2 buc. Geanta de transport da	Conform anexei nr. 1 la F4.1 Conform broșurii anexate	CE/ISO
33100 00-1	12	Lampa pentru examinare, brat flexibil (caracteristici de baza)	Lampa pentru examinare, brat flexibil (caracteristici de baza)	30759	Italia	Gima Lampă pentru examinare, braț flexibil (caracteristici de baza) Cod 130100 Descriere Lampă de examinare cu braț flexibil pe suport mobil Alimentare 220V, 50Hz. Dimensiunea cîmpului luminous ≥ 120 mm Temperatura culorii 4000 - 5500 K Cu înălțime reglabilă 1500-1800 mm (diapazon) Suport cu acoperire anticorozivă reglabil pe verticala Baza cu acoperire anticorozivă Tehnologia Iluminarea bazată pe tehnologia LED Timpul de viață a LED-urilor $\geq 50\ 000$ h Braț flexibil da Nivelul de iluminare la distanță de 50 cm minim 35 000 lux Mobil pe suport cu minim 5 roți da	Conform anexei nr. 1 la F4.1 Conform broșurii anexate	CE/ISO
33100 00-1	13	Microscop binocular, simplu	Microscop binocular, simplu	BS.1152- EPL+BS.712 0	Olanda	Euromex Microscop binocular, simplu Cod 250200 Descriere Microscopoele cu lumină sînt folosite în laboratoare clinice sau în spitale pentru a examina lichide biologice, țesuturi, mase fecale. Parametru Specificația Stand destinat lucrărilor în Biologie și Medicină pentru lumină transmisă cu iluminare cu lampă Halogen sau LED (LED preferabil); Măsuța mecanică pentru operare cu mâna dreaptă cu acționare coaxială pentru deplasarea pe X și Y Fixator de probe (lamele) universal pentru un singur specimen	Conform anexei nr. 1 la F4.1 Conform broșurii anexate	CE/ISO

						Revolver pentru 4 obiective (din sticlă) Obiective Plan Achromat, fabrica din sticla 4x, 10x, 20x, 40x, 100x/1.25 Ulei Condensor universal pre-centrat si pre-focusat, tip Abbe Diafragmă de câmp pentru iluminarea Kohler Tub binocular cu unghi de înclinare 30° cu ajustarea distanței interpupulare în diapazonul minim 52-75 mm; Oculare 10x/20 – 2 buc.(cel puțin unul cu focusare) Unitatea de alimentare încorporată Accesorii Ulei de imersie – o sticlă		
33100 00-1	15	Sterilizator 80 L	Sterilizator 80 L	Has-T70 (cu obtiune pentru regimuri de lucru)	China	Biobase Sterilizator 80 L Cod 270320 Descriere Sterilizator cu aer uscat destinat sterilizării instrumentelor medicale cu construcție interioară din oțel inox Parametrul Specificația Ventilație forțată, controlată electronic Construcție interioară oțel inox Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Regimuri de sterilizare programabile Protecție la supraîncălzire analogical digitală Alarmer acustică vizuală Diagnostic automat cu afișarea codului erorii Volumul 80 l, ± 10 l Camera sterilizatorului Să mențină steril instrumentele în interiorul camerei, să nu fie orificii cu acces direct la exterior Temperatura 50 - 200°C Divergență față de temperatura setată ≤ 1°C Abatere timp ≤ 1 min Timp încălzire până la temperatura setată ≤ 60 min Regim de sterilizare prestabilite 180°C, 60 min 160°C, 150 min 120°C, 45 min Rezoluția de programare 1°C Timpul de răcire ≤ 35 min, până la 75°C Deconectare de avariere la temperatura 205 - 235°C Tipul de funcționare fără întrerupere ≥ 8 ore Suport metalic pentru amplasarea sterilizatorului da, vopsit rezistent la soluțiile de dezinfectare Rafturi ≥ 3 Alimentare 200-240V, 50 Hz	Conform anexei nr. 1 la F4.1 Conform broșurii anexate	CE/ISO
33100 00-1	20	Debitmetru , 0-15 l/min, cu umidificator 200 cl	Debitmetru , 0-15 l/min, cu umidificator 200 cl	RTM 3	Franța	Tehnologice Medicale Debitmetru , 0-15 l/min, cu umidificator 200 cl Destinat masurării si controlului debitului de aer sau oxigen care este administrat pacienților. Include: - Conector standard DIN pentru oxigen - Debit reglabil 0-15 l/min. - Umidificator 200 cl, autotlavabil . - Adaptor conectare masca sau canula nazala. - Garantie minim 12 luni. - Livrare in decurs de 3 zile din data semnării contractului.	Conform anexei nr. 1 la F4.1 Conform broșurii anexate	CE/ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Alexandru Grabazei** În calitate de: **director**

Ofertantul: **FCPC "DataControl" SRL** Adresa: **mun. Chișinău, str. N. Testemițanu 17/6**